

Fari da lavoro

Work Lights




CATALOGO TECNICO
TECHNICAL CATALOGUE

ama
AMEL

FARO LAVORO TRIANGOLARE LED 10-30V 1200LM

PHARE DE TRAVAIL LED TRIANGULAIRE 10-30V 1200 LM
TRIANGLE LED WORK LIGHT 10-30V 1200LM
LED-ARBEITSSCHEINWERFER DREIECKIGE 10-30V 1200LM
LUZ DE TRABAJO LED TRINAGULAR 10-30V 1200LM



10-30V DC



9W



0,71A a 12V
0,31A a 24V




IP67

Art./ Ref.	Costruzione/ Costrution	Modello/Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/Material	Colore/Color
68038	3 LED	Lumen Effettivi: 910 LM; Lumen Nominale: 1200LM	Largo raggio	Alluminio	PC	Staffa in acciaio inossidabile//Bracket in Stainless steel	6000-6500K

FARO DA LAVORO LED CON LENTE RISCALDATA 9-30V 4590LM

LAMPE DE TRAVAIL À LED AVEC OBJECTIF CHAUFFANT 9-30V 4590LM
HEATED LEN LED LAMP 9-30V 4590LM
ARBEITSSCHEINWERFER MIT BEHEIZTER STREUSCHEIBE 9-30V 4590LM
FARO LED DE TRABAJO CALDEADO 9-30V 4590LM

LENTE RISCALDATA



9-30V



40W



12V: 3,6A;
24V: 1,6A



IP69K



-40°C a 60°C

Art./ Ref.	Modello/Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/ Sizes	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Costruzione/Co- struction
64477	Lente riscaldata: sistema automatico anti-neve e anti-ghiaccio/ Heating len: Automatic Snow-Melt and Anti-icing System	Ampio raggio	120x65x106 mm	Alluminio pressofuso	Vetro temprato	Con connettore Deutsch




FARO LAVORO A LED 10-30V 18W 1620 LM CON MASCHERINE COLORATE INTERCAMBIABILI

PHARE DE TRAVAIL LED 10-30V 18W 1620 LM AVEC ENSEMBLES EN PLASTIQUE COULEUR INTERCHANGEABLES

LED WORK LIGHT 10-30V 18W 1620 LM WITH INTERCHANGEABLE COLORED SETS

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 18W 1620 LM MIT AUSWECHSELBAREN FARBKUNSTSTOFFSETS

FARO DE TRABAJO LED 10-30V 18W 1620 LM CON CONJUNTOS DE PLÁSTICO COLOREADOS INTERCAMBIABLES



10-30V



18W



12V a 1,4A;
24V a 0,7A



IP67



-40°C a 60°C

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Posizione/ Position	Cablaggio/Wiring	Note/Notes	Costruzione/ Construction	Colore/Color	Corpo/Body	Trasparente/ Transparent	Ø esterno mm/ Outside Ø mm
63108	1620 LM	Cornici colorate include/ Colour strip included	Cavo in uscita 50 cm con connettore/ Cable lenght 50 cm with connector	Certificati: IP67, IP69K, CE, Rohs	6 LED (CREE)	Temperatura colore: / Color temperature: 6000K	Alluminio/ Diecast aluminum	Policarbona- to/ PC	Vite/ Bolt size M8

FARO LAVORO A LED 12-28V 18W 1350 LM CON MAGNETE, CAVO SPIRALATO E INTERRUTTORE

LAMPE DE TRAVAIL À LED 12-28W 18W 1350LM AVEC BASE MAGNÉTIQUE ET FICHE CIGARETTE, AVEC COMMUTATEUR ÉTANCHE
LED WORK LAMP 12-28W 18W 1350LM WITH MAGNETIC BASE AND CIGARETTE PLUG, WITH WATERPROOF SWITCH
LED-ARBEITSLEUCHTE 12-28W 18W 1350LM MIT MAGNETFUSS UND ZIGARETTENSTECKER, MIT WASSERDICHTEM SCHALTER
LÁMPARA DE TRABAJO LED 12-28W 18W 1350LM CON BASE MAGNÉTICA Y ENCHUFE DE CIGARETTE, CON INTERRUPTOR IMPERMEABLE



10-28V



18W





13,5V a 1,1A;
28V a 0,55A



IP67



-40°C a 50°C



Flood beam
KW-242F

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Cablaggio/Wiring	Note/Notes	Costruzione/ Costruction	Colore/ Color	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent
64521	1350LM	Cavo spiralato con accendisigari 9 m/ 9 m Cigarette plug	Con interruttore impermeabile/ With waterproof switch	6 LED		Alluminio/ Alu- minium housing	Polycarbonato/ Polycar- bonate Lens

FARO LAVORO AL LED 10-30V 30W 2850LM LUCE A LUNGO E LARGO RAGGIO (COMBO BEAM)

PHARE DU TRAVAIL LED 10-30V 30W 2850LM COMBO BEAM
LED WORK LIGHT 10-30V 30W 2850LM COMBO BEAM
LED-ARBEITSLEUCHTE 10-30V 30W 2850LM COMBO BEAM
FARO TRABAJO LED 10-30V 30W 2850LM COMBO BEAM



10-30V





30W



12V a 1,69A;
24V a 0,84A



IP67



Combo Beam

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Cablaggio/ Wiring	Note/Notes	Costruzione/ Costruction	Colore/Color	Corpo/Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/Material	Diametro esterno mm/ Outside diemter mm
64429	2850 LM	Cavo in uscita 50 cm/ Cable lenght 50 cm	Certificati: IP67, IP69K, CE, RoHS	15 LED OSRAM 3030	Temperatura colore 6000K/ Color temperature 6000K	Alluminio/ Aluminum housing	Polycarbonato/ Polycarbonate Lens	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	Vite M10

FARO LAVORO A LED BLU 10-30V 20W

PHARE TRAVAIL LED BLU 10-30V 20W
LED WORK LIGHT BLUE 10-30V 20W
LED-ARBEITSSCHEINWERFER BLUE 10-30V 20W
FARO TRABAJO LED BLUE 10-30V 20W

LUCE BLU



10-30V



20W



12V-1,67A;
24V-0,835A





IP6K9K

Art./Ref.	Colore/Color	Modello/Model	Flusso luminoso/Luminous flux	Diametro esterno mm/Outside diameter mm	Note/Notes	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Materiale/Material
63115	Luce led blu/ Blue flood beam	Flusso luminoso ad ampio raggio/ Flood beam	Potenza luminosa nominale: 230 LM. Potenza luminosa effettiva: 180 LM	Vite M10	Efficacia luminosa 81LM/W	Alluminio	PC	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile/ Stainless steel bracket

FARO DA LAVORO A LED 110X110MM 10-30V 48W 3200LM

PHARE DE TRAVAIL LED 110X110MM 10-30V 48W 3200LM
LED WORK LIGHT 110X110MM 10-30V 48W 3200LM
LED-ARBEITSSCHEINWERFER 110X110MM 10-30V 48W 3200LM
FARO DE TRABAJO LED 110X110MM 10-30V 48W 3200LM



10-30V



48W



3A a 12V-
1,50A a 24V



IP67



-40°C a 60°C

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/Model	Costruzione/ Construction	Colore/ Color	Corpo/Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/Material	Note/Notes	Cablaggio/ Wiring
0F01105	3200 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)	16 LED (Epistar)	Temperature colore 6000K	Alluminio/Die- cast aluminum housing	Policarbonato/PC	Staffa di fissaggio in acciaio inossi- dabile	Inversione di polari- tà: protetto/Reverse polarity: protected	Cavo in uscita 40-60 cm



FARO LAVORO E RETROMARCIA LED 12/24V

PHARE DE TRAVAIL ET RECUL LED 12/24V

LED WORK LIGHT APPROVED FOR REVERSAL LIGHT 12/24V

LED-ARBEITSSCHEINWERFER ZUGELASSEN FÜR RUCKFAHRSCHEINWERFER 12/24V

LUZ DE TRABAJO LED APROBADO PARA LUZ DE MARCHA ATRAS



12-24V



13,5W



1,25A a 12V
0,625A a 24V



IP67
IP69K



-40°C a 60°C



1650 LM

Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruction	Colore/Color	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Materiale/Material	Cablaggio/Wiring	Dimensioni/Sizes	Note/Notes
64476	Faro lavoro e faro retromarcia	9 LED OSRAM	6000K	Alluminio	PC	Staffa inferiore in acciaio inossidabile	50 cm	M10*25 mm	ECE-R23



FARO DA LAVORO A LED 110X128MM 10-30V 24W 1440LM

PHARE DE TRAVAIL LED 110X128MM 10-30V 24W 1440LM

LED WORK LIGHT 110X128MM 10-30V 24W 1440LM

LED-ARBEITSSCHEINWERFER 110X128MM 10-30V 24W 1440LM

FARO DE TRABAJO LED 110X128MM 10-30V 24W 1440LM



10-30V



24W



1A a 12V-
0,55 a 24V



IP67



-20°C a 50°C

Art./Ref.	Flusso luminoso/Luminous flux	Modello/Model	Costruzione/Costruction	Colore/Color	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Materiale/Material	Note/Notes	Cablaggio/Wiring
0F01092	1440LM	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)	8 LED (Epistar)	Temperatura colore: 6000K	Alluminio	Policarbonato	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	inversione di polarità: protetto/Reverse polarity: protected	40-60cm



FARO DA LAVORO A LED 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

PHARE DE TRAVAIL LED 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

LED WORK LIGHT 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

FARO DE TRABAJO LED 110X128MM 10-30V 27W 1700LM



10-30V



27W



1A a 12,8V



IP67



-45°C a 85°C

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/Model	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Note/Notes
0F01092.27W	1700LM	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)	9 LED	Alluminio	Vetro	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	Inversione di polarità: protetto



FARO LAVORO LED 104X140MM 12-24V 9W 1000LM

PHARE DE TRAVAIL LED 104X140MM 12-24V 9W 1000LM

LED WORK LIGHT 104X140MM 12-24V 9W 1000LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 104X140MM 12-24V 9W 1000LM

FARO DE TRABAJO LED 104X140MM 12-24V 9W 1000LM



12-24V



9W



1A a 12V;
0,42A a 24V



IP67



-40°C a 50°C

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/Model	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Note/Notes
0F01108	1000 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio	9 LED	Alluminio	Polycarbonato	Inversione di polarità: protetto/ Reverse polarity: protected

FARI DA LAVORO A LED

LED WORK LIGHTS




FARO LAVORO A LED (CREE) 145X122MM 10-30V 50W 4500 LM

PHARE DE TRAVAIL 5 LED (CREE) 145X122MM 10-30V 50W 4500 LM

LED (CREE) WORK LIGHT 145X122MM 10-30V 50W 4500 LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 145X122MM 10-30V 5 LED (CREE) 50W 4500 LM

FARO DE TRABAJO LED (CREE) 145X122MM 10-30V 50W 4500 LM



10-30V



50W



4,225A a 12V;
3,502A a 13,8V;
1,880A a 24V



IP67

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/Model	Costruzione/ Costruction	Colore/Color	Corpo/Body	Trasparente/ Transparent	Cablaggio/ Wiring
0F01118	4500LM	Flusso luminoso ad ampio raggio (120°)/Flood Beam (120°)	5 LED CREE	Temperatura colore 6000K	Alluminio/ Aluminium	Polycarbonato/ Polycarbonate	40-60 cm


FARO DA LAVORO A LED 110X60MM 10-30V 18W 1080LM

PHARE DE TRAVAIL LED 110X60MM 10-30V 18W 1080LM

LED WORK LIGHT 110X60MM 10-30V 18W 1080LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 110X60MM 10-30V 18W 1080LM

FARO DE TRABAJO LED 110X60MM 10-30V 18W 1080LM



12-30V



18W



1,4 A a 12 V -
0,75 A a 24 V



IP67



-40°C a 60°C

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/Model	Costruzione/ Costruction	Colore/Color	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/Material	Note/Notes	Cablaggio/ Wiring
0F01103	1080 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)	6 LED (Epistar)	Tempertaura colore: 6000K	Alluminio	Polycarbonato	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	Inversione di polarità: protetto	40-60cm

FARO LAVORO A LED (EPSITAR) 116X137,5MM 10-30 V 42W 2500LM

PHARE DE TRAVAIL 14 LED (EPSITAR) 116X137,5MM 10-30 V 42W 2500LM

LED (EPSITAR) WORK LIGHT 116X137,5MM 10-30 V 42W 2500LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 116X137,5MM 10-30 V 42W 2500LM 14 LED (EPSITAR)

FARO DE TRABAJO LED (EPSITAR) 116X137,5MM 10-30 V 42W 2500LM



10-30V



42W



12 V / 2.856
A - 13.8 V /
2.243 A - 24
V / 1.601A



IP67

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/Model	Costruzione/ Costruction	Colore/Color	Corpo/Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/Ma- terial	Note/ Notes	Cablaggio/ Wiring
0F01117	2500LM	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)/Flood beam (60°)	14 LED Epistar	Temperatura colore 6000K	Alluminio / Aluminium	Polycarbonato/ Polycarbonate	Staffa di fissaggio in acciaio inox	Epsitar LED chip	40-60cm


FARO LAVORO LED 12-28V 4050LM CON INTERRUTTORE

FEU DE TRAVAIL LED 12-28V 4050LM AVEC INTERRUPTEUR

LED WORK LIGHT 12-28V 4050LM WITH SWITCH

LED-ARBEITSSCHEINWERFER 12-28V 4050ML MIT SCHALTER

FARO DE TRABAJO LED 12-28V 4050LM CON INTERRUPTEUR



12-28V



36W




2A a 13,5V; 1A
a 28V 24 V



IP67



-40°C a 50°C



Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Costruzione/ Costruction	Diametro esterno mm/ Outside diemter mm	Dimensioni/ Sizes	Cablaggio/ Wiring	Corpo/ Body
64488	Fascio di luce ampia	12 Led	Ø 156 mm	86x213 mm	2 m	Alluminio
64489	Fascio di luce lungo	12 Led	Ø 156 mm	86x213 mm	2 m	Alluminio

FARI DA LAVORO A LED

LED WORK LIGHTS




FARO DA LAVORO A LED TONDO 110X128MM 10-30V 24W 1440LM

PHARE DE TRAVAIL LED 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

LED WORK LIGHT 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

FARO DE TRABAJO LED 110X128MM 10-30V 27W 1700LM



10-30V



24W



1,8A a 12V -
0,9A a 24V



IP67



-20°C a 50°C

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/Model	Costruzione/ Costruction	Colore/ Color	Corpo/ Body	Materiale/ Material	Trasparente/ Transparent	Note/Notes	Cablaggio/ Wiring
0F01091	1440LM	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)	8 LED (Epistar)	Temperatura colore: 6000K	Allumi- nio	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	Polycarbonato	Inversione di polarità: protetto/Reverse polarity: protected	40-60cm


FARO DA LAVORO A LED TONDO 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

PHARE DE TRAVAIL LED 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

LED WORK LIGHT 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

FARO DE TRABAJO LED 110X128MM 10-30V 27W 1700LM



10-30V



27W



1A a 12.8V



IP67



-45°C a 85°C

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/Model	Costruzione/ Costruction	Corpo/Body	Materiale/Material	Trasparente/ Transparent	Note/Notes
0F01091.27W	1700LM	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)	9 LED	Alluminio	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	Vetro	Inversione di polarità: protetto

FARO LAVORO A LED 12-24V 18W 1500 LM

PHARE DE TRAVAIL 12-24V 18W 1500 LM

LED WORK LIGHT 12-24V 18W 1500 LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 12-24V 18W 1500 LM

FARO DE TRABAJO LED 12-24V 18W 1500 LM



Art. 57621: Connettore e piastrina / connector

Art. 57683 Terminale / socket pin



12-24V



18W



IP68



1500 LM

Art./Ref.	Volt	Watt	Dimensioni/Sizes	Modello/Model	Protezione IP/IP protection	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Note/Notes
0F01131	12-24V	18W	104X120	Connettore 2 poli	IP68	Polycarbonato	Polycarbonato	4 Led CREEE




FARO LAVORO A LED 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM

PHARE DE TRAVAIL LED 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM

LED WORK LIGHT 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM

FARO DE TRABAJO LED 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM



12-24V



18W



0,9 A / 12 V;
0,48 A / 24 V



IP67



-40°C a 50°C



1350 LM

Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Construction	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Note/Notes
0F01107	Flusso luminoso ad ampio raggio	6 LED	Alluminio	Polycarbonato	Inversione di polarità: protetto/REVERSE POLARITY: PROTECTED



FARI DA LAVORO A LED

LED WORK LIGHTS



FARO LAVORO A LED 83X114MM 12-24V 12W 720LM


PHARE DE TRAVAIL LED 83X114MM 12-24V 12W 720LM
LED WORK LIGHT 83X114MM 12-24V 12W 720LM
LED- ARBEITSSCHEINWERFER 83X114MM 12-24V 12W 720LM
FARO DE TRABAJO LED 83X114MM 12-24V 12W 720LM



Art./Ref.	Flusso luminoso/Luminous flux	Modello/Model	Costruzione/Costruction	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Note/Notes
0F01106	720 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio	4 LED	Alluminio	Policarbonato	Inversione di polarità: protetto/ REVERSE POLARITY: PROTECTED

FARO LAVORO A LED OVALE 148X92MM 12-28V 24W 1800LM

PHARE DE TRAVAIL LED 148X92MM 12-28V 24W 1800LM
OVAL LED WORK LIGHT 148X92MM 12-28 V 24W 1800LM
LED- ARBEITSSCHEINWERFER 148X92MM 12-28V 24W 1800LM
FARO DE TRABAJO LED 12/28V 148X92MM 12-28V 24W 1800LM



Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruction	Corpo/Body	Trasparente/Transparent
0F01115	Flusso luminoso a lunga portata/Spot Beam	8 LED	Alluminio	Policarbonato/Polycarbonate


FARO LAVORO LED 52X72MM 10-80V 5W 1200LM

PHARE DE TRAVAIL LED 52X72MM 10-80V 5W 1200LM

LED WORK LIGHT 52X72MM 10-80V 5W 1200LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 52X72MM 10-80V 5W 1200LM

FARO DE TRABAJO LED 52X72MM 10-80V 5W 1200LM



10-80V



5W



0.3 A a 12 V



IP67



-20°C a 60°C



1200 LM

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/Model	Costruzione/ Costruction	Colore/Color	Corpo/ Body	Trasparente/Tra- sparent
0F01110	1200 LM	Flusso luminoso a lungo raggio (15°)	1 LED (CREE)	Colore temperatura: 6000-7000K	Alluminio	Policarbonato


FARO LAVORO A LED 10-60V 10W

PHARE DE TRAVAIL LED 10-60V 10W

LED WORK LIGHT 10-60V 10W

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 10-60V 10W

FARO DE TRABAJO LED 10-60V 10W



10-60V



10W



12V-8,18A;
24V -7,7A





IP67

Art./Ref.	Colore/Color	Modello/Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Diametro esterno mm/ Outside diemter mm	Note/Notes	Corpo/Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/Material
0F01088	Luce led bianca/ White led light	Flusso luminoso a lungo raggio (Spot)/ Spot beam	850LM	Vite M8	Temperatura colore: 6000K	Alluminio Diecast aluminum	PC	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile/ Mounting bracket: stainless steel
63107	Luce led blu/ Blue led light	Flusso luminoso a lungo raggio (Spot)/ Spot beam	1000 LM	Vite M8	Luce: 380-780 nm	Alluminio Diecast aluminum	PC	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile/ Mounting bracket: stainless steel

BARRA A LED 10-36V 30W

PHARE DE TRAVAIL 10-36V 30W
LED LIGHT BAR 10-36V 30W
LED-LEUCHTBALKEN 10-36V 30W
BARRA DE LUCES LED 10-36V 30W



10-36V



30W



IP67





1710 LM

Art./Ref.	Dimensioni/Sizes	Colore/Color	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Note/Notes
63760	180x45x65 mm	6000K	Alluminio/Aluminium	PC	6 LED a 5W (Epistar) / 1710 LM
67409	180x45x65 mm	6000K	Alluminio/Aluminium	PC	6 LED a 5W (Epistar)

FARO LAVORO A LED 10-36V 18W 1260 LM

PHARE DE TRAVAIL LED 10-36V 18W 1260 LM
LED WORK LIGHT 10-36V 18W 1260 LM
LED- ARBEITSSCHEINWERFER 10-36V 18W 1260 LM
FARO DE TRABAJO LED 10-36V 18W 1260 LM



10-36V



18W



12V: 0,97A-1,07A;
13,8V:
0,85A-0,91A; 24V:
0,46A-0,51A




IP67



-40°C a 60°C





1260 LM



Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruction	Colore/Color	Corpo/Body	Trasparente/Transparent
64431	Flusso luminoso a lungo raggio	6 LED (Epistar)	Temperatura colore: 6000K~6500K/ Color temperature: 6000K~6500K	Alluminio/Aluminium	Policarbonato/PMMA

BARRA LUCI A LED 200X90 MM 12-28V 36W 2700LM

BARRE LUMINEUSE A LED 200X90MM 12-28V 36W 2700LM
LED LIGHT BAR 200X90 MM 12-28V 36W 2700LM
LED-LEUCHTBALKEN 200X90MM 12-28V 36W 2700LM
BAR DE LUZ A LED 200X90MM 12-28V 36W 2700LM



12-28V



36W



1,95A a 12V ;
1,05 a 24V



IP67



-40°C a 50°C





2700 LM

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/Model	Costruzione/ Costruction	Corpo/Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Cablaggio/ Wiring
84027	2700 LM (12 LED)	Flusso luminoso a lunga portata	12 LED (Epistar)	Alluminio	Policarbonato	Staffa di montaggio in acciaio inox	40 cm

BARRA LUCI A LED 536X58MM 12-28V 54W 4050LM

BARRE LUMINEUSE A LED 536X58MM 12-28V 54W 4050LM
LED LIGHT BAR 536X58MM 12-28V 54W 4050LM
LED-LEUCHTBALKEN 536X58MM 12-28V 54W 4050LM
BAR DE LUZ A LED 536X58MM 12-28V 54W 4050LM



12-28V



54W



2,6A a 12V;
1,35A a 24V



IP67



-40° C / +50° C




4050 LM

Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/Material	Cablaggio/Wiring
84377	Flusso luminoso a lunga portata	18 LED (Epistar)	Alluminio	Policarbonato	Staffa di montaggio in acciaio inox	40 cm

FARO LAVORO ALOGENO 100X100MM


PHARE DE TRAVAIL 100X100MM
 HALOGEN WORK LAMP 100X100MM
 HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 100X100MM
 FARO DE TRABAJO 100X100MM



Art./Ref.	Modello/Model	Flusso luminoso/Luminous flux	Dimensioni/Sizes	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Note/Notes
17685	Orientabile	Ad ampio raggio/ Wide beam range	100x100x91mm	ABS	Vetro/Glass	Lampadina non inclusa: art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 70W/Bulb not included

FARO LAVORO ALOGENO 100X100MM CON MANIGLIA

PHARE DE TRAVAIL 100X100MM AVEC POIGNEE
 HALOGEN WORK LAMP 100X100MM WITH HANDLE
 HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 100X100MM MIT GRIFF
 FARO DE TRABAJO 100X100MM CON MANILLA



Staffa a omega, Orientabile, Connettore AMP, IP66 Lampadina non inclusa

Art. 00299 H3 12V 55W (PK22S)

Art. 00446 H3 24V 70W (PK22S)

Omega bracket, Twist-and-tilt mounting bracket, housing with waterproof AMP connector, IP66, Bulb not included

Pn 00299 H3 12V 55W (PK22S)

Pn 00446 H3 24V 70W (PK22S)

Art./Ref.	Modello/Model	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Flusso luminoso/Luminous flux	Ricambio/Replacement
17691	Con maniglia, base magnetica e cavo spiralato 3,5m/With handle, magnet and coil 3,5m	ABS	Vetro	Ad ampio raggio/ Wide beam range	02590 - cavo con spinotto / electrical plug and wire, 02591 - spinotto per accendisigari / electrical plug

FARO LAVORO ALOGENO 124X124MM


PHARE DE TRAVAIL 124X124MM
 HALOGEN WORK LIGHT 124X124MM
 ZUSATZSCHEINWERFER 124X124MM
 FARO DE TRABAJO ALOGENO 124X124MM



Art./Ref.	Pos.	Modello/Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/Sizes	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Protezione IP/ IP protection	Note/Notes
03943	2	Senza maniglia, orientabile/Without handle	Ad ampio raggio/ Wide beam range	124x124x 84mm	ABS	Vetro/Glass	IP 67	Lampadina non inclusa/ Bulb not included: art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 55W
27241	1	Con maniglia, con interruttore e orientabile/With handle	Ad ampio raggio/ Wide beam range	124x124x84mm	ABS	Vetro/Glass	IP 67	Lmpadina non inclusa/ Bulb not included: art. 00299 H3 12V 55V; art. 00446 H3 24V 55W

FARO LAVORO ALOGENO RETTANGOLARE 138X78MM


PHARE DE TRAVAIL RECTANGULAIRE 138X78MM
 RECTANGULAR HALOGEN WORK LAMP 138 X 78MM
 RECHTECLIGE HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 138X78MM
 FARO DE TRABAJO RECTANGULAR 138X78MM



Art./Ref.	Volt	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/Sizes	Costruzione/Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Protezione IP/ IP protection	Note/Notes
59775	12V	Raggio a lungo portata/ Long range beam	138x78x68mm	Staffa di montaggio con le viti, cablaggio 150 mm con faston 6,3mm	ABS	Vetro/Glass/	IP65	Lampadina H3 12V 55W inclusa / Bulb H3 12V 55W included

FARO LAVORO ALOGENO 154X128MM


PHARE DE TRAVAIL 154X128MM
HAOGEN WORK LIGHT 154X128MM
HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 154X128MM
FARO DE TRABAJO 154X128MM



Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Protezione IP/IP protection	Costruzione/Costruction	Modello/Model	Note/Notes
35894	Ad ampio raggio/ 130 ° Orizzont. / 90° Verticale	ABS	Vetro/	IP5K4K	Lampadine non incluse: art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 55W	HELLA 1GA 006 876-001	Per/For: KRAMER,LIEBHERR,MAN, O&K,STEYER,VOLVO.

FARO LAVORO ALOGENO 168X100MM

PHARE DE TRAVAIL RECTANGULAIRE 168X100MM
HALOGEN WORK LAMP 168X100MM
RECHTECLIGE HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 168X100MM
FARO DE TRABAJO RECTANGULAR 168X100MM



Art./Ref.	Modello/Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Corpo/Body	Trasparente/ Transparent	Note/Notes
0F01072	Senza maniglia, senza interruttore e orientabile/Without handle & without switch	Flusso luminoso a lungo raggio	ABS	Vetro	Lampadina non inclusa: art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 24V 70W
0F01073	Con maniglia e orientabile/With handle	Flusso luminoso a lungo raggio	ABS	Vetro	Lampadina non inclusa: art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 24V 70W
0F01074	Con interruttore e orientabile/With switch	Flusso luminoso ad ampio raggio	ABS	Vetro	Lampadina non inclusa: art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 24V 70W
0F01075	Con maniglia, con interruttore e orientabile/With handle & switch	Flusso luminoso ad ampio raggio	ABS	Vetro	Lampadina non inclusa: art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 24V 70W


FARO LAVORO ALOGENO 156X92MM

PHARE DE TRAVAIL RECTANGULAIRE 156X92MM
 RECTANGULAR HALOGEN WORK LAMP 156X92MM
 RECHTECKIGE HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 156X92MM
 FARO DE TRABAJO 156X92MM

Art./ Ref.	Modello/Model	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/ Sizes	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Cablaggio/ Wiring	Protezione IP/ IP protection	Note/Notes	Immagine/Image
19146	Con attacco a staffa/Bracket	Supporto orientabile	Ad ampio raggio	156x92x85	ABS/	Vetro	Cavo in uscita con terminale 6,3	IP 55	Lampadina non inclusa /Bulb not included art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 70W. Compatibile con/ Equivalent of Hella 1GA998522007 and COBO 05.842.0000	
17689	Con maniglia, interruttore e attacco a staffa/With handle, switch and omega bracket	Supporto orientabile	Ad ampio raggio	156x92x85 mm	ABS/	Vetro	Cavo in uscita con terminale 6,3	IP 55	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 70W/Bulb not included	
17271	Con attacco a manico/Shank mounting	Supporto orientabile	Ad ampio raggio	156x85x162 mm	ABS/	Vetro	Cavo in uscita con terminale 6,3	IP 55	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 70W/Bulb not included	
19145	Con maniglia, interruttore e con attacco a manico /With handle, switch and shank mounting	Supporto orientabile	Ad ampio raggio	156x85x192 mm	ABS	Vetro/	Cavo in uscita con terminale 6,3	IP 55	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 70W/Bulb not included	
02095	Con maniglia, interruttore, base magnetica e cavo spiralato/With handle, switch, with magnet and coil	Supporto orientabile	Ad ampio raggio	160x80x190 mm	ABS	Vetro	Cavo spiralato con spina	IP67	Lampadina Art. 00299 H3 12V 55W inclusa/ Bulb Pn 00299 H3 12V 55W (PK22S) included	
17686	Con attacco a staffa /Omega bracket	Supporto orientabile	Ad ampio raggio	156x85x117 mm	ABS	Vetro	Cavo in uscita con terminale 6,3	IP67	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 H3 24V 70W/Bulb not included	

KIT 2 FARI DA LAVORO ALOGENI RETTANGOLARI CON GRIGLIA 174X92MM


KIT 2 PHARES DE TRAVAIL 174X92MM LIVRES GRILLE DE PROTECTION
 2 SET HALOGEN WORK LAMPS 174X92MM WITH GRILLE
 2 STK HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 174X92MM MIT GITTER
 2 FAROS DE TRABAJO 174X92MM CON REJILLA DE PROTECCION



Art./Ref.	Volt	Dimensioni/ Sizes	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Flusso luminoso/ Luminous flux	Cablaggio/ Wiring	Note/Notes	Modello/ Model	Ricambio/ Replacement
04741	12V	174x92x75mm	ABS	Vetro/Glass	Ad ampio raggio/ Wide beam range	Premontato	Lampadina 12V inclusa art. 00299 12V 55W/ Bulb 12V included / 2 pcs blister packing	Confezione: blister 2 pz	02101 - rele' 12v 20/30 a / relays 12 v

FARO ALOGENO RETTANGOLARE 195X96MM

PHARE DE TRAVAIL 195X96MM
 HALOGEN WORK LAMP 195X96MM
 RECHTECKIGE HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 195X96MM
 FARO DE TRABAJO 195X96MM



Art./Ref.	Dimensioni/Sizes	Modello/Model	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Corpo/Body	Trasparente/ Transparent	Note/Notes
01149	195x96x74mm	Griglia di protezione, interruttore e maniglia	Supporto orientabile	Ad ampio raggio	ABS	Vetro	Lampadina non inclusa art. 00299 12V 55W, art. 00446 H3 24V 70W

FARO ALOGENO RETTANGOLARE 156X92MM


PHARE DE TRAVAIL 156X92MM
 HALOGEN WORK LAMP 156X92MM
 RECHTECKIGE HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 156X92MM
 FARO DE TRABAJO 156X92MM



Art./Ref.	Dimensioni/ Sizes	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Flusso luminoso/ Luminous flux	Note/Notes
03580	156x85x162 mm	Griglia di protezione, interruttore e maniglia	Supporto orientabile	Alluminio	Vetro	Luce ad ampio raggio	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W (PK22S) art. 00446 H3 24V 70W (PK22S)

FARO LAVORO ALOGENO 169X91 MM CON ATTACCO LATERALE


PHARE DE TRAVAIL 169X91MM LATERAL
 HALOGEN WORK LAMP 169X91MM SIDE CONNECTION
 HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 169X91MM MIT SEITLICHER MONTAGE
 FARO DE TRABAJO 169X91MM CON MONTAJE LATERAL



Art./Ref.	Dimensioni/ Sizes	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Cablaggio/ Wiring	Flusso luminoso/ Luminous flux	Protezione IP/ IP protection	Note/Notes	Modello/ Model
0F01081	164x91x112 mm	Attacco laterale	ABS	Vetro	Cavo in uscita 150 mm	Ad ampio raggio/ Flood range beam	IP45	Lampadina non inclusa Art.00299 H3 12V 55W Art. 00446 H3 24V 70W	Manitou, CASE-IH, MF

FARO DA LAVORO ALOGENO Ø 161MM


PHARE DE TRAVAIL Ø 161MM
 HALOGEN WORK LAMPS Ø 161MM
 HALOGENARBEITSSCHEINWERFER Ø 161MM
 FARO DE TRABAJO Ø 161MM



Art./Ref.	Modello/Model	Diametro esterno mm/Outside diamter mm	Flusso luminoso/ Luminous flux	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Cablaggio/ Wiring	Protezione IP/ IP protection	Note/Notes
02084	Con maniglia e interruttore/ With handle and hermetic rocker switch	161 mm	Ad ampio rag- gio/Wide beam range	ABS	Vetro/Glass	Cavo in uscita	IP55	Lampadina non inclusa Art.00299 H3 12V 55W, Art. 00446 H3 24V 70W/Bulb not included
02094	Con maniglia, interruttore e base magnetica /With handle and hermetic rocker switch	161 mm	Ad ampio rag- gio/Wide beam range	ABS/	Vetro/Glass		IP55	Lampadina art. 00299 H3 12V 55W inclusa /Pn 00299 Bulb H3 12V 55W included/


FARO DA LAVORO ALOGENO Ø 135MM

PHARE DE TRAVAIL RONDE Ø 135MM
 HALOGEN WORK LAMP Ø 135MM
 HALOGEN ARBEITSSCHEINWERFER Ø 135MM
 FARO DE TRABAJO Ø 135MM




Art./Ref.	Diametro esterno mm/ Outside diamter mm	Modello/Model	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Cablaggio/ Wiring	Flusso luminoso/ Luminous flux	Note/Notes
02092	135 mm	Con interruttore, maniglia e griglia di protezione	Supporto orientabile	Allumi- nio	Vetro	Cavo in uscita	Ad ampio raggio	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 H3 24V 70W

PHARES DE TRAVAIL RONDE Ø 118MM
HALOGEN WORK LAMPS Ø 118MM
ARBEITSSCHEINWERFER Ø 118MM
FAROS DE TRABAJO Ø 118MM




Art./Ref.	Ø esterno mm/ Outside Ømm	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Traspa- rente/Tr- asparent	Cablaggio/ Wiring	Flusso luminoso/ Luminous flux	IP	Note/Notes	Modello/ Model	Brand	Ricambio/ Replacement	Rif. Orig./ Orig. Ref.
00903	118 mm	Con interruttore e supporto orientabile	ABS	Vetro	Cavi in uscita	Ad ampio raggio	IP55	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 H3 24V 70W		LANDINI - SAME - AGRIFULL - MASSEY FERGUSON	01144 - VETRO FANALE / GLASS LIGHT,02101 - RELE' 12V 20/30 A / RELAYS 12 V	73.20.9030.00, 1423870, 1.634.203, 2.8029.300.0
0F01003	118 mm	Con interruttore e supporto orientabile	ABS	Vetro	Cavi in uscita	Ad ampio raggio	IP55	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 H3 24V 70W	Cobo 05.155.000			

MINI-PHARE DE TRAVAIL Ø 110MM CAOUTCHOUC ROND
HALOGEN WORK LAMP Ø 110MM WITH RUBBER HOUSING
ARBEITSSCHEINWERFER RUND Ø 110MM GUMMIGEHAUSE
FARO DE TRABAJO ALOGENO Ø 110MM EN GOMA ANTICHOQUE



Art./Ref.	Ø esterno mm/ Outside Ø mm	Costruzione/ Costruction	Corpo/Body	Trasparente/ Transparent	Flusso luminoso/ Luminous flux	Note/Notes
02047	110 mm	Supporto orientabile	Gomma anti-urto/ Rubber housing	Vetro/Glass	Ad ampio raggio/ Wide beam range	Lampdina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 H3 24V 70W /H3 12V 55W bulb included

PHARE DE TRAVAIL RONDE Ø 80MM
HALOGEN WORK LAMP Ø 80MM
ARBEITSSCHEINWERFER Ø 80MM
FARO DE TRABAJO Ø 80MM



Art./Ref.	Ø esterno mm/ Outside Ø mm	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Cablaggio/ Wiring	Note/Notes	Modello/Model	Accessorio/null
0F01079	83 mm	Supporto orientabile	ABS	Vetro/Glass	Connettore 2 vie Metripack	Lampadina inclusa art L26065 12V 50W (PGJ13) GE886 /Bulb 12V 50W (PGJ13) GE886 included	Intercambiabile Cobo 05.0699.00/	AM001 Kit connessione



Fari da lavoro Work Lights



AMA IMEL DIVISIONE DI AMA S.p.a.

Via Mascagni, 3
42018 San Martino in Rio (RE) Italy
Tel. +39 0522 6369 (10 linee r.a.) Fax +39 0522 695753
www.ama.it - ama@ama.it

Headquarter:

AMA S.p.a.

Via Giacomo Puccini, 28
42018 San Martino in Rio (RE) Italy
Tel. +39 0522 6369 (10 linee r.a.) Fax +39 0522 695753
www.ama.it - ama@ama.it

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =**

CATALOGO TECNICO
TECHNICAL CATALOGUE

www.ama.it

