

Materiale elettrico e fanaleria

Electrical and lightning

Ricambi & accessori per macchine agricole / *Spare parts & accessories for agricultural machine*

ama®


ama



AMA Group è una realtà industriale internazionale con oltre 55 anni di esperienza nella **progettazione e produzione di componenti e sistemi per macchine agricole e industriali off-road**. Il Gruppo supporta i costruttori OEM attraverso le Business Unit Componenti Cabina e Componenti Meccanici, offrendo competenze integrate negli interni cabina, nella meccanica e nella meccatronica, e gestendo l'intero sviluppo del prodotto, dalla progettazione all'industrializzazione.
AMA è inoltre uno dei principali player nel settore aftermarket grazie alla Business Unit Catalogo, che mette a disposizione una delle gamme prodotto più ampie del settore. Il Gruppo opera anche nel mercato delle costruzioni attraverso la Business Unit Materiali per l'Edilizia, sviluppando soluzioni dedicate alle specifiche esigenze applicative dei cantieri.
Con una struttura composta da 34 stabilimenti e filiali nel mondo, tra cui 19 siti produttivi, 14 filiali distributive e 5 uffici commerciali, il Gruppo impiega oltre 1.652 persone e opera a livello globale, garantendo qualità, affidabilità e continuità di fornitura ai propri clienti.

AMA Group *is an international industrial company with over 55 years of experience in* ***engineering and manufacturing components and systems for off-road agricultural and industrial machinery****. The Group supports OEM manufacturers through its Cabin Components and Mechanical Components Business Units, offering integrated expertise in cab interiors, mechanics and mechatronics, managing product development from design to industrialization.*
AMA is also one of the main players in the aftermarket sector through its Catalogue Business Unit, providing one of the widest product ranges in the industry. The Group also operates in the construction sector through its Building Materials Business Unit, developing solutions tailored to the specific application needs of construction sites.
With a structure composed of 34 plants and branches worldwide – including 19 production sites, 14 distribution branches and 5 commercial offices – the Group employs more than 1,652 people and operates globally, guaranteeing quality, reliability and continuity of supply to its customers.

80.000
clienti attivi in 90 paesi
active customers in 90 countries

525.000
referenze destinate ai mercati OEM e After Market
products destined for the OEM and After Market sectors

243 milioni
fatturato annuo (2025)
annual turnover (year 2025)

4
Business Unit
Business Units

19
stabilimenti produttivi
production plants

1.652
dipendenti
employees

14
filiali nel mondo
branches across the world

5
uffici commerciali nel mondo
worldwide sales offices

LOGISTICA
Il dipartimento Logistica & Customer Service opera quotidianamente a stretto contatto con il cliente e con i diversi dipartimenti aziendali per garantire tempestività e spedizioni complete. La struttura è dotata di dispositivi e infrastrutture per la preparazione automatizzata degli ordini, che aumentano le performance di servizio e la precisione in fase di preparazione. Il Customer Service è parte integrante del sistema logistico, specializzato e organizzato appositamente in base alle diverse esigenze della clientela Agri e Garden.

LOGISTICS
Every day, the Logistics & Customer Service department works in close contact with customers and AMA departments to ensure timeliness and completeness of shipments. The whole logistics and manufacturing facility is equipped with devices and infrastructure for the automated preparation of orders, enabling continuity of service while increasing performance and accuracy in order preparation. Customer Service is an integral part of the logistics system, specifically specialized and organized according to the different needs of Agri and Garden customers.

BUSINESS UNITS

BUSINESS UNIT COMPONENTI CABINA
Raccoglie le competenze del Gruppo dedicate allo sviluppo di soluzioni per l'ambiente cabina destinate agli OEM. Elettronica e HMI, braccioli, sistemi di sterzo, cablaggi, componenti plastici, sedili e accessori convergono in un'offerta integrata, progettata per coniugare tecnologia, comfort e qualità percepita. In stretta sinergia con il cliente, la Business Unit gestisce l'intero processo di sviluppo, dal concept alla validazione fino alla produzione, dando forma a soluzioni affidabili e perfettamente integrate nelle piattaforme OEM.

BUSINESS UNIT COMPONENTI MECCANICI
Raccoglie il know-how del Gruppo nella trasmissione della potenza, nella movimentazione e nelle strutture delle macchine agricole e delle attrezzature. La Business Unit progetta componenti e sistemi meccanici e idraulici sviluppati per garantire robustezza, continuità operativa e piena compatibilità con le applicazioni OEM. L'esperienza tecnica e l'integrazione verticale dei siti produttivi consentono di governare l'intero ciclo industriale, dall'ingegnerizzazione alla produzione, assicurando qualità costante e flessibilità produttiva.

BUSINESS UNIT CATALOGO
Rappresenta il sistema di servizio con cui il Gruppo assicura continuità operativa alle macchine in campo. Una rete distributiva globale, un catalogo esteso e una logistica evoluta garantiscono disponibilità dei componenti, tempestività nelle forniture e assistenza tecnica qualificata. Con una proposta dedicata ai settori dell'agricoltura e del giardinaggio, la Business Unit rende il servizio una leva concreta di valore per rivenditori, professionisti e operatori dell'aftermarket.

BUSINESS UNIT MATERIALI PER L'EDILIZIA
Riunisce le attività del Gruppo rivolte al mercato delle costruzioni, con una proposta tecnica destinata a operatori professionali e imprese. Materiali isolanti, prodotti per finiture e soluzioni vernicianti compongono un portafoglio specializzato, sviluppato per rispondere alle esigenze applicative del cantiere. Canali distributivi dedicati e competenze consolidate completano un'offerta che coniuga affidabilità, performance e qualità d'impiego.

CABIN COMPONENTS BUSINESS UNIT
Represents the Group's expertise dedicated to the development of cab environment solutions for OEMs. Electronics and HMIs, armrests, steering systems, wiring harnesses, plastic components, seats and accessories come together in an integrated offering designed to combine technology, comfort and perceived quality. Working in close synergy with the customer, the BU manages the entire development process, from concept to validation through to production, delivering reliable solutions fully integrated into OEM platforms.

MECHANICAL COMPONENTS BUSINESS UNIT
Represents the Group's expertise in power transmission, motion systems and structural components for agricultural machinery and equipment. The Business Unit designs mechanical and hydraulic components and systems developed to ensure robustness, operational continuity and full compatibility with OEM applications. Technical expertise and the vertical integration of production sites enable full control of the industrial cycle, from engineering to production, ensuring consistent quality and manufacturing flexibility.

CATALOGUE BUSINESS UNIT
Represents the Group's expertise in service systems ensuring the continuous operation of machinery in the field. A global distribution network, an extensive catalogue and advanced logistics ensure parts availability, timely deliveries and qualified technical support. With a dedicated offering for the agriculture and gardening sectors, the Business Unit turns service into a tangible value driver for dealers, professionals and aftermarket operators.

BUILDING MATERIALS BUSINESS UNIT
Represents the Group's expertise dedicated to the construction market, with a technical offering tailored to professionals and companies. Insulation materials, finishing products and coating solutions form a specialized portfolio developed to meet the application needs of construction sites. Dedicated distribution channels and consolidated expertise complete an offer that combines reliability, performance and quality in use.

TLF
Centralino - *Ama Operator*
+39 0522 6369, +39 0522 6363,
+39 0522 057911

FAX
Generico - *General*
+39 0522 695753

Vendite Italia
Sales - Italian Territory
0522 636313, 0522 636354,
0522 636360, 0522 636920

Fax Vendite Italia
Fax Sales - Italian Territory
0522 696059

Ufficio Reclami
Customer Support
+39 0522 636383 - 0522 636926

Fax Vendite Estero
Fax Sales - Export
+39 0522 646241
+39 0522 638348

Ordini mail
Mail orders
cs.am@ama.it

Ordini Online - *Online orders*

Accedi al portale e-commerce e ordina online: **shop.ama.it**
Richiedi la tua password a **password@ama.it** o contatta l'agente di zona.
Access to the e-commerce website and order online: **shop.ama.it**
Please, request your password to ***password@ama.it*** or contact your AMA local agent.

INDICE / INDEX

Batterie e accessori *Batteries and accessories*	**5**
Girofari e piantoni *Beacons and beacon holders*	**36**
Fari da lavoro *Work lights*	**55**
Fanali *Lights*	**81**
Kit luci e rimorchi *Light kits for trailers and agricultural vehicles*	**135**
Pannelli e catadiottri *Warning panels and reflectors*	**155**
Prese e spine *Sockets and plugs*	**167**
Intermittenze, centraline e relays *Flashers, control units, relays*	**175**
Spie di controllo e strumenti *Control lights and gauges*	**182**
Lampadine *Bulbs*	**217**
Cavi elettrici e guaine *Electric cables and sleeves*	**224**
Accessori cablaggio elettrico *Electrical wiring accessories*	**228**
Avvisatori acustici *Audible warning devices*	**246**
Sistemi video *Camera systems*	**250**
Accessori cabina *Cabin accessories*	**257**
Alternatori e regolatori *Alternators and voltage regulators*	**263**













Batterie e accessori

Batteries and accessories










I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi. / The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

BATTERIE RDX ENERGY 12V




RDX ENERGY BATTERIES 12V
BATTERIES RDX ENERGY 12V
RDX ENERGY-BATTERIEN 12V
BATERÍAS RDX ENERGY 12V

Sku	**img.**	**Linea** / Line	**Capacità batteria** / Battery capacity	**Spunto** / Cue	**Terminali** / Terminals	**Fissaggio** / Fastening	**Dimensioni** / Dimensions	**Polarità positiva** / Positive polarity
55502		Automotive	45 Ah	360 A	T1	B13	207x175x190	
55503		Automotive	45 Ah	480 A	T1	B13	206,8x174,5x176,5	
55504		Automotive	55 Ah	480 A	T1	B13	242x175x190	
55520		Automotive	60 Ah	500 A	T1	B13	241x175x190	
55528		Automotive	61 Ah	550 A	T1	B13	241x174,5x190	
55505		Automotive	72 Ah	690 A	T1	B13	277x175x175	
55506		Automotive	78 Ah	720 A	T1	B13	276x175x190	
55507		Automotive	85 Ah	850 A	T1	B13	313x175x175	
55508		Automotive	90 Ah	810 A	T1	B13	352x175x175	
55509		Automotive	92 Ah	850 A	T1	B13	313x175x190	

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

Sku	img.	**Linea** / Line	**Capacità batteria** / Battery capacity	**Spunto** / Cue	**Terminali** / Terminals	**Fissaggio** / Fastening	**Dimensioni** / Dimensions	**Polarità positiva** / Positive polarity
55510		Automotive	98 Ah	850 A	T1	B13	352x174,5x190	
55510SX		Automotive	98 Ah	850 A	T1	B13	352x174,5x190	
55511		Automotive	100 Ah	850 A	T1	B01	303x175x227	
55512		Automotive	100 Ah	850 A	T1	B01	303x175x227	
55523		Automotive	100 Ah	850 A	T1	B13	313x175x190	
55525		Truck	100 Ah	850 A	T1	B13	315X174,5X190	
55513		Truck	110 Ah	950 A	T1	B00	329,5X171,5X240	
55529		Truck	110 Ah	800 A	T1	B01	344x175x232	
55514		Truck	125 Ah	920 A	T1	B01	344x175x232	
55527		Truck	125 Ah	920 A	T1	B03	514x175x212	
55517A		Truck	130 Ah	950 A	T1	B01	508x175x205	



The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

Sku	**img.**	**Linea** / Line	**Capacità batteria** / Battery capacity	**Spunto** / Cue	**Terminali** / Terminals	**Fissaggio** / Fastening	**Dimensioni** / Dimensions	**Polarità positiva** / Positive polarity
55515		Truck	135 Ah	800 A	T1	B03	509x175x204	
55524		Truck	135 Ah	800 A	T1	B00	512,5x188,5x217,5	
55526		Truck	140 Ah	970 A	T1	B01	508X189X210	
55516		Truck	145 Ah	850 A	T1	B03	509x175x204	
55534		Truck	145 Ah	850 A	T1	B00	513,2x188,5x227,5 mm	
55518		Truck	170 Ah	1000 A	T1	B00	512,5x223,5x217,5	
55535		Truck	170 Ah	1000 A	T1	B00	512,5X222,5X217,5 mm	
55536		Truck	185 Ah	1100 A	T1	B00	512,9x222,5x217,5 mm	
55519A		Truck	190 Ah	1250 A	T1	B00	510x218x225	
55522		Truck	200 Ah	1150 A	T1	B00	513x287x235	

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.



BATTERIE RDX ENERGY START & STOP

RDX ENERGY START & STOP BATTERIES
BATTERIES RDX ENERGY START & STOP
RDX ENERGY START & STOP BATTERIEN
BATERÍAS RDX ENERGY START & STOP

Sku	**img.**	**Linea** / Line	**Capacità batteria** / Battery capacity	**Spunto** / Cue	**Terminali** / Terminals	**Fissaggio** / Fastening	**Dimensioni (mm)** / Dimensions (mm)	**Polarità positiva** / Positive polarity
68020		EFB Start & Stop	60 Ah	580 A	T1	B13	241,5x174,5x189,5	
68021		EFB Start & Stop	72 Ah	760	T1	B13	276X174,5X190	

BATTERIE RDX ENERGY GARDEN

RDX ENERGY GARDEN BATTERIES
BATTERIES RDX ENERGY GARDEN
RDX ENERGY GARDEN BATTERIEN
BATERÍAS RDX ENERGY GARDEN

Sku	**img.**	**Capacità batteria** / Battery capacity	**Terminali** / Terminals	**Fissaggio** / Fastening	**Dimensioni** / Dimensions	**Polarità positiva** / Positive polarity
55530		30 Ah	T4	B00	196x128x184 mm	
55531		30 Ah	T4	B00	196x128x184 mm	

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

ESPOSITORE BATTERIE RDX ENERGY





RDX ENERGY BATTERY DISPLAY
PRÉSENTOIR POUR BATTERIES RDX ENERGY
BATTERIE-AUSSTELLER RDX ENERGY
EXPOSITOR DE BATERÍAS RDX ENERGY







Sku	**Dimensioni** / Dimensions	**Peso** / Weight
61499	80x48x153 cm	17 kg

BATTERIE EXIDE-TUDOR

EXIDE-TUDOR BATTERIES
BATTERIES EXIDE-TUDOR
EXIDE-TUDOR BATTERIEN
BATERÍAS EXIDE-TUDOR



Sku	**img.**	**Linea** / Line	**Capacità batteria** / Battery capacity	**Spunto** / Cue	**Terminali** / Terminals	**Fissaggio** / Fastening	**Dimensioni** / Dimensions	**Polarità positiva** / Positive polarity
64000		Technica	44 Ah	420 A	T1	B13	207X175X175	
64001		Technica	50 Ah	450 A	T1	B13	207X175X190	
64002		Technica	62 Ah	540 A	T1	B13	242X175X190	
64003		Technica	74 Ah	680 A	T1	B13	278X175X190	

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

Sku	**img.**	**Linea** / Line	**Capacità batteria** / Battery capacity	**Spunto** / Cue	**Terminali** / Terminals	**Fissaggio** / Fastening	**Dimensioni** / Dimensions	**Polarità positiva** / Positive polarity
69590		Technica	95 Ah	800 A	T1	B13	353X175X190	
73435		Technica	95 Ah	760 A	T1	Korean B1	306X173X222	
64004		Technica	100 Ah	720 A	T1	B13	315x175x205	
85594		Heavy Profes-sional	110 Ah	750 A	T1	B1	349X175X235	
64005		StartPRO	140 Ah	800 A	T1	B3	510X175X225	
64006		Heavy Profes-sional	140 Ah	900 A	T1	B1	508X178X205	
64009		Heavy Profes-sional	180 Ah	1000 A	T1	B3	510X218X225	

BATTERIE YUASA

YUASA BATTERIES
BATTERIES YUASA
YUASA-BATTERIEN
BATERÍAS YUASA

Sku	**img.**	**Linea** / Line	**Capacità batteria** / Battery capacity	**Spunto** / Cue	**Terminali** / Terminals	**Fissaggio** / Fastening	**Dimensioni (mm)** / Dimensions (mm)	**Polarità positiva** / Positive polarity
68621		Giardinaggio	30 Ah	330 A	T4	N	194x126x183	
68621SX		Giardinaggio	30 Ah	330 A	T4	N	194x126x183	

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

BATTERIA OPTIMA

OPTIMA BATTERIES
BATTERIES OPTIMA
OPTIMA BATTERIEN
BATERÍAS OPTIMA

Sku	img.	**Linea** / Line	**Capacità batteria** / Battery capacity	**Spunto** / Cue	**Terminali** / Terminals	**Fissaggio** / Fastening	**Dimensioni (mm)** / Dimensions (mm)	**Polarità positiva** / Positive polarity
64531		Red Top	50 Ah	815 A	T1	B00	254x175x200	
64532		Red Top	50 Ah	815 A	T1	B00	254x175x200	

BOX BATTERIE

BATTERY BOX
BOÎTE À BATTERIE
BATTERIEKASTEN
CAJA DE BATERÍA



1



1



2



2

Sku	Pos.	**Dimensioni** / Dimensions
65004	1 /1	esterne 34x24,5x27cm e interne 26x18x20 cm / external: 34 x 24.5 x 27 cm; internal: 26 x 18 x 20 cm.
65005	2 /2	esterne 44x24,5x27 cm e interne 35x18x20 cm / external: 44 × 24.5 × 27 cm; internal: 35 × 18 × 20 cm.

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PINZE PORTA CORRENTE

BATTERY CLAMPS
PINCES CÂBLE DE DÉMARRAGE
STARTERKABELZANGE
PINZAS DE CABLE DE ARRANQUE

Sku		**Intensità di corrente** / Current intensity	**Sezione** / Section	**Note** / Notes
00388		90 A	10÷25 mm²	
00399		120 A	10÷35 mm²	
00431		200 A	10÷35 mm²	
00432		300 A	10÷35 mm²	I manici delle pinze, rivestiti in PVC, garantiscono un perfetto isolamento. / The clamp handles, coated in PVC, ensure perfect insulation.
63116		50 A	Max 15 mm²	
63724		1000 A	35-70 mm²	

CAVI AVVIAMENTO OSRAM

OSRAM JUMP LEADS
CÂBLES DE DÉMARRAGE OSRAM
OSRAM STARTHILFEKABEL
CABLES DE ARRANQUE OSRAM



Sku	**Brand** / Brand	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lunghezza** / Length	**Sezione** / Section	**Intensità di corrente** / Current intensity
65972	Osram	12-24 V	3 m	16 mm²	300 A
65974	Osram	12-24 V	3,50 m	35 mm²	900 A

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CAVI AVVIAMENTO E PINZE


JUMP LEADS SET AND BATTERY CLAMPS
KIT CÂBLES DE DÉMARRAGE ET PINCES CÂBLE DE DÉMARRAGE
STARTHILFEKABELSATZ UND STARTERKABELZANGE
JUEGO CABLES ARRANQUE Y PINZAS DE CABLE DE ARRANQUE

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Sezione** / Section	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Lunghezza** / Length	**Materiali** / Material	**Note** / Notes
00376		12-24 V	35 mm²	400 A	3,50 m	Rame / Copper	
00443		12-24 V	25 mm²	120 A	2,50 m	Rame / Copper	
00937		12-24 V	35 mm²	400 A	3,50 m	Rame / Copper	in valigetta / In plastic case
00938		12-24 V	50 mm²	500 A	5 m	Rame / Copper	In valigetta / In plastic case

MORSETTI BATTERIA TIPO CANOTTO

BATTERY TERMINALS
COSSES DE BATTERIE
BATTERIEKLEMME
BORNES DE BATERÍA





Articoli a ricambio

	**00709**	Cappuccio coprimorsetto batteria positivo in PVC nero	00456
	**09424**	Cappuccio coprimorsetto batteria negativo in PVC nero	00457


Sku	**Modello** / Model	**Polarità** / Polarity	**Sezione** / Section	**Materiali** / Material
00456	Tipo canotto / Barrel type	Positiva (+) / Positive (+)	25~35 mm²	Ottone / Brass
00457	Tipo canotto / Barrel type	Negativa (-) / Negative (-)	25~35 mm²	Ottone / Brass


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

MORSETTI BATTERIA CON BULLONE

BATTERY TERMINALS WITH BOLT
COSSES DE BATTERIE AVEC BOULON
BATTERIEKLEMME MIT SCHRAUBE
BORNES DE BATERÍA CON TORNILLO







Articoli a ricambio



62459 Cappuccio di protezione in pvc nero

Sku	**Modello** / Model	**Polarità** / Polarity	**Sezione** / Section	**Materiali** / Material
19006	Bullone M8 / M8 bolt	Positiva (+) / Positive (+)	16 ~ 70 mm²	Ottone / Brass
19007	Bullone M8 / M8 bolt	Negativa (-) / Negative (-)	16 ~ 70 mm²	Ottone / Brass
19008	Bullone M10 / M10 bolt	Positiva (+) / Positive (+)	16 ~ 70 mm²	Ottone / Brass
19009	Bullone M10 / M10 bolt	Negativa (-) / Negative (-)	16 ~ 70 mm²	Ottone / Brass
19010	Bullone M12 / M12 bolt	Positiva (+) / Positive (+)	16 ~ 70 mm²	Ottone / Brass
19011	Bullone M12 / M12 bolt	Negativa (-) / Negative (-)	16 ~ 70 mm²	Ottone / Brass

MORSETTI BATTERIA A GRAFFARE

BATTERY TERMINALS
COSSES DE BATTERIE
BATTERIEKLEMME
BORNES DE BATERÍA



Articoli a ricambio



00709 Cappuccio coprimorsetto positivo — 00456



09424 Cappuccio coprimorsetto negativo — 00457



M21027.R Cappuccio coprimorsetto sx positivo in PVC rosso


Sku	**Modello** / Model	**Polarità** / Polarity	**Sezione** / Section	**Materiali** / Material
62182	A graffare / Crimp	Positiva (+) / Positive (+)	16~25 mm²	Piombo / Lead
62183	A graffare / Crimp	Negativa (-) / Negative (-)	16~25 mm²	Piombo / Lead
62188	A graffare / Crimp	Positiva (+) / Positive (+)	35~50 mm²	Piombo / Lead
62189	A graffare / Crimp	Negativa (-) / Negative (-)	35~50 mm²	Piombo / Lead
62191	A graffare / Crimp	Positiva (+) / Positive (+)	70 mm²	Piombo / Lead
62192	A graffare / Crimp	Negativa (-) / Negative (-)	70 mm²	Piombo / Lead

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

MORSETTI BATTERIA CON DADO A FARFALLA

BATTERY TERMINALS WITH WING NUT
COSSES DE BATTERIE AVEC ÉCROU À OREILLES
BATTERIEKLEMME MIT FLÜGELMUTTER
BORNES DE BATERÍA CON TUERCA DE MARIPOSA





sezione A-A

Articoli a ricambio




62459 Cappuccio coprimorsetto batteria negativo in PVC nero

Sku	**Modello** / Model	**Polarità** / Polarity	**Sezione** / Section	**Materiali** / Material
62467	A dado ad alette M10 / M10 wing nut	Negativa (-) / Negative (-)	M10	Ottone stagnato / Tinned brass
62468	A dado ad alette M10 / M10 wing nut	Positiva (+) / Positive (+)	M10	Ottone stagnato / Tinned brass

MORSETTO BATTERIA DOPPIO

BATTERY TERMINAL DOUBLE
COSSES DE BATTERIE DOUBLE
BATTERIE-DOPPELKLEMME
BORNES DE BATERÍA DOBLE





Sku	**Modello** / Model	**Polarità** / Polarity	**Sezione** / Section	**Materiali** / Material
19012	Piastrina doppia / Double plate	Positiva (+) / Positive (+)	Fino a 50 mm² / Up to 50 mm²	Ottone / Brass
19013	Piastrina doppia / Double plate	Negativa (-) / Negative (-)	Fino a 50 mm² / Up to 50 mm²	Ottone / Brass

MORSETTO BATTERIA TIPO ALFA RINFORZATO


BATTERY TERMINALS
COSSES DE BATTERIE
BATTERIEKLEMME
BORNES DE BATERÍA



1



2



1

Sku	Pos.	**Modello** / Model	**Polarità** / Polarity	**Sezione** / Section	**Materiali** / Material
00725	1 /1	Piastrina singola laterale / Single side plate	Positiva (+) / Positive (+)	25~50 mm²	Ottone / lega zincata / Brass / zinc-plated alloy
00727	1 /1	Piastrina singola laterale / Single side plate	Negativa (-) / Negative (-)	25~50 mm²	Ottone / lega zincata / Brass / zinc-plated alloy
60128	2 /1	Piastrina singola laterale / Single side plate	Positiva (+) / Negativa (-) / Positive (+) / Negative (-)	25~50 mm²	Ottone / Brass

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

MORSETTI BATTERIA TIPO ALFA PESANTE


BATTERY TERMINALS
COSSES DE BATTERIE
BATTERIEKLEMME
BORNES DE BATERÍA




1



2





1

Articoli a ricambio



M21239 Cappuccio coprimorsetto batteria positivo in PVC rosso




M21240 Cappuccio coprimorsetto batteria negativo in PVC nero


Sku	Pos.	**Modello** / Model	**Polarità** / Polarity	**Sezione** / Section	**Materiali** / Material
19003	1 /1	Piastrina singola laterale / Single side plate	Positiva (+) / Positive (+)	Fino a 120 mm² / Up to 120 mm²	Ottone / Brass
19004	1 /1	Piastrina singola laterale / Single side plate	Negativa (-) / Negative (-)	Fino a 120 mm² / Up to 120 mm²	Ottone / Brass
55839	2 /1	Piastrina singola laterale / Single side plate	Positiva (+) / Negativa (-) / Positive (+) / Negative (-)	Fino a 120 mm² / Up to 120 mm²	Ottone / Brass

MORSETTI BATTERIA A PIASTRINA

BATTERY TERMINALS WITH PLATE
BORNES DE BATTERIE À PLAQUE
BATTERIEANSCHLÜSSE MIT PLÄTTCHEN
TERMINALES DE BATERÍA CON PLACA







Articoli a ricambio



62459 Cappuccio di protezione per morsetto batteria negativo in PVC nero


Sku	**Modello** / Model	**Polarità** / Polarity	**Sezione** / Section	**Materiali** / Material
55370	Piastrina singola / Single plate	Positiva (+) / Positive (+)	Fino a 50 mm² / Up to 50 mm²	Ottone / Brass
55371	Piastrina singola / Single plate	Negativa (-) / Negative (-)	Fino a 50 mm² / Up to 50 mm²	Ottone / Brass

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

MORSETTI BATTERIA TIPO PESANTE A DOPPIA PIASTRINA

HEAVY-DUTY BATTERY TERMINALS WITH DOUBLE PLATE
BORNES DE BATTERIE TYPE LOURDES À DOUBLE PLAQUE
SCHWERLAST-BATTERIEANSCHLÜSSE MIT DOPPELTER PLATTE
TERMINALES DE BATERÍA TIPO PESADOS CON DOBLE PLACA






Sku	Modello / Model	Polarità / Polarity	Sezione / Section	Materiali / Material
55388	Doppia piastrina laterale / Double side plate	Positiva (+) / Positive (+)	50~70 mm²	Ottone / Brass
55389	Doppia piastrina laterale / Double side plate	Negativa (-) / Negative (-)	50~70 mm²	Ottone / Brass

MORSETTO BATTERIA TIPO PESANTE CON VITI DIAMTERO 8/10/8 MM

HEAVY-DUTY BATTERY TERMINAL WITH SCREWS 8/10/8 MM DIAMETER
BORNE DE BATTERIE TYPE LOURD AVEC VIS DIAMÈTRE 8/10/8 MM
SCHWERLAST-BATTERIEANSCHLUSS MIT SCHRAUBEN DURCHMESSER 8/10/8 MM
TERMINAL DE BATERÍA TIPO PESADO CON TORNILLOS DIÁMETRO 8/10/8 MM





Sku	Modello / Model	Polarità / Polarity	Materiali / Material
55390	A bullone / Bolt type	Positiva (+) / Positive (+)	Ottone / Brass

SET MORSETTI SGANCIO RAPIDO

BATTERY QUICK RELEASE TERMINALS
KIT DE COSSES DE BATTERIE
SCHNELLPOLKLEMMENSATZ
KIT DE BORNES DE BATERÍA



Sku	Modello / Model	Polarità / Polarity	Sezione / Section	Materiali / Material
60149	Sgancio rapido / Quick release	Positiva (+) / Negativa (-) / Positive (+) / Negative (-)	16~50 mm²	Ottone stagnato / Tinned brass

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

BATTERY JUMPER - POLO REMOTO BATTERIA


BATTERY JUMPER – REMOTE BATTERY TERMINAL
BORNE DE RACCORDEMENT BATTERIE - CONNEXION DÉPORTÉE
BATTERIE-STÜTZPUNKT– FERNANSCHLUSS
BORNE DE CONEXIÓN DE BATERÍA – CONEXIÓN REMOTA

Sku	**img.**	**Polarità** / Polarity	**Colore** / Colour	**Fissaggio** / Fastening	**Terminali** / Terminals
55609		Positiva (+) / Positive (+)	Rosso / Red	A pannello, ghiera 1"-11 1/2 NPSM / Panel mounting, 1"-11 1/2 NPSM locknut	Stud 3/8"-16 UNC
55610		Negativa (-) / Negative (-)	Nero / Black	A pannello, ghiera 1"-11 1/2 NPSM / Panel mounting, 1"-11 1/2 NPSM locknut	Stud 3/8"-16 UNC

CAVI BATTERIA

BATTERY CABLES
CÂBLES DE BATTERIE
BATTERIEKABEL
CABLE DE BATERÍA





Sku	**Sezione** / Section	**Lunghezza** / Length	**Diametro** / Diameter	**Polarità** / Polarity
CF.0500.BD	35 mm²	50 cm	Capocorda a occhiello ø 10.5 mm / Ring terminal with Ø 10.5 mm stud hole	Positivo / Positive terminal
CG.0500.AD	50 mm²	50 cm	Capocorda a occhiello ø 10.5 mm / Ring terminal with Ø 10.5 mm stud hole	Negativa / Negative terminal
CG.0600.AD	50 mm²	60 cm	Capocorda a occhiello ø 10.5 mm / Ring terminal with Ø 10.5 mm stud hole	Negativa / Negative terminal
CG.1500.AD	50 mm²	1,50 m	Capocorda a occhiello ø 10.5 mm / Ring terminal with Ø 10.5 mm stud hole	Negativa / Negative terminal
CG.1500.BD	50 mm²	1,50 m	Capocorda a occhiello ø 10.5 mm / Ring terminal with Ø 10.5 mm stud hole	Positivo / Positive terminal
CG.1700.BD	50 mm²	1,70 m	Capocorda a occhiello ø 10.5 mm / Ring terminal with Ø 10.5 mm stud hole	Positivo / Positive terminal
CG.1800.BD	50 mm²	1,80 m	Capocorda a occhiello ø 10.5 mm / Ring terminal with Ø 10.5 mm stud hole	Positivo / Positive terminal

CAVI BATTERIA

BATTERY CABLES
CÂBLES DE BATTERIE
BATTERIEKABEL
CABLE DE BATERÍA



Sku	**Sezione** / Section	**Lunghezza** / Length	**Diametro** / Diameter
CF.0500.DD	35 mm²	50 cm	Capocorda a occhiello ø 10,5 mm / Ring terminal with Ø 10.5 mm stud hole
CG.0500.DD	50 mm²	50 cm	Capocorda a occhiello ø 10,5 mm / Ring terminal with Ø 10.5 mm stud hole

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CAVO PER CAVI BATTERIA

BATTERY CABLE
CÂBLE DE BATTERIE
BATTERIEKABEL
CABLE DE BATERÍA



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Sezione** / Section	**ø esterno** / Outer ø	**Note** / Notes	**Confezionamento** / Packaging	**Contenuto** / Content	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
62477	450/750V	1x10mm²	7,6 mm	PVC nero e rame flessibile rosso / Black PVC & flexible red copper	matassa/ coil	25 m	-5°C/+70°C
17445	450/750V	1X16mm²	9,2 mm	PVC nero e rame flessibile rosso / Black PVC & flexible red copper	matassa/ coil	25 m	-5°C/+70°C
62478	450/750V	1x25mm²	10,5 mm	PVC nero e rame flessibile rosso / Black PVC & flexible red copper	matassa/ coil	25 m	-5°C/+70°C
17446	450/750V	1X35mm²	12,0 mm	PVC nero e rame flessibile rosso / Black PVC & flexible red copper	matassa/ coil	25 m	-5°C/+70°C
17447	450/750V	1x50mm²	13,9 mm	PVC nero e rame flessibile rosso / Black PVC & flexible red copper	matassa/ coil	25 m	-5°C/+70°C
62479	450/750V	1x70mm²	15,8 mm	PVC nero e rame flessibile rosso / Black PVC & flexible red copper	Bobina/ Reel	25 m	-5°C/+70°C

TRECCE DI MASSA

EARTH STRAP 2 HOLE
TRESSE DE MASSE 2 PERCEMENT
MASSEBAND 2 BOHRUNG
CABLE DE MASA TRENZADO



Sku	**Modello** / Model	**Lunghezza** / Length	**Sezione** / Section	**ø foro** / Hole ø	**Materiali** / Material
00857	Due occhielli / Two eyelet terminals	30 cm	25 mm²	10,5 mm	Rame/ Copper
26108	Due occhielli / 2 holes	50 cm	50 mm²	12,5 mm	Rame/ Copper
61534	Due occhielli / 2 holes	32 cm	50 mm²	12,5 mm	Rame/ Copper
61549	Due occhielli / 2 holes	40 cm	16 mm²	10,5 mm	Rame/ Copper

TRECCE DI MASSA CON MORSETTO

EARTH STRAP WITH INTEGRATED TERMINAL
TRESSE DE MASSE AVEC COSSE DE BATTERIE
MASSEBAND MIT BATTERIEKLEMME
CABLE DE MASA TRENZADO CON BORNE DE BATERÍA



Sku	**Modello** / Model	**Lunghezza** / Length	**Sezione** / Section	**ø foro** / Hole ø	**Polarità** / Polarity
00858	Morsetto e occhiello / With clamp and eyelet	40 cm	25 mm²	10,5 mm	Morsetto negativo/ Negative terminal clamp
19005	Morsetto e occhiello / With clamp and eyelet	50 cm	35 mm²	12,5 mm	Morsetto negativo/ Negative terminal clamp
26109	Morsetto e occhiello / With clamp and eyelet	50 cm	50 mm²	12,5 mm	Morsetto negativo/ Negative terminal clamp

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CARICA BATTERIE AUTOMATICO E MANTENITORE

AUTOMATIC BATTERY CHARGERS WITH PROGRAM FOR CHARGE CONSERVATION SM C8
CHARGEUR ET MAINTENEUR DE BATTERIE
AUTOMATISCHER BATTERIELADEGERÄT UND WARTUNGSGERÄT
CARGADORES DE BATERÍA AUTOMÁTICOS CON PROGRAMA PARA CONSERVACIÓN DE CARGA



WET
GEL
Ca/Ca
AGM

Carica batterie automatici, con programma per la carica di mantenimento (carica ad impulsi) / *Automatic battery chargers with program for charge conservation (pulse recharge)*

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Potenza nominale / Rated power	Corrente di carica media / Average charging current	Capacità batteria / Battery capacity	Altezza / Height	Larghezza / Width	Lunghezza / Length	Note / Notes
63696	IN 230 V-50Hz OUT 12V	14. W	0,80 A	35 Ah	15,70 cm	6,40 cm	3 cm	DECA Sm C8

CARICABATTERIA AUTOMATICO CON CONTROLLO ELETTRONICO

FULLY AUTOMATIC BATTERY CHARGERS DECA FL2213D
CHARGEUR AUTOMATIQUE
VOLLAUTOMATISCHE BATTERIELADEGERÄTE
CARGADORES DE BATERÍA TOTALMENTE AUTOMÁTICOS



WET
GEL
Ca/Ca
AGM

Tipi di batterie ricaricabili: al Pb Wet con e senza manutenzione, Pb AGM, Gel. Protezione contro le inversioni di polarità. Protezione contro i corto circuiti alle pinze. / *Rechargeable battery types Pb WET maintenance free, Pb AGM, Gel. Protection against polarity reversal.Protection against short-circuiting.*

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Potenza nominale / Rated power	Corrente di carica efficace / Effective charging current	Intensità di corrente / Current intensity	Corrente di carica media / Average charging current	Capacità batteria / Battery capacity	Programmi di carica / Charging programmes	Altezza / Height	Larghezza / Width	Lunghezza / Length	Note / Notes
83950	IN 230 V-50Hz OUT 6V- 12V-24V	530W	22 A	3,0 - 6,5 - 13,0A	35 A	260 Ah	3	12,65 cm	31,20 cm	17,25 cm	DECA FL2213D

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CARICA BATTERIA COMPATTO PORTATILE

PORTABLE BATTERY
CHARGEUR DE BATTERIES DÉMARRAGE RAPIDE
TRAGBARES LADEGERÄT
CARGADOR DE BATERIA



WET

AGM

Tipi di batterie ricaricabili: al Pb Wet con e senza manutenzione, Pb AGM. Protezione contro le inversioni di polarità. Protezione contro i corto circuiti alle pinze. / *Rechargeable battery types Pb WET maintenance free, Pb AGM. Protection against polarity reversal.Protection against short-circuiting*

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Corrente di carica efficace** / Effective charging current	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Corrente di carica media** / Average charging current	**Potenza nominale** / Rated power	**Capacità batteria** / Battery capacity	**Programmi di carica** / Charging programmes	**Altezza** / Height	**Larghezza** / Width	**Lunghezza** / Length	**Note** / Notes
19191	IN 230 V-50Hz OUT 6V-12V	50W	4 A	2,5/4,0 A	2,50 A	50W	60 Ah	1	95 mm	22,50 cm	16 cm	DECA MACH214

CARICA BATTERIA COMPATTO PORTATILE

PORTABLE BATTERY CHARGER
CHARGEUR DE BATTERIE
TRAGBARES LADEGERÄT
CARGADOR DE BATERIA



WET

AGM

Tipi di batterie ricaricabili: al Pb Wet con e senza manutenzione, Pb AGM. Protezione contro le inversioni di polarità.Protezione contro i corto circuiti alle pinze. / *Rechargeable battery types Pb WET maintenance free, Pb AGM.Protection against polarity reversal.Protection against short-circuiting.*

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Corrente di carica efficace** / Effective charging current	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Corrente di carica media** / Average charging current	**Capacità batteria** / Battery capacity	**Programmi di carica** / Charging programmes	**Altezza** / Height	**Larghezza** / Width	**Lunghezza** / Length	**Note** / Notes
36902	IN 230 V-50Hz OUT 12V	80 W	6 A	4/6 A	4 A	90 Ah	1	95 mm	22,50 cm	16 cm	DECA MATIC116

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CARICABATTERIE PER TUTTI I TIPI DI ACCUMULATORI AL PIOMBO/ELETTROLITO

BATTERY CHARGER SUITABLE FOR LEAD ELECTROLYTE ACCUMULATORS
BATTERY CHARGER SUITABLE FOR ACCUMULATEURS AU PLOMBE/ELECTROLYTE
BATTERIELADEGERÄT GEEIGNET FÜR BLEI-ELEKTROLYT-AKKUMULATOREN
CARGADOR DE BATERIA PARA LA CARGA DE ACUMULADOR DE PLOMO ELECTROLITO

WET
AGM



1



2

Regolazione della corrente di carica. Protezione termostatica.
Protezione contro i corto circuiti.Protezione contro le inversioni di polarità.
Tipi di batterie ricaricabili:al Pb Wet con e senza manutenzione, Pb AGM */ Adjustment of charging current.Thermostatic protection.Protection against short-circuiting.*
Protection against polarity reversal.Rechargeable battery types Pb WET maintenance free, Pb AGM

Sku	Pos.	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Corrente di carica efficace** / Effective charging current	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Corrente di carica media** / Average charging current	**Capacità batteria** / Battery capacity	**Programmi di carica** / Charging programmes	**Altezza** / Height	**Larghezza** / Width	**Lunghezza** / Length	**Note** / Notes
19192	1	IN 230 V-50Hz OUT 12V-24V	130 W	9 A	6/9 A	6 A	140 Ah	2	27 cm	20 cm	19 cm	DECA CLASS 12A
19193	2	IN 230 V-50Hz OUT 12V-24V	600 W	30 A	20/30 A	20 A	300 Ah	2	27 cm	20 cm	19 cm	DECA CLASS 30A

CARICA BATTERIE CON AVVIAMENTO RAPIDO PER ACCUMULATORI PIOMO/ELETTROLITO

BATTERY CHARGER WITH RAPID STARTER FOR LEAD ACCUMULATORS/ELECTROLYTE AND QUICK BOOSTING
CHARGEUR DE BATTERIES DÉMARRAGE RAPIDE POUR ACCUMULATEURS AU PLOMBE/ELECTROLYTE
BATTERIELADEGERÄT MIT SCHNELLSTARTEN ZUM LADEN VON BLEI ELEKTROLYBATTERIEN
CARGADOR DE BATERIA CON ARRANQUE RAPIDO PARA LA CARGA DE UN ACUMULADOR DE PLOMO ELECTROLITO

WET
AGM



Regolazione della corrente di carica.Protezione termostatica. Protezione contro i corto circuiti.
Protezione contro le inversioni di polarità./Tipi di batterie ricaricabili: al Pb Wet con e senza manutenzione, Pb AGM. */ Adjustment of charging current.Thermostatic protection.Protection against short-circuiting.*
Rechargeable battery types Pb WET maintenance free, Pb AGM

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Corrente di carica efficace** / Effective charging current	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Corrente di carica media** / Average charging current	**Programmi di carica** / Charging programmes	**Altezza** / Height	**Larghezza** / Width	**Lunghezza** / Length	**Note** / Notes
19194	IN 230 V-50Hz OUT 12V-24V	500-3000W	20 A	13/20 A	13 A	2	16 cm	34 cm	30 cm	DECA CLASS 220A

CARICABATTERIA CON AVVIAMENTO RAPIDO PER ACCUMULATORI AL PIOMBO

BATTERY CHARGER WITH RAPID STARTER FOR LEAD ACCUMULATORS/ELECTROLYTE AND QUICK BOOSTING
CHARGEUR DE BATTERIES DÉMARRAGE RAPIDE POUR ACCUMULATEURS AU PLOMBE
BATTERIELADEGERÄT MIT SCHNELLSTARTEN ZUM LADEN VON BLEI ELEKTROLYBATTERIEN
CARGADOR DE BATERIA CON ARRANQUE RAPIDO PARA LA CARGA DE UN ACUMULADOR DE PLOMO ELECTROLITO



1



2

timer 1h

Regolazione della corrente di carica.Protezione termostatica. Protezione contro i corto circuiti. Protezione contro le inversioni di polarità. Tipi di batterie ricaricabili: al Pb Wet con e senza manutenzione, Pb AGM. / Adjustment of charging current.Thermostatic protection.Protection against short-circuiting. Rechargeable battery types Pb WET maintenance free, Pb AGM.

Sku	Pos.	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Corrente di carica efficace** / Effective charging current	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Corrente di carica media** / Average charging current	**Capacità batteria** / Battery capacity	**Programmi di carica** / Charging programmes	**Altezza** / Height	**Larghezza** / Width	**Lunghezza** / Length	**Note** / Notes
19195	1	IN 230 V-50Hz OUT 12V-24V	700-3500 W	14 A	14/20 A	20 A	350 Ah	2	64 cm	40 cm	30 cm	DECA CLASS 300E
83804	2	IN 230 V-50Hz OUT 12V-24V	1300-6000 W	26 A	26/40 A	40 A	500 Ah	4	40 cm	30 cm	64 cm	DECA CLASS 400E

CARICABATTERIA CON AVVIAMENTO RAPIDO PER ACCUMULATORI AL PIOMBO

BATTERY CHARGER WITH RAPID STARTER FOR CHARGING LEAD ACCUMULATORS AND QUICK BOOSTING
CHARGEUR DE BATTERIES DÉMARRAGE RAPIDE POUR ACCUMULATEURS AU PLOMB
BATTERIELADEGERÄT MIT SCHNELLSTARTEN ZUM LADEN VON BLEI ELEKTROLYBATTERIEN
CARGADOR DE BATERIA CON ARRANQUE RAPIDO PARA LA CARGA DE UN ACUMULADOR DE PLOMBO



timer 1h

Protezione termostatica.Protezione contro i corto circuiti.Protezione contro le inversioni di polarità. Tipi di batterie ricaricabili: al Pb Wet con e senza manutenzione, Pb AGM. / *Overload protection.Protection against short-circuiting.Protection against polarity reversal. Rechargeable battery types Pb WET maintenance free, Pb AGM*

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Corrente di carica efficace** / Effective charging current	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Corrente di carica media** / Average charging current	**Capacità batteria** / Battery capacity	**Programmi di carica** / Charging programmes	**Altezza** / Height	**Larghezza** / Width	**Lunghezza** / Length	**Note** / Notes
38802	IN 230 V-50Hz OUT 12/24V	2500-11.000 W	105 A	70/105 A	70 A	800 Ah	4	75 cm	47 cm	32 cm	DECA CLASS 5000

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CARICABATTERIA CON CONTROLLO PICCHI DI TENSIONE

BATTERY CHARGER WITH VOLTAGE CONTROL
CHARGEUR DE BATTERIE AVEC CONTRÔLE DE LA TENSION
BATTERIELADEGERÄT MIT SPANNUNGSREGELUNG
CARGADOR DE BATERÍA CON CONTROL DE VOLTAJE



AUTOMOTIVE WET AGM GEL SAFE CHARGE BOOST

Adatto alla ricarica di batterie al piombo: WET con e senza manutenzione, AGM, GEL, Ca/Ca SAFE CHARGE & BOOST: il sistema protegge l'elettronica montata nei veicoli da eventuali interferenze e sovra-tensioni che potrebbero generarsi durante la carica o durante l'avviamento rapido.FLOATING: può essere tenuto collegato alla batteria per un tempo prolungato. Mantiene la batteria pronta all'uso. REGOLAZIONE FINE DELLA CORRENTE: consente di caricare in maniera ottimale le batterie di tutte le capacità (Ah). Carica con timer, comando a distanza per l'avviamento, voltmetro/amperometro digitale, protezione termostatica a riarmo automatico, protezione contro le inversioni di polarita' e corto circuiti, pinze heavy duty. **/** *Suitable for charging lead batteries: WET serviceable and maintenance free, AGM, GEL, Ca/Ca SEFE CHARGE & BOOTS: the system protects the electronic components on the vehicle against interference and overvoltage that may be created at the charging or quick starting procedures. FLOATING: can remain connected to the battery for a long time. Batteries are ready to use all times. CONTINUOUSLY ADJUSTABLE CHARGE CURRENT: lets you charge optimally batteries of alla capacities (Ah). Charging with timer, boosting remote control, digital voltmeter/ammeter, overload protection with automatic reset, inversion of polarity and short circuits protection, heay duty clamps*

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Corrente di carica efficace** / Effective charging current	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Corrente di carica media** / Average charging current	**Capacità batteria** / Battery capacity	**Programmi di carica** / Charging programmes	**Altezza** / Height	**Larghezza** / Width	**Lunghezza** / Length	**Note** / Notes
85491	IN 230 V-50Hz OUT 12V-24V	1700-16.800 W	80 A	50 A	50 A	1000 Ah	Stepless	90,30 cm	39 cm	28 cm	DECA SC80/900

AVVIATORE EMERGENZA E FONTE DI ENERGIA PORTATILE "START BOOSTER"

EMERGENCY STARTER AND PORTABLE ENERGY SOURCE "START BOOSTER"
DEMARREUR EMERGENCE ET SOURCE D'ENERGIE PORTABLE "START BOOSTER"
NOTSTROMAGGREGAT START BOOSTER
ARRANCADOR DE EMERGENCIA Y FUENTE DE ENERGIA PORTATIL " START BOOSTER"



1



2

AGM

Scocca in ABS e circuito di protezione dai picchi di corrente. Trasformatore automatico da 220V e cavo ricarica accendisigari in dotazione. **/** *ABS casing and surge protection circuit. Automatic 220V transformer and cigarette lighter charging cable included.*

Sku	**Pos.**	**Descrizione** / Description	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Note** / Notes
96821	1	Start booster 12V 1700 A Compatto e versatile con batteria AGM.Scocca in ABS e circuito di protezione dai picchi Trasformatore automatico da 220 e cavo ricarica accendisigari / Start booster 12V 1700 A Compact and versatile with AGM battery. ABS shell and 220 automatic transformer protection circuit and cigar lighter charging cable	12 V	1700 A	Monta 1 batteria 12V Omologato CE. .Scocca ABS. Pinze isolate. Cavo di ricarica 12V. Caricatore automatico. Pinze isolate, con ganasce non metalliche "anti-scintillio". Fornito di serie con trasformatori(230V automatico) e cavo accendisigari.
96822	2	Avviatore emergenza 12V 2500 A ascocca abs indicatore di carica a led Cavi in puro rame 25mm2 Batteria AGM puro pb / Emergency starter 12V 2500 Ascot abs LED charge indicator Pure copper cables 25mm2 Pure AGM battery pb	12 V	2500 A	Monta 1 batteria 12V Omologato CE. .Scocca ABS. Pinze isolate. Cavo di ricarica 12V. Caricatore automatico. Pinze isolate, con ganasce non metalliche "anti-scintillio". Fornito di serie con trasformatori(230V automatico) e cavo accendisigari.

AVVIATORE EMERGENZA E FONTE DI ENERGIA PORTATILE "START TRUCK"

EMERGENCY STARTER AND PORTABLE ENERGY SOURCE "START TRUCK"
DEMARREUR EMERGENCE ET SOURCED'ENERGIEPORTABLE "START TRUCK"
NOTSTROMAGGREGAT "START TRUCK"
ARRANCADOR DE EMERGENCIA Y FLUENTE DE ENERGIA PORT



1



2



E' coperto da brevetto, conforme alle norme di sicurezza ed ecologiche. E' completamente ricaricabile, sia tramite un trasformatore, direttamente dalla rete (220 V), sia tramite un cavo a doppia spina accendisigari, direttamente dal mezzo (12 V), è dotato di batterie speciali ,con tecnologia al piombo. Può essere utilizzato come avviatore di emergenza, tramite i cavi e le pinze in dotazione e come fonte di energia portatile, prelevando tensione 12V dalla presa tipo acendisigari del "START TRUCK" (la stessa che viene utilizzata per effettuare le ricariche) per il possibile utilizzo di accessori. "START TRUCK" è anche uno strumento indispensabile per sostituire le batterie di recenti mezzi equipaggiati con dispositivi elettronici "di memoria" (es. centraline, sistemi di allarme, radio con memoria....). Infatti se "START TRUCK" viene inserito tramite la solita spina accendisigari alla relativa presa esisitente sul mezzo, in condizioni di "quadro inserito", permette di mantenere inalterate tutte queste memorie e di non perderle. Per qualsiasi applicazione a 12V, settore Agricolo & Industriale. */ It is patented and produced according to safety and environmental norms. It is rechargeable both from the 220 V net, by using a transformer, and from the vehicle (12 V) by using a cigar lighter cable. Batteries produced with "lead technology" . It can be used as emergency starter by using cables and pincers supplied with the product. "START TRUCK" can be also used replace batteries of recent vehicles equipped with memory electronic devices (for example alarm system, radio). As a matter of facts if START TRUCK is inserted in the cigar lighter of the vehicle while the instrument panel is on, it allows to maintain memories of the devices.*

Sku	**Pos.**	**Descrizione** / Description	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Peso** / Weight
35982	2	Start booster 12V 5000A. Monta 2 batterie 12V17AH. Omologato CE.Lunghezza cavi 1mt. Pinze isolate.Cavo di ricarica 12V Caricatore automatico. E' coperto da brevetto, conforme alle norme di sicurezza ed ecologiche. E' completamente ricaricabile, sia tramite un trasformatore, direttamente dalla rete (220 V), sia tramite un cavo a doppia spina accendisigari, direttamente dal mezzo (12 V). Fusibile su pinza + fusibile di scorta + buzzer + Voltmetro digitale. / Equipped with 2 batteries 12 V 17 AH. CE. certificated. Cable length 1 mt. 75.Made in Swiss. Insulated pliers. Recharging cable 12 V. Automatic charger.	12 V	5000 A	18 kg
96823	1	Avviatore Emergenza con commutatore 12/24 5000/2500A, modello a piastre resistenza al calore , Indicatore di carica digitale Pinze 1000A in ottone Doppia batteria AGM Scocca ABS / Emergency starter with switch 12/24 5000/2500A,,heat resistance plate model,Digital charge indicator Pliers 1000A brass Double battery AGM Body ABS	12/24 V	5000 / 2500 A	20 kg
96824	1	Avviatore Emergenza con commutatore 12/24 6400/2200A, modello a piastre resistenza al calore , Indicatore di carica digitale Pinze 1000A in ottone Doppia batteria AGM Scocca ABS / Emergency starter with switch 12/24 6400/2200A,,heat resistance plate model,Digital charge indicator Pliers 1000A brass Double battery AGM Body ABS	12/24 V	6400 / 3200 A	23,50 kg

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

TESTER BATTERIA E ALTERNATORE

BATTERY & ALTERNATOR TESTER
TESTEUR DE BATTERIE ET D'ALTERNATEUR
BATTERIE- UND LICHTMASCHINE-PRÜFER
PROBADOR DE BATERÍA Y ALTERNADOR



Tester batteria e alternatore a 12 volt sia per le batterie che per l'alternatore. La prova si effettua in soli 15 secondi. La lettura si può eseguire in 6 lingue. Il tester ha il display grande 2x16 ed è retroilluminato a led. Il contenitore è in tecnopolimero, con guscio di protezione soft-touch. L'imballo completo di pratica custodia protettiva E' un prodotto a marchio CE, sicuro e affidabile. La prova viene effettuata a bassa corrente in modo da non danneggiare la centralina, durante l'utilizzo non si generano scintille e non si può mai verificare il surriscandamento dell'oggetto per la massima sicurezza dell'operatore e del mezzo.
Con il sistema di compensazione della temperatura, un sensore di temperatura integrato permette di adattarsi alla batteria a seconda della temperatura ambiente, a protezione della stessa L'esecuzione del test non scarica la batteria, si può eseguire in qualsiasi situazione. Come test alternatore è adatto per autovetture e autocarri.
Con il tester sono comprese le pinze a doppio contatto il modello con connessione tipo Kelvin.
/ Battery and alternator tester at 12 volts for both batteries and alternators. The test is carried out in just 15 seconds. The reading can be performed in 6 languages. The tester has a large 2x16 display and is LED backlit. The housing is made of technopolymer, with a soft-touch protective shell. The packaging includes a practical protective case. It is a CE-marked product, safe and reliable. The test is performed at low current so as not to damage the control unit; during use, no sparks are generated, and overheating of the object cannot occur, ensuring maximum safety for the operator and the vehicle.
With the temperature compensation system, an integrated temperature sensor allows adaptation to the battery depending on the ambient temperature, protecting it. The test does not discharge the battery and can be performed in any situation. As an alternator test, it is suitable for cars and trucks.
The tester includes double-contact clamps, the model with Kelvin-type connection.

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Descrizione** / Description
84697	12 V	tester batteria e alternatore 12V- Durata test 15 sec / battery and alternator tester

TESTER BATTERIA 6/12V CON STAMPANTE INTEGRATA

BATTERY TESTER WITH EMBEDDED PRINTER
TESTEUR DE BATTERIE AVEC IMPRIMANTE INTÉGRÉE
BATTERIETESTER MIT EINGEBAUTEM DRUCKER
PROBADOR DE BATERÍA CON IMPRESORA INTEGRADA







Tester di batterie professionale con stampante integrata per batterie e sistemi di avviamento/carica 12/24V. Adatto per test rapidi e precisi della batteria, alternatore, motorino di avviamento e massa. Analizza la maggior parte dei modelli di batteria (CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB) fornendo risultati con QR code */ Professional battery tester with integrated printer for 12/24V batteries and charging/starting systems. Tester for quick and accurate testing of the battery, alternator, starter and ground. Analizza la maggior parte dei modelli di batteria (CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB) fornendo risultati con QR code*

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Note** / Notes
94045	12/24V	DISPLAY MULTILINGUE. Tipi di batterie Trad., gel, MF, AGM, VRLA. Range operativo (CCA batterie)40-2000 CCA (SAE), 40-2100 CCA (EN), 30-1500 CCA (IEC), 25-1300 CCA (DIN).

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

MULTIMETRO UNIVERSALE

MULTIFUNCTION MULTIMETER
MULTIMÈTRE MULTIFONCTION
MULTIFUNKTIONSMULTIMETER
MULTÍMETRO MULTIFUNCIONAL



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Descrizione** / Description
84699	600 V	Multimetro digitale portatile; interruttore di accensione a slitta; display di misura 3 digit e ½ (1999 max); contenitore antiurto in gomma. Misure di tensione continua e alternata; misura di resistenza elettrica; prova diodi; misura di corrente elett / Portable digital multimeter; slide switch; 3 ½ digit measuring display (1999 max); shock-proof rubber case. DC and AC voltage measurement; electrical resistance measurement; diode test; electric current measurement

INTERRUTTORE STACCABATTERIA 12-24V 100A

BATTERY SWITCH 12-24V 100A
INTERRUPTEUR DE BATTERIE 12-24V 100A
BATTERIESCHALTER 12-24V 100A
INTERRUPTOR DE BATERÍA 12-24V 100A



Articoli a ricambio



65010M Chiave a ricambio per articolo 65010

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Spunto** / Cue	**Chiave** / Spanner	**Contatti elettrici** / Electrical contacts	**ø di foratura** / Drilling ø	**Interasse fori** / Hole spacing	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
65010	12-24 V	100 A	500 A per 10 secondi / 500 A - 10 seconds	Remo-vibile / Removable	Viti M10/ M10 screws	23 mm	40 mm	IP66	-40°C / +85°C

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

INTERRUTTORE STACCABATTERIA 12-24V 100A

BATTERY ISOLATOR SWITCH 12-24V 100A
INTERRUPTEUR ISOLANT DE BATTERIE 12-24V 100A
BATTERIE-ISOLATORSCHALTER 12-24V, 100A
INTERRUPTOR AISLANTE DE BATERÍA 12-24V, 100A



Articoli a ricambio



65010M Chiave a ricambio per articolo 65010

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Intensità di corrente / Current intensity	Spunto / Cue	Chiave / Spanner	Contatti elettrici / Electrical contacts	Interasse fori / Hole spacing	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Temperatura di esercizio / Operating temperature
65051	12-24 V	100 A	500 A per 10 secondi / 500 A - 10 seconds	Removibile / Removable	Viti M8/ M8 screws	40 mm	IP66	-40°C / +85°C

INTERRUTTORE STACCABATTERIA MAX 24V 150A

BATTERY SWITCH MAX 24V 150A
INTERRUPTEUR DE BATTERIE MAX 24V 150A
BATTERIESCHALTER MAX 24V 150A
INTERRUPTOR DE BATERÍA MAX 24V 150A



Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Intensità di corrente / Current intensity	Spunto / Cue	Chiave / Spanner	Contatti elettrici / Electrical contacts	ø di foratura / Drilling ø	Interasse fori / Hole spacing	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Temperatura di esercizio / Operating temperature
M21269	Max 24 V	150 A	1000 A per 5 secondi / 1000 A for 5 seconds	Removibile / Removable	Viti M10/ M10 screws	16 mm, trou de vis Ø 7 mm / 16 mm, screw hole Ø 7 mm	16 mm, foro viti Ø 7 mm / 16 mm, screw hole Ø 7 mm	IP63	-40°C / +85°C

INTERRUTTORE STACCABATTERIA MAX 24V 150A

BATTERY SWITCH MAX 24V 150A
INTERRUPTEUR DE BATTERIE MAX 24V 150A
BATTERIESCHALTER MAX 24V 150A
INTERRUPTOR DE BATERÍA MAX 24V 150A



Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Intensità di corrente / Current intensity	Spunto / Cue	Chiave / Spanner	Contatti elettrici / Electrical contacts	ø di foratura / Drilling ø	Interasse fori / Hole spacing	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Temperatura di esercizio / Operating temperature
65011	12-24 V	150 A	1000 A per 5 secondi / 1000 A for 5 seconds	Removibile / Removable	Viti M10/ M10 screws	5x7 mm	43 mm	IP55	-40°C / +85°C

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

INTERRUTTORE STACCABATTERIA 12-24V 200A

BATTERY SWITCH 12-24V 200A
INTERRUPTEUR DE BATTERIE 12-24V 200A
BATTERIESCHALTER 12-24V 200A
INTERRUPTOR DE BATERÍA 12-24V 200A



Articoli a ricambio



65027M Chiave a ricambio per articolo 65027

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Spunto** / Cue	**Chiave** / Spanner	**Contatti elettrici** / Electrical contacts	**ø di foratura** / Drilling ø	**Interasse fori** / Hole spacing	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
65027	12-24 V	200 A	1000 A - 5 secondi / 1000 A - 5 seconds	Removibile / Removable	Viti M10/ M10 screws	23 mm	38 mm, foro Ø 6,5 mm / 38 mm, screw holes Ø 6,5 mm	IP67	-40°C / +85°C

INTERRUTTORE STACCABATTERIA MAX 24V 250A

BATTERY SWITCH MAX 24V 250A
INTERRUPTEUR DE BATTERIE MAX 24V 250A
BATTERIESCHALTER MAX 24V 250A
INTERRUPTOR DE BATERÍA MAX 24V 250A



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Spunto** / Cue	**Chiave** / Spanner	**Contatti elettrici** / Electrical contacts	**ø di foratura** / Drilling ø	**Interasse fori** / Hole spacing	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
09181	Max 24 V	250 A	2500 A per 5 secondi / 2500 A for 5 seconds	non removibile / Non-removable	viti M10/ M10 scews	30 mm	60 mm, diamtero foro 4,5 mm / 60 mm, hole diameter Ø 4.5 mm	IP65	- 40° C / +80° C

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

INTERRUTTORE STACCABATTERIA A MOLLA 12-24V 250A

BATTERY SWITCH MAX 24V 200A
INTERRUPTEUR DE BATTERIE MAX 24V 200A
BATTERIESCHALTER MAX 24V 200A
INTERRUPTOR DE BATERÍA MAX 24V 200A



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Specifiche** / Specifications	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Spunto** / Cue	**Chiave** / Spanner	**Contatti elettrici** / Electrical contacts	**ø di foratura** / Drilling ø	**Interasse fori** / Hole spacing	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
55301	12-24 V	a molla / spring-loaded	250 A	2500 A per 3 secondi, 1500 A per 30 secondi / 2500 A for 3 seconds, 1500 A for 30 seconds	non removibile/ non-removable	viti M10 / M10 screws	30 mm, diametro viti 7 mm / 30 mm, screw Ø 7 mm	45 mm	IP67/IP69K	-40° C / +85° C

INTERRUTTORE STACCABATTERIA 12-24V 250A

BATTERY SWITCH 12-24V 250A
INTERRUPTEUR DE BATTERIE 12-24V 250A
BATTERIESCHALTER 12-24V 250A
INTERRUPTOR DE BATERÍA 12-24V 250A



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Spunto** / Cue	**Chiave** / Spanner	**Contatti elettrici** / Electrical contacts	**ø di foratura** / Drilling ø	**Interasse fori** / Hole spacing	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
65012	12-24 V	250 A	1000 A per 5 secondi / 1000 A - 5 seconds	Non removibile / Unremovable	Viti M10/ M10 screws	29 mm	45 mm	IP55	-40°C / +85°C

INTERRUTTORE STACCABATTERIA 12-24V 250A

BATTERY SWITCH 12-24V 250A
INTERRUPTEUR DE BATTERIE 12-24V 250A
BATTERIESCHALTER 12-24V 250A
INTERRUPTOR DE BATERÍA 12-24V 250A



Articoli a ricambio



65018M Maniglia a ricambio per interruttore staccabatteria 65018

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Spunto** / Cue	**Chiave** / Spanner	**Contatti elettrici** / Electrical contacts	**ø di foratura** / Drilling ø	**Interasse fori** / Hole spacing	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
65018	12-24 V	250 A	2500 A per 5 secondi / 2500A for 5 seconds	Removibile / Removable	Viti M10/ M10 screws	22,5 mm	99,5 mm	IP67	-40°C / +85°C

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

INTERRUTTORE STACCABATTERIA MAX 48V 300A

BATTERY SWITCH MAX 48V 300A
INTERRUPTEUR DE BATTERIE MAX 48V 300A
BATTERIESCHALTER MAX 48V 300A
INTERRUPTOR DE BATERÍA MAX 48V 300A



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Spunto** / Cue	**Chiave** / Spanner	**Contatti elettrici** / Electrical contacts	**ø di foratura** / Drilling ø	**Interasse fori** / Hole spacing	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
65022	Max 48 V	300 A	2500 A per 5 secondi / 2500 A for 5 seconds	Non removibile / Non-removable	Vite M12, vite M10/ M12 screw, M10 screw	30,5 mm	30 mm	IP67	-40°C / +85°C

INTERRUTTORE STACCABATTERIA MAX 48V 300A

BATTERY SWITCH MAX 48V 300A
INTERRUPTEUR DE BATTERIE MAX 48V 300A
BATTERIESCHALTER MAX 48V 300A
INTERRUPTOR DE BATERÍA MAX 48V 300A



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Spunto** / Cue	**Chiave** / Spanner	**Contatti elettrici** / Electrical contacts	**ø di foratura** / Drilling ø	**Interasse fori** / Hole spacing	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
65025	Max 48 V	300 A	2500 A per 5 secondi / 2500 A for 5 seconds	Non removibile / unremovible	Viti M10/ M10 screws	30,5 mm	30 mm	IP67	-40°C / +85°C

INTERRUTTORE STACCABATTERIA 12-24V 300A CON MANIGLIA ROTATIVA

BATTERY SWITCH 12-24V 300A WITH ROTARY HANDLE
INTERRUPTEUR DE BATTERIE 12-24V 300A AVEC POIGNÉE ROTATIVE
BATTERIESCHALTER 12-24V 300A MIT DREHGRIFF
INTERRUPTOR DE BATERÍA 12-24V 300A CON MANIJA ROTATIVA

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Spunto** / Cue	**Chiave** / Spanner	**Contatti elettrici** / Electrical contacts	**Interasse fori** / Hole spacing	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
65930		12-24 V	300 A	1000 A per 5 secondi / 1000 A for 5 seconds	Rotativa ON-OFF / Rotary ON-OFF	Viti M10 / M10 screws	55×55 mm, fori Ø 6,5 mm / 55×55 mm, holes Ø 6.5 mm	IP66	-40°C / +85°C
65965		12-24 V	300 A	1250 A per 5 secondi / 1250 A for 5 seconds	Rotativa removibile ON-OFF / Removable rotary handle ON-OFF	Viti M10 / M10 screws	55x55 mm, fori Ø M5 / 55×55 mm, holes Ø 5.5 mm	IP65	-40°C / +50°C

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

INTERUTTORE STACCABATTERIA 6-36V 400A

BATTERY SWITCH 6-36V 400A
INTERRUPTEUR DE DÉCONNEXION DE BATTERIE 6-36V 400A
BATTERIESCHALTER 6-36V 400A
INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN DE BATERÍA 6-36V 400A



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Spunto** / Cue	**Chiave** / Spanner	**Contatti elettrici** / Electrical contacts	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
65047	6-36 V	12V: 400 A, 24V: 300 A, 36V: 200 A	12V: 3000 A per 15 secondi / 12V: 3000 A for 15 seconds	Non removibile / Non-removable	Viti M10 / M10 screws	IP67	-40°C / +85°C

INTERRUTTORE STACCABATTERIA MAX 48V 450A

BATTERY SWITCH MAX 24V 450A
INTERRUPTEUR DE BATTERIE MAX 24V 450A
BATTERIESCHALTER MAX 24V 450A
INTERRUPTOR DE BATERÍA MAX 24V 450A



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Spunto** / Cue	**Chiave** / Spanner	**Contatti elettrici** / Electrical contacts	**Interasse fori** / Hole spacing	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
65021	Max 48 V	450 A	4500A per 5 secondi / 4500A for 5 seconds	Non removibile / Non-removable	Viti M10/ M10 screws	63 mm	IP67	-40°C / +85°C

ELETTROLITO PER BATTERIE

BATTERY ACID
ACIDE SULFURIQUE
BATTERIESÄURE
ÁCIDO DE BATERÍA



Sku	**Note** / Notes	**Dimensioni** / Dimensions
09565	Omologazione: ONU UN4G/Y28/2015I/SSCCP/00234-081I/CPABS0140-13/BRIA12MP30 / ONU UN4G/Y28/2015I/SSCCP/00234-081I/ CPABS0140-13/BRIA12MP30	5 lt
37332	Omologazione: ONU UN4G/Y28/2015I/SSCCP/00234-081I/CPABS0140-13/BRIA12MP30 / ONU UN4G/Y28/2015I/SSCCP/00234-081I/ CPABS0140-13/BRIA12MP30	1 lt

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

ACQUA DEMINERALIZZATA

DEMINERALIZED WATER
EAU DÉMINÉRALISÉE
DEMINERALISIERTES WASSER
AGUA DESMINERALIZADA



Sku	**Note** / Notes	**Dimensioni** / Dimensions
15927	Acqua Indicata per il rabbocco delle batterie ad acido, per usi industriali, officine meccaniche, accumulatori, ferri da stiro, acquari,circuiti di raffreddamento, processi industriali. Evita le incrostazioni calcaree. / Suitable for topping up lead-acid batteries, for industrial use, mechanical workshops, accumulators, irons, aquariums, cooling circuits, and industrial processes. Prevents limescale build-up.	5 lt
56992	Acqua Indicata per il rabbocco delle batterie ad acido, per usi industriali, officine meccaniche, accumulatori, ferri da stiro, acquari,circuiti di raffreddamento, processi industriali. Evita le incrostazioni calcaree. / Suitable for topping up lead-acid batteries, for industrial use, mechanical workshops, accumulators, irons, aquariums, cooling circuits, and industrial processes. Prevents limescale build-up.	10 lt

ACCESSORI PER BATTERIA

BATTERY ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR BATTERIE
ZUBEHÖR FÜR BATTERIEN
ACCESORIOS PARA BATERÍA



1



2

Sku	Pos.	**Descrizione** / Description
84696	1	Pulitore a spazzola,per togliere rapidamente le incrostazioni nocive sia dai poli che dai morsetti della batteria / Brush cleaner,to quickly remove harmful deposits from both battery poles and terminals
84698	2	densimetro per antigelo / densimeter for antifreeze

DISOSSIDANTE SECCO PER CONTATTI ELETTRICI

DRY DEOXIDIZER FOR ELECTRONIC CONTACTS
DÉSOXYDANT SEC POUR CONTACTS ÉLECTRONIQUES
KONTAKSPRAY
DEOXIDANTE SECO



Sku	**Colore** / Colour	**Capacità** / Capacity	**Descrizione** / Description
78740	senza colore	400 ml	DISOSSIDANTE SECCO CONTATTI ELETTRICI 400ML Prodotto testato per la disossidazione di componenti e materiale elettrici ed elettronici. Di rapida essicazione, evapora in pochi secondi senza lasciare residui. Settori: officine meccaniche, ferramenta automobilistico, applicazioni di vario tipo ad uso / Flux Specifically developed for the deoxidization of components on all electric and electronic equipment. Strong penetrating properties, quick evaporation; the products does not leave remainders.Properties: deoxidizer, antioxidant, quick evaporation.

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

DISOSSIDANTE OLEOSO PER CONTATTI ELETTRICI

OIL BASED DEOXIDIZER FOR ELECTRONIC CONTACTS
DÉSOXYDANT À BASE D'HUILE POUR CONTACTS ÉLECTRIQUE
KONTAKTSPRAY MIT KORROSIONSSCHUTZ
DESOXIDANTE OLEOSO PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS



Sku	**Capacità** / Capacity	**Descrizione** / Description
78741	400 ml	DISOSSIDANTE OLEOSO CONTATTI ELETTRICI 400ML Spray idoneo per apparecchiature elettroniche, relè contatti, centraline e semiconduttori. Penetra rapidamente e con facilità in zone di difficile accesso. Evapora in pochi secondi senza lasciare residui.E' idrorepellente e previene la corrosione. / Flux Suitable for electric equipment, relays, contact, switchboard, semi-conductors. Penetrate quickly and easily in otherwise hard to reach areas. Quick evaporation no remainders.Properties: deoxidizer, antioxidant, quick evaporation.

PROTETTIVO PER POLI BATTERIE

BATTERY TERMINALS PROTECTIVE AGENT
PORTECTEUR POUR COSSES DE BATTERIE
SCHUTZ FUR BATTERIEPOLE
AGENTE PROTECTOR PARA BORNES DE BATERIA



Sku	**Colore** / Colour	**Capacità** / Capacity	**Descrizione** / Description
78742	pastoso rosa	400 ml	Protettivo poli batteria 400ML Protettivo antiacido per morsetti batteria, è ideale per impedire la solfatazione e la corrosione in rame o bronzo. E' resistente alle variazioni di temperatura. Proprietà: Antiadesivo, antiossidante, anticorrosivo. / protective poly an anti-acid protctive agent for battery terminals, it is the ideal product to prevent sulfation and corrosion of copper or bronze terminals. Resitant ot great temperature variations. Properties: antiadhesive, antioxidant, and anti corrosion characteristics.

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.



Girofari e piantoni

Beacons and beacon holders

I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi. / The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

GIROFARI LED A BATTERIA 12-24V, 6 ORE DI AUTONOMIA

BEACON LED RECHARGEABLE 12-24V, 6 HOURS OF RUNTIME
GYROPHARE LED RECHARGEABLE 12-24V, AUTONOMIE DE 6 HEURES
LED-RUNDUMLEUCHTE WIEDERAUFLADBAR 12-24V, 6 STUNDEN LAUFZEIT
FARO DESTELLANTE LED RECARGABLE 12-24V, 6 HORAS DE AUTONOMIA



1



2

Articoli a ricambio

	**66008**	Spina per alimentazione batteria
	**66009**	Spina accendisigari per alimentazione batteria
	**66149**	Telecomando per girofari art. 66150 e art. 68081

ECE, CE, RoHS, RED e UKCA

Sku	**Pos.**	**Tipo luce** / Light type	**Linea** / Line	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Numero led** / Number of LEDs	**Descrizione** / Description	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Corpo faro** / Light body	**Materiale lente** / Lens material
66010	1	LED	Base magnetica / Magnetic base	12-24 V	3 modalità flash e 4 modalità di rotazione / 3 modes flash & 4 modes rotation	10	Durata batteria 6 ore, tempo di ricarica 4 ore / Discharging time 6 hours, charging time 4 hours	IP67	-40° / +65° C	ABS	PC
66150	2	LED	Base magnetica / Magnetic base	12-24 V	3 modalità flash e 4 modalità di rotazione / 3 modes flash & 4 modes rotation	10	Durata batteria 6 ore, tempo di ricarica 4 ore / Discharging time 6 hours, charging time 4 hours	IP67	-40° / +65° C	ABS	PC

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

GIROFARO MAGNETICO A LED A BATTERIA 12-24V

RECHARGEABLE MAGNETIC LED BEACON 12-24V
GYROPHARE À LED MAGNÉTIQUE ALIMENTÉE PAR BATTERIE 12-24V
WIEDERAUFLADBARE MAGNETISCHE LED-RUNDUMLEUCHTE 12-24V
BALIZA LED RECARGABLE MAGNÉTICA 12-24V



1



2

Articoli a ricambio

	**66008**	Spina per alimentazione batteria
	**66009**	Spina accendisigari per alimentazione batteria
	**66149**	Telecomando per girofari art. 66150 e art. 68081

ECE, CE, RoHS, RED e UKCA

Sku	**Pos.**	**Tipo luce** / Light type	**Linea** / Line	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Descrizione** / Description	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Corpo faro** / Light body	**Materiale lente** / Lens material
68080	1	LED	Base magnetica / Magnetic base	12-24 V	3 modalità flash e 4 modalità di rotazione / 3 modes flash & 4 modes rotation	Durata batteria 6,5 ore, tempo di ricarica 4 ore / Discharging time 6,5 hours, charging time 4 hours	IP67	-40° / +65° C	Alluminio	PC
68081	2	LED	Base magnetica / Magnetic base	12-24 V	3 modalità flash e 4 modalità di rotazione / 3 modes flash & 4 modes rotation	Durata batteria 6,5 ore, tempo di ricarica 4 ore / Discharging time 6,5 hours, charging time 4 hours	IP67	-40° / +65° C	Alluminio	PC

SET DA 2 LAMPEGGIANTI LED SINCRONIZZATI 12-24V

SET OF 2 SYNCHRONIZED LED BEACONS, 12–24V
SET DE 2 GYROPHARES LED SYNCHRONISÉS, 12–24V
SET AUS 2 SYNCHRONISIERTEN LED-BLITZLEUCHTEN, 12–24V
SET DE 2 BALIZAS LED SINCRONIZADAS, 12–24V



Sku	**Tipo luce** / Light type	**Modello** / Model	**Linea** / Line	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Numero led** / Number of LEDs	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Corpo faro** / Light body	**Materiale lente** / Lens material
65137	LED	sincronizzati / synchronized	Base flex / DIN mount	12-24 V	Flash singolo sincronizzato, Flash singolo alternato, Flash doppio sincronizzato, Flash doppio alternato, Rotazione sincronizzata/ Synchronized single flash, alternating single flash, synchronized double flash, alternating double flash, synchronized rotation	4	IP66	-20°C / +50°C	ABS	PC

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

GIROFARI LED 12-24V, 27W, 18 LED

BEACON LED 12-24V, 27W, 18 LED
GYROPHARE LED 12-24V, 27W, 18 LED
LED-RUNDUMLEUCHTE 12-24V, 27W, 18 LED
FARO DESTELLANTE LED 12-24V, 27W, 18 LED



1



2



3

Articoli a ricambio



04597 Cavo spiralato con spina ON/OFF e pulsante per selezionare il flash

ECE, CE, RoHS, UKCA, CISPR 25 CLASSE 3

Sku	**Pos.**	**Tipo luce** / Light type	**Linea** / Line	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Numero led** / Number of LEDs	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Corpo faro** / Light body	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Materiale lente** / Lens material
63120	1	LED	Base piana / Flat base	12-24 V	Flash singolo, Doppio flash veloce, Doppio flash lento, Triplo flash, Quad flash, Mega flash, Rotazione / 7 Flash patterns: Single flash, Double flash, Double flash - slow, Triple flash, Quad flash, Mega flash, Rotate. Multiple units are synchronizable and can flash simultaneously.	18	IP67	Alluminio / Aluminium	-30° / +60° C	PC
63121	2	LED	Base magnetica / Magnetic base	12-24 V	Flash singolo, Doppio flash veloce, Doppio flash lento, Triplo flash, Quad flash, Mega flash, Rotazione / 7 Flash patterns: Single flash, Double flash, Double flash - slow, Triple flash, Quad flash, Mega flash, Rotate.	18	IP67	Alluminio / Aluminium	-30° / +60° C	PC
63122	3	LED	Base flex / DIN pole mount	12-24 V	Flash singolo, Doppio flash veloce, Doppio flash lento, Triplo flash, Quad flash, Mega flash, Rotazione / 7 Flash patterns: Single flash, Double flash, Double flash - slow, Triple flash, Quad flash, Mega flash, Rotate.	18	IP67	Flex	-30° / +60° C	PC

GIROFARO A LED BASE PIANA, 10-110V

LED BEACON, SCREW MOUNTING BASE, 10–110V
GYROPHARE LED À BASE PLATE, 10–110V
LED-RUNDUMLEUCHTE MIT FLACHEM SOCKEL, 10–110V
BALIZA LED CON BASE PLANA, 10–110V



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Numero led** / Number of LEDs	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Omologazioni** / Homologations
65103	10-110 V	Flash singolo, Flash doppio / Single flash, Double flash	8	IP65	-30°C / +50°C	ECE-R10, ECE-R65

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

GIROFARI LED 12-24V, 16W, 12 LED

BEACON LED 12-24V, 16W, 12 LED
GYROPHARE LED 12-24V, 16W, 12 LED
LED-RUNDUMLEUCHTE 12-24V, 16W, 12 LED
FARO DESTELLANTE LED 12-24V, 16W, 12 LED



1



2



3

Articoli a ricambio

	**59113**	Calotta a ricambio
	**04593**	Cavo spiralato con spina agricola on/off
	**04594**	Spina agricola on/off

ECE, CE, RoHS, UKCA, CISPR 25 CLASSE 3

Sku	**Pos.**	**Tipo luce** / Light type	**Linea** / Line	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Numero led** / Number of LEDs	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Corpo faro** / Light body	**Materiale lente** / Lens material
60116	1	LED	Base piana / Bolt-on base	12-24 V	Rotazione, Flash singolo, Doppio flash, Quad flash / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	12	IP66	-30° / +60° C	PP	PC
60117	2	LED	Base flex / Flexi base	12-24 V	Rotazione, Flash singolo, Doppio flash, Quad flash / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	12	IP66	-30° / +60° C	PP	PC
60118	3	LED	Base magnetica / Magnetic base	12-24 V	Rotazione, Flash singolo, Doppio flash, Quad flash / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	12	IP66	-30° / +60° C	PP	PC

LAMPEGGIANTE 12-24V LED VERDI E ARANCIONI PER SEGNALAZIONE VEICOLI AL LAVORO

WARNING LED BEACON 12–24 V, 20 W FOR WORK VEHICLES
GYROPHARE LED 12–24 V VERT ET ORANGE POUR VÉHICULES DE CHANTIER
LED-RUNDUMKENNLEUCHTE 12–24 V IN GRÜN UND ORANGE FÜR BAUSTELLENFAHRZEUGE
BALIZA LED 12–24 V VERDE Y ÁMBAR PARA VEHÍCULOS DE TRABAJO







Sku	**Tipo luce** / Light type	**Linea** / Line	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Numero led** / Number of LEDs	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
65002	LED	Base flex / Flexible pole mount	12-24 V	Operatore seduto e cintura allacciata lampeggio verde: Flash singolo, Doppio flash, Quad flash, Fisso. Veicolo operativo in aerea di lavoro lampeggio arancione: Flash singolo (ECE-R65), Doppio flash (ECE.R65), Quad flash (ECE-R65), Rotazione. / Operator seated with seatbelt fastened green flash: Single flash, Double flash, Quad flash, Steady on. Vehicle operating in work zone amber flash: Single flash (ECE R65), Double flash (ECE R65), Quad flash (ECE R65), Rotation.	24 LED arancioni, 24 LED verdi/ 24 amber, 24 green	-30°C / +60°C	IP67

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

GIROFARI LED 12-24V, 12W, 8 LED

BEACON LED 12-24V, 12W, 8 LED
GYROPHARE LED 12-24V, 12W, 8 LED
LED-RUNDUMLEUCHTE 12-24V, 12W, 8 LED
FARO DESTELLANTE LED 12-24V, 12W, 8 LED



1



2



3

Articoli a ricambio

	**55404**	Calotta girofaro art. 55401, 55402, 55403
	**04593**	Cavo spiralato con spina agricola on/off
	**04594**	Spina agricola on/off

ECE, CE, RoHS, UKCA, CISPR 25 CLASSE 3

Sku	**Pos.**	**Tipo luce** / Light type	**Linea** / Line	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Numero led** / Number of LEDs	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Corpo faro** / Light body	**Materiale lente** / Lens material
55401	1	LED	Base piana / Bolt-on base	12-24 V	Rotazione, Flash singolo, Doppio flash, Quad flash / Four types of flash: Rotation, Single flash Double flash, Triple (Octa) flash.	12	-30° / +60° C	IP66	PC	PP
55402	2	LED	Base magnetica / Magnetic base	12-24 V	Rotazione, Flash singolo, Doppio flash, Quad flash / Four types of flash: Rotation, Single flash Double flash, Triple (Octa) flash.	12	-30° / +60° C	IP66	PC	PP
55403	3	LED	Base flex / Flexi base	12-24 V	Rotazione, Flash singolo, Doppio flash, Quad flash / Four types of flash: Rotation, Single flash Double flash, Triple (Octa) flash.	12	-30° / +60° C	IP66	PC	PP

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

GIROFARI LED 12-24V, 16W, 24 LED

BEACON LED 12-24V, 16W, 24 LED
GYROPHARE LED 12-24V, 16W, 24 LED
LED-RUNDUMLEUCHTE 12-24V, 16W, 24 LED
FARO DESTELLANTE LED 12-24V, 16W, 24 LED



1



2



3

Articoli a ricambio

	**59114**	Calotta a ricambio
	**04593**	Cavo spiralato con spina agricola on/off
	**04594**	Spina agricola on/off

ECE, CE, RoHS, UKCA, CISPR 25 CLASSE 3

Sku	**Pos.**	**Tipo luce** / Light type	**Linea** / Line	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Numero led** / Number of LEDs	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Corpo faro** / Light body	**Materiale lente** / Lens material
62480	1	LED	Base piana / Bolt-on base	12-24 V	Rotazione, Flash singolo, Doppio flash, Quad flash / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	24	IP67	-30° / +60° C	PP	PC
62481	2	LED	Base flex / Flexi base	12-24 V	Rotazione, Flash singolo, Doppio flash, Quad flash / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	24	IP67	-30° / +60° C	PP	PC
62482	3	LED	Base magnetica / Magnetic base	12-24 V	Rotazione, Flash singolo, Doppio flash, Quad flash / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	24	IP67	-30° / +60° C	PP	PC

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

GIROFARI LED 12-24V, 20W, 30 LED

BEACON LED 12-24V, 20W, 30 LED
GYROPHARE LED 12-24V, 20W, 30 LED
LED-RUNDUMLEUCHTE 12-24V, 22W,
FARO DESTELLANTE LED 12-24V, 20W, 30 LED



1



2

Articoli a ricambio

	**63123**	Calotta girofaro art. 63117, 63118, 63119
	**04593**	Cavo spiralato con spina agricola on/off
	**04594**	Spina agricola on/off



3

ECE, CE, RoHS, UKCA, CISPR 25 CLASSE 3

Sku	**Pos.**	**Tipo luce** / Light type	**Linea** / Line	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Numero led** / Number of LEDs	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Corpo faro** / Light body	**Materiale lente** / Lens material
63117	1	LED	Base piana / Bolt-on base	12-24 V	Flash singolo, Doppio flash, Quad flash, Mega flesh / 4 Flash patterns: Single flash, Double flash, Quad flash, Mega flash	30	IP67	-30° / +60° C	PC	PC
63118	2	LED	Base magnetica / Magnetic base	12-24 V	Flash singolo, Doppio flash, Quad flash, Mega flesh / 4 Flash patterns: Single flash, Double flash, Quad flash, Mega flash	30	IP67	-30° / +60° C	PC	PC
63119	3	LED	Base flex / Flexi base	12-24 V	Flash singolo, Doppio flash, Quad flash, Mega flesh / 4 Flash patterns: Single flash, Double flash, Quad flash, Mega flash	30	IP67	-30° / +60° C	PC	PC

LAMPEGGIANTE MINI A LED 12-24V, 12W, 8 LED

MINI LED BEACON 12-24V, 12W, 8 LEDS
GYROPHARE MINI LED 12-24V, 12W, 8 LEDS
MINI-LED-RUNDUMLEUCHTE MIT FLEXIBLER BASIS 12-24V, 12W, 8 LEDS 12-24V, 12W, 8 LEDS
BALIZA MINI LED 12-24V, 12W, 8 LEDS



Articoli a ricambio

	**04597**	Cavo spiralato con spina ON/OFF e pulsante per selezionare il flash

ECE, CE, RoHS, UKCA

Sku	**Tipo luce** / Light type	**Linea** / Line	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Numero led** / Number of LEDs	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Corpo faro** / Light body	**Materiale lente** / Lens material
68110	LED	Base magnetica e a ventosa / Magnetic and suction base	12-24 V	Rotazione (R65), Flash singolo, Flash doppio, Quad flash, Flash Octa, Luce Fissa / Rotation (R65),Single Flash, Double Flash, Quad Flash, Octa Flash, Steady on	8	IP67	-30° / +60° C	Alluminio / Aluminium	PC

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

GIROFARI MINI A LED

SMALL LED BEACON LIGHTS
PETITS GYROPHARES LED
KLEINE LED-RUNDUMLEUCHTEN
LUCES GIRATORIAS LED PEQUEÑAS



Articoli a ricambio



65101L Calotta girofaro 65101

Sku	Tipo luce / Light type	Linea / Line	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Numero led / Number of LEDs	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Temperatura di esercizio / Operating temperature
65101	LED	Base flex / Flexi base	12-24 V	Flash singolo, Flash doppio/ Single flash, Double flash	24	IP65	-30° / +50° C

LAMPEGGIANTE A LED 12-24V, 24 LED, 36W. APPROVATO ICAO

LED BEACON 12-24V, 24 LEDS, 36W. ICAO APPROVED
GYROPHARE LED 12-24V, 24 LEDS, 36W. APPROUVÉ PAR L'ICAO
RUNDUMLEUCHTE LED MIT FLEXIBLER BASIS 12-24V, 12W, 8 LEDS 12-24V, 24 LEDS, 36W. ICAO-ZERTIFIZIERT
BALIZA LED 12-24V, 24 LEDS, 36W. APROBADA POR LA ICAO



1



2



3

Articoli a ricambio



68614 Calotta girofaro ambra in policarbonato art. 68611, 68612, 68613 — 64495



04597 Cavo spiralato con spina ON/OFF e pulsante per selezionare il flash

ECE, CE, RoHS, UKCA, CISPR 25 CLASSE 4 ICAO, SAE-J845 CLASSE 1

Sku	Pos.	Tipo luce / Light type	Modello / Model	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Numero led / Number of LEDs	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Materiale lente / Lens material	Temperatura di esercizio / Operating temperature
68611	1	LED	Base piana / Bolt-on base	12-24	Flash singolo, Doppio flash, Quad flash, Flash veloce, Rotazione, Rotazione+Quad flash, Flash singolo ICAO / Single flash, Double flash, Quad flash, Quick flash, Rotating flash, Rotating + Quad flash, Single flash ICAO	24	IP67	PC	-30°C a +60°C
68612	2	LED	Base magnetica / Magnetic base	12-24	Flash singolo, Doppio flash, Quad flash, Flash veloce, Rotazione, Rotazione+Quad flash, Flash singolo ICAO / Single flash, Double flash, Quad flash, Quick flash, Rotating flash, Rotating + Quad flash, Single flash ICAO	24	IP67	PC	-30°C a +60°C
68613	3	LED	Base flessibile / Flexi base	12-24	Flash singolo, Doppio flash, Quad flash, Flash veloce, Rotazione, Rotazione+Quad flash, Flash singolo ICAO / Single flash, Double flash, Quad flash, Quick flash, Rotating flash, Rotating + Quad flash, Single flash ICAO	24	IP67	PC	-30°C a +60°C

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

LAMPEGGIANTE LED 12-24V, 25W, 50 LED

LED BEACON 12-24V, 25W, 50 LEDS
GYROPHARE LED 12-24V, 25W, 50 LEDS
RUNDUMLEUCHTE LED MIT FLEXIBLER BASIS 12-24V, 12W, 8 LEDS 12-24V, 25W, 50 LEDS
BALIZA LED 12-24V, 25W, 50 LEDS



1



2



3

Sku	Pos.	Tipo luce / Light type	Linea / Line	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Numero led / Number of LEDs	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Temperatura di esercizio / Operating temperature
65120	1	LED	Base flex / DIN pole mount	12-24V	Flash quadruplo, Flash singolo, Flash doppio, Flash ottuplo, Flash singolo lento, Flash singolo - effetto "respiro" lento, Rotazione / Quadruple flash, single flash, double flash, eight-fold flash, slow single flash, slow single flash "breathing" effect, rotating	18/	IP67	-30° / +60° C
65120M	2	LED	Base magnetica / magnetic	12-24V	Flash quadruplo, Flash singolo, Flash doppio, Flash ottuplo, Flash singolo lento, Flash singolo - effetto "respiro" lento, Rotazione / Quadruple flash, single flash, double flash, eight-fold flash, slow single flash, slow single flash "breathing" effect, rotating	18/	IP67	-30° / +60° C
65120P	3	LED	Base piana / 3-bolt mounting	12-24V	Flash quadruplo, Flash singolo, Flash doppio, Flash ottuplo, Flash singolo lento, Flash singolo - effetto "respiro" lento, Rotazione / Quadruple flash, single flash, double flash, eight-fold flash, slow single flash, slow single flash "breathing" effect, rotating	18/	IP67	-30° / +60° C

LAMPEGGIANTE LED BASE FLESSIBILE 12-24V, 12W, 8 LED

FLEXI DIN LED BEACON 12-24V, 12W, 8 LEDS
GYROPHARE LED À BASE FLEXIBLE 12-24V, 12W, 8 LEDS
RUNDUMLEUCHTE LED MIT FLEXIBLER BASIS 12-24V, 12W, 8 LEDS
BALIZA LED CON BASE FLEXIBLE 12-24V, 12W, 8 LEDS



1



2

CE, RoHS, UKCA, CISPR 25 CLASSE 3

Sku	Pos.	Tipo luce / Light type	Linea / Line	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Numero led / Number of LEDs	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Temperatura di esercizio / Operating temperature	Corpo faro / Light body	Materiale lente / Lens material	Colore / Colour
55415	1	LED	Base flex / Flexi base	12-24 V	Rotazione, Flash singolo, Doppio flash, Quad flash / Rotation, Single flash Double flash, Triple (Octa) flash	12	IP67	-30° / +60° C	PC	PC	Verde / Green
55416	2	LED	Base flex / Flexi base	12-24 V	Rotazione, Flash singolo, Doppio flash, Quad flash / Rotation, Single flash Double flash, Triple (Octa) flash	12	IP67	-30° / +60° C	PC	PC	Rosso / Red

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

GIROFARO A LED BLU, MAGNETICO 12-24V

MAGNETIC BLUE LED BEACON 12-24V
GYROPHARE LED BLEU MAGNÉTIQUE 12-24V
MAGNETISCHES BLAUES LED-GIROFARO 12-24V
GIROFARO LED AZUL MAGNÉTICO 12-24V



1



2

Articoli a ricambio



04597 Cavo spiralato con spina ON/OFF e pulsante per selezionare il flash

Sku	**Pos.**	**Tipo luce** / Light type	**Linea** / Line	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Numero led** / Number of LEDs	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Corpo faro** / Light body	**Materiale lente** / Lens material
63129	2	LED	Base magnetica / Magnetic base	12-24 V	Flash singolo, Doppio flash veloce, Doppio flash lento, Triplo flash, Quad flash, Mega flash, Rotazione/ Single flash, Double flash, Double flash - slow, Triple flash, Quad flash, Mega flash, Rotate.	18	IP67	-30° / +60° C	PC	PC
65142	1	LED	Base flex / DIN pole mount	12-24 V	Flash singolo, Doppio flash veloce, Doppio flash lento, Triplo flash, Quad flash, Mega flash, Rotazione/ 7 Flash pattern: Single flash, Double flash, Double flash - slow, Triple flash, Quad flash, Mega flash, Rotate.	18	IP67	-30° / +60° C	Flex	PC

GIROFARI LED 12V, BASE AD ASTA FLESSIBILE, 36 LED

LED BEACON 12V, FLEXI DIN BASE, 36 LEDS
GYROPHARE LED 12V, BASE FLEXI DIN, 36 LEDS
LED-RUNDUMLEUCHTE 12V, FLEXI-DIN-BASIS, 36 LEDS
BALIZA LED 12V, BASE FLEXI DIN, 36 LEDS



1



2

ECE, CE, RoHS, UKCA, CISPR 25 CLASSE 5, SAE CLASSE 2

Sku	**Pos.**	**Tipo luce** / Light type	**Linea** / Line	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Numero led** / Number of LEDs	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Corpo faro** / Light body	**Materiale lente** / Lens material
68160	1	LED	Base flex / Flexi base	12 V	Flash singolo / Single flash	36	IP67	-40°/+70°C	ABSe FRB / ABS & FRP	PMMA
68161	2	LED	Base magnetica / Magnetic base	12 V	Flash singolo / Single flash	36	IP67	-40°/+70°C	ABS e FRP / ABS & FRP	PMMA

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

GIROFARO LED 10-110V BASE PIANA

LED BEACON 10–110V, BOLT MOUNTING
GYROPHARE LED 10–110V, FIXATION PAR BOULON
LED-RUNDUMLEUCHTE 10–110V, SCHRAUBBEFESTIGUNG
BALIZA LED 10–110V, MONTAJE CON PERNO




CE, RoHS, UKCA

Sku	**Tipo luce** / Light type	**Modello** / Model	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Numero led** / Number of LEDs	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Destinazione d'uso** / Intended use	**Omologazioni Homologations**
65121	LED	Base piana	10-110	Quad flash	24	IP67	-30°C a +60°C	PC	PC	Carrelli elevatori, spazzatrici industriali, piattaforme aeree, piattaforme semoventi per raccolta frutta e altre macchine simili indoor / orklifts, industrial sweepers, aerial and fruit-picking platforms, and similar indoor machines	ECE-R10

GIROFARO LED 10-110V BASE PIANA

LED BEACON 10–110V, BOLT MOUNTING
GYROPHARE LED 10–110V, FIXATION PAR BOULON
LED-RUNDUMLEUCHTE 10–110V, SCHRAUBBEFESTIGUNG
BALIZA LED 10–110V, MONTAJE CON PERNO





CE, RoHS, UKCA

Sku	**Modello** / Model	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Numero led** / Number of LEDs	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Destinazione d'uso** / Intended use	**Omologazioni Homologations**
68470	Base piana / Bolt-on base	10-110 V	Quad flash	24	IP67	-30°C a +60°C	PC	PC	Carrelli elevatori, spazzatrici industriali, piattaforme aeree, piattaforme semoventi per raccolta frutta e altre macchine simili indoor / Forklifts, industrial sweepers, aerial and fruit-picking platforms, and similar indoor machines	ECE-R11

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

GIROFARI ALOGENI 12V E 24V

HALOGEN BEACON 12V AND 24V
GYROPHARE HALOGÈNE 12V ET 24V
RUNDUMLEUCHTE HALOGENE 12V UND 24V
FARO DESTELLANTE HALÓGENO 12V Y 24V



1



2



3

Articoli a ricambio

	**63113**	Calotta ambra a ricambio 63110 - 63111 - 63112
	**04593**	Cavo spiralato con spina agricola on/off
	**04594**	Spina agricola on/off
	**08048**	Lampadina alogena H1 12V55W P14,5s.
	**08049**	Lampadina alogena H1 24V 70W P14,5s

ECE, CE, RoHS, UKCA, CISPR 25 CLASS

Sku	**Pos.**	**Tipo luce** / Light type	**Linea** / Line	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Omologazioni** / Homologations
63110	1	Alogeno / Halogen	Base piana / Bolt-on base	12 V	Rotazione / Rotation	IP67	-30° / +60° C	PC	PC	ECE R10, ECE R65
63111	2	Alogeno / Halogen	Base magnetica / Magnetic base	12 V	Rotazione / Rotation	IP67	-30° / +60° C	PC	PC	ECE R10, ECE R65
63112	3	Alogeno / Halogen	Base flex / Flexi base	12 V	Rotazione / Rotation	IP67	-30° / +60° C	PC	PC	ECE R10, ECE R65
63110.24V	1	Alogeno / Halogen	Base piana / Bolt-on base	24 V	Rotazione / Rotation	IP67	-30° / +60° C	PC	PC	ECE R10, ECE R65
63111.24V	2	Alogeno / Halogen	Base magnetica / Magnetic base	24 V	Rotazione / Rotation	IP67	-30° / +60° C	PC	PC	ECE R10, ECE R65
63112.24V	3	Alogeno / Halogen	Base flex / Flexi base	24 V	Rotazione / Rotation	IP67	-30° / +60° C	PC	PC	ECE R10, ECE R65

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

GIROFARI LED DI EMERGENZA

EMERGENCY RECHARGEABLE MAGNETIC LED LIGHTS
LAMPES LED D'URGENCE RECHARGEABLES ET MAGNÉTIQUES
WIEDERAUFLADBARE MAGNETISCHE LED-NOTLEUCHTEN
LUCES LED DE EMERGENCIA RECARGABLES Y MAGNÉTICAS



1



2



3

Articoli a ricambio



68133 Luce LED di emergenza magnetico e appendibile per kit 68132 — 68132

Sku	Pos.	Tipo luce / Light type	Modello / Model	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Numero led / Number of LEDs	Note / Notes	Tempe-ratura di esercizio / Operating temperature	Corpo faro / Light body	Materiale lente / Lens material	Destinazione d'uso / Intended use
68132	1	LED	Base magne-tica e gancio appendibile / Magnetic base and han-ging hook	12-24V	Rotazione, Quad flash, Flash singolo, Flash intermittente, SOS flash, Luce alta continua, Luce bassa continua, Flash 2 LED, Flash 4 LED, Luce da lavoro / Rotation, Quad flash, Single flash, Intermittent flash, SOS flash, High steady light, Low steady light, 2-LED flash, 4-LED flash, Work light	16 arancioni, 3 bianchi / 16 orange LEDs, 3 white LEDs	Durata batteria 7 ore (con luce fissa), ricarica 3,5 ore / Battery life: 7 hours (with steady light), charging time: 3.5 hours	-30°C a +50°C	PC+-gomma in sili-cone / PC + silicone rubber	ABS	Universale, luce di emergenza stradale, non per circolazione / Universal, road emergency light, not for circulation
77006	2-3	LED	Base magnetica / Magnetic base	12-24V	Quintuplo flash arancione (V16-mer-cato spagnolo); Flash singolo aran-cione; Flash SOS arancione; Luce di lavoro bianca / Quintuple orange flash (V16 – Spanish market); Single orange flash; Orange SOS flash; White work light	28 arancioni, 4 bianchi / 28 orange LED's, 4 white LED's	Durata batteria 4 ore, tempo di ricarica 3-4 ore / Battery life: 4 hours, charging time: 3–4 hours	-30°C a +50°C	ABS	PC	Universale, luce di emergenza stradale, non per circolazione / Universal, road emergency light, not for circulation

LUCI DI SEGNALAZIONE LED ARANCIONE 12-24V

WARNING FLASH LAMPS ORANGE 12-24V
LAMPES FLASH D'AVERTISSEMENT ORANGE 12-24V
WARNBLITZLAMPEN ORANGE 12-24V
LÁMPARAS DE DESTELLO DE ADVERTENCIA NARANJA 12-24V



1



2

ECE, CE, RoHS

Sku	Pos.	Tipo luce / Light type	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Numero led / Number of LEDs	Colore / Colour	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Temperatura di esercizio / Operating temperature	Corpo faro / Light body	Materiale lente / Lens material	Omolo-gazioni Homolo-gations
64468	1	LED	12-24 V	Flash singolo, Doppio flash veloce, Doppio flash lento, Triplo flash, Quad flash, Mega flash, Rotazione / Single flash, Double flash, Triple flash, Four flash, Steady burn flash	3	Aran-cione / Orange	IP67	-40° / +65° C	Allumi-nio / Aluminium	PC	ECE R10, ECE R65
64469	2	LED	12-24 V	Flash singolo, Flash doppio, Triplo flash, Quad flash, Flash dinamico / Single flash, Double flash, Triple flash, Four flash, Single flash alt. left&right half, Double flash alt. left&right half, Triple flash alt. left&right half, Four flash alt. left&right half, Steady burn flash	6	Aran-cione / Orange	IP67	-40° / +65° C	Allumi-nio / Aluminium	PC	ECE R10, ECE R65

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

LUCI DI SEGNALAZIONE LED ARANCIONE 12-24V

WARNING FLASH LAMPS ORANGE 12-24V
LAMPES FLASH D'AVERTISSEMENT ORANGE 12-24V
WARNBLITZLAMPEN ORANGE 12-24V
LÁMPARAS DE DESTELLO DE ADVERTENCIA NARANJA 12-24V



1



2



3

Sku	**Pos.**	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Numero led** / Number of LEDs	**Colore** / Colour	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Corpo faro** / Light body	**Materiale lente** / Lens material	**Omologazioni** / Homologations
64492	1	LED	12-24 V	Rotazione costante Flash singolo (ECE R65), Flash singolo lento, Doppio flash (ECE R65), Doppio flash lento, Triplo flash, Quadruplo flash, Quadruplo flash lento, Otto flash, Otto flash lento, Dodici flash, Sedici flash, Flash singolo alternato, Flash doppio alternato, Triplo flash alternato, Quadruplo flash alternato, Otto flash veloce e alternato, Flash singolo split, Doppio flash split, Quadruplo flash split, Otto flash - split, Flash singolo - split - veloce, Doppio flash - split - veloce, SOS flash, Ciclo(1,8,3,9,4,18), Ciclo(2,7,9,11,19,21) / Single Flash (ECE R65), Slow Single Flash, Double Flash (ECE R65), Slow Double Flash, Triple Flash, Quadruple Flash, Slow Quadruple Flash, Eight Flashes, Slow Eight Flashes, Twelve Flashes, Sixteen Flashes, Alternating Single Flash, Alternating Double Flash, Alternating Triple Flash, Alternating Quadruple Flash, Fast Alternating Eight Flashes, Split Single Flash, Split Double Flash, Split Quadruple Flash, Split Eight Flashes, Fast Split Single Flash, Fast Split Double Flash, SOS Flash, Cycle (1,8,3,9,4,18), Cycle (2,7,9,11,19,21), Steady Rotation.	3 LED arancioni/ 3 amber LEDs		IP67, IP69K	-30°C / +60°C	Alluminio / aluminum	PC	ECE-R10, ECE-R65
64493	2	LED	12-24 V	26 modalità flash / 26 flash patterns	3/	Arancione / Orange	IP67	-30° / +60° C	PC/Alluminio / PC/Aluminum	PC	ECE R10, ECE R65
64494	3	LED	12-24 V	26 modalità flash / 26 flash patterns	4/	Arancione / Orange	IP67	-30° / +60° C	PC/Alluminio / PC/Aluminum	PC	ECE R10, ECE R65

BARRA A LED CON CONTROLLER 12-24V

LED LIGHT BAR WITH CONTROLLER, 12–24V
RAMPE LED AVEC CONTRÔLEUR, 12–24V
LED-LEISTE MIT STEUERGERÄT, 12–24V
BARRA LED CON CONTROLADOR, 12–24V



1



2



3

Sku	**Pos.**	**Tipo luce** / Light type	**Modello** / Model	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Numero led** / Number of LEDs	**Funzioni** / Functions	**Colore** / Colour	**Lunghezza cavo** / Cable length
69410	1	LED	con controller / with controller	12-24 V DC	85 W/	222	27 Modalità flash / 27 flash modes	Luce arancione / Amber light	3,5 m + 3,5 m + 1,5 m
69411	2	LED	con controller / with controller	12-24 V DC	102 W/	282	27 Modalità flash / 27 flash modes	Luce arancione / Amber light	3,5 m + 3,5 m + 1,5 m
69412	3	LED	con controller / with controller	12-24 V DC	117 W	342	27 Modalità flash / 27 flash modes	Luce arancione / Amber light	3,5 m + 3,5 m + 1,5 m

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

BARRA A LED MAGNETICA 12-24V

MAGNETIC LED BAR 12-24V
BARRE LED MAGNÉTIQUE 12-24V
MAGNETISCHE LED-LEISTE 12-24V
BARRA MAGNÉTICA LED 12-24V



1



2



3

ECE, CE,RoHS, CISPR 25 CLASSE 3

Sku	**Pos.**	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Numero led** / Number of LEDs	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Potenza nominale** / Rated power	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Funzioni** / Functions
69400	1	LED	12-24 V	PC	PC e alluminio / PC&Aluminium	48	Spina accendisigari / Cigarette lighter plug	48 W	IP67	-30°C; +60°C	17 modalità fash / 17 flashing patterns
69401	2	LED	12-24 V	PC	PC	72	Spina accendisigari / Cigarette lighter plug	76 W	IP67	-30°C; +60°C	26 modalità flash / 26 flashing patterns
69402	3	LED	12-24 V	PC	PC	72	Spina accendisigari / Cigarette lighter plug	76 W	IP67	-30°C; +60°C	26 modalità flash / 26 flashing patterns

CALOTTE A RICAMBIO

WARNING BEACON LENS
LENTILLE DE GYROPHARES
STREUSCHEIBE RUNDUMLEUCHTE
TULIPAS PARA FAROS DESTELLANTE



1



2

Sku	**Pos.**	**Colore** / Colour	**Linea** / Line	**Diametro** / Diameter
03435	1	arancione / orange	Serie Pulsar -Ajba	127 mm
34107	2	arancione / orange	Serie One	135 mm

SPINA ACCENDISIGARI CON CAVO A SPIRALE

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CIGAR PLUG WITH SPIRAL CABLE
PRISE ALLUME-CIGARE AVEC CÂBLE SPIRALÉ
STECKER ZIGARETTENANZÜNDER MIT SPIRALKABEL
ENCHUFE DE MECHERO CON CABLE ESPIRAL



1



2



3

Sku	Pos.	**Lunghezza** / Length	**Modello** / Model	**Linea** / Line
04590	1	3,50 m	Spina accendisigari / Cigarette lighter plug	
04593	2	3,50 m	Presa agricola / Agricultural plug	pulsante On/Off / On/Off button
04597	3	3,50 m	Presa agricola / Agricultural plug	pulsante On/Off e pulsante per selezionare il flash / On/Off button and flash selection button

SPINE ACCENDISIGARI

CIGAR PLUG
PRISE ALLUME-CIGARE
STECKER ZIGARETTENANZÜNDER
ENCHUFE DE MECHERO



1



2



3



4



5

Sku	Pos.	**Modello** / Model	**Linea** / Line
04592	1	Spina accendisigari / Cigarette lighter plug	Pulsante On/Off / ON/OFF switch
04594	2	Presa agricola / Agricultural plug	Pulsante On/Off / On/Off button
04596	3	Adattatore spina accendisigari e spina agricola / Cigarette lighter to agricultural plug adapter	
55444	4	2 poli / 2-pole	LED verde / Green LED
55445	5	2 poli / 2-pole	

KIT MAGNETICO

MAGNETIC KIT
KIT MAGNETIQUE
MAGNETISCHER SATZ
KIT MAGNÉTICO



Sku	**Diametro** / Diameter	**Altezza** / Height	**ø foro** / Hole ø
33426	78 mm	12 mm	5,5 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PIANTONI PER GIROFARI

BEACON HOLDERS
SUPPORTS POUR GYROPHARE
HALTERUNGEN FÜR RUNDUMLEUCHTEN
SOPORTES PARA BALIZAS

Sku		**Fissaggio** / Fastening	**Collegamento elettrico** / Electrical connection
55360		da saldare / to be soldered	presa con cavi 20 cm / connector with 20 cm wires
55361		a vite / screw-fastened	presa con cavi 20 cm / connector with 20 cm wires
55362		con staffa, inclinabile 90° / with bracket, adjustable up to 90°	presa con cavi 20 cm / connector with 20 cm wires
55363		con staffa a T / with T-bracket	presa con cavi 20 cm / connector with 20 cm wires
55364		con staffa laterale / with side bracket	presa con cavi 20 cm / connector with 20 cm wires
55365		con staffa a L / with L-bracket	presa con cavi 20 cm / connector with 20 cm wires
55366		con staffa, inclinabile 180° / with bracket, adjustable up to 180°	presa con cavi 20 cm / connector with 20 cm wires
55367		con staffa lunga laterale / with long side bracket	presa con cavi 20 cm / connector with 20 cm wires
76499		con staffa, inclinabile 360° / with bracket, adjustable up to 360°	presa / connector

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PIANTONE E SUPPORTO GIROFARI IN NYLON

BEACON POLE AND HOLDER IN NYLON
TIGE ET SUPPORT DE GYROPHARE EN NYLON
STANGE UND HALTERUNG FÜR RUNDUMLEUCHTE AUS NYLON
PÉRTIGA Y SOPORTE PARA BALIZA EN NYLON



Sku	**Tipo** / Type	**Materiali** / Material	**Note** / Notes
0A27231	piantone / pole	Nylon con fibra di vetro / Nylon with fiberglass	
0A27232	supporto / base	Nylon con fibra di vetro / Nylon with fiberglass	Permette una rotazione del piantone di 104° / Allows a pole rotation of 104°

CAPPUCCIO DI PROTEZIONE PER SUPPORTI GIROFARI

RUBBER CAP BEACON BRACKET
EMBOUT CAOUTCHOUC POUR SUPPORTS
GUMMIKAPPE FÜR POLE BEACON HALTERUNGEN
TAPA DE GOMA PARA SOPORTES



Sku	**Descrizione** / Description
19412	Tappo di protezione per piantoni girofari in PVC, il giunto con occhiello permette di fissare il coperchio al piantone / PVC protective cap for beacon poles, with eyelet joint to secure cover to pole

PROLUNGA PIANTONE PER GIROFARO

BEACON POLE EXTENSION
RALLONGE DE MÂT POUR GYROPHARE
VERLÄNGERUNG FÜR RUNDUMLEUCHTEN-MASTHALTER
EXTENSIÓN DE MÁSTIL PARA BALIZA GIRATORIA



Sku	**Dimensioni** / Dimensions	**Diametro** / Diameter	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Materiali** / Material
55467	Lunghezza 507 mm	24 mm	Presa bipolare / 2-pin socket	Attacco a morsetto con vite a farfalla / Wing screw clamp mount	Alluminio, gomma/ Aluminum, rubber
55468	Telescopico 70-130 mm	24 mm	Presa bipolare / 2-pin socket	Attacco a morsetto con vite a farfalla / Wing screw clamp mount	Alluminio, gomma/ Aluminum, rubber

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.



Fari da lavoro

Work lights

I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi. / The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

FARO LAVORO LED RETTANGOLARE 10-30V 3080 LM

RECTANGULAR LED WORK LIGHT 10-30V 3080 LM
PHARE DE TRAVAIL LED RECTANGULAIRE 10-30V 3080 LM
RECHTECKIGE LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 3080 LM
FARO DE TRABAJO LED RECTANGULAR 10-30V 3080 LM



CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
65250	10-30 V / 10-30 V DC	40 W	3080 LM	Ampio/largo / Flood beam	40	PC	alluminio / aluminum	cavo 50 cm / cable 50 cm	Vite M8 / M8 screw	IP68

FARO LAVORO LED RETTANGOLARE 10-30V 4620 LM

RECTANGULAR LED WORK LIGHT 10-30V 4620 LM
PHARE DE TRAVAIL LED RECTANGULAIRE 10-30V 4620 LM
RECHTECKIGE LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 4620 LM
FARO DE TRABAJO LED RECTANGULAR 10-30V 4620 LM



CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
65252	10-30 V / 10-30 V DC	60 W	4620 LM	Ampio/largo / Flood beam	60	PC	Alluminio / Aluminum	cavo 50 cm / cable 50 cm	Vite M10 / M10 screw	IP68

FARO LAVORO LED RETTANGOLARE 10-30V 12800 LM

RECTANGULAR LED WORK LIGHT 10-30V 12800 LM
PHARE DE TRAVAIL LED RECTANGULAIRE 10-30V 12800 LM
RECHTECKIGE LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 12800 LM
FARO DE TRABAJO LED RECTANGULAR 10-30V 12800 LM



CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
65253	10-30 V / 10-30 V DC	160 W	12800 LM	Ampio/largo / Flood beam	160	PC	Alluminio / Aluminum	cavo 50 cm / cable 50 cm	Vite M10 / M10 screw	IP68

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FARI DA LAVORO LED RETTANGOLARI 10-30V, RAGGIO COMBOF

RECTANGULAR LED WORK LIGHTS 10–30V, COMBO BEAM

PROJECTEURS DE TRAVAIL LED RECTANGULAIRES 10–30V, FAISCEAU COMBO
RECHTECKIGE LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10–30V, COMBO-LICHTSTRAHL
FAROS DE TRABAJO LED RECTANGULARES 10–30V, HAZ COMBO



1



2

Sku	Pos.	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
61081	1	10-30 V DC	25 W	2800	Combo (ampio e profondo) /Combo beam (wide and long-range)	30	PC	Alluminio / Aluminum	Vite / Screw	IP67
61082	2	10-30 V DC	25 W	3375/2750	Combo (ampio e profondo) / Combo beam (wide and long-range)	18 Osram/ 18 Osram LED's	PC	Alluminio / Aluminum	Vite / Screw	IP69K

FARI DA LAVORO LED RETTANGOLARI

RECTANGULAR LED WORK LIGHTS
PHARES DE TRAVAIL LED RECTANGULAIRES
RECHTECKIGE LED-ARBEITSSCHEINWERFER
FAROS DE TRABAJO LED RECTANGULARES



CE, RoHS, CISPR 25 Classe 3

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
61103	10-36 V	18 W	1350 LM	Ampio/largo / Flood beam	6	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 40 cm / Cable 40 cm	Vite M8 / M8 screw	IP67

FARO LAVORO LED RETTANGOLARE 10-36V, 50W, 4000LM

LED WORK LIGHT RECTANGULAR 10–36V, 50W, 4000LM
PROJECTEUR DE TRAVAIL LED RECTANGULAIRE 10–36V, 50W, 4000LM
RECHTECKIGER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10–36V, 50W, 4000LM
FARO DE TRABAJO LED RECTANGULAR 10–36V, 50W, 4000LM



CE, RoHS, UKCA, CISPR 25 Classe 2

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
61118	10-36 V	50 W	4000 LM	Ampio/largo / Flood beam	5	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 38 cm / Cable 38 cm	Vite M8 / M8 screw	IP67

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FARO DA LAVORO RETTANGOLARE LED 10-30V 2850LM RAGGIO COMBO

RECTANGULAR LED WORK LIGHT 10-30V 2850LM COMBO BEAM
PHARE DE TRAVAIL LED RECTANGULAIRE 10-30V 2850LM FAISCEAU COMBO
RECHTECKIGER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 2850LM COMBO-STRAHL
LUZ DE TRABAJO LED RECTANGULAR 10-30V 2850LM HAZ COMBO



CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 3

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
64499	10-30 V	22,5 W	2850 LM	COMBO (ampio e lungo) / COMBO	15	PMMA	Alluminio / Aluminum	Cavo 30 cm / Cable 30 cm	Vite M8 / M8 screw	IP67, IP69K

FARO LAVORO LED RETTANGOLARE 10-36V, 36W, 2800 LM

LED WORK LIGHT RECTANGULAR 10-36V, 36W, 2800LM
PROJECTEUR DE TRAVAIL LED RECTANGULAIRE 10-36V, 36W, 2800LM
LED-ARBEITSLEUCHTE RECHTECK 10-36V, 36W, 2800LM
FARO DE TRABAJO LED RECTANGULAR 10-36V, 36W, 2800LM



CE, RoHS, CISPR 25 Classe 2

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
64479	10-36 V	36 W	2800 LM	COMBO (ampio e lungo) / Combo (Flood&Spot)	12	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 40 cm / Cable 40 cm	Vite M8 / M8 screw	IP67

FARO LAVORO LED RETTANGOLARE 12-28V, 1350LM INTERRUTTORE, ATTACCO A MAGNETE E SPINA ACCENDISIGARI

RECTANGULAR LED WORK LIGHT 12-28V, 1350LM WITH SWITCH, MAGNETIC MOUNT, AND CIGARETTE LIGHTER PLUG
PHARE DE TRAVAIL LED RECTANG. 12-28V, 1350LM AV. INTERRUPTEUR, FIXATION MAGNÉTIQUE ET PRISE ALL
RECHTECKIGER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 12-28V, 1350LM MIT SCHALTER, MAGNETBEFESTIGUNG UND ZIGARETTENAN
LUZ DE TRABAJO LED RECTANGULAR 12-28V, 1350LM CON INTERRUPTOR, SOPORTE MAGNÉTICO Y ENCHUFE DE ENCEND



Articoli a ricambio



04594 Spina agricola on/off



55444 Spina accendisigari 12V



55445 Spina accendisigari

CE, RoHS, CISPR 25 Classe 3

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Note** / Notes
64521	12-28 V	18 W	1350 LM	Ampio/largo / Flood beam	6	PC	Alluminio / Aluminum housing	Cavo spirale 9000 mm con spina agricola / Coiled power cable 9000 mm with agri-plug	Magnetico / Magnetic	IP67	Interruttore impermeabile / With waterproof switch

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FARO LAVORO LED RETTANGOLARE 10-30V 3465 LM

RECTANGULAR LED WORK LIGHT 10-30V 3465 LM
PHARE DE TRAVAIL LED RECTANGULAIRE 10-30V 3465 LM
RECHTECKIGE LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 3465 LM
FARO DE TRABAJO LED RECTANGULAR 10-30V 3465 LM



CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
65251	10-30 V / 10-30 V DC	45 W	3465 LM	Ampio/largo / Flood beam	45	PC	alluminio / aluminum	cavo 50 cm / cable 50 cm	Vite M8 / M8 screw	IP68

FARO LAVORO LED 10-36V, 2600 LM, LUCE AMPIA 240°

LED WORK LIGHT 10–36V, 2600 LM, 240° FLOOD BEAM
PHARE DE TRAVAIL LED 10–36V, 2600 LM, FAISCEAU LARGE 240°
LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10–36V, 2600LM, 240° FLUTLICHT
FARO DE TRABAJO LED 10–36V, 2600 LM, HAZ AMPLIO DE 240°



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
65271	10-36 V	36 W	2600 LM	Ampio/largo 240°	12/	PC	alluminio / aluminum	cavo 37 cm / 240° Flood beam	Vite M8 / M8 screw	IP67

BARRA LUCE DA LAVORO LED 10-36V 1260LM

LED WORK LIGHT BAR 10-36V 1260LM
BARRE LUMINEUSE LED 10-36V 1260LM
LICHTLEISTE LED 10-36V 1260LM
BARRA DE LUCES DE TRABAJO LED 10-36V 1260LM



CE, RoHS, CISPR 25 Classe 3

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
64431	10-36 V	18 W	1260 LM	Lungo/profondo / Spot beam	6	PMMA	Alluminio / Aluminum	Cavo 40 cm / Cable 40 cm	Vite M8 / M8 screw	IP67

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FARO LAVORO LED ROTONDO 10-30V 5120 LM

ROUND LED WORK LIGHTS 10-30V 5120 LM
PHARE DE TRAVAIL LED ROND 10-30V 5120 LM
RUNDER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 5120 LM
FARO DE TRABAJO LED REDONDO 10-30V 5120 LM



CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
65254	10-30 V / 10-30 V DC	64 W	5120 LM	Ampio/largo / Flood beam	64	PC	alluminio / aluminum	cavo 50 cm / cable 50 cm	Vite M8 / M8 screw	IP68

FARO LAVORO LED 10-30V ROTONDO 6400 LM

ROUND LED WORK LIGHTS 10-30V 6400 LM
PHARE DE TRAVAIL LED ROND 10-30V 6400 LM
RUNDER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 6400 LM
FARO DE TRABAJO LED REDONDO 10-30V 6400 LM



CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
65255	10-30 V / 10-30 V DC	80 W	6400 LM	Ampio/largo / Flood beam	80	PC	alluminio / aluminum	cavo 50 cm / cable 50 cm	Vite M10 / M10 screw	IP68

FARO LAVORO LED ROTONDO 10-30V 8000 LM

ROUND LED WORK LIGHTS 10-30V 8000 LM
PHARE DE TRAVAIL LED ROND 10-30V 8000 LM
RUNDER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 8000 LM
FARO DE TRABAJO LED REDONDO 10-30V 8000 LM



CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
65256	10-30 V / 10-30 V DC	100 W	8000 LM	Ampio/largo / Flood beam	100	PC	alluminio / aluminum	cavo 50 cm / cable 50 cm	Vite M10 / M10 screw	IP68

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FARO LAVORO LED ROTONDO 10-30V 11520 LM

ROUND LED WORK LIGHTS 10-30V 11520 LM
PHARE DE TRAVAIL LED ROND 10-30V 11520 LM
RUNDER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 11520 LM
FARO DE TRABAJO LED REDONDO 10-30V 11520 LM



CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
65257	10-30 V	144 W	11520 LM	Ampio/largo / Flood beam	144	PC	alluminio / aluminum	cavo 50 cm / cable 50 cm	Vite M10 / M10 screw	IP68

FARO LAVORO A LED ROTONDO 10-30V, 4500 LM, AMPIO RAGGIO (90°)

ROUND LED WORK LIGHT, 10–30V,500 LM, FLOOF BEAM (90°)
PROJECTEUR DE TRAVAIL LED ROND, 10–30V, 4500 LM, FAISCEAU LARGE (90°)
RUNDER LED-ARBEITSSCHEINWERFER, 10–30V, 4500 LM, BREITER LICHTSTRAHL (90°)
FARO DE TRABAJO LED REDONDO, 10–30V, 4500 LM, HAZ AMPLIO (90°)



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
65088	10-30 V DC	28 W	4500 LM	Ampio/largo 90° / 90° Flood beam	15	PC	alluminio / aluminum	Cavo 18 cm + connettore H11 / Cable 18 cm + H11 connector	M10	IP69K

FARI DA LAVORO LED ROTONDI

ROUND LED WORK LIGHTS
PHARES DE TRAVAIL LED RONDS
RUNDE LED-ARBEITSSCHEINWERFER
FAROS DE TRABAJO LED REDONDOS



CE, RoHS, CISPR 25 Classe 3

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
0F01106	12-24 V	12 W	720 LM	ampio raggio / Flood beam	4	PC	Alluminio / Aluminium	Cavo 40-60 cm / Cable 40-60 cm	Vite M10 / M10 screw	IP67
61106	10-36 V	12 W	900	Ampio/largo / Flood beam	4	PC	Alluminio / Aluminium	Cavo 40 cm / Cable 40 cm	Vite M8 / M8 screw	IP67

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FARO DA LAVORO ROTONDO LED 12-24V 1350LM

ROUND LED WORK LIGHT 12–24V 1350LM
PHARE DE TRAVAIL LED ROND 12–24V 1350LM
RUNDER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 12–24V 1350LM
LUZ DE TRABAJO LED REDONDO 12–24V 1350LM



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
0F01107	12-24 V	18 W	1350 LM	fascio ampio / Flood beam	6	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 40-60 cm / Cable 40-60 cm	Vite M10 / M10 screw	IP67

FARI DA LAVORO LED ROTONDI

ROUND LED WORK LIGHTS
PHARES DE TRAVAIL LED RONDS
RUNDE LED-ARBEITSSCHEINWERFER
FAROS DE TRABAJO LED REDONDOS



CE, RoHS, REACH, UKCA, CISPR 25 Classe 5

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
61093	10-36 V	27 W	2025 LM	Ampio/largo / Flood beam	9	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 65 cm / Cable 65 cm	Vite M8 / M8 screw	IP67

FARI LAVORO LED TONDO 10-30V, 42W, 3150LM

LED WORK LIGHT ROUND 10–30V, 42W, 3150LM
PROJECTEUR DE TRAVAIL LED ROND 10–30V, 42W, 3150LM
LED-ARBEITSSCHEINWERFER RUND 10–30V, 42W, 3150LM
FARO DE TRABAJO LED REDONDO 10–30V, 42W, 3150LM



CE, RoHS, CISPR 25 Classe 3

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
61117	10-36 V	42 W	3150 LM	Ampio/largo / Flood beam	14	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 40 cm / Cable 40 cm	Vite M8 / M8 screw	IP67

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FARO DA LAVORO ROTONDO LED 12-28V 4050LM, CON INTERRUTTORE E MANIGLIA

ROUND LED WORK LIGHT 12-28V 4050LM, WITH SWITCH AND HANDLE
PHARE DE TRAVAIL ROND LED 12-28V 4050LM, AVEC INTERRUPTEUR ET POIGNÉE
RUNDER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 12-28V 4050LM, MIT SCHALTER UND GRIFF
FARO DE TRABAJO REDONDO LED 12-28V 4050LM, CON INTERRUPTOR Y ASA



CE, RoHS, CISPR 25 Classe 2

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Note** / Notes
64488	12-28 V	36 W	4050 LM	Ampio/largo / Flood beam	12	PMMA	Alluminio / Aluminum	Cavo 2 m / Cable 2 m	Vite M10 / M10 screw	IP67	con interruttore / with switch
64489	12-28 V	36 W	4050 LM	Lungo/profondo / Spot beam	12	PMMA	Alluminio / Aluminum	Cavo 2 m / Cable 2 m	Vite M10 / M10 screw	IP67	con interruttore / with switch

FARO LAVORO LED QUADRATO 10-30V 5120 LM

SQUARE LED WORK LIGHT 10-30V 5120 LM
PHARE DE TRAVAIL LED CARRÉ 10-30V 5120 LM
QUADRATISCHER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 5120 LM
FARO DE TRABAJO LED CUADRADO 10-30V 5120 LM



CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
65258	10-30 V / 10-30 V DC	64 W	5120 LM	Ampio/largo / Flood beam	64	PC	alluminio / aluminum	cavo 50 cm / cable 50 cm	Vite M8 / M8 screw	IP68

FARO LAVORO LED QUADRATO 10-30V 6400 LM

SQUARE LED WORK LIGHT 10-30V 6400 LM
PHARE DE TRAVAIL LED CARRÉ 10-30V 6400 LM
QUADRATISCHER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 6400 LM
FARO DE TRABAJO LED CUADRADO 10-30V 6400 LM



CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
65259	10-30 V / 10-30 V DC	80 W	6400 LM	Ampio/largo / Flood beam	80	PC	alluminio / aluminum	cavo 50 cm / cable 50 cm	Vite M10 / M10 screw	IP68

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FARO LAVORO LED QUADRATO 10-30V 8000 LM

SQUARE LED WORK LIGHT 10-30V 8000 LM
PHARE DE TRAVAIL LED CARRÉ 10-30V 8000 LM
QUADRATISCHER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 8000 LM
FARO DE TRABAJO LED CUADRADO 10-30V 8000 LM



CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
65260	10-30 V / 10-30 V DC	100 W	8000 LM	Ampio/largo / Flood beam	100	PC	alluminio / aluminum	cavo 50 cm / cable 50 cm	Vite M10 / M10 screw	IP68

FARO LAVORO LED QUADRATO 10-30V 11520 LM

SQUARE LED WORK LIGHT 10-30V 11520 LM
PHARE DE TRAVAIL LED CARRÉ 10-30V 11520 LM
QUADRATISCHER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 11520 LM
FARO DE TRABAJO LED CUADRADO 10-30V 11520 LM



CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
65261	10-30 V / 10-30 V DC	144 W	11520 LM	Ampio/largo / Flood beam	144	PC	alluminio / aluminum	cavo 50 cm / cable 50 cm	Vite M10 / M10 screw	IP68

FARO LAVORO LED QUADRATO 10-36V, 27W, 2025LM

LED WORK LIGHT SQUARE 10–36V, 27W, 2025LM
PROJECTEUR DE TRAVAIL LED CARRÉ 10–36V, 27W, 2025LM
LED-ARBEITSSCHEINWERFER QUADRATISCH 10–36V, 27W, 2025LM
FARO DE TRABAJO LED CUADRADO 10–36V, 27W, 2025LM



CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 5

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
61094	10-36 V	27 W	2025 LM	Ampio/largo / Flood beam	9	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 65 cm / Cable 65 cm	Vite M8 / M8 screw	IP67

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FARO LAVORO A LED QUADRATO 10-110V DC, 27W, 2160LM

LED WORK LIGHT SQUARE 10-110V DC, 27W, 2160LM
PROJECTEUR DE TRAVAIL LED CARRÉ 10-110V DC, 27W, 2160LM
LED-ARBEITSLEUCHTE QUADRAT 10-110V DC, 27W, 2160LM
FARO DE TRABAJO LED CUADRADO 10-110V DC, 27W, 2160LM



CE, RoHS, CISPR 25 Classe 4

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
68053	10-110 V	27 W	2160 LM	Ampio/largo / Flood beam	9	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 20 cm / Cable 20 cm	Vite M8 / M8 screw	IP68, IP69K

FARO LAVORO LED QUADRATO 10-32V, 20W, 1800LM

LED WORK LIGHT SQUARE 10-32V, 20W, 1800LM
PROJECTEUR DE TRAVAIL LED CARRÉ 10-32V, 20W, 1800LM
LED-ARBEITSLEUCHTE QUADRAT 10-32V, 20W, 1800LM
FARO DE TRABAJO LED CUADRADO 10-32V, 20W, 1800LM



ECE, CE, RoHS, CISPR 25 Classe 3

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
68051	10-32 V	20 W	1800	Ampio/largo / Flood beam	4	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo elettrico 60 cm / Cable 60 cm	Vite M8 / M8 screw	IP67

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FARI LAVORO LED QUADRATI 10-30V

SQUARE LED WORK LIGHTS 10–30V
PHARE DE TRAVAIL LED CARRÉ 10–30V
QUADRATISCHE LED-ARBEITSLEUCHTEN 10–30V
FAROS DE TRABAJO LED CUADRADOS 10–30V



1



2



3

ECE, CE, RoHS, UKCA, CISPR 25 Classe 4

Sku	**Pos.**	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Note** / Notes
48048	1	10-30 V	10,5 W	1800	Ampio/ largo / Flood beam	12	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 1000 mm / Cable 100 cm	Vite M8 / M8 screw	IP67	senza interruttore / no switch
68048	1	10-30 V	10,5 W	1800	Ampio/ largo / Flood beam	12	PMMA	Alluminio / Aluminum	Cavo 100 cm / Cable 100 cm	Vite M8 / M8 screw	IP67	con interruttore / with switch
48049	2	10-30 V	13,2 W	2400	Ampio/ largo / Flood beam	16	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 1000 mm / Cable 100 cm	Vite M8 / M8 screw	IP67	senza interruttore / no switch
68049	2	10-30 V	13,2 W	2400	Ampio/ largo / Flood beam	16	PMMA	Alluminio / Aluminum	Cavo 100 cm / Cable 100 cm	Vite M8 / M8 screw	IP67	con interruttore / with switch
48050	3	10-30 V	26,3 W	3800	Ampio/ largo / Flood beam	30	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 100 cm / Cable 100 cm	Vite M10 / M10 screw	IP67	senza interruttore / no switch
68050	3	10-30 V	26,3 W	3800	Ampio/ largo / Flood beam	30	PMMA	Alluminio / Aluminum	Cavo 100 cm / Cable 100 cm	Vite M10 / M10 screw	IP67	con interruttore / with switch

FARI DA LAVORO LED QUADRATI

SQUARE LED WORK LIGHTS
PHARES DE TRAVAIL LED CARRÉS
QUADRATISCHE LED-ARBEITSSCHEINWERFER
FAROS DE TRABAJO LED CUADRADOS



CE, RoHS, CISPR 25 Classe 2

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
0F01105	10-30 V	48 W	3200 LM	Ampio raggio / Flood beam	16	PMMA	Alluminio / aluminium	Cavo 40-60 cm / Cable 40-60 cm	Vite M8 / M8 screw	IP68
61105	10-36 V	48 W	3600 LM	Ampio/largo / Flood beam	16	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 40 cm / Cable 40 cm	Vite M8 / M8 screw	IP67

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FARO LAVORO LED QUADRATO 10-30V, 50W, 4200LM

LED WORK LIGHT SQUARE 10-30V, 50W, 4200LM
PROJECTEUR DE TRAVAIL LED CARRÉ 10-30V, 50W, 4200LM
LED-ARBEITSLEUCHTE QUADRAT 10-30V, 50W, 4200LM
FARO DE TRABAJO LED CUADRADO 10-30V, 50W, 4200LM



CE, RoHS, CISPR 25 Classe 3

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
62105	10-30 V	50 W	4200 LM	Ampio/largo / Flood beam	5	PMMA	Alluminio / Aluminium	Connettore Deutsch 2 vie / 2-pole Deutsch connector	Vite M8 / M8 screw	IP68

FARO DA LAVORO A LED QUADRATO 12-24V 1000LM

SQUARE LED WORK LIGHT 12–24V 1000LM
PHARE DE TRAVAIL LED CARRÉ 12–24V 1000LM
QUADRATISCHER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 12–24V 1000LM
LUZ DE TRABAJO LED CUADRADO 12–24V 1000LM



CE, RoHS, CISPR 25 Classe 2

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
0F01108	12-24 V	9 W	1000 LM	Ampio/largo / Flood beam	9	PC	Alluminio / Aluminium	Cavo 30 cm / 30 cm cable	Vite M10 / M10 screw	IP67

FARO LAVORO LED OVALE 10-30V 4620 LM

OVAL LED WORK LIGHT 10-30V 4620 LM
PHARE DE TRAVAIL LED OVALE 10-30V 4620 LM
OVALER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 4620 LM
FARO DE TRABAJO LED OVALADO 10-30V 4620 LM



CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
65262	10-30 V / 10-30 V DC	60 W	4620 LM	Ampio/largo / Flood beam	60	PC / polycar-bonate	alluminio / aluminum	cavo 50 cm / cable 50 cm	Vite M10 / M10 screw	IP68

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FARO LAVORO LED OVALE 10-30V 9600 LM

OVAL LED WORK LIGHT 10-30V 9600 LM
PHARE DE TRAVAIL LED OVALE 10-30V 9600 LM
OVALER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 9600 LM
FARO DE TRABAJO LED OVALADO 10-30V 9600 LM



CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
65263	10-30 V / 10-30 V DC	120 W	9600 LM	Ampio/ largo / Flood beam	120	PC	alluminio / aluminum	cavo 50 cm / cable 50 cm	Vite M10 / M10 screw	IP68

FARO LAVORO LED OVALE 10-30V 12000 LM

OVAL LED WORK LIGHT 10-30V 12000 LM
PHARE DE TRAVAIL LED OVALE 10-30V 12000 LM
OVALER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 12000 LM
FARO DE TRABAJO LED OVALADO 10-30V 12000 LM



CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
65264	10-30 V / 10-30 V DC	150 W	12000 LM	Ampio/ largo / Flood beam	150	PC	alluminio / aluminum	cavo 50 cm / cable 50 cm	Vite M10 / M10 screw	IP68

FARO LAVORO LED OVALE 10-30V 12800 LM

OVAL LED WORK LIGHT 10-30V 12800 LM
PHARE DE TRAVAIL LED OVALE 10-30V 12800 LM
OVALER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 12800 LM
FARO DE TRABAJO LED OVALADO 10-30V 12800 LM



CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
65265	10-30 V / 10-30 V DC	160 W	12800 LM	Ampio/largo / Flood beam	160	PC	alluminio / aluminum	cavo 50 cm / cable 50 cm	Vite M10 / M10 screw	IP68

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FARO LAVORO A LED OVALE 10-30V, 8840 LM

OVAL LED WORK LIGHT, 10–30V, 8840 LM
PROJECTEUR DE TRAVAIL LED OVALE, 10–30V, 8840 LM
OVALER LED-ARBEITSSCHEINWERFER, 10–30V, 8840 LM
FARO DE TRABAJO LED OVALADO, 10–30V, 8840 LM



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
65090	10-30 V DC	40W-68W	8840LM	Ampio/largo (90°) / Flood beam 90°	4	PC	alluminio / aluminum	connettore 9006 / 9006 connector	M10	IP69K

FARI LAVORO LED OVALI 1800 LM

OVAL LED WORK LIGHTS 1800LM
PHARES DE TRAVAIL LED OVALES 1800LM
OVALE LED-ARBEITSSCHEINWERFER 1800 LM
FAROS DE TRABAJO LED OVALADOS 1800LM



CE, RoHS, CISPR 25 Classe 2

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
0F01115	12-28 V	24 W	1800 LM	Lungo/profondo / Spot beam	8	PC	Alluminio / Aluminium	Cavo 40 cm / Cable 40 cm	Vite M10 / M10 screw	IP67
61115	10-36 V	24 W	1800 LM	Lungo/profondo / Spot beam	8	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 40 cm / Cable 40 cm	Vite M8 / M8 screw	IP67

FARO LAVORO LED OVALE 10-36V DC, 39W, 3120LM

LED WORK LIGHT OVAL 10-36V DC, 39W, 3120LM
PROJECTEUR DE TRAVAIL LED OVALE 10-36V DC, 39W, 3120LM
LED-ARBEITSLEUCHTE OVAL 10-36V DC, 39W, 3120LM
FARO DE TRABAJO LED OVALADO 10-36V DC, 39W, 3120LM



CE, RoHS, UKCA, CISPR 25 Classe 2

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
68052	10-36 V	39 W	3120 LM	Ampio/largo / Flood beam	13	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 38 cm / Cable 38 cm	Vite M8 / M8 screw	IP67

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FARO LAVORO LED OVALE 10-36V, 42W, 3150LM

LED WORK LIGHT OVAL 10-36V, 42W, 3150LM
PROJECTEUR DE TRAVAIL LED OVALE 10-36V, 42W, 3150LM
LED-ARBEITSLEUCHTE OVAL 10-36V, 42W, 3150LM
FARO DE TRABAJO LED OVALADO 10-36V, 42W, 3150LM



CE, RoHS, UKCA, CISPR 25 Classe 3

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
61080	10-36 V	42W	3150 LM	Ampio e lungo (COMBO) / Flood beam	8 bianchi, 6 arancioni / white 8 LED's, orange 6 LED's	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 35 cm / Cable 35 cm	Vite M8 / M8 screw	IP67

FARI DA LAVORO LED OVALE

OVAL LED WORK LIGHTS
PHARES DE TRAVAIL LED OVALES
OVALE LED-ARBEITSSCHEINWERFER
FAROS DE TRABAJO LED OVALADOS



1



2

CE, RoHS, CISPR 25 Classe 2

Sku	**Pos.**	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
0F01088	2	10-60 V	10 W	850 LM	Lungo/profondo / Spot beam	2 LED	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 32 cm / 32 cm cable	Vite M8 / M8 screw	IP67
61088	2	10-36 V	20 W	850 LM	Lungo/profondo / Spot beam	2 bianchi / white 2 LED's	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 40 cm / Cable 40 cm	Vite M8 / M8 screw	IP67
63107	1	10-60 V	10 W	1000 LM	Lungo/profondo / Spot beam	2 blu / blue 2 LED's	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 32 cm / Cable 32 cm	Vite M8 / M8 screw	IP67

FARO DA LAVORO A LED OVALE 12-24V 1500LM

OVAL LED WORK LIGHT 12-24V 1500LM
PHARE DE TRAVAIL LED OVALE 12-24V 1500LM
OVALER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 12-24V 1500LM
LUZ DE TRABAJO LED OVALADO 12-24V 1500LM



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
0F01131	12-24 V	18 W	1500 LM	Ampio/ largo / Flood beam	4	PMMA	PMMA	Connettore Deutsch 2 vie / 2-pole Deutsch connector	Vite M8 / M8 screw	IP 68

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FARO LAVORO TRIANGOLARE LED 10-30V, 9W, 1200LM

LED WORK LIGHT TRIANGULAR 10-30V, 9W, 1200LM
PROJECTEUR DE TRAVAIL LED TRIANGULAIRE 10-30V, 9W, 1200LM
LED-ARBEITSLEUCHTE DREIECK 10-30V, 9W, 1200LM
FARO DE TRABAJO LED TRIANGULAR 10-30V, 9W, 1200LM



CE, RoHS, UKCA, CISPR 25 Classe 2

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
68038	10-30 V	9 W	1200 LM	Ampio/largo / Flood beam	3	PC	Alluminio / Aluminum	Cavo 40 cm / Cable 40 cm	Vite M8 / M8 screw	IP67

FARO LAVORO LED QUADRATO CON LENTE RISCALDATA 9-30V, 40W, 4590 LM

LED WORK LIGHT SQUARE WITH HEATED LENS 9-30V, 40W, 4590LM
PROJECTEUR DE TRAVAIL LED CARRÉ AVEC LENTILLE CHAUFFÉE 9-30V, 40W, 4590LM
LED-ARBEITSLEUCHTE QUADRAT MIT BEHEIZTEM LINSENEINSATZ 9-30V, 40W, 4590LM
FARO DE TRABAJO LED CUADRADO CON LENTE CALEFACTADA 9-30V, 40W, 4590LM



CE, RoHS, CISPR 25 Classe 5

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Note** / Notes
64477	9-30 V	40 W	4590 LM	Ampio/ largo / Flood beam	36	Vetro temprato / Tempered glass	Alluminio / Aluminium	Connettore Deutsch 2 vie / 2-pole Deutsch connector	vite M10 / M10 screw	IP69K	Sistema automatico anti-neve e anti-ghiaccio / Automatic snow and ice protection system

LUCE DA LAVORO QUADRATA LED LUCE BLU, ILLUMINAZIONE DISERBO

SQUARE LED WORK LIGHT WITH BLUE LIGHT, LIGHTING FOR WEEDING
LAMPE DE TRAVAIL LED CARRÉE AVEC LUMIÈRE BLEUE, ÉCLAIRAGE POUR LE DÉSHERBAGE
QUADRATISCHE LED-ARBEITSLEUCHTE MIT BLAUEM LICHT, BELEUCHTUNG ZUM JÄTEN
LUZ DE TRABAJO LED CUADRADA CON LUZ AZUL, ILUMINACIÓN PARA DESHIERBE



CE, RoHS, CISPR 25 Classe 2

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
64023	12-30 V	24 W	Ampio/largo / Flood beam	4 blu/ 4 blue	PC	Alluminio / Aluminum	M8	IP69K

FARI LAVORO LED OVALI, LUCE BLU E ROSSA 10-100V, 10W, 500LM, ILLUMINAZIONE PAVIMENTO

LED WORK LIGHTS OVAL, BLUE AND RED LIGHT 10-100V, 10W, 500LM, FLOOR SAFETY LIGHTING
PROJECTEURS DE TRAVAIL LED OVALES, BLEUE ET ROUGE 10-100V, 10W, 500LM, ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
LED-ARBEITSLEUCHTEN OVAL, BLAUE UND ROTE BELEUCHTUNG 10-100V, 10W, 500LM, SICHERHEITSBODENBELEUCHTUN
FAROS DE TRABAJO LED OVALADOS, LUZ AZUL Y ROJA 10-100V, 10W, 500LM, ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD EN EL S



1



2



CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 2

Sku	**Pos.**	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
57380T	1	10-110 V	10 W	500 LM	Luce a pavimento / Zone light	2 Blu/ 2 blue	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 40 cm con connettore 2 poli / 40 cm cable with 2-pin connector	Vite M10 / M10 screw	IP67
57381	2	10-110 V	10 W	500 LM	Luce a pavimento / Zone light	2 Rossi/ Red 2 LED's	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 40 cm / Cable 40 cm	Vite M10 / M10 screw	IP67

BARRE LUCI DA LAVORO LED OVALI, LUCE BLU E ROSSA 10-80V, 18W, 500LM, ILLUMINAZIONE PAVIMENTO

OVAL LED WORK LIGHT BARS, BLUE AND RED LIGHT 10-80V, 18W, 500LM, FLOOR SAFETY LIGHTING
BARRES DE LUMIÈRES DE TRAVAIL LED OVALES, BLEUE ET ROUGE 10-80V, 18W, 500LM, ÉCLAIRAGE DE SÉ
OVALE LED-ARBEITSLICHTLEISTEN, BLAUE UND ROTE BELEUCHTUNG 10-100V, 10W, 500LM, SICHERHEITSBODENBELEU
BARRAS DE LUCES DE TRABAJO LED OVALADAS, LUZ AZUL Y ROJA 10-80V, 18W, 500LM, ILUMINACIÓN DE SEGURIDA



1



2



CE, RoHS, CISPR 25 Classe 2

Sku	**Pos.**	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
57390	1	10-80 V	18 W	500 LM	Luce a pavimento / Zone light	6 Blu / Blue 6 LED's	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 40 cm / Cable 40 cm	Viti M8 / M8 screws	IP67
57391	2	10-80 V	18 W	500 LM	Luce a pavimento / Zone light	6 Rossi / Red 6 LED's	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 40 cm / Cable 40 cm	Viti M8 / M8 screws	IP67

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

BARRE A LED 9-30V, LUCE DIURNA, DA LAVORO E LAMPEGGIANTE

LED LIGHT BAR 9–30V, DRL, WORK LIGHT AND FLASHING LIGHT
BARRE LED 9–30V, DRL, LUMIÈRE DE TRAVAIL ET CLIGNOTANTE
LED-LICHTLEISTE 9–30V, TFL, ARBEITSLICHT UND BLINKLICHT
BARRE LED 9–30V, DRL, LUMIÈRE DE TRAVAIL ET CLIGNOTANTE



1



2



3

Sku	Pos.	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Funzioni** / Functions	**Materiali** / Material	**Interasse fori** / Hole spacing
65240	1	9-30 V DC	9W (luce lavoro), 18W (luce lampeggiante) / 9W (work light), 18W (strobe light)	600	COMBO (ampio e lungo) / Combo (flood and spot beam)	9 LED Osram/ 9 Osram LEDs	Luce diurna (bianco+ambra), Luce lampeggiante su due lati (R65), Luce da lavoro (bianca). / DRL (white + amber), two-side strobe light (R65), work light (white)	alluminio, PC / alumi-num, PC	273 mm
65241	2	9-30 V DC	36W (luce lavoro), 18W (luce lampeggiante) / 36W (work light), 18W (strobe light)	1800	COMBO (ampio e lungo) / Combo (flood and spot beam)	18 LED Osram/ 18 Osram LEDs	Luce diurna (bianco+ambra), Luce lampeggiante su due lati (R65), Luce da lavoro (bianca). / DRL (white + amber), two-side strobe light (R65), work light (white)	alluminio, PC / alumi-num, PC	460 mm
65242	3	9-30 V DC	54W (luce lavoro), 18W (luce lampeggiante) / 54W (work light), 18W (strobe light)	3200	COMBO (ampio e lungo) / Combo (flood and spot beam)	24 LED Osram/ 24 Osram LEDs	Luce diurna (bianco+ambra), Luce lampeggiante su due lati (R65), Luce da lavoro (bianca). / DRL (white + amber), two-side strobe light (R65), work light (white)	alluminio, PC / alumi-num, PC	618 mm

BARRE LUCI DA LAVORO LED 10-30V

LED WORK LIGHT BARS 10-30V
BARRES DE LUMIÈRES DE TRAVAIL LED 10-30V
LED ARBEITSLICHTLEISTEN 10-30V
BARRAS DE LUCES DE TRABAJO LED 10-30V



1



2

CE, RoHS, UKCA, CISPR 25 Classe 1

Sku	Pos.	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
99394	1	10-30 V	18 W	1620 LM	Ampio/largo (90°) / Flood beam	6	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 25 cm / Cable 25 cm	Vite M8 / M8 screw	IP68
99395	2	10-30 V	36 W	3240 LM	Ampio/largo (90°) / Flood beam	12	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 25 cm / Cable 25 cm	Vite M8 / M8 screw	IP68

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

BARRA LUCE DA LAVORO LED 12-28V 2700LM

LED WORK LIGHT BAR 12-28V 2700LM
BARRE LUMINEUSE LED 12-28V 2700LM
LICHTLEISTE LED 12-28V 2700LM
BARRA DE LUCES DE TRABAJO LED 12-28V 2700LM



CE, RoHS, CISPR 25 Classe 3

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
84027	12-28 V	36 W	2700 LM	Lungo/profondo / Spot beam	12	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 40 cm / Cable 40 cm	Vite M10 / M10 screw	IP67

BARRE LUCI DA LAVORO LED 10-30V

LED WORK LIGHT BARS 10-30V
BARRES DE LUMIÈRES DE TRAVAIL LED 10-30V
LED ARBEITSLICHTLEISTEN 10-30V
BARRAS DE LUCES DE TRABAJO LED 10-30V



1



2



3

CE, RoHS, UKCA, CISPR 25 Classe 1

Sku	**Pos.**	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Interasse fori** / Hole spacing
99396	1	10-48 V	36 W	3240	Ampio/largo (90°) / Flood beam	12	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 25 cm / Cable 25 cm	2 asole M6 / M6 slots	IP68	222
99397	2	10-48 V	72 W	6480	Ampio/largo (90°) / Flood beam	24	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 25 cm / Cable 25 cm	2 asole M6 / M6 slots	IP68	375
99398	3	10-48 V	120 W	10800	COMBO (ampio e lungo) / Combo (Flood&Spot)	40	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 25 cm / Cable 25 cm	2 asole M6 / M6 slots	IP68	579
99399	3	10-48 V	180 W	16200	COMBO (ampio e lungo) / Combo (Flood&Spot)	60	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 25 cm / Cable 25 cm	2 asole M6 / M6 slots	IP68	834
99400	3	10-48 V	240 W	21600	COMBO (ampio e lungo) / Combo (Flood&Spot)	80	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 25 cm / Cable 25 cm	2 asole M6 / M6 slots	IP68	1069
99401	3	10-48 V	288 W	25920	COMBO (ampio e lungo) / Combo (Flood&Spot)	96	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 25 cm / Cable 25 cm	2 asole M6 / M6 slots	IP68	1293
99402	3	10-48 V	300 W	27000	COMBO (ampio e lungo) / Combo (Flood&Spot)	100	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 25 cm / Cable 25 cm	2 asole M6 / M6 slots	IP68	1364

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

BARRA LUCE DA LAVORO LED 12-28V 4050LM

LED WORK LIGHT BAR 12-28V 4050LM
BARRE LUMINEUSE LED 12-28V 4050LM
LICHTLEISTE LED 12-28V 4050LM
BARRA DE LUCES DE TRABAJO LED 12-28V 4050LM



CE, RoHS, CISPR 25 Classe 3

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Lumen**	**Flusso luminoso** / Luminous flux	**Numero led** / Number of LEDs	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
84377	12-28 V	54 W	4050 LM	Lungo/profondo / Spot beam	18	PMMA	Alluminio / Aluminium	Cavo 40 cm / Cable 40 cm	Viti M10 / M10 screws	IP67

FARO DA LAVORO ALOGENO RETTANGOLARE

RECTANGULAR HALOGEN WORK LIGHT
PHARE DE TRAVAIL HALOGÈNE RECTANGULAIRE
ALOGENER ARBEITSSCHEINWERFER RECHTECKIG
LUZ DE TRABAJO HALÓGENO RECTANGULAR



1



2

Sku	Pos.	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Note** / Notes	**Tipo lampadina** / Bulb type	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products	**Funzioni** / Functions
19145	1	Alogeno / Halogen	12-24 V	Vetro / Glass	Plastica / Plastic	Cavo elettrico con terminale 6,3 / cable with 6.3 mm terminal	lampadina non inclusa / bulb not included	12V 55W, 24V 70W	00299,00446	con interruttore / with switch
19146	2	Alogeno / Halogen	12-24 V	PC	Plastica / Plastic	Cavo elettrico con terminale 6,3 / cable with 6.3 mm terminal	lampadina non inclusa / bulb not included	12V 55W, 24V 70W	00299,00446,00447	

FARO DA LAVORO ALOGENO RETTANGOLARE CON INTERRUTTORE

RECTANGULAR HALOGEN WORK LIGHT WITH SWITCH
PHARE DE TRAVAIL HALOGÈNE RECTANGULAIRE AVEC INTERRUPTEUR
ALOGENER ARBEITSSCHEINWERFER RECHTECKIG MIT SCHALTER
LUZ DE TRABAJO HALÓGENO RECTANGULAR CON INTERRUPTOR



Sku	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Note** / Notes	**Tipo lampadina** / Bulb type
01149	Alogeno / Halogen	12-24 V	Vetro / Glass	ABS	Cavo con terminale da 6,3 mm / Cable with 6.3 mm terminal	Lampadina non inclusa / Bulb not included	12V 55W, 24V 70W

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FARO LAVORO ALOGENO RETTANGOLARE HELLA

HELLA RECTANGULAR HALOGEN WORK LIGHT
PHARE DE TRAVAIL HALOGÈNE RECTANGULAIRE HELLA
RECHTECKIGER HALOGEN-ARBEITSSCHEINWERFER VON HELLA
FARO DE TRABAJO HALÓGENO RECTANGULAR HELLA



Sku	Tipo luce / Light type	Brand / Brand	Tensione nominale / Rated voltage	Materiale lente / Lens material	Corpo faro / Light body	Note / Notes	Tipo lampadina / Bulb type	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
0F01040	Alogeno / Halogen	Hella	12-24 V	vetro / glass	PC	lampadina non inclusa / bulb not included	H3	00299,00446

FARO DA LAVORO ALOGENO RETTANGOLARE

RECTANGULAR HALOGEN WORK LIGHT
PHARE DE TRAVAIL HALOGÈNE RECTANGULAIRE
ALOGENER ARBEITSSCHEINWERFER RECHTECKIG
LUZ DE TRABAJO HALÓGENO RECTANGULAR



Sku	Tipo luce / Light type	Tensione nominale / Rated voltage	Materiale lente / Lens material	Corpo faro / Light body	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
59775	Alogeno / Halogen	12-24 V	Vetro / Glass	PC	Cavo 150 mm / Cable 150 mm	lampadina 12 V inclusa / 12V bulb included	00299,00446

FARO DA LAVORO ALOGENO RETTANGOLARE HELLA

HELLA RECTANGULAR HALOGEN WORK LIGHT
PHARE DE TRAVAIL HELLA HALOGÈNE RECTANGULAIRE
HELLA RECHTECKIGER ALOGENER ARBEITSSCHEINWERFER
LUZ DE TRABAJO HELLA RECTANGULAR HALÓGENO



Sku	Tipo luce / Light type	Brand / Brand	Tensione nominale / Rated voltage	Materiale lente / Lens material	Corpo faro / Light body	Collegamento elettrico / Electrical connection	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Note / Notes	Tipo lampadina / Bulb type	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
35894	Alogeno / Halogen	Hella	12-24 V	vetro / glass	PC	Cavo elettrico con terminale 6,3 / cable with 6.3 mm terminal	IP5K4K	lampadina non inclusa / bulb not included	12V 55W, 24V 70W	00299,00446

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FARO DA LAVORO ALOGENO ROTONDO CON MANIGLIA

ROUND HALOGEN WORK LIGHT WITH HANDLE
PHARE DE TRAVAIL HALOGÈNE ROND AVEC POIGNÉE
RUNDER ALOGENER ARBEITSSCHEINWERFER MIT GRIFF
LUZ DE TRABAJO HALÓGENO REDONDO CON ASA



Sku	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Fissaggio** / Fastening	**Dimensioni** / Dimensions	**Note** / Notes	**Tipo lampadina** / Bulb type	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
0F01073	Alogeno / Halogen	12-24 V	vetro / glass	ABS	Vite M8 / M8 screw	168x100 mm	lampadina non inclusa / bulb not included	12V 55W, 24V 70W	00299,00446

FARO DA LAVORO ALOGENO RETTANGOLARE CON ATTACCO LATERALE

RECTANGULAR HALOGEN WORK LIGHT WITH SIDE MOUNT
PHARE DE TRAVAIL HALOGÈNE RECTANGULAIRE AVEC FIXATION LATÉRALE
RECHTECKIGER ALOGENER ARBEITSSCHEINWERFER MIT SEITLICHER BEFESTIGUNG
LUZ DE TRABAJO HALÓGENO RECTANGULAR CON SOPORTE LATERAL



Sku	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Lato** / Side	**Note** / Notes	**Tipo lampadina** / Bulb type	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
0F01081	Alogeno / Halogen	12-24 V	vetro / glass	ABS	Fissaggio laterale dx e sx / Side mounting, right and left	lampadina non inclusa / bulb not included	12V 55W, 24V 70W	00299,00446

FARO DA LAVORO ALOGENO QUADRATO

SQUARE HALOGEN WORK LIGHT
PHARE DE TRAVAIL HALOGÈNE CARRÉ
ALOGENER ARBEITSSCHEINWERFER QUADRATISCH
LUZ DE TRABAJO HALÓGENO CUADRADO



Sku	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Fissaggio** / Fastening	**Dimensioni** / Dimensions	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Note** / Notes	**Tipo lampadina** / Bulb type	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
03943	Alogeno / Halogen	12-24V	Vetro / Glass	ABS	Vite M10 / M10 screw	124x124x84	IP55	lampadina non inclusa / bulb not included	12V 55W, 24V 70W	00299,00446

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FARO DA LAVORO ALOGENO QUADRATO

SQUARE HALOGEN WORK LIGHT
PHARE DE TRAVAIL HALOGÈNE CARRÉ
ALOGENER ARBEITSSCHEINWERFER QUADRATISCH
LUZ DE TRABAJO HALÓGENO CUADRADO



Sku	Tipo luce / Light type	Tensione nominale / Rated voltage	Materiale lente / Lens material	Corpo faro / Light body	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Tipo lampadina / Bulb type	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
17685	Alogeno / Halogen	12-24 V	Vetro / Glass	PC	Connettore AMP / AMP connector	lampadine non inclusa / bulbs not included	12V 55W, 24V 70W	00299,00446

FARO DA LAVORO ROTONDO ALOGENO DIAMETRO 118 MM

ROUND HALOGEN WORK LIGHT, DIAMETER 118 MM
PHARE DE TRAVAIL HALOGÈNE ROND, DIAMÈTRE 118 MM
RUNDER HALOGEN-ARBEITSSCHEINWERFER, DURCHMESSER 118 MM
FARO DE TRABAJO HALÓGENO REDONDO, DIÁMETRO 118 MM



Articoli a ricambio



01144 Lente trasparente

Sku	Tipo luce / Light type	Tensione nominale / Rated voltage	Materiale lente / Lens material	Corpo faro / Light body	Note / Notes	Tipo lampadina / Bulb type	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
00903	Alogeno / Halogen	12-24 V	Vetro / glass	ABS con gomma antiurto / ABS with shockproof rubber	Lampadina non inclusa, con interruttore / Bulb not included, with switch	12V 55W, 24V 70W	00299,00446,01144

FARO DA LAVORO ALOGENO ROTONDO CON GOMMA ANTI-URTO

ROUND HALOGEN WORK LIGHT WITH SHOCKPROOF RUBBER
PHARE DE TRAVAIL HALOGÈNE ROND AVEC CAOUTCHOUC ANTICHOC
RUNDER ALOGENER ARBEITSSCHEINWERFER MIT STOSSFESTEM GUMMI
LUZ DE TRABAJO HALÓGENO REDONDO CON GOMA ANTICHOQUE



Sku	Tipo luce / Light type	Tensione nominale / Rated voltage	Materiale lente / Lens material	Corpo faro / Light body	ø esterno / Outer ø	Note / Notes	Tipo lampadina / Bulb type	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
02047	Alogeno / Halogen	12-24 V	Vetro / Glass	ABS con gomma antiurto / ABS with shockproof rubber	124 mm	Lampadina non inclusa / Bulb not included	12V 55W, 24V 70W	00299,00446

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FARO DA LAVORO ALOGENO ROTONDO CON MANIGLIA, INTERRUTTORE E GRIGLIA DI PROTEZIONE

ROUND HALOGEN WORK LIGHT WITH HANDLE, SWITCH, AND PROTECTIVE GRILLE
PHARE DE TRAVAIL HALOGÈNE ROND AVEC POIGNÉE, INTERRUPTEUR ET GRILLE DE PROTECTION
RUNDER ALOGENER ARBEITSSCHEINWERFER MIT GRIFF, SCHALTER UND SCHUTZGITTER
LUZ DE TRABAJO HALÓGENO REDONDO CON ASA, INTERRUPTOR Y REJILLA DE PROTECCIÓN



Sku	**Tipo luce** / Light type	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**ø esterno** / Outer ø	**Note** / Notes	**Tipo lampadina** / Bulb type	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
02092	Alogeno / Halogen	vetro / glass	alluminio / aluminium	170 mm	lampadina non inclusa / bulb not included	12V 55W, 24V 70W	00299,00446

FARI LAVORO ALOGENI RETTANGOLARI

RECTANGULAR HALOGEN WORK LIGHTS
PHARES DE TRAVAIL HALOGÈNES RECTANGULAIRES
RECHTECKIGE HALOGEN-ARBEITSSCHEINWERFER
FAROS DE TRABAJO HALÓGENOS RECTANGULARES



Sku	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**ø esterno** / Outer ø	**Note** / Notes	**Tipo lampadina** / Bulb type	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
69303	Alogeno / Halogen	12-24 V	153 mm	lampadina non inclusa / bulb not included	12V 55W, 24V 70W	00299,00446

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FARO DA LAVORO ALOGENO ROTONDO CON MANIGLIA E INTERRUTTORE

ROUND HALOGEN WORK LIGHT WITH HANDLE AND SWITCH
PHARE DE TRAVAIL HALOGÈNE ROND AVEC POIGNÉE ET INTERRUPTEUR
RUNDER ALOGENER ARBEITSSCHEINWERFER MIT GRIFF UND SCHALTER
LUZ DE TRABAJO HALÓGENO REDONDO CON ASA Y INTERRUPTOR



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Tipo luce** / Light type	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Fissaggio** / Fastening	**Note** / Notes	**Tipo lampadina** / Bulb type	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
02084	12-24 V	Alogeno / Halogen	Vetro / Glass	ABS	Cavo elettrico / Electric cable	IP56	con viti / with screws	lampadina non inclusa / bulb not included	12V 55W, 24V 70W	00299,00446

FARO DA LAVORO ALOGENO ROTONDO DIAMETRO 161 MM

ROUND HALOGEN WORK LIGHT, DIAMETER 161 MM
PHARE DE TRAVAIL HALOGÈNE ROND, DIAMÈTRE 161 MM
RUNDER HALOGEN-ARBEITSSCHEINWERFER, DURCHMESSER 161 MM
FARO DE TRABAJO HALÓGENO REDONDO, DIÁMETRO 161 MM



Sku	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**ø esterno** / Outer ø	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Note** / Notes	**Tipo lampadina** / Bulb type	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
0F01054	Alogeno / Halogen	12-24 V	vetro / glass	ABS	161 mm	cavo elettrico / electric cable	IP56	lampadina non inclusa / bulb not included	H3	00299,00446

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.



Fanali

Lights

I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi./ The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

FANALE DIREZIONE-POSIZIONE LED 12-24V, LATO DX-SX

LED DIRECTION/POSITION LAMP 12–24V, RIGHT/LEFT SIDE
FEU DE DIRECTION/POSITION À LED 12–24 V, CÔTÉ DROIT/GAUCHE
LED-BLINK-/POSITIONSLEUCHTE 12–24 V, RECHTE/LINKE SEITE
PILOTO LED DE DIRECCIÓN/POSICIÓN 12–24 V, LADO DERECHO/IZQUIERDO





Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Lunghezza cavo / Cable length	Fissaggio / Fastening	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Certificazioni / Certifications
55458	12-24 V	DX-SX / RH–LH	300 mm	Viti M5 × 20 mm esagonali / M5 × 20 mm Hex Head Screws	105x28x95 mm/	55 mm	ECE, RoHS, REACH

FANALE DIREZIONE-POSIZIONE LED DX-SX 12V

LED DIRECTION-POSITION LIGHT RIGHT-LEFT 12V
FEU DE POSITION-DIRECTION À LED DROIT-GAUCHE 12V
LED-POSITIONS-/BLINKLEUCHTE RECHTS-LINKS 12V
PILOTO LED DE POSICIÓN-DIRECCIÓN DERECHO-IZQUIERDO 12V





Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Collegamento elettrico / Electrical connection	Fissaggio / Fastening	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Certificazioni / Certifications
61418	12 V / 12V	Dx-Sx / Rh-Lh	Cavo 100 cm / Cable 100 cm	Viti M5 / M5 Screw	99,7x30x92,7 mm	45 mm	ECE

FANALE DIREZIONE-POSIZIONE LED DX-SX 12-24V

LED DIRECTION-POSITION LIGHT RIGHT-LEFT 12-14V
FEU DE POSITION-DIRECTION À LED DROIT-GAUCHE 12-24V
LED-POSITIONS-/BLINKLEUCHTE RECHTS-LINKS 12-24V
PILOTO LED DE POSICIÓN-DIRECCIÓN DERECHO-IZQUIERDO 12-24V





Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Materiale lente / Lens material	Corpo faro / Light body	Collegamento elettrico / Electrical connection	Fissaggio / Fastening	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Certificazioni / Certifications
61419	12-24 V / 12-24V	Dx-Sx / Rh-Lh	PC/PMMA	ABS	Cavo 100 cm / Cable 100 cm	Viti M5 / M5 Screw	99,5x39,5x93 mm	45 mm	ECE

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FANALE DIREZIONE-POSIZIONE LED ANTERIORE RETTANGOLARE

LED DIRECTION AND POSITION LIGHT, FRONT, RECTANGULAR
FEU LED DE POSITION AVANT ET CLIGNOTANT RECTANGULAIRE
RICHTUNGS- UND POSITIONSLICHT , VORNE, RECHTECKIG, LED
PILOTO DELANTERO DE POSICIÓN E INTERMITENTE HALÓGENO RECTANGULAR







Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Certificazioni** / Certifications
55453	12-24V / 12-24 V	Dx / Rh	PMMA	PP	Cavo 185 cm / Cable 185 cm	Viti M6 / M6 screw	150x77x70 mm	Due punti di fissaggio: inferiore 110 mm, posteriore 55 mm / Two fastening points: bottom side 110 mm, rear side 55 mm	ECE
55454	12-24V	Sx / Lh	PMMA	PP	Cavo 185 cm / Cable 185 cm	Viti M6 / M6 screw	150x77x70 mm	Due punti di fissaggio: inferiore 110 mm, posteriore 55 mm / Two fastening points: bottom side 110 mm, rear side 55 mm	ECE

PROIETTORI A LED RETTANGOLARI 12-24V

RECTANGULAR LED HEAD LIGHTS 12-24V
FEUX AVANT À LED RECTANGULAIRES 12–24V
RECHTECKIGE LED-SCHEINWERFER 12–24V
FAROS DELANTEROS LED RECTANGULARES 12–24V





1



2



3


Sku	Pos.	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Certificazioni** / Certifications	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
61204	1	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	IP69K	-40°C a +80°C	PC	Alluminio / Aluminium	Connettore H4 / H4 connector	Viti / Screws	ECE, EMC, CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 3	12491
61206	2	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	IP69K	-40°C a +80°C	Vetro temprato / Glass	Alluminio / Aluminium	Connettore H4 / H4 connector	Viti / Screws	ECE, EMC, CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 3	12491
61207	3	12-24	Dx-Sx / Rh-Lh	IP69K	-40°C a +80°C	PC	Alluminio / Aluminium	Connettore H4 / H4 connector	Viti / Screws	ECE, EMC, CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 3	12491

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PROIETTORE A LED RETTANGOLARE 10-30V CON 3 ATTACCHI

RECTANGULAR LED HEAD LIGHT 10–30V WITH 3 MOUNTING POINTS
PHARE AVANT LED RECTANGULAIRE 10–30V AVEC 3 POINTS DE FIXATION
RECHTECKIGER LED-HAUPTSCHEINWERFER 10–30V MIT 3 BEFESTIGUNGSPUNKTEN
FARO DELANTERO LED RECTANGULAR 10–30V CON 3 PUNTOS DE FIJACIÓN





Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Materiale lente / Lens material	Corpo faro / Light body	Collegamento elettrico / Electrical connection	Temperatura di esercizio / Operating temperature	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Fissaggio / Fastening
61234	10-30 V DC	Dx-sx / RH–LH	PC	Alluminio / Aluminium	Connettore H4/ H4 connector	-40°C / +80°C	IP69K	Staffe: A. B, C, D / Brackets: A, B, C, D

PROIETTORE A LED LENTE RISCALDATA E FRECCIA SEQUENZIALE

LED HEADLIGHT WITH HEATED LENS AND SEQUENTIAL INDICATOR
PROJECTEUR LED AVEC LENTILLE CHAUFFANTE ET CLIGNOTANT SÉQUENTIEL
LED-SCHEINWERFER MIT BEHEIZTER LINSE UND SEQUENZIELLEM BLINKER
PROYECTOR LED CON LENTE CALEFACTADA E INTERMITENTE SECUENCIAL





Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Materiale lente / Lens material	Corpo faro / Light body	Collegamento elettrico / Electrical connection	Temperatura di esercizio / Operating temperature	Fissaggio / Fastening	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
61236	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	Vetro temprato / Glass	Alluminio / Aluminium	connettore H4 / H4 connector	-40°C a +80°C	Vite M10 / M10 Screw	ECE, EMC, CE, RoHS, REACH, IP69K,CISPR 25 Class 3	12491

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PROIETTORE A LED 10-30V CON FRECCIA REMOVIBILE

LED HEADLAMP 10-30 V WITH REMOVABLE INDICATOR
PHARE AVANT À LED 10–30 V AVEC CLIGNOTANT AMOVIBLE
LED-SCHEINWERFER 10–30 V MIT ABNEHMBAREM BLINKER
FARO DELANTERO LED 10–30 V CON INTERMITENTE DESMONTABLE

LUCI ANABBAGLIANTI LOW BEAM | LUCI ABBAGLIANTI HIGH BEAM | LUCI DI POSIZIONE POSITION LIGHT | FRECCE TURN SIGNALS



Articoli a ricambio



61219F Freccia LED 12–30 V – 4 LED per fanale 61219

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Materiale lente / Lens material	Corpo faro / Light body	Collegamento elettrico / Electrical connection	Fissaggio / Fastening	Certificazioni / Certifications
61219	12-24 V / 10-30V	Dx-Sx / Rh-Lh	PC	proiettore: alluminio; freccia PC / Headlight: aluminium; indicator light: PC	Proiettore: Connettore H4; Freccia: Connettore AMP 2 pin/ Headlight: H4 connector; Indicator light: 2-P AMP connector	Vite M10 / M10 Screw	ECE, EMC, CE, RoHS, CISPR 25 Class 3 / CE, RoHS, REACH, IP69K, CISPR 25 Classe 3

KIT PROIETTORI A LED CON 3 CORNICI 12-24V

LED PROJECTOR KIT WITH 3 FRAMES 12-24V
KIT DE PROJECTEURS À LED AVEC 3 CADRES 12-24V
LED-SCHEINWERFER-KIT MIT 3 RAHMEN 12-24V
KIT DE PROYECTORES LED CON 3 MARCOS 12-24V

LUCI ANABBAGLIANTI LOW BEAM | LUCI ABBAGLIANTI HIGH BEAM | LUCI DI POSIZIONE POSITION LIGHT



Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Temperatura di esercizio / Operating temperature	Materiale lente / Lens material	Corpo faro / Light body	Collegamento elettrico / Electrical connection	Fissaggio / Fastening	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
61215	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	IP69K	-40°C a +85°C	PC	Alluminio / Aluminium	Connettore H4 / H4 connector	3 cornici / 3 brackets	ECE, EMC, CE, ROHS, REACH	12491

KIT PROIETTORI A LED ROTONDI 10-30V

ROUND LED HEADLAMP KIT 10-30V
KIT DE PROJECTEURS À LED RONDS 10-30V
RUNDES LED-SCHEINWERFER-SET 10–30V
KIT DE FAROS DELANTEROS LED REDONDOS 10-30V





Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Certificazioni** / Certifications	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
61216	12-24 V	Dx-sx / Rh-Lh	IP69K	-40°C a +85°C	PC	Alluminio / Aluminium	Connettore H4 / H4 connector	Cornici / Bracket	ECE, EMC, CE, ROHS, REACH	12491

PROIETTORE A LED DIAMETRO 133 MM

LED HEADLAMP, 133 MM DIAMETER
PHARE AVANT LED, DIAMÈTRE 133 MM
LED-SCHEINWERFER, DURCHMESSER 133 MM
FARO DELANTEROLED, DIÁMETRO 133 MM





Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Fissaggio** / Fastening	**Certificazioni** / Certifications	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
61235	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	PC	Alluminio / Aluminium	Connettore H4 / H4 connector	-40°C / +80°C	IP69K	Staffa A, B, C, D, E / Bracket options: A, B, C, D, E	ECE, EMC, CE, RoHS, REACH, IP69K, CISPR 25 Class 3	12491

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PROIETTORI A LED QUADRATI 10-30V

SQUARE LED HEAD LIGHTS 10–30V
PHARES AVANT LED CARRÉS 10–30V
QUADRATISCHE LED-HAUPTSCHEINWERFER 10–30V
FAROS DELANTEROS LED CUADRADOS 10–30V



1



2



Sku	Pos.	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Temperatura di esercizio / Operating temperature	Materiale lente / Lens material	Corpo faro / Light body	Collegamento elettrico / Electrical connection	Fissaggio / Fastening
61237	1	10-30 V	Dx-Sx / RH–LH	IP69K	-40°C a +80°C	PC	Alluminio / Aluminium	Connettore H4 / H4 connector	Viti / Screws
61238	2	10-30 V	Dx-Sx / RH–LH	IP69K	-40°C / +80°C	PC	Alluminio / Aluminum	Cavo / Cable	Viti / Screws

FANALI ANTERIORI LED 10-30V

LED HEADLAMPS 10–30V
PHARES AVANT À LED 10–30V
LED-FRONTSCHEINWERFER 10–30V
FAROS DELANTEROS LED 10–30V





Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Materiale lente / Lens material	Corpo faro / Light body	Collegamento elettrico / Electrical connection	Fissaggio / Fastening	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
F04214	12-24 V	Dx / Rh	PC	Alluminio / Aluminium	Cavo 20 cm e connettore Deutsch 6 pn / Cable 20 cm and 6-pin Deutsch connector	Vite M10 / M10 Screw	ECE, EMC, CE, RoHS, CISPR 25 Class 3	37889
F04215	12-24 V	Sx / Lh	PC	Alluminio / Aluminium	Cavo 20 cm e connettore Deutsch 6 pn / Cable 20 cm and 6-pin Deutsch connector	Vite M10 / M10 Screw	ECE, EMC, CE, RoHS, CISPR 25 Class 3	37889

PROIETTORE LED 10-30V

LED HEADLIGHT 10-30V
PROJECTEUR LED 10–30V
LED-SCHEINWERFER 10–30V
FARO DELANTERO 10-30V









Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Materiale lente / Lens material	Corpo faro / Light body	Collegamento elettrico / Electrical connection	Fissaggio / Fastening	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
F04212	12-24 V	Dx / Rh	PC	Alluminio / Aluminium	Cavo 20 cm e connettore Deutsch 6 pn / Cable 20 cm and 6-pin Deutsch connector	Vite M10 / M10 Screw	ECE, EMC, CE, RoHS, CISPR 25 Class 3	37889
F04213	12-24 V	Sx / Lh	PC	Alluminio / Aluminium	Cavo 20 cm e connettore Deutsch 6 pn / Cable 20 cm and 6-pin Deutsch connector	Vite M10 / M10 Screw	ECE, EMC, CE, RoHS, CISPR 25 Class 3	37889

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FANALI ANTERIORI LED 12-24V CON FRECCIA DINAMICA

LED HEADLAMPS 12-24V WITH DYNAMIC INDICATOR
PHARES AVANT À LED 12-24V AVEC CLIGNOTANT DYNAMIQUE
LED-SCHEINWERFER 12-24V MIT DYNAMISCHEM BLINKER
FAROS DELANTEROS LED 12-24V CON INTERMITENTE DINÁMICO

LUCI ANABBAGLIANTI LOW BEAM | LUCI ABBAGLIANTI HIGH BEAM | LUCI DI POSIZIONE POSITION LIGHT | FRECCE DINAMICHE DYNAMIC TURN SIGNALS





Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Materiale lente / Lens material	Corpo faro / Light body	Temperatura di esercizio / Operating temperature	Collegamento elettrico / Electrical connection	Fissaggio / Fastening	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
65927	12-24 V	Sx / Lh	IP6K9K	PC/PMMA	Alluminio / Aluminium	-40° / +50° C	Connettore 6 pin / 6-pin connector	Vite M10 / M10 screw	EMC, ECE	37889
65928	12-24 V	Dx / Rh	IP6K9K	PC/PMMA	Alluminio / Auminium	-40° / +50° C	Connettore 6 pin / 6-pin connector	Vite M10 / M10 screw	EMC, ECE	37889

PROIETTORE A LED CON FRECCIA REMOVIBILE E LENTE RISCALDATA

LED HEADLAMP WITH REMOVABLE INDICATOR AND HEATED LENS
PROJECTEUR À LED AVEC CLIGNOTANT AMOVIBLE ET LENTILLE CHAUFFANTE
LED-SCHEINWERFER MIT ABNEHMBAREM BLINKER UND BEHEIZTER LINSE
PROYECTOR LED CON INTERMITENTE DESMONTABLE Y LENTE CALEFACTABLE

LUCI ANABBAGLIANTI LOW BEAM | LUCI ABBAGLIANTI HIGH BEAM | LUCI DI POSIZIONE POSITION LIGHT | FRECCE TURN SIGNALS





Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Temperatura di esercizio / Operating temperature	Materiale lente / Lens material	Corpo faro / Light body	Lumen	Collegamento elettrico / Electrical connection	Fissaggio / Fastening
55600	12-24 V	Dx/Sx - freccia movibile / Rh/ Lh - removable indicator	IP67, IP69K	-40°C a +60°C	Vetro / Glass	Alluminio / Aluminium	High beam: 2200LM; Low beam: 1200LM	Cavo 18 cm / Cable 18 cm	Vite M8 / M8 screw

PROIETTORE LED CON INDICATORE DI DIREZIONE ALOGENO

LED HEADLAMP WITH HALOGEN DIRECTION INDICATOR
PROJECTEUR LED AVEC INDICATEUR DE DIRECTION HALOGÈNE
LED-SCHEINWERFER MIT HALOGEN-BLINKLEUCHTE
PROYECTOR LED CON INDICADOR DE DIRECCIÓN HALÓGENO

LUCI ANABBAGLIANTI LOW BEAM | LUCI ABBAGLIANTI HIGH BEAM | LUCI DI POSIZIONE POSITION LIGHT



1



2

Sku	Pos.	Tipo luce / Light type	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Materiale lente / Lens material	Collegamento elettrico / Electrical connection	Fissaggio / Fastening	Certificazioni / Certifications
12955L	2	led e alogena / led e halogen	12-24V	Dx / RH	PC	Connettore/ Connector	inferiore, viti M8x30 / Bottom mounting, M8×30 screws	ECE, EMC, CE, RoHS, REACH, UKCA
12956L	1	led e alogena / led e halogen	12-24V	Sx / LH	PC	Connettore/ Connector	Inferiore, viti M8×30 / Bottom mounting, M8×30 screws	ECE, EMC, CE, RoHS, REACH, UKCA

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PROIETTORI ALOGENI CON INDICATORE DI DIREZIONE

HALOGEN HEADLAMPS WITH TURN SIGNAL
PHARES AVANT HALOGÈNES AVEC CLIGNOTANT
HALOGEN-SCHEINWERFER MIT BLINKER
FAROS DELANTEROS HALÓGENOS CON INTERMITENTE







Articoli a ricambio

	**05585**	Lente a ricambio per indicatore di direzione per art. 05538
	**05586**	Lente a ricambio per indicatore di direzione per art. 05539
	**37889**	Kit completo connettore

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Interasse fori** / Hole spacing	**Fissaggio** / Fastening	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Note** / Notes	**Certificazioni** / Certifications	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
12955	12 V	Dx / Rh	60 mm	Viti M8x30 mm (sotto al fanale) / M8x30 mm screws (bottom of headlamp)	Connettore Connex 6 poli / Connex 6-pin connector	Lampadine incluse / Bulbs included	ECE	00373,00441,00451,05538,12491,F04142
12956	12 V	Sx / Lh	60 mm	Viti M8x30 mm (sotto al fanale) / M8x30 mm screws (bottom of headlamp)	Connettore Connex 6 poli / Connex 6-pin connector	Lampadine incluse / Bulbs included	ECE	00373,00441,00451,05539,12491,F04142
F04154	24 V	Dx / Rh	60 mm	Viti M8x30 mm (sotto al fanale) / M8x30 mm screws (bottom of headlamp)	Connettore Connex 6 poli / Connex 6-pin connector	Lampadine incluse / Bulbs included	ECE	00375,00525,04019,05538,12491,F04142
F04155	24 V	Sx / Lh	60 mm	Viti M8x30 mm (sotto al fanale) / M8x30 mm screws (bottom of headlamp)	Connettore Connex 6 poli / Connex 6-pin connector	Lampadine incluse / Bulbs included	ECE	00375,00525,04019,05539,12491,F04142

FANALI ANTERIORI 12V ATTACCO POSTERIORE

FRONT HEADLAMPS 12V WITH REAR MOUNTING
PHARES AVANT 12V AVEC FIXATION ARRIÈRE
12V-FRONTSCHEINWERFER MIT RÜCKSEITIGER BEFESTIGUNG
FAROS DELANTEROS 12V CON FIJACIÓN TRASERA





Articoli a ricambio

	**05585**	Lente a ricambio per indicatore di direzione per art. 05538
	**05586**	Lente a ricambio per indicatore di direzione per art. 05539

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Interasse fori** / Hole spacing	**Fissaggio** / Fastening	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Note** / Notes	**Certificazioni** / Certifications	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
55354	12 V	Dx / Rh	60 mm	Viti M8x30 mm (sul retro del fanale) / M8x30 mm screws (at the back of the headlamp)	Connettore Connex 6 poli / Connex 6-pin connector	Lampadine incluse / Bulbs included	ECE	00373,00441,00451,0553, 12491,F04142
55355	12 V	Sx / Lh	60 mm	Viti M8x30 mm (sul retro del fanale) / M8x30 mm screws (at the back of the headlamp)	Connettore Connex 6 poli / Connex 6-pin connector	Lampadine incluse / Bulbs included	ECE	00373,00441,00451,05539 ,12491,F04142

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PROIETTORI ALOGENI CON INDICATORE DI DIREZIONE

HALOGEN HEADLAMPS WITH TURN SIGNAL
PHARES AVANT HALOGÈNES AVEC CLIGNOTANT
HALOGEN-SCHEINWERFER MIT BLINKER
FAROS DELANTEROS HALÓGENOS CON INTERMITENTE



LUCI ANABBAGLIANTI / LOW BEAM — LUCI ABBAGLIANTI / HIGH BEAM — LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT — FRECCE / TURN SIGNALS

Articoli a ricambio

	**05585**	Lente a ricambio per indicatore di direzione per art. 05538
	**05586**	Lente a ricambio per indicatore di direzione per art. 05539

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Omologazioni** / Homologations	**Note** / Notes	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
04219	12 V	Dx / Rh	235x135x143 mm	60 mm	Connettore / Connector	Viti ø 8,5 mm / Screws ø 8,5 mm	ECE	Lampadine 12V incluse / 12V bulbs included	00295,00441,00451,02582, 05538,05585,12491,12589
05607	12 V	Sx / Lh	235x135x143 mm	60 mm	Connettore / Connector	Viti ø 8,5 mm / Screws ø 8,5 mm	ECE	Lampadine 12V incluse / 12V bulbs included	00295,00441,00451,02582, 05539,05586,12491,12589

FANALE ANTERIORE ALOGENO RETTANGOLARE

RECTANGULAR HALOGEN PROJECTOR
PROJECTEUR HALOGÈNE RECTANGULAIRE
RECHTECKIGER HALOGENSCHEINWERFER
PROYECTOR HALÓGENO RECTANGULAR

LUCI ANABBAGLIANTI / LOW BEAM — LUCI ABBAGLIANTI / HIGH BEAM — LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT — FRECCE / TURN SIGNALS



1



2

Sku	**Pos.**	**Brand** / Brand	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Dimensioni** / Dimensions	**Fissaggio** / Fastening	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Note** / Notes	**Certificazioni** / Certifications	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
F04096	1	Hella	12-24 V	Sx / Lh	212x101x150 mm	Vite M12 / M12 screws	Connettore AMP 6 poli / AMP 6-pin connector	Lampadine 12V incluse / Bulbs 12V included	ECE	00441,00451,12589,34536
F04097	2	Hella	12-24 V	Dx / Rh	212x101x150 mm	Vite M12 / M12 screws	Connettore AMP 6 poli / AMP 6-pin connector	Lampadine 12V incluse / Bulbs 12V included	ECE	00441,00451,12589,34537

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PROIETTORI ALOGENI CON INDICATORE DI DIREZIONE

HALOGEN HEADLAMPS WITH TURN SIGNAL
PHARES AVANT HALOGÈNES AVEC CLIGNOTANT
HALOGEN-SCHEINWERFER MIT BLINKER
FAROS DELANTEROS HALÓGENOS CON INTERMITENTE





Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Dimensioni** / Dimensions	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Note** / Notes	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
69318	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	150,4x124,6x212 mm	Connettore / Connector	Vite M12 / M12 screw	Lampadine non incluse / Bulbs not included	00375,00441,00451,00525,04019,34536,37889

PROIETTORI ALOGENI CON INDICATORE DI DIREZIONE

HALOGEN HEADLAMPS WITH TURN SIGNAL
PHARES AVANT HALOGÈNES AVEC CLIGNOTANT
HALOGEN-SCHEINWERFER MIT BLINKER
FAROS DELANTEROS HALÓGENOS CON INTERMITENTE





Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Dimensioni** / Dimensions	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Note** / Notes	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
69345	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	154,83x120x211,69 mm	passacavo / grommet	Vite M12 / M12 screw	Lampadine non incluse / Bulbs not included	00295,00441,00451,00525,04019,L26012

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PROIETTORI ALOGENI SIMMETRICI COBO

SYMMETRIC HALOGEN HEADLAMPS COBO
PHARES HALOGÈNES SYMÉTRIQUES COBO
SYMMETRISCHE HALOGEN-SCHEINWERFER COBO
FAROS HALÓGENOS SIMÉTRICOS COBO

LUCI ANABBAGLIANTI LOW BEAM
LUCI ABBAGLIANTI HIGH BEAM


1


2


3


4


5


6


7


8

Articoli a ricambio

	**00791**	Cornice nera	01468,01469,01470
	**00792**	Rodovetro quadrato in plastica	01468,01469,01470,01621
	**00833**	Cornice cromata	01621

Sku	Pos.	Brand / Brand	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Fissaggio / Fastening	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
01468	1-2	Cobo	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	140x81x140 mm	a molla / with spring	Presa bassa / Low socket	Lamapdine non incluse / Bulbs non included	ECE	00391,00439,00791,00792, 02582,12587
01469	3-4	Cobo	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	140x81x140 mm	a molla / with spring	Presa bassa / Low socket	Lamapdine non incluse / Bulbs non included	ECE	00391,00439,00791,00792, 02582,12587
01470	5-6	Cobo	12V	Dx-Sx / Rh-Lh	140x81x140 mm	a molla / with spring	Presa alta / High socket	Lamapdine 12V incluse / Bulbs non included	ECE	00373,00375,00451,00525, 00791,00792,02582,12587
01621	7-8	Cobo	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	140x81x140 mm	a vite / with screw	Presa bassa / Low socket	Lamapdine non incluse / Bulbs non included	ECE	00391,00439,00451,00525, 00792,00833,02582,12587

GRUPPO OTTICO ALOGENO

HALOGEN HEADLIGHT UNIT
BLOC OPTIQUE HALOGÈNE
HALOGEN-SCHEINWERFEREINHEIT
GRUPO ÓPTICO HALÓGENO

LUCI ANABBAGLIANTI LOW BEAM
LUCI ABBAGLIANTI HIGH BEAM



Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Diametro / Diameter	Collegamento elettrico / Electrical connection	Fissaggio / Fastening	Note / Notes	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
42847	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	136 mm	Faston 6,3 mm / 6.3 mm Faston	a incasso con viti / recessed with screws	Lampadina non inclusa / Bulbs not included	00295,L26012

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PROIETTORI ALOGENO DIAMETRO 140 MM

HALOGEN PROJECTOR, DIAMETER 140 MM
PROJECTEUR HALOGÈNE, DIAMÈTRE 140 MM
HALOGEN-SCHEINWERFER, DURCHMESSER 140 MM
PROYECTOR HALÓGENO, DIÁMETRO 140 MM

LUCI ANABBAGLIANTI LOW BEAM
LUCI ABBAGLIANTI HIGH BEAM



Sku	Brand / Brand	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Diametro / Diameter	Collegamento elettrico / Electrical connection	Fissaggio / Fastening	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
CB05272000	Cobo	12-24 V	Dx / Rh	140 mm	Faston 6,3 mm / 6,3 mm Faston	3 viti / screws	Lampadine non incluse / Bulbs not included	ECE	00295,L26012

PROIETTORE ALOGENO

HALOGEN HEADLAMP
PHARE AVANT HALOGÈNE
HALOGEN-SCHEINWERFER
FARO DELANTERO HALÓGENO

LUCI ANABBAGLIANTI LOW BEAM
LUCI ABBAGLIANTI HIGH BEAM
LUCI DI POSIZIONE POSITION LIGHT





Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Diametro / Diameter	Collegamento elettrico / Electrical connection	Fissaggio / Fastening	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
02849	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	161 mm	Faston 6,3 mm / 6,3 mm Faston	vite M18 / M18 screw	Lampadine non incluse / Bulbs not included	ECE	00373,00451

PROIETTORE ALOGENO

HALOGEN HEADLAMP, 161 MM DIAMETER
PHARE AVANT HALOGÈNE, DIAMÈTRE 161 MM
HALOGEN-SCHEINWERFER, DURCHMESSER 161 MM
FARO DELANTERO HALÓGENO

LUCI ANABBAGLIANTI LOW BEAM
LUCI ABBAGLIANTI HIGH BEAM
LUCI DI POSIZIONE POSITION LIGHT



Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Diametro / Diameter	Collegamento elettrico / Electrical connection	Fissaggio / Fastening	Note / Notes	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
02850	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	153 mm	faston 6,3 mm / 6,3 mm Faston	Vite M16 / M16 screw	Lampadine non incluse / Bulbs not included	00295,00451,00525,L26012

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PROIETTORE ALOGENO DIAMETRO 153 MM

HALOGEN HEADLAMP, 153 MM DIAMETER
PHARE AVANT HALOGÈNE, DIAMÈTRE 153 MM
HALOGEN-SCHEINWERFER, DURCHMESSER 153 MM
FARO DELANTERO HALÓGENO, DIÁMETRO 153 MM





Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Diametro / Diameter	Colore / Colour	Fissaggio / Fastening	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
02859	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	154 mm	blu / blue	Vite M16 / M16 screw	faston 6,3 mm / 6,3 mm Faston	Lampadine non incluse / Bulbs not included	00295,00451,00525,L26012

PROIETTORI ALOGENI ARANCIO TIPO CNH

ORANGE HALOGEN PROJECTORS, CNH TYPE
PROJECTEURS HALOGÈNES ORANGE, TYPE CNH
ORANGEFARBENE HALOGEN-SCHEINWERFER, CNH-TYP
PROYECTORES HALÓGENOS NARANJAS, TIPO CNH





1



2



3

Articoli a ricambio



08822 Supporto per fanale



08836 Gruppo ottico dx/sx

Sku	Pos.	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Collegamento elettrico / Electrical connection	Contenuto / Content	Modello / Model	Note / Notes	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
08805	1	12V	Dx / Rh	Cavo 30 cm / Cable 30 cm	Proiettore dx / Rh headlamp	Compatibile con FIAT 5118925 / Compatible with FIAT 5118925	Lampadine incluse / Bulbs included	00439,00451,08822,08836
08805CS	2	12V	Dx e Sx / Rh&Lh	Cavo 30 cm / Cable 30 cm	Proiettore dx, Proiettore sx, n. 2 supporti / Rh headlamp, Lh headlamp, 2 supports	Compatibile con FIAT 5118924, FIAT 5118925, FIAT 4951145	Lampadine incluse / Bulbs included	00440,00451,08822,08836
08806	3	12V	Sx / Lh	Cavo 30 cm / Cable 30 cm	Proiettore sx / Lh headlamp	Compatibile con FIAT 5118925 / Compatible with FIAT 5118925	Lampadine incluse / Bulbs included	00441,00451,08822,08836

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PROIETTORE ALOGENO ASIMMETTRICO

ASYMMETRIC HALOGEN HEADLAMP
PHARE HALOGÈNE ASYMÉTRIQUE
ASYMMETRISCHER HALOGEN-SCHEINWERFER
FARO HALÓGENO ASIMÉTRICO





Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
02811	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	151,5x85x152,5 mm	Lampadina non inclusa / Bulb not included	ECE	00295,L26012

PROIETTORI ALOGENI

HALOGEN HEADLAMPS
PHARES AVANT HALOGÈNES
HALOGEN-SCHEINWERFER
FAROS DELANTEROS HALÓGENOS



1



2



3



4



5

Sku	Pos.	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Fissaggio / Fastening	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
01364	2	12-24 V	Abbagliante, anabbagliante / High beam, low beam	Dx-Sx / Rh-Lh	155x90x102 mm	interasse 120x110 mm/ hole spacing 120x110 mm	Lampadine non incluse / Bulb not included	ECE	00295, 00451, 00525, L26012
03988	2	12-24 V	Luce di posizione, abbagliante, anabbagliante / Position light, high beam, low beam	Dx-Sx / Rh-Lh	155x90x102 mm	interasse 120x110 mm/ hole spacing 120x110 mm	Lampadine non incluse / Bulbs not included	ECE	00295, 00451, 00525, L26012
21364	1	12-24V	Luce di posizione, abbagliante, anabbagliante / Position light, high beam, low beam	Dx-Sx / RH-LH	156x88x103 mm	Viti M6/ M6 screw	Lampadine non incluse / Bulbs not included	ECE	00295, 00451
26487	3	12-24 V	Abbagliante, anabbagliante / High beam, low beam	Dx-Sx / Rh-Lh	185x130x95 mm	interasse 130x140 mm/ hole spacing 130x140 mm	Lampadine non incluse / Bulb not included	ECE	00295, 00451
26946	4	12-24 V	Abbagliante, anabbagliante / High beam, low beam	Dx-Sx / Rh-Lh	193x135x95 mm	interasse 120x170 mm/ hole spacing 120x170 mm	Lampadine non incluse / Adaptable to original FIAT reference 5154453	ECE	00295, 00451
27238	5	12-24 V	Luce di posizione, abbagliante, anabbagliante / Postion light, high beam, low beam	Dx-Sx / Rh-Lh	184x110x102 mm	vite M10/ M10 screw	Lampadine non incluse / IP54	ECE	00373, 00375, 00451, 00525

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PROIETTORE ALOGENO

HALOGEN HEADLAMP
PHARE AVANT HALOGÈNE
HALOGEN-SCHEINWERFER
FARO DELANTERO HALÓGENO





Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Note** / Notes	**Certificazioni** / Certifications
F04142	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	175x88x104 mm	165x74 mm	Lampadine non incluse / Bulbs not included	ECE

PROIETTORE ALOGENO

HALOGEN HEADLAMP
PHARE AVANT HALOGÈNE
HALOGEN-SCHEINWERFER
FARO DELANTERO HALÓGENO





Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Dimensioni** / Dimensions	**Note** / Notes	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
02860	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	191x114x135 mm	Lampadine non incluse / Bulbs not included	00295,L26012

PROIETTORE ALOGENO COMPATIBILE CON 3550747M91

HALOGEN HEADLIGHT COMPATIBLE WITH 3550747M91
FEU AVANT HALOGÈNE COMPATIBLE AVEC 3550747M91
HALOGENSCHEINWERFER KOMPATIBEL MIT 3550747M91
FARO DELANTERO HALÓGENO COMPATIBLE CON 3550747M91





Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Dimensioni** / Dimensions	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Note** / Notes	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
42039	12-24V	168x100x108 mm	faston 6,3 mm / 6.3 mm Faston terminal	Lampadina non inclusa / Bulb not included	00295

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PROIETTORI ALOGENI COBO

HALOGEN HEADLAMPS COBO
PHARES AVANT HALOGÈNES COBO
HALOGEN-SCHEINWERFER COBO
FAROS DELANTEROS HALÓGENOS COBO



1



2

1 LUCI ANABBAGLIANTI LOW BEAM | LUCI ABBAGLIANTI HIGH BEAM | LUCI DI POSIZIONE POSITION LIGHT

2 LUCI ANABBAGLIANTI LOW BEAM | LUCI ABBAGLIANTI HIGH BEAM

Sku	**Pos.**	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Note** / Notes	**Certificazioni** / Certifications	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
09860	1 /1	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	183x97x102 mm	160 mm	faston 6,3 mm / 6,3 mm faston	Lampadine non incluse / Bulbs not included	ECE	00373,00375,00451,00525
17270	2 /2	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	155x86x92 mm	165 - 49 mm	faston 6,3 mm / 6,3 mm faston	Lampadine non incluse / Bulbs not included	ECE	00373,00375,00451,00525
F04124	2 /1	12-24V	Dx-Sx / Rh-Lh	155x86x92 mm	165 - 49 mm	faston 6,3 mm / 6,3 mm faston	Lampadine non incluse / Bulbs not included	ECE	00373,00375

PROIETTORE ALOGENO

HALOGEN HEADLAMP
PHARE AVANT HALOGÈNE
HALOGEN-SCHEINWERFER
FARO DELANTERO HALÓGENO

LUCI ANABBAGLIANTI LOW BEAM | LUCI ABBAGLIANTI HIGH BEAM | LUCI DI POSIZIONE POSITION LIGHT





Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Dimensioni** / Dimensions	**Modello** / Model	**Interasse fori** / Hole spacing	**Note** / Notes	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
01418	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	130x84x60,5 mm	compatibile con trattori e motocoltivatori Pasquali, Valpadana, Ferrari / For Pasquali, Valpadana and Ferrari tractors and walking tractors	138,5 mm	Lampadine non incluse / Bulbs not included	00391, 00439, 00451, 00525

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FANALE DIREZIONE-POSIZIONE ALOGENO ANTERIORE RETTANGOLARE

DIRECTION AND POSITION LIGHT HALOGEN, FRONT, RECTANGULAR
FEU DE POSITION AVANT ET CLIGNOTANT RECTANGULAIRE HALOGÈNE
RICHTUNGS- UND POSITIONSLICHT , VORNE, RECHTECKIG, HALOGEN
PILOTO DELANTERO DE POSICIÓN E INTERMITENTE HALÓGENO RECTANGULAR

LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT — FRECCE / TURN SIGNALS



Articoli a ricambio



00807 Lente a ricambio anteriore



02270 Scarpetta posteriore fanale

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
00464	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	120x56x90 mm	58 mm	passacavo / grommet	Lampadine non incluse / Bulbs not included	ECE	00397,00441,00524,04019

FANALE DIREZIONE-POSIZIONE ALOGENO ANTERIORE RETTANGOLARE CON ATTACCO LATERALE

DIRECTION AND POSITION LIGHT HALOGEN, FRONT, RECTANGULAR AND LATERAL MOUNT
FEU DE POSITION AVANT ET CLIGNOTANT RECTANGULAIRE HALOGÈNE AVEC MONTAGE LATÉRAL
RICHTUNGS- UND POSITIONSLICHT , VORNE, RECHTECKIG, HALOGEN MIT SEITLICHER BEFESTIGUNG
PILOTO DELANTERO DE POSICIÓN E INTERMITENTE HALÓGENO RECTANGULAR CON SOPORTE LATERAL

LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT — FRECCE / TURN SIGNALS



Articoli a ricambio



00807 Lente a ricambio anteriore

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
12334	12-24 V	Sx / Lh	120x56x80 mm	50 mm	passacavo / grommet	Lampadine non incluse / Bulbs not included	ECE	00397,00441,00524,00807, 01882,04019
12335	12-24 V	Dx / Rh	120x56x80 mm	50 mm	passacavo / grommet	Lampadine non incluse / Bulbs not included	ECE	00397,00441,00524,00807, 01882,04019

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FANALE DIREZIONE-POSIZIONE ALOGENO ANTERIORE RETTANGOLARE

DIRECTION AND POSITION LIGHT HALOGEN, FRONT, RECTANGULAR
FEU DE POSITION AVANT ET CLIGNOTANT RECTANGULAIRE HALOGÈNE
RICHTUNGS- UND POSITIONSLICHT , VORNE, RECHTECKIG, HALOGEN
PILOTO DELANTERO DE POSICIÓN E INTERMITENTE HALÓGENO RECTANGULAR

LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT

FRECCE / TURN SIGNALS



Articoli a ricambio



00807 Lente a ricambio anteriore



02270 Scarpetta posteriore fanale

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
02862	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	passacavo / grommet	Lampadine non incluse / Bulbs not included	ECE	00397,00441,00524,04019

FANALE DIREZIONE-POSIZIONE ALOGENO ANTERIORE RETTANGOLARE

DIRECTION AND POSITION LIGHT HALOGEN, FRONT, RECTANGULAR
FEU DE POSITION AVANT ET CLIGNOTANT RECTANGULAIRE HALOGÈNE
RICHTUNGS- UND POSITIONSLICHT , VORNE, RECHTECKIG, HALOGEN
PILOTO DELANTERO DE POSICIÓN E INTERMITENTE HALÓGENO RECTANGULAR







Articoli a ricambio



00807 Lente a ricambio anteriore



02951 Lente a ricambio posteriore

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
03579	12-24 V	Luce di posizione anteriore, indicatore di direzione anteriore e Luce di posizione e luce stop posteriore, luce di direzione posteriore	Dx-Sx / Rh-Lh	120x136x80 mm	53 mm	passacavo / grommet	Lampadine non incluse / Bulbs not included	ECE	00397,00440,00441, 00501,00524,04019

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FANALE DIREZIONE-POSIZIONE ALOGENO ANTERIORE QUADRATO

DIRECTION AND POSITION LIGHT HALOGEN, FRONT, RECTANGULAR
FEU DE POSITION AVANT ET CLIGNOTANT CARRÉ HALOGÈNE
RICHTUNGS- UND POSITIONSLICHT , VORNE, QUADRATISCHES, HALOGEN
PILOTO DELANTERO DE POSICIÓN E INTERMITENTE HALÓGENO CUADRADO

LUCI DI POSIZIONE POSITION LIGHT

FRECCE TURN SIGNALS



Articoli a ricambio



09859 Lente a ricambio

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
09869	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	84x62x83 mm	45 mm	passacavo / grommet	Lampadine non incluse / Bulbs not included	ECE	00277,00441,00526,04019,09859

FANALE DIREZIONE-POSIZIONE ALOGENO ANTERIORE QUADRATO COBO

DIRECTION AND POSITION LIGHT HALOGEN, FRONT, SQUARE, COBO
FEU DE POSITION AVANT ET CLIGNOTANT CARRÉ HALOGÈNE COBO
RICHTUNGS- UND POSITIONSLICHT , VORNE, QUADRATISCHES, HALOGEN COBO
PILOTO DELANTERO DE POSICIÓN E INTERMITENTE HALÓGENO RECTANGULAR COBO

LUCI DI POSIZIONE POSITION LIGHT

FRECCE TURN SIGNALS



Articoli a ricambio



00751 Lente a ricambio

Sku	Brand / Brand	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
00750	Cobo	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	188x100x140 mm	passacavo / grommet	Lampadine non incluse / Bulbs not included	ECE	00397,00441,00524,00751,04019

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FANALE DIREZIONE-POSIZIONE ALOGENO ANTERIORE QUADRATO

DIRECTION AND POSITION LIGHT HALOGEN, FRONT, SQUARE
FEU DE POSITION AVANT ET CLIGNOTANT CARRÉ HALOGÈNE
RICHTUNGS- UND POSITIONSLICHT , VORNE, QUADRATISCHES, HALOGEN
PILOTO DELANTERO DE POSICIÓN E INTERMITENTE HALÓGENO CUADRADO

LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT

FRECCE / TURN SIGNALS



Articoli a ricambio



12532 Lente a ricambio

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
12531	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	110x51x102 mm	55 mm	passacavo / grommet	Lampadine non incluse / Bulbs not included	ECE	00277,00441,00526,04019,12532

FANALE DIREZIONE-POSIZIONE ALOGENO ANTERIORE RETTANGOLARE

DIRECTION AND POSITION LIGHT HALOGEN, FRONT, RECTANGULAR
FEU DE POSITION AVANT ET CLIGNOTANT RECTANGULAIRE HALOGÈNE
RICHTUNGS- UND POSITIONSLICHT , VORNE, RECHTECKIG, HALOGEN
PILOTO DELANTERO DE POSICIÓN E INTERMITENTE HALÓGENO

LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT

FRECCE / TURN SIGNALS



Articoli a ricambio



02858 Lente a ricambio

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
85445	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	149x60,5x68 mm	55 mm	passacavo / grommet	Lampadine non incluse / Bulbs not included	ECE	00397,00441,00524,02858,04019

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FANALE DIREZIONE-POSIZIONE ALOGENO ANTERIORE RETTANGOLARE COMPATIBILE FORD

DIRECTION AND POSITION LIGHT HALOGEN, FRONT, RECTANGULAR FORD COMPATIBLE
FEU DE POSITION AVANT ET CLIGNOTANT RECTANGULAIRE HALOGÈNE COMPATIBLE FORD
RICHTUNGS- UND POSITIONSLICHT , VORNE, RECHTECKIG, HALOGEN, FORD-KOMPATIBEL
PILOTO DELANTERO DE POSICIÓN E INTERMITENTE HALÓGENO RECTANGULAR, COMPATIBLE FORD

LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT — FRECCE / TURN SIGNALS



Articoli a ricambio



22030 Lente a ricambio anteriore per art. 22027 e art. 22028

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Certificazioni / Certifications	Note / Notes	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
22027	12-24 V	Dx / Rh	164x151x90 mm	112,5 mm	passacavo / grommet	ECE	Lampadine non incluse / Bulbs not included	00397,00441,00524,04019
22028	12-24 V	Sx / Lh	164x151x90 mm	112,5 mm	passacavo / grommet	ECE	Lampadine non incluse / Bulbs not included	00397,00441,00524,04019

FANALE DIREZIONE-POSIZIONE ALOGENO ANTERIORE RETTANGOLARE

DIRECTION AND POSITION LIGHT HALOGEN, FRONT, RECTANGULAR
FEU DE POSITION AVANT ET CLIGNOTANT RECTANGULAIRE HALOGÈNE
RICHTUNGS- UND POSITIONSLICHT , VORNE, RECHTECKIG, HALOGEN
PILOTO DELANTERO DE POSICIÓN E INTERMITENTE HALÓGENO

LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT — FRECCE / TURN SIGNALS



Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
03944	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	182x66x75 mm	passacavo / grommet	Lampadine non incluse / Bulbs not included	ECE	00397,00441,00524,04019

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FANALE DIREZIONE-POSIZIONE ALOGENO ANTERIORE RETTANGOLARE

DIRECTION AND POSITION LIGHT HALOGEN, FRONT, RECTANGULAR
FEU DE POSITION AVANT ET CLIGNOTANT RECTANGULAIRE HALOGÈNE
RICHTUNGS- UND POSITIONSLICHT , VORNE, RECHTECKIG, HALOGEN
PILOTO DELANTERO DE POSICIÓN E INTERMITENTE HALÓGENO RECTANGULAR

LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT

FRECCE / TURN SIGNALS



1



2

Articoli a ricambio



02808 Lente a ricambio



04525 Scarpetta posteriore per fanali — 02807,19799,02822,02823

Sku	Pos.	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
02807	1	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh		58 mm	passacavo / grommet	Lampadine non incluse / Bulbs not included	ECE	00397,00441,00524,04019
19799	2	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	160x71x70 mm	58 mm	passacavo / grommet	Lampadine non incluse / Bulbs not included	ECE	00397,00441,00524,04019

FANALE DIREZIONE-POSIZIONE ALOGENO ANTERIORE RETTANGOLARE

DIRECTION AND POSITION LIGHT HALOGEN, FRONT, RECTANGULAR
FEU DE POSITION AVANT ET CLIGNOTANT RECTANGULAIRE HALOGÈNE
RICHTUNGS- UND POSITIONSLICHT , VORNE, RECHTECKIG, HALOGEN
PILOTO DELANTERO DE POSICIÓN E INTERMITENTE HALÓGENO RECTANGULAR

LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT

FRECCE / TURN SIGNALS



Articoli a ricambio



04260 Lente a ricambio — 03826



04261 Lente a ricambio — 03827

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
03826	12-24 V	Dx / Rh	144,2x93x64 mm	60 mm	passacavo / grommet	ECE	00397,00441,00524,04019
03827	12-24 V	Sx / Lh	144,2x93x64 mm	60 mm	passacavo / grommet	ECE	00397,00441,00524,04019

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FANALE DIREZIONE-POSIZIONE ALOGENO ANTERIORE RETTANGOLARE COBO

DIRECTION AND POSITION LIGHT HALOGEN, FRONT, RECTANGULAR COBO
FEU DE POSITION AVANT ET CLIGNOTANT RECTANGULAIRE HALOGÈNE COBO
RICHTUNGS- UND POSITIONSLICHT , VORNE, RECHTECKIG, HALOGEN COBO
PILOTO DELANTERO DE POSICIÓN E INTERMITENTE HALÓGENO RECTANGULAR COBO

LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT — FRECCE / TURN SIGNALS



Articoli a ricambio



02868 Lente a ricambio — 02867

Sku	Brand / Brand	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
02776	Cobo	12-24 V	Dx / Rh	160x102x100 mm	40 mm	passacavo / grommet	Lampadine non incluse / Bulbs non included	ECE	00397,00441,00524,02858,04019
02781	Cobo	12-24 V	Sx / Lh	160x102x100 mm	40 mm	passacavo / grommet	Lampadine non incluse / Bulbs non included	ECE	00397,00441,00524,02858,04019

FANALE DIREZIONE-POSIZIONE ALOGENO ANTERIORE RETTANGOLARE

DIRECTION AND POSITION LIGHT HALOGEN, FRONT, RECTANGULAR
FEU DE POSITION AVANT ET CLIGNOTANT RECTANGULAIRE HALOGÈNE
RICHTUNGS- UND POSITIONSLICHT , VORNE, RECHTECKIG, HALOGEN
PILOTO DELANTERO DE POSICIÓN E INTERMITENTE HALÓGENO RECTANGULAR

LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT — LUCE STOP / STOP LIGHT — FRECCE / TURN SIGNALS



Articoli a ricambio



02872 Lente a ricambio — 02870



02873 Lente a ricambio — 02871

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Collegamento elettrico / Electrical connection	Certificazioni / Certifications	Note / Notes	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
02870	12-24 V	Dx / Rh	170x90x61 mm	cavo 20 cm / cable 20 cm	ECE	Lampadine non incluse / Bulbs not included	00397,00441,00524,02582,04019,12585
02871	12-24 V	Sx / Lh	170x90x61 mm	cavo 20 cm / cable 20 cm	ECE	Lampadine non incluse / Bulbs not included	00397,00441,00524,02582,04019,12585

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FANALE POSTERIORE LED 12-24V, DX-SX 105X28X95 MM

LED REAR LIGHT 12–24 V, RIGHT/LEFT, 105×28×95 MM
FEU ARRIÈRE À LED 12–24 V, DROIT/GAUCHE, 105×28×95 MM
LED-RÜCKLEUCHTE 12–24 V, RECHTS/LINKS, 105×28×95 MM
PILOTO TRASERO LED 12–24 V, DERECHO/IZQUIERDO, 105×28×95 MM





Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Fissaggio** / Fastening	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Certificazioni** / Certifications
55459	12-24 V	Dx-Sx / RH-LH	300 mm	Viti M5x20 mm / M5×20 mm screws	105x28x95 mm/	55 mm	ECE, RoHS, REACH

FANALE POSTERIORE LED 13,5V QUADRATO

SQUARE LED REAR LIGHT 13,5V
FEU ARRIÈRE LED CARRÉ 13,5V
QUADRATISCHE LED-RÜCKLEUCHTE 13,5V
LUZ TRASERA LED CUADRADA 13,5V





Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Lato** / Side	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Certificazioni** / Certifications
75275	12 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, license plate light, reflector	Dx/Sx / Rh/Lh	105,8x35x98 mm	55 mm	cavo 150 mm / cable 150 mm	IP65	ECE, CE, Rohs

FANALE POSTERIORE LED 12-24V QUADRATO

SQUARE LED REAR LIGHT 12-24V
FEU ARRIÈRE LED CARRÉ 12-24V
QUADRATISCHE LED-RÜCKLEUCHTE 12-24V
LUZ TRASERA LED CUADRADA 12-24V





Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Lato** / Side	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Certificazioni** / Certifications
67948	12-24 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop. luce targa, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, license plate light, reflector	Dx/Sx / Rh/Lh	105,5x36,4x97,8 mm	55 mm	cavo 150 mm / cable 150 mm	IP65	ECE, CE, Rohs

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FANALE POSTERIORE LED 12-24V QUADRATO

SQUARE LED REAR LIGHT 12-24V
FEU ARRIÈRE LED CARRÉ 12-24V
QUADRATISCHE LED-RÜCKLEUCHTE 12-24V
LUZ TRASERA LED CUADRADA 12-24V





Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Certificazioni / Certifications
0F07287	12-24 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, luce stop e luce targa / Position light, direction indicator, stop light, license plate light	Sx / Lh	101x56x121 mm	45 mm	cavo 200 cm / cable 200 cm	IP66/68	ECE, EMC, CE, Rohs
0F07288	12-24 V	Luce di posizione, indicatore di direzione e stop / Position light, direction indicator, stop light	Dx / Rh	101x56x121 mm	45 mm	cavo 200 cm / cable 200 cm	IP66/68	ECE, EMC, CE, Rohs

FANALE POSTERIORE LED 12V

LED REAR LIGHT 12V
FEU ARRIÈRE LED 12V
LED-RÜCKLEUCHTE 12V
LUZ TRASERA LED 12V





Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Certificazioni / Certifications
0F07296	12 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, luce stop e luce targa / Position light, direction indicator, stop light, license plate light	Sx / Lh	100x30x92,7 mm	45 mm	cavo 100 cm / cable 100 cm	IP66/68	ECE, EMC, CE, Rohs
0F07297	12 V	Luce di posizione, indicatore di direzione e stop / Position light, direction indicator and stop light	Dx / Rh	100x30x92,7 mm	45 mm	cavo 100 cm / cable 100 cm	IP66/68	ECE, EMC, CE, Rohs

FANALE POSTERIORE LED 12-24V QUADRATO

SQUARE LED REAR LIGHT 12-24V
FEU ARRIÈRE LED CARRÉ 12-24V
QUADRATISCHE LED-RÜCKLEUCHTE 12-24V
LUZ TRASERA LED CUADRADA 12-24V





Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
55331	12-24 V	Luce di posizione, indicatore di direzione e stop / Rear position light, indicator light, stop light	Dx / Rh	108x38x102 mm	45 mm	cavo 200 mm con connettore 4 vie / 200 mm cable with 4-pole connector	IP66/68	ECE, EMC, CE, Rohs	55574
55332	12-24 V	Indicatore di direzione, luce stop, luce di posizione e luce targa / Rear position light, indicator light, stop light, number plate light	Sx / Lh	108x38x102 mm	45 mm	cavo 200 mm con connettore 4 vie / 200 mm cable with 4-pole connector	IP66/68	ECE, EMC, CE, Rohs	55574

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FANALE POSTERIORE LED 12-24V QUADRATO

SQUARE LED REAR LIGHT 12-24V
FEU ARRIÈRE LED CARRÉ 12-24V
QUADRATISCHE LED-RÜCKLEUCHTE 12-24V
LUZ TRASERA LED CUADRADA 12-24V

POSIZIONE + TARGA
POSIT + PLATE LIGHT

LUCE STOP
STOP LIGHT

FRECCE
TURN SIGNALS



1



2

Sku	Pos.	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Certificazioni / Certifications
67944	1	12-24 V	Indicatore di direzione, luce stop, luce di posizione e luce targa / Direction indicator, stop light, position light and license plate light	Dx / Rh	106,5x98,8x35 mm	55 mm	cavo 150 mm / cable 150 mm	IP65	ECE, CE, Rohs
67945	2	12-24 V	Indicatore di direzione, luce stop, luce di posizione e luce targa / Direction indicator, stop light, position light and license plate light	Sx / Lh	106,5x98,8x35 mm	55 mm	cavo 150 mm / cable 150 mm	IP65	ECE, CE, Rohs

FANALE POSTERIORE LED 12V QUADRATO

SQUARE LED REAR LIGHT 12V
FEU ARRIÈRE LED CARRÉ 12V
QUADRATISCHE LED-RÜCKLEUCHTE 12V
LUZ TRASERA LED CUADRADA 12V

POSIZIONE + TARGA
POSIT + PLATE LIGHT

LUCE STOP
STOP LIGHT

FRECCE
TURN SIGNALS



Articoli a ricambio

	**17673**	Innesto rapido giallo per fanale sinistro
	**17674**	Innesto rapido verde per fanale destro 84496,55266,84494

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Materiale lente / Lens material	Corpo faro / Light body	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Collegamento elettrico / Electrical connection	Certificazioni / Certifications
84505	12 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, license plate light, reflector	Sx / Lh	PC	ABS	105,2x42x99,2 mm	56 mm	IP65	cavo 250 mm / cable 250 mm	ECE, CE, Rohs
84506	12 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, reflector	Dx / Rh	PC	ABS	105,2x42x99,2 mm	56 mm	IP65	cavo 250 mm / cable 250 mm	ECE, CE, Rohs

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FANALE POSTERIORE LED 12-24V RETTANGOLARE

RECTANGULAR LED REAR LIGHT 12-24V
FEU ARRIÈRE LED 12-24 V RECTANGULAIRE
LED-RÜCKLEUCHTE 12-24 V, RECHTECKIG
LUZ TRASERA LED RECTANGULAR 12-24 V



LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT — LUCE STOP / STOP LIGHT — FRECCE / TURN SIGNALS

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Materiale lente / Lens material	Corpo faro / Light body	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Certificazioni / Certifications
60076	12-24 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop e catadiottro / Position light, direction indicator, stop light. reflector	Dx-Sx / Rh-Lh	PMMA	ABS	191x31x49,4 mm	174 mm	cavo 300 mm / cable 300 mm	IP66	ECE, EMC, CE, RoHS

FANALE POSTERIORE LED DESTRO E SINISTRO 12-24V

12-24V LED REAR LIGHT, RIGHT-LEFT
PHARE ARRIÈRE LED 12-24V, DROIT-GAUCHE
LED-RÜCKLEUCHTE 12-24V, RECHTS-LINKS
FARO TRASERO LED 12-24V, DERECHO-IZQUIERDO



LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT — LUCE STOP / STOP LIGHT — FRECCE / TURN SIGNALS

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Collegamento elettrico / Electrical connection	Certificazioni / Certifications
55342	12-24 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop / Position light, direction indicator, stop light	Dx-Sx / Rh-Lh	200x60x70 mm	90 mm	IP66/68	cavo 200 cm / cable 200 cm	ECE, EMC, CE, RoHS

FANALE POSTERIORE LED 12-30V, DESTRO E SINISTRO

12-30V LED REAR LIGHT, RIGHT AND LEFT
PHARE ARRIÈRE LED 12-30V, DROIT ET GAUCHE
12-30V LED-RÜCKLEUCHTE, RECHTS UND LINKS
FARO TRASERO LED 12-30V, DERECHO E IZQUIERDO



LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT — LUCE STOP / STOP LIGHT — FRECCE / TURN SIGNALS

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Collegamento elettrico / Electrical connection	Certificazioni / Certifications
75255	12-24 V	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, reflector	Dx-Sx / Rh-Lh	205x30x95 mm	150 mm	IP65	cavo 150 mm / cable 150 mm	ECE, EMC, CE, RoHS

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FANALE POSTERIORE LED 12V, RETTANGOLARE

LED REAR LIGHT 12V, RECTANGULAR
FEU ARRIÈRE LED 12V RECTANGULAIRE
LED-RÜCKLEUCHTE 12V RECHTECKIG
LUZ TRASERA LED 12V, RECTANGULAR



LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT
LUCE STOP / STOP LIGHT
FRECCE / TURN SIGNALS

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Collegamento elettrico / Electrical connection	Certificazioni / Certifications
84678	12 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light. reflector	Dx / Rh	150x22x80 mm	100 mm	IP65	cavo 35 cm / cable 35 cm	ECE, EMC, CE, RoHS
84679	12 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light. reflector	Sx / Lh	150x22x80 mm	100 mm	IP65	cavo 35 cm / cable 35 cm	ECE, EMC, CE, RoHS

FANALE POSTERIORE LED 12-24V DIAMETRO 140 MM

LED REAR LIGHT 12-24V, 140 MM DIAMETER
FEU ARRIÈRE LED 12-24V, DIAMÈTRE 140 MM
LED-RÜCKLEUCHTE 12-24V, DURCHMESSER 140 MM
LUZ TRASERA LED 12-24V, DIÁMETRO 140 MM




LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT
LUCE STOP / STOP LIGHT
FRECCE / TURN SIGNALS

Sku	Tipo luce / Light type	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Diametro / Diameter	Interasse fori / Hole spacing	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Collegamento elettrico / Electrical connection	Certificazioni / Certifications
76442	LED	12-24 V	Luce di posizione, indicatore di direzione e stop / Position light, direction indicator, stop light	Dx/Sx / Rh/Lh	140 mm	45 mm	IP65	faston 6,3 mm / 6.3 mm faston connector	ECE, CE, Rohs

FANALE POSTERIORE LED DESTRO E SINISTRO 12-24V DIAMETRO 148 MM

12-24V LED REAR LIGHT, RIGHT AND LEFT, DIAMETER 148 MM
PHARE ARRIÈRE LED 12-24V, DROIT ET GAUCHE, DIAMÈTRE 148 MM
12-24V LED-RÜCKLEUCHTE, RECHTS UND LINKS, DURCHMESSER 148 MM
FARO TRASERO LED 12-24V, DERECHO E IZQUIERDO, DIÁMETRO 148 MM



LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT
LUCE STOP / STOP LIGHT
FRECCE / TURN SIGNALS

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Collegamento elettrico / Electrical connection	Certificazioni / Certifications
55322	12-24 V	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, reflector	Dx-Sx / Rh-Lh	148x16 mm	45 mm	IP65	cavo 200 mm / cable 200 mm	ECE, EMC, CE, RoHS

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FANALE POSTERIORE LED DESTRO E SINISTRO 12-24V DIAMETRO 140 MM

12-24V LED REAR LIGHT, RIGHT AND LEFT, DIAMETER 140 MM
PHARE ARRIÈRE LED 12-24V, DROIT ET GAUCHE, DIAMÈTRE 140 MM
12-24V LED-RÜCKLEUCHTE, RECHTS UND LINKS, DURCHMESSER 140 MM
FARO TRASERO LED 12-24V, DERECHO E IZQUIERDO, DIÁMETRO 140 MM





Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Collegamento elettrico / Electrical connection	Certificazioni / Certifications
67943	12-24 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop / Position light, direction indicator, stop light	Dx-Sx / Rh-Lh	140x41 mm	55 mm	IP65	cavo 20 cm / cable 20 cm	ECE, EMC, CE, RoHS

FANALE POSTERIORE LED LATO 12-24V TRIANGOLARE 163X38,8X144 MM

LED REAR LIGHT 12-24V, 140 MM DIAMETER
FEU ARRIÈRE LED 12-24V, DIAMÈTRE 140 MM
LED-RÜCKLEUCHTE 12-24V, DURCHMESSER 140 MM
LUZ TRASERA LED 12-24V, DIÁMETRO 140 MM





Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Certificazioni / Certifications
55961	12-24 V	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, catadiottro / Tail light, stop light, turn indicator light, reflector	Dx / Rh	163x38,8x144 mm	63,5 mm	cavo 185 cm / cable 185 cm	IP66/68	ECE, EMC, CE, Rohs / CE
55962	12-24 V	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, catadiottro / Tail light, stop light, turn indicator light, reflector	Sx / Lh	163x38,8x144 mm	63,5 mm	cavo 185 cm / cable 185 cm	IP66/68	ECE, EMC, CE, Rohs / CE

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FANALI POSTERIORI LED RETTANGOLARI CON FRECCIA DINAMICA

RECTANGULAR LED REAR LIGHTS WITH DYNAMIC INDICATOR
PHARES ARRIÈRE LED RECTANGULAIRES AVEC CLIGNOTANT DYNAMIQUE
RECHTECKIGE LED-RÜCKLEUCHTEN MIT DYNAMISCHEM BLINKER
FAROS TRASEROS LED RECTANGULARES CON INTERMITENTE DINÁMICO





1




2

Sku	Pos.	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Collegamento elettrico / Electrical connection	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
65948	1	12 V	Luce di posizione, freccia dinamica, stop, luce targa, retromarcia, retronebbia, catadiottro / Position light, dynamic indicator, stop light, license plate light, reverse light, rear fog light, reflector	Dx-Sx / Rh-Lh	200,5x28,9x85,3 mm	100 mm	IP66/68	connettore con cavo 100 mm / connector with cable 100 mm	ECE, EMC, CE, RoHS	37889
65949	2	12-24 V	Luce di posizione, freccia dinamica, stop, luce targa, retromarcia, retronebbia, catadiottro / Position light, dynamic indicator, stop light, license plate light, reverse light, rear fog light, reflector	Dx-Sx / Rh-Lh	235,6x40,4x103,6 mm	150 mm	IP66/68	cavo 150 mm / cable 150 mm	ECE, EMC, CE, RoHS	

FANALE POSTERIORE LED 12V CON CONNETTORE

LED REAR LIGHT 12V WITH CONNECTOR
FEU ARRIÈRE LED 12V AVEC CONNECTEUR
LED-RÜCKLEUCHTE 12V MIT STECKER
PILOTO TRASERO LED 12V CON CONECTOR





Articoli a ricambio

	**17673**	Innesto rapido giallo per fanale sinistro	84497,55267,84495
	**17674**	Innesto rapido verde per fanale destro	84496,55266,84494

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Collegamento elettrico / Electrical connection	Certificazioni / Certifications
84496	12 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, luce stop, luce targa, retromarcia, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, license plate light, reverse light, reflector	Dx / Rh	227,6x55x105,8 mm	151 mm	IP65	connettore con cavo 20 cm / connector with 20 cm cable	ECE, EMC, CE, RoHS
84497	12 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, luce stop, luce targa, retromarcia, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, license plate light, reverse light, reflector	Sx / Lh	227,6x55x105,8 mm	151 mm	IP65	connettore con cavo 20 cm / connector with 20 cm cable	ECE, EMC, CE, RoHS


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FANALE POSTERIORE LED 12-24V

LED REAR LIGHT 12–24V WITH CONNECTOR
FEU ARRIÈRE LED 12-24V
LED-RÜCKLEUCHTE 12-24V
LUZ TRASERA LED 12-24V CON CONECTOR







Sku	Funzioni / Functions	Lato / Side	Collegamento elettrico / Electrical connection	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Grado protezione ip / Degree of protection ip
57345	Luce di posizione, luce stop, retromarcia, retronebbia, indicatore di direzione, catarifrangente triangolare / Position light, stop light, reverse light, fog light, turn signal, triangular reflector	Dx / Rh	cavo 200 cm / cable 200 cm	242x58,2x134 mm	150 mm	IP68
57346	Luce di posizione, luce stop, retromarcia, retronebbia, indicatore di direzione, catarifrangente triangolare / Position light, stop light, reverse light, fog light, turn signal, triangular reflector	Sx / Lh	cavo 200 cm / cable 200 cm	242x58,2x134 mm	150 mm	IP68

FANALE POSTERIORE LED 12-36V CON CONNETTORE

LED REAR LIGHT 12-36V WITH CONNECTOR
FEU ARRIÈRE LED 12-36V AVEC CONNECTEUR
LED-RÜCKLEUCHTE 12-36V MIT STECKER
LUZ TRASERA LED 12-36V CON CONECTOR





Articoli a ricambio

	**17673**	Innesto rapido giallo per fanale sinistro	84497,55267,84495
	**17674**	Innesto rapido verde per fanale destro	84496,55266,84494

Sku	Tipo luce / Light type	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Certificazioni / Certifications
55266	LED	12-24V	Posizione, indicatore di direzione, stop, fendinebbia, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, reverse light, reflector	Dx / Rh	240x55x140 mm	152 mm	connettore / connector	IP66	ECE, EMC, CE, Rohs
55267	LED	12-24 V	Posizione, indicatore di direzione, stop, retromarcia, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, rear fog light, reflector	Sx / Lh	240x55x140 mm	152 mm	connettore / connector	IP66	ECE, EMC, CE, Rohs

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FANALE POSTERIORE LED 12-24V

LED REAR LIGHT 12–24V WITH CONNECTOR
FEU ARRIÈRE À LED 12–24V AVEC CONNECTEUR
LED-RÜCKLEUCHTE 12–24V MIT STECKER
LUZ TRASERA LED 12-24V





1



2




3

Sku	Pos.	**Funzioni** / Functions	**Lato** / Side	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Interasse fori** / Hole spacing	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Dimensioni** / Dimensions
77011	1-2	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa, retronebbia, retromarcia, catadiottro triangolare / Position light, direction indicator, stop light, license plate light, fog light, reverse light, triangular reflector	Dx / Rh	2 connettori 13 poli con cavo 300 cm / 2 pcs 13-pin connectors with 300 cm cable	190 mm	IP66	245x40x151 mm
77012	1-3	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa, retronebbia, retromarcia, catadiottro triangolare / Position light, direction indicator, stop light, license plate light, fog light, reverse light, triangular reflector	Sx / Lh	2 connettori 13 poli con cavo 300 cm / 2 13-pin connectors with 300 cm cable	190 mm	IP66	245x40x151 mm

FANALE POSTERIORE LED 12V

LED REAR LIGHT 12V
FEU ARRIÈRE LED 12V
LED-RÜCKLEUCHTE 12V
LUZ TRASERA LED 12V





Articoli a ricambio

	**17673**	Innesto rapido giallo per fanale sinistro	84497,55267,84495
	**17674**	Innesto rapido verde per fanale destro	84496,55266,84494

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Lato** / Side	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Certificazioni** / Certifications
84494	12 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, segnale di stop, luce targa, retromarcia, fendinebbia, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, license plate light, reverse light, rear fog light, reflector	Dx / Rh	243,6x48x148,5 mm	152,4 mm	IP65	connettore con cavo 20 cm / connector with 20 cm cable	ECE, EMC, CE, RoHS
84495	12 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, segnale di stop, luce targa, retromarcia, fendinebbia, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, license plate light, reverse light, rear fog light, reflector	Sx / Lh	243,6x48x148,5 mm	152,4 mm	IP65	connettore con cavo 20 cm / connector with 20 cm cable	ECE, EMC, CE, RoHS

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FANALE POSTERIORE ALOGENO DX/SX RETTANGOLARE

HALOGEN REAR LIGHT RH/LH RECTANGULAR
FEU ARRIÈRE HALOGÈNE DROIT/GAUCHE RECTANGULAIRE
RECHTE/LINKE RECHTECKIGE HALOGEN-RÜCKLEUCHTE
PILOTO TRASERO HALÓGENO DERECHO/IZQUIERDO RECTANGULAR





Articoli a ricambio



02951 Lente a ricambio posteriore

Sku	Brand / Brand	Tensione nominale / Rated voltage	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Certificazioni / Certifications	Note / Notes	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
02950	Cobo	12-24 V	120x56x80 mm	58 mm	passacavo / grommet	ECE, CE	Lampadine non incluse / Bulbs not included	00440,00441,00501,04019

FANALE POSTERIORE ALOGENO QUADRATO

HALOGEN REAR LIGHT SQUARE
FEU ARRIÈRE HALOGÈNE CARRÉ
QUADRATISCHE HALOGEN-RÜCKLICHT RECHTECKIG
PILOTO TRASERO HALÓGENO, CUADRADO





Articoli a ricambio



02815 Lente a ricambio

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Collegamento elettrico / Electrical connection	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Certificazioni / Certifications	Omologazioni / Homologations	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products	Note / Notes
02813	12-24 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop / Position light, direction indicator, stop light	Dx / Rh	passacavo Ø 4 mm / Ø 4 mm grommet	107x53x100 mm	55 mm	ECE, CE	ECE	00277,00441,00526,04019	Lampadine non incluse / Bulbs not included
02814	12-24 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa / Position light, direction indicator, stop light, license plate light	Sx / Lh	passacavo Ø 4 mm / Ø 4 mm grommet	107x53x100 mm	55 mm	ECE, CE	ECE	00277,00441,00526,04019	Lampadine non incluse / Bulbs not included

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FANALE POSTERIORE ALOGENO QUADRATO

HALOGEN REAR LIGHT SQUARE
FEU ARRIÈRE HALOGÈNE CARRÉ
QUADRATISCHE HALOGEN-RÜCKLICHT RECHTECKIG
PILOTO TRASERO HALÓGENO, CUADRADO

POSIZIONE + TARGA / POSIT + PLATE LIGHT | LUCE STOP / STOP LIGHT | FRECCE / TURN SIGNALS



Articoli a ricambio



39094 Lente a ricambio

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Lato** / Side	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Certificazioni** / Certifications	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products	**Omologazioni** / Homologations	**Note** / Notes
56016	12-24 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop / Position light, direction indicator, stop light	Dx-Sx / Rh-Lh	passacavo / grommet	100x50x95 mm	55 mm	ECE, CE	00440,00441,00501,04019	ECE	Lampadine non incluse / Bulbs not included

FANALI POSTERIORI ALOGENI QUADRATI

SQUARE HALOGEN REAR LIGHTS
PHARES ARRIÈRE HALOGÈNES CARRÉS
QUADRATISCHE HALOGEN-RÜCKLEUCHTEN
FAROS TRASEROS HALÓGENOS CUADRADOS

POSIZIONE + TARGA / POSIT + PLATE LIGHT | LUCE STOP / STOP LIGHT | FRECCE / TURN SIGNALS



1



2

Sku	Pos.	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Lato** / Side	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products	**Certificazioni** / Certifications	**Omologazioni** / Homologations	**Note** / Notes
55368	1	Alogeno / Halogen	12-24 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, luce stop / Position light, direction indicator, stop light	Dx / Rh	foro passacavo/ cable entry hole	100x50x95 mm	55 mm	00440, 00441, 00501, 04019	ECE, CE, RoHS	ECE	Lampadine non incluse / Bulbs not included
55369	2	Alogeno / Halogen	12-24 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, luce stop, luce targa / Position light, direction indicator, stop light, license plate light	Sx / Lh	foro passacavo/ cable entry hole	100x50x95 mm	55 mm	00440, 00441, 00501, 04019	ECE, CE, RoHS	ECE	Lampadine non incluse / Bulbs not included

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FANALE POSTERIORE ALOGENO QUADRATO

HALOGEN REAR LIGHT SQUARE
FEU ARRIÈRE HALOGÈNE CARRÉ
QUADRATISCHE HALOGEN-RÜCKLICHT RECHTECKIG
PILOTO TRASERO HALÓGENO, CUADRADO



1



2







Articoli a ricambio



76449 Lente a ricambio posteriore per art. 76433 e 76434

Sku	Pos.	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products	Omologazioni / Homologations	Note / Notes
76433	1	12-24 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop / Position light, direction indicator, stop light	Dx / Rh	105x50x97 mm	55 mm	passacavo / grommet	ECE, CE	00440,00441,00501,04019	ECE	Lampadine 12V incluse / Bulbs 12V included
76434	2	12-24 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, luce stop, luce targa / Position light, direction indicator, stop light, license plate light	Sx / Lh	105x50x97 mm	55 mm	passacavo / grommet	ECE, CE	00440,00441,00501,04019	ECE	Lampadine 12V incluse / Bulbs 12V included

FANALE POSTERIORE ALOGENO QUADRATO

HALOGEN REAR LIGHT SQUARE
FEU ARRIÈRE HALOGÈNE CARRÉ
QUADRATISCHE HALOGEN-RÜCKLICHT RECHTECKIG
PILOTO TRASERO HALÓGENO, CUADRADO









Articoli a ricambio



84503 Lente a ricambio 84500



84504 Lente a ricambio 84501

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Certificazioni / Certifications	Note / Notes	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
84500	12-24 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop / Position light, direction indicator, stop light	Dx / Rh	110x51x100 mm	55 mm/	ECE, CE	Lampadine non incluse / Bulbs not included	00397,00441,00524,04019
84501	12-24 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa / Position light, direction indicator, stop light, license plate light	Sx / Lh	110x51x100 mm	55 mm/	ECE, CE	Lampadine non incluse / Bulbs not included	00397,00441,00524,04019

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FANALE POSTERIORE ALOGENO QUADRATO

HALOGEN REAR LIGHT SQUARE
FEU ARRIÈRE HALOGÈNE CARRÉ
QUADRATISCHE HALOGEN-RÜCKLICHT RECHTECKIG
PILOTO TRASERO HALÓGENO, CUADRADO

LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT
LUCE STOP / STOP LIGHT
FRECCE / TURN SIGNALS



Articoli a ricambio



02838 Lente a ricambio 02836

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Certificazioni / Certifications	Note / Notes	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
02836	12-24 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, luce stop / Position light, direction indicator, stop light	Dx / Rh	188x140x140 mm	170x143 mm	ECE, CE	Lampadine non incluse / Bulbs not included	00397,00441,00524,04019
02837	12-24 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa / Position light, direction indicator, stop light, license plate light	Sx / Lh	188x140x140 mm	170x143 mm	ECE, CE	Lampadine non incluse / Bulbs not included	00397,00441,00524,04019

FANALE POSTERIORE ALOGENO RETTANGOLARE

HALOGEN REAR LIGHT RECTANGULAR
FEU ARRIÈRE HALOGÈNE RECTANGULAIRE
HALOGEN-RÜCKLICHT RECHTECKIG
PILOTO TRASERO HALÓGENO, RECTANGULAR

LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT
LUCE STOP / STOP LIGHT
FRECCE / TURN SIGNALS



Sku	Funzioni / Functions	Tensione nominale / Rated voltage	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Lato / Side	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products	Omologazioni / Homologations
03976	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop / Position light, direction indicator, stop light	12-24 V	184x67x79 mm	51 mm	Dx-Sx / Rh-Lh	passacavo / grommet	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00440,00441, 00501,04019	ECE

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FANALE POSTERIORE ALOGENO RETTANGOLARE

HALOGEN REAR LIGHT RECTANGULAR
FEU ARRIÈRE HALOGÈNE RECTANGULAIRE
HALOGEN-RÜCKLICHT RECHTECKIG
PILOTO TRASERO HALÓGENO, RECTANGULAR



LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT
LUCE STOP / STOP LIGHT
FRECCE / TURN SIGNALS

Articoli a ricambio



02856 Lente a ricambio

Sku	Tipo luce / Light type	Funzioni / Functions	Lato / Side	Collegamento elettrico / Electrical connection	Tipo lampadina / Bulb type	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
06112	Alogeno / Halogen	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, reflector	Dx-Sx / Rh-Lh	passacavo / grommet	P21/5W, P21W non incluse	00440,00441,00501,04019

FANALE POSTERIORE ALOGENO RETTANGOLARE

HALOGEN REAR LIGHT RECTANGULAR
FEU ARRIÈRE HALOGÈNE RECTANGULAIRE
HALOGEN-RÜCKLICHT RECHTECKIG
PILOTO TRASERO HALÓGENO, RECTANGULAR



1



2



3



4

Articoli a ricambio



02819 Lente a ricambio — 02817



02820 Lente a ricambio — 02818



04525 Scarpetta posteriore per fanali — 02807,19799,02822,02823

POSIZIONE + TARGA / POSIT + PLATE LIGHT
LUCE STOP / STOP LIGHT
FRECCE / TURN SIGNALS

Sku	Pos.	Tensione nominale / Rated voltage	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Funzioni / Functions	Lato / Side	Collegamento elettrico / Electrical connection	Omologazioni / Homologations	Certificazioni / Certifications	Note / Notes	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
02817	1	12-24 V	160x71x70 mm	58 mm	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop / Position light, direction indicator, stop light	Dx / Rh	passacavo / grommet	ECE	ECE, CE	Lampadine non incluse / Bulbs not included	00440,00441, 00501,04019
02818	2	12-24 V	160x71x70 mm	58 mm	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa / Position light, direction indicator, stop light, license plate light	Sx / Lh	passacavo / grommet	ECE	ECE, CE	Lampadine non incluse / Bulbs not included	00440,00441, 00501,04019
02822	3	12-24 V	160x136x85 mm	vedi disegno	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop / Position light, direction indicator, stop light	Dx / Rh	passacavo / grommet	ECE	ECE, CE	Lampadine non incluse / Bulbs not included	00440,00441, 00501,04019
02823	4	12-24 V	160x136x85 mm	vedi disegno	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa / Position light, direction indicator, stop light, license plate light	Sx / Lh	passacavo / grommet	ECE	ECE, CE	Lampadine non incluse / Bulbs not included	00440,00441, 00501,04019

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FANALE POSTERIORE ALOGENO RETTANGOLARE

HALOGEN REAR LIGHT RECTANGULAR
FEU ARRIÈRE HALOGÈNE RECTANGULAIRE
HALOGEN-RÜCKLICHT RECHTECKIG
PILOTO TRASERO HALÓGENO, RECTANGULAR



LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT
LUCE STOP / STOP LIGHT
FRECCE / TURN SIGNALS

Articoli a ricambio



02856 Lente a ricambio

Sku	**Brand** / Brand	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Funzioni** / Functions	**Lato** / Side	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Omologazioni** / Homologations	**Certificazioni** / Certifications	**Note** / Notes	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
02851	Cobo	12-24 V	148x102x100 mm	41 mm	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, reflector	Dx / Rh	passacavo / grommet	ECE	ECE, CE	lampadine non incluse / bulbs not included	00440, 00441, 00501, 04019
02852	Cobo	12-24 V	148x102x100 mm	41 mm	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, reflector	Sx / Lh	passacavo / grommet	ECE	ECE, CE	lampadine non incluse / bulbs not included	00440, 00441, 00501, 04019

FANALE POSTERIORE ALOGENO RETTANGOLARE

HALOGEN REAR LIGHT RECTANGULAR
FEU ARRIÈRE HALOGÈNE RECTANGULAIRE
HALOGEN-RÜCKLICHT RECHTECKIG
PILOTO TRASERO HALÓGENO, RECTANGULAR



LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT
LUCE STOP / STOP LIGHT
FRECCE / TURN SIGNALS

Articoli a ricambio



02955 Lente a ricambio

Sku	**Funzioni** / Functions	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Lato** / Side	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Certificazioni** / Certifications	**Note** / Notes	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
02953	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, reflector	12-24 V	184x67x79 mm	51 mm	Dx / Rh	passacavo / grommet	ECE, CE	lampadine non incluse / bulbs not included	00440,00441,00501,04019
02954	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, reflector	12-24 V	184x67x79 mm	51 mm	Sx / Lh	passacavo / grommet	ECE, CE	lampadine non incluse / bulbs not included	00440,00441,00501,04019

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FANALE POSTERIORE ALOGENO

HALOGEN REAR LIGHT
FEU ARRIÈRE HALOGÈNE
HALOGEN-RÜCKLICHT
PILOTO TRASERO HALÓGENO



LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT
LUCE STOP / STOP LIGHT
FRECCE / TURN SIGNALS

Articoli a ricambio

	**59197**	Lente a ricambio	12014
	**59198**	Lente a ricambio	12015

Sku	**Funzioni** / Functions	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Lato** / Side	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Note** / Notes	**Certificazioni** / Certifications	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
12014	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop / Position light, direction indicator, stop light	12-24 V	146,2x93x64 mm	60 mm	Sx / Lh	passacavo / grommet	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00440,00441, 00501,04019
12015	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop / Position light, direction indicator, stop light	12-24 V	146,2x93x64 mm	60 mm	Dx / Rh	passacavo / grommet	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00440,00441, 00501,04019

FANALE POSTERIORE ALOGENO RETTANGOLARE

HALOGEN REAR LIGHT RECTANGULAR
FEU ARRIÈRE HALOGÈNE RECTANGULAIRE
HALOGEN-RÜCKLICHT RECHTECKIG
PILOTO TRASERO HALÓGENO, RECTANGULAR

LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT
LUCE STOP / STOP LIGHT
FRECCE / TURN SIGNALS



Articoli a ricambio

	**22029**	Lente a ricambio posteriore per art. 22023 e art. 22025

Sku	**Funzioni** / Functions	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Lato** / Side	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Note** / Notes	**Certificazioni** / Certifications	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
22023	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop / Position light, direction indicator, stop light	12-24 V	160x147x85 mm	112,5 mm	Dx / Rh	passacavo / grommet	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00440,00441,00501,04019
22025	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop / Position light, direction indicator, stop light	12-24 V	160x147x85 mm	112,5 mm	Sx / Lh	passacavo / grommet	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00440,00441,00501,04019

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FANALE POSTERIORE ALOGENO RETTANGOLARE

HALOGEN REAR LIGHT RECTANGULAR
FEU ARRIÈRE HALOGÈNE RECTANGULAIRE
HALOGEN-RÜCKLICHT RECHTECKIG
PILOTO TRASERO HALÓGENO, RECTANGULAR



Articoli a ricambio



59195 Lente a ricambio 37337



59196 Lente a ricambio 36572





Sku	Brand / Brand	Tensione nominale / Rated voltage	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Funzioni / Functions	Lato / Side	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products	Omologazioni / Homologations
36572	Hella	12-24 V	158x51x64 mm	45/98 mm	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa / Position light, direction indicator, stop light, license plate light	Sx / Lh	passacavo / grommet	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00441,00524, 03874,04019	ECE
37337	Hella	12-24 V	158x51x64 mm	45/98 mm	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop / Position light, direction indicator, stop light	Dx / Rh	passacavo / grommet	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00441,00524, 03874,04019	ECE

FANALI POSTERIORI ALOGENI ROTONDI

ROUND HALOGEN REAR LIGHTS
FEUX ARRIÈRE HALOGÈNES RONDS
RUNDE HALOGEN-RÜCKLEUCHTEN
PILOTOS TRASEROS HALÓGENOS REDONDOS



Articoli a ricambio



02909 Lente a ricambio 02906,02907



02934 Lente a ricambio 02932,02933



1



2

Sku	Pos.	Brand / Brand	Tensione nominale / Rated voltage	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Funzioni / Functions	Lato / Side	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products	Omologazioni / Homologations
02906	1	Ama	12-24 V	140x80 mm	45 mm	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop / Position light, direction indicator, stop light	Dx / Rh	passacavo / grommet	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00397,00441, 00524,04019	ECE
02907	1	Ama	12-24 V	140x80 mm	45 mm	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa / Position light, direction indicator, stop light, license plate light	Sx / Lh	passacavo / grommet	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00397,00441, 00524,04019	ECE
02932	2	Cobo	12-24 V	115x88 mm	45 mm	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop / Position light, direction indicator, stop light	Dx / Rh	passacavo / grommet	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00441,00524, 03874,04019	ECE
02933	2	Cobo	12-24 V	115x88 mm	45 mm	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa / Position light, direction indicator, stop light, license plate light	Sx / Lh	passacavo / grommet	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00441,00524, 03874,04019	ECE

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FANALI POSTERIORI ALOGENI RETTANGOLARI

RECTANGULAR HALOGEN REAR LIGHTS
PHARES ARRIÈRE HALOGÈNES RECTANGULAIRES
RECHTECKIGE HALOGEN-RÜCKLEUCHTEN
FAROS TRASEROS HALÓGENOS RECTANGULARES



Articoli a ricambio

	**76485**	Lente a ricambio	76477D
	**76486**	Lente a ricambio	76477S


1


2

Sku	Pos.	Tipo luce / Light type	Tensione nominale / Rated voltage	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Lato / Side	Collegamento elettrico / Electrical connection	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Tipo lampadina / Bulb type	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Ricambi / Spare parts	Contenuto / Content
76477D	1	Alogeno / Halogen	12-24 V	237x 58,6x136,5 mm	151 mm	Dx / Rh	connettore con cavo 20 cm / connector with 20 cm cable	IP65	P21/5W, P21W non incluse	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	17674	Connettore contro-parte
76477S	2	Alogeno / Halogen	12-24 V	237x 58,6x136,5 mm	151 mm	Sx / Lh	connettore con cavo 20 cm / connector with 20 cm cable	IP65	P21/5W, P21W non incluse	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	17673	Connettore contro-parte

FANALE POSTERIORE ALOGENO RETTANGOLARE


HALOGEN REAR LIGHT RECTANGULAR
FEU ARRIÈRE HALOGÈNE RECTANGULAIRE
HALOGEN-RÜCKLICHT RECHTECKIG
PILOTO TRASERO HALÓGENO, RECTANGULAR



Articoli a ricambio

	**59795**	Lente a ricambio	59793
	**59796**	Lente a ricambio	59794


1


2

Sku	Pos.	Funzioni / Functions	Tensione nominale / Rated voltage	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Lato / Side	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products	Omologazioni / Homologations
59793	1	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, fendinebbia, luce targa, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, rear fog light, license plate light, reflector	12-24 V	220x60x140 mm	70 mm	Sx / Lh	passacavo / grommet	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00440,00441, 00501,04019	ECE
59794	2	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, retromarcia, luce targa, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, reverse light, license plate light, reflector	12-24 V	220x60x140 mm	71 mm	Dx / Rh	passacavo / grommet	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00440,00441, 00501,04019	ECE

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FANALE POSTERIORE ALOGENO RETTANGOLARE

HALOGEN REAR LIGHT RECTANGULAR
FEU ARRIÈRE HALOGÈNE RECTANGULAIRE
HALOGEN-RÜCKLICHT RECHTECKIG
PILOTO TRASERO HALÓGENO, RECTANGULAR




1



2









Articoli a ricambio

	**17670**	Lente a ricambio	17682


Sku	Pos.	**Funzioni** / Functions	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Lato** / Side	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Note** / Notes	**Certificazioni** / Certifications	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
17660	1	Luce di posizione, indicatore di direzione, luce stop, luce targa, retronebbia, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, license plate light, rear fog light, reflector	12-24 V	237x53x138 mm	151 mm	Sx / Lh	connettore 4 vie / 4-way connector	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00277,00440,00441,00501,00526,04019,17660,17673
17682	2	Luce di posizione, indicatore di direzione, luce stop, luce targa, retronebbia, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, license plate light, rear fog light, reflector	12-24 V	237x53x138 mm	151 mm	Dx / Rh	passacavo / grommet	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00277,00440,00441,00501,00526,04019,17682

FANALE POSTERIORE ALOGENO RETTANGOLARE

HALOGEN REAR LIGHT RECTANGULAR
FEU ARRIÈRE HALOGÈNE RECTANGULAIRE
HALOGEN-RÜCKLICHT RECHTECKIG
PILOTO TRASERO HALÓGENO, RECTANGULAR











Articoli a ricambio

	**27179**	Raccordo a ghiera 42x1,5	27230,27232
	**27231**	Lente a ricambio	27230
	**27233**	Lente a ricambio	27232



1



2

Sku	Pos.	**Funzioni** / Functions	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Lato** / Side	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Note** / Notes	**Certificazioni** / Certifications	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products	**Omologazioni** / Homologations
27230	1	Luce di posizione, indicatore di direzione, luce stop, retromarcia / Position light, direction indicator, stop light, Position light, direction indicator, stop light	12-24 V	303x82x130 mm	170x60 mm	Dx / Rh	connettore 4 vie / 4-way connector	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00397,00441,00524,04019	ECE
27232	2	Luce di posizione, indicatore di direzione, luce stop, retronebbia / Position light, direction indicator, stop light, Position light, direction indicator, rear fog light	12-24 V	303x82x130 mm	170x60 mm	Sx / Lh	connettore 4 vie / 4-way connector	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00397,00441,00524,04019	ECE

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FANALE POSTERIORE ALOGENO RETTANGOLARE

HALOGEN REAR LIGHT RECTANGULAR
FEU ARRIÈRE HALOGÈNE RECTANGULAIRE
HALOGEN-RÜCKLICHT RECHTECKIG
PILOTO TRASERO HALÓGENO, RECTANGULAR



1



2







Articoli a ricambio



06574 Lente a ricambio 06572




06575 Lente a ricambio 06573

Sku	Pos.	Brand / Brand	Funzioni / Functions	Tensione nominale / Rated voltage	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Lato / Side	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products	Omologazioni / Homologations
06572	1	Cobo	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop / Position light, direction indicator, stop light	12-24 V	85x72x85 mm	a molla	Sx / Lh	connettore 4 vie / 4-way connector	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00397,00441, 00524,04019	ECE
06573	2	Cobo	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop / Position light, direction indicator, stop light	12-24 V	85x72x85 mm	a molla	Dx / Rh	connettore 4 vie / 4-way connector	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00397,00441, 00524,04019	ECE

FANALE POSTERIORE ALOGENO DX/SX RETTANGOLARE

HALOGEN REAR LIGHT RH/LH RECTANGULAR
FEU ARRIÈRE HALOGÈNE DROIT/GAUCHE RECTANGULAIRE
RECHTE/LINKE RECHTECKIGE HALOGEN-RÜCKLEUCHTE
PILOTO TRASERO HALÓGENO DERECHO/IZQUIERDO RECTANGULAR













Articoli a ricambio



59773 Lente a ricambio

Sku	Funzioni / Functions	Tensione nominale / Rated voltage	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Lato / Side	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Certificazioni / Certifications	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products	Omologazioni / Homologations
59772	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, retromarcia, fendinebbia, luce targa, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, reverse light, rear fog light, license plate light, reflector	12-24 V	350x85x128 mm	152/160 mm	Dx-Sx / Rh-Lh	connettore 6 vie / 6-way connector	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00397,00441, 00524,04019	ECE

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FANALE POSTERIORE ALOGENO RETTANGOLARE

HALOGEN REAR LIGHT RECTANGULAR
FEU ARRIÈRE HALOGÈNE RECTANGULAIRE
HALOGEN-RÜCKLICHT RECHTECKIG
PILOTO TRASERO HALÓGENO, RECTANGULAR

LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT
LUCE STOP / STOP LIGHT
FRECCE / TURN SIGNALS



1



2

Articoli a ricambio

	**02893**	Lente dx ricambio per art. 02891, compatibile FIAT 9929835	02891
	**02894**	Lente sx ricambio per art. 02892, compatibile FIAT 9929834	02892

Sku	Pos.	**Funzioni** / Functions	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Lato** / Side	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Note** / Notes	**Certificazioni** / Certifications	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products	**Omologazioni** / Homologations
02891	1	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop / Position light, direction indicator, stop light	12-24 V	304x92x61 mm	269 mm (a molla)	Dx / Rh	passacavo / grommet	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00397,00441, 00524,04019	ECE
02892	2	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa / Position light, direction indicator, stop light, license plate light	12-24 V	304x92x61 mm	269 mm (a molla)	Sx / Lh	passacavo / grommet	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00397,00441, 00524,04019	ECE

FANALE POSTERIORE ALOGENO RETTANGOLARE

HALOGEN REAR LIGHT RECTANGULAR
FEU ARRIÈRE HALOGÈNE RECTANGULAIRE
HALOGEN-RÜCKLICHT RECHTECKIG
PILOTO TRASERO HALÓGENO, RECTANGULAR

LUCI DI POSIZIONE / POSITION LIGHT
LUCE STOP / STOP LIGHT
FRECCE / TURN SIGNALS



Articoli a ricambio

	**27229**	Lente a ricambio posteriore per art. 27227 e 27228

Sku	**Brand** / Brand	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Funzioni** / Functions	**Lato** / Side	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Note** / Notes	**Certificazioni** / Certifications	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
27227	Ama	12-24 V	295x60x60 mm	256 mm	Luce di posizione, indicatore di direzione, luce stop, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, reflector	Dx-Sx / Rh-Lh	passacavo / grommet	vite / screw	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00440,00441, 00501,04019
27228	Ama	12-24 V	295x60x60 mm	256 mm	Luce di posizione, indicatore di direzione, luce stop, catadiottro / Position light, direction indicator, stop light, reflector	Dx-Sx / Rh-Lh	passacavo / grommet	a molla / spring mount	lampadine non incluse / bulbs not included	ECE, CE	00440,00441, 00501,04019

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FANALI D'INGOMBRO LED, LUCE ANTERIORE, POSTERIORE E LATERALE

LED MARKER LIGHTS, FRONT, REAR AND SIDE LIGHT
FEUX DE GABARIT LED, ÉCLAIRAGE AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAL
LED-POSITIONSLEUCHTEN, MIT FRONT-, HECK- UND SEITENLICHT
LUCES DE GÁLIBO LED, LUZ DELANTERA, TRASERA Y LATERAL



1



2



3

Sku	Pos.	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Collegamento elettrico / Electrical connection	Colore / Colour	Fissaggio / Fastening	Omologazioni / Homologations	Interasse fori / Hole spacing
55340	1	12-24 V	dx / rh	Cavo 50 cm 2x0,75 mm² / 50 cm cable 2x0.75 mm²	Rosso, bianco, arancione / Red, white, orange	Staffa in gomma con rinforzo in metallo / Metal-reinforced rubber bracket	ECE	77 mm
55341	1	12-24 V	sx / lh	Cavo 50 cm 2x0,75 mm² / 50 cm cable 2x0.75 mm²	Rosso, bianco, arancione / Red, white, orange	Staffa in gomma con rinforzo in metallo / Metal-reinforced rubber bracket	ECE	77 mm
63102	2	12-24 V	dx / rh	Cavo 50 cm 2x0,75 mm² / 50 cm cable 2x0.75 mm²	Rosso, bianco, arancione / Red, white, orange	Staffa in gomma con rinforzo in metallo / Metal-reinforced rubber bracket	ECE	77 mm
63103	3	12-24 V	sx / lh	Cavo 50 cm 2x0,75 mm² / 50 cm cable 2x0.75 mm²	Rosso, bianco, arancione / Red, white, orange	Staffa in gomma con rinforzo in metallo / Metal-reinforced rubber bracket	ECE	77 mm

FANALI D'INGOMBRO LATERALI LED

SIDE LED MARKER LIGHTS
FEUX DE GABARIT LATÉRAUX LED
SEITLICHE LED-POSITIONSLEUCHTEN
LUCES DE GÁLIBO LATERALES LED



1



2



3

Sku	Pos.	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Collegamento elettrico / Electrical connection	Colore / Colour	Fissaggio / Fastening	Omologazioni / Homologations	Interasse fori / Hole spacing
75433	1	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	Cavo 30 cm 2x0,75 mm / 30 cm cable 2x0.75 mm²	Rosso e Bianco / Red and white	staffa in gomma con rinforzo in metallo / Rubber bracket with metal reinforcement	ECE	76 mm
75434	2	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	Cavo 30 cm 2x0,75 mm / 30 cm cable 2x0.75 mm²	Rosso e Bianco / Red and white	staffa in gomma con rinforzo in metallo / Rubber bracket with metal reinforcement	ECE	76 mm
75435	3	12-24 V	Dx-Sx / Rh-Lh	Cavo 30 cm 2x0,75 mm / 30 cm cable 2x0.75 mm²	Rosso e Bianco / Red and white	staffa in gomma con rinforzo in metallo / Rubber bracket with metal reinforcement	ECE	76 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

LUCE DI INGOMBRO ALOGENA LATERALE, LUCE BIANCA E ROSSA

HALOGEN SIDE CLEARANCE LIGHT, WHITE AND RED LIGHT
FEU DE GABARIT HALOGÈNE LATÉRAL, LUMIÈRE BLANCHE ET ROUGE
HALOGEN-SEITEN-BORDSTECKLEUCHTE, WEISSE UND ROTE LAMPE
LUZ DE GÁLIBO HALÓGENA LATERAL, LUZ BLANCA Y ROJA



1



2

Articoli a ricambio

	**00397**	Lampadina alogena R5W 12V 5W BA15s
	**00524**	Lampadina alogena R5W 24V 5W BA15s
	**77747**	Lente bianca/trasparente per art. 77745 e 77746
	**77748**	Lente rossa per art. 77745 e 77746

Sku	**Pos.**	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Colore** / Colour	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Interasse fori** / Hole spacing	**Note** / Notes	**Omologazioni** / Homologations
77745	1	12-24 V	dx-sx / rh-lh	Bianco-rosso / White-red	cavo 230 mm / cable 230 mm	Viti M6 (non incluse) / M6 screw	78	Lampadine non incluse / Bulb not included	ECE
77746	2	12-24 V	dx-sx / rh-lh	Bianco-rosso / White-red	cavo 230 mm / cable 230 mm	Viti M6 (non incluse) / M6 screw	77	Lampadine non incluse / Bulb not included	ECE

KIT 2 PZ FANALI DI INGOMBRO A LED DESTRO E SINISTRO

LED MARKER LIGHT KIT (2PCS), RIGHT AND LEFT
KIT DE 2 FEUX DE GABARIT LED, DROIT ET GAUCHE
2-TEILIGER LED-POSITIONSLEUCHTEN-KIT, RECHTS UND LINKS
KIT DE 2 LUCES DE GÁLIBO LED, DERECHA E IZQUIERDA



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Colore** / Colour	**Fissaggio** / Fastening	**Interasse fori** / Hole spacing	**Omologazioni** / Homologations
55352	12-24 V	Dx e Sx / Rh and Lh	Cavo 30 cm 2x0,75 mm² / 30 cm cable 2x0.75 mm²	bianco-rosso / white-red	Staffa in gomma con rinforzo metallo / Rubber bracket with metal reinforcement	41 mm	ECE

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FANALI D'INGOMBRO LED

LED MARKER LIGHTS
FEUX DE GABARIT LED
LED-POSITIONSLEUCHTEN
LUCES DE GÁLIBO LED



1



2



3

Sku	Pos.	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Colore** / Colour	**Fissaggio** / Fastening	**Omologazioni** / Homologations	**Interasse fori** / Hole spacing
85461	1	12-24 V	Dx-sx / Rh-Lh	Cavo 50 cm 2x0,75 mm² / 50 cm cable 2x0.75 mm²	Bianco / White	Staffa in PMMA / PMMA bracket	ECE	20/30-50 mm
85462	2	12-24 V	Dx-sx / Rh-Lh	Cavo 50 cm 2x0,75 mm131 / 50 cm cable 2x0.75 mm²	Arancione / Orange	Staffa in PMMA / PMMA bracket	ECE	20/30-50 mm
85463	3	12-24 V	Dx-sx / Rh-Lh	Cavo 50 cm 2x0,75 mm132 / 50 cm cable 2x0.75 mm²	Rosso / Red	Staffa in PMMA / PMMA bracket	ECE	20/30-50 mm

FANALI D'INGOMBRO LED

LED MARKER LIGHTS
FEUX DE GABARIT LED
LED-POSITIONSLEUCHTEN
LUCES DE GÁLIBO LED



1



2



3

Sku	Pos.	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Colore** / Colour	**Fissaggio** / Fastening	**Omologazioni** / Homologations	**Interasse fori** / Hole spacing
64522	1	12-24 V	Dx-SX / Rh-Lh	Cavo 50 cm / Cable 50 cm	Bianco / White	Satffa in PMMA / PMMA bracket	ECE	116 mm
64523	2	12-24 V	Dx-SX / Rh-Lh	Cavo 50 cm / Cable 50 cm	Arancione / Orange	Satffa in PMMA / PMMA bracket	ECE	116 mm
64524	3	12-24 V	Dx-SX / Rh-Lh	Cavo 50 cm / Cable 50 cm	Rosso / Red	Satffa in PMMA / PMMA bracket	ECE	116 mm

FANALE D'INGOMBRO ALOGENO ARANCIONE

HALOGEN CLEARANCE LIGHT, ORANGE
FEU DE GABARIT HALOGÈNE, ORANGE
HALOGEN-BORDSTECKLEUCHTE, ORANGE
LUZ DE GÁLIBO HALÓGENA, NARANJA



Articoli a ricambio



00397 Lampadina alogena R5W 12V 5W BA15s



00524 Lampadina alogena R5W 24V 5W BA15s

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Colore** / Colour	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Interasse fori** / Hole spacing	**Note** / Notes	**Omologazioni** / Homologations
55358	12-24 V	dx-sx / rh-lh	Arancione / Orange	passacavo / grommet	Staffa, fori Ø 5,1 mm / Bracket, Ø 5,1 mm holes	29 mm	Lampadina non inclusa / Bulb not included	ECE

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FANALE D'INGOMBRO ALOGENO TRASPARENTE/ROSSO

HALOGEN CLEARANCE LIGHT, CLEAR/RED
FEU DE GABARIT HALOGÈNE, TRANSPARENT/ROUGE
HALOGEN-BORDSTECKLEUCHTE, KLAR/ROT
LUZ DE GÁLIBO HALÓGENA, TRANSPARENTE/ROJA



Articoli a ricambio



00397 Lampadina alogena R5W 12V 5W BA15s



00524 Lampadina alogena R5W 24V 5W BA15s

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Colore** / Colour	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Interasse fori** / Hole spacing	**Note** / Notes	**Omologazioni** / Homologations
47176	12-24 V	dx-sx / rh-lh	Bianco - rosso / White - red	passacavo Ø 4 mm / Grommet Ø 4 mm	Staffa in gomma, fori Ø 6,5 mm / Rubber bracket, Ø 6.5 mm holes	20 mm	Lampadina non inclusa / Bulb not included	ECE / ECE R7

FANALI DI POSIZIONE

POSITION LIGHTS
FEUX DE POSITION
POSITIONSLEUCHTEN
LUCES DE POSICIÓN



1



2

Sku	**Pos.**	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Colore** / Colour	**Omologazioni** / Homologations	**Note** / Notes	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products	**Omologazioni** / Homologations
59118	1	12-24 V	dx-sx / rh-lh	passacavo / grommet	rosso / red	ECE	Lampadina R5W non inclusa / R5W bulb not included	00397,00524	ECE
59126	2	12-24 V	dx-sx / rh-lh	passacavo / grommet	trasparente / white	ECE	Lampadina R5W non inclusa / R5W bulb not included	00397,00524	ECE

FANALI DI POSIZIONE

POSITION LIGHTS
FEUX DE POSITION
POSITIONSLEUCHTEN
LUCES DE POSICIÓN



1



2

Sku	**Pos.**	**Lato** / Side	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Colore** / Colour	**Note** / Notes	**Interasse fori** / Hole spacing	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
27234	1	dx/sx / rh/lh	passacavo / grommet	rosso / red	Lampadina non inclusa / Bulb not included	70 mm	00277,00526
27235	2	dx/sx / rh/lh	passacavo / grommet	bianco / white	Lampadina non inclusa / Bulb not included	70 mm	00277,00526,27168

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

LUCE DI POSIZIONE CON CATADIOTTRO ALOGENO

HALOGEN MARKER LIGHT WITH REFLECTOR
FEU DE GABARIT HALOGÈNE AVEC CATADIOPTRE
HALOGEN-POSITIONSLEUCHTE MIT RÜCKSTRAHLER
LUZ DE GÁLIBO HALÓGENA CON CATADIÓPTRICO



Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Colore / Colour	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Omologazioni / Homologations	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
51687	12-24 V	dx-sx / rh-lh	Bianco con catadiottro / White with reflector	28,5 mm	passacavo / grommet	Lampadina non inclusa / Bulb not included	ECE	00277,00526

FANALE INDICATORE DI DIREZIONE LED 12-24V, DIAMETRO 95 MM

LED DIRECTION INDICATOR LIGHT 12-24V, 95 MM DIAMETER
CLIGNOTANT LED 12–24V, DIAMÈTRE 95 MM
LED-BLINKLEUCHTE 12-24V, DURCHMESSER 95 MM
INTERMITENTE LED 12–24V, DIÁMETRO 95 MM



Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Collegamento elettrico / Electrical connection	Colore / Colour	Diametro / Diameter	Interasse fori / Hole spacing	Omologazioni / Homologations
84675	12-24 V	dx-sx / rh-lh	cavo 15 cm / cable 15 cm	arancione / orange	95 mm	80 mm	ECE

FANALE INDICATORE DI DIREZIONE ALOGENO

HALOGEN INDICATOR LIGHT
CLIGNOTANT HALOGÈNE
HALOGEN-BLINKLEUCHTE
INTERMITENTE HALÓGENO



Articoli a ricambio



05585 Lente a ricambio per indicatore di direzione per art. 05538



05586 Lente a ricambio per indicatore di direzione per art. 05539

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Colore / Colour	Certificazioni / Certifications	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
05538	12-24 V	dx / right	85x54 mm	46 mm	arancione / orange	ECE	passacavo / grommet	Lampadina non inclusa / Bulb not included	00441,04019
05539	12-24 V	sx / left	85x54 mm	46 mm	arancione / orange	ECE	passacavo / grommet	Lampadina non inclusa / Bulb not included	00441,04019

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FANALE INDICATORE DI DIREZIONE ALOGENO

HALOGEN INDICATOR LIGHT
CLIGNOTANT HALOGÈNE
HALOGEN-BLINKLEUCHTE
INTERMITENTE HALÓGENO



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Colore** / Colour	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Note** / Notes	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products	**Certificazioni** / Certifications
00412	12-24 V	dx-sx / rh-lh	108x40x57 mm	93 mm	arancione / orange	passacavo / grommet	Lampadina non inclusa / Bulb included	00397,00524	ECE

FANALE INDICATORE DI DIREZIONE ALOGENO

HALOGEN INDICATOR LIGHT
CLIGNOTANT HALOGÈNE
HALOGEN-BLINKLEUCHTE
INTERMITENTE HALÓGENO



Articoli a ricambio



02868 Lente a ricambio 02867

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lato** / Side	**Interasse fori** / Hole spacing	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Colore** / Colour	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
02867	12-24 V	dx-sx / rh-lh	78 mm	passacavo / grommet	arancione / orange	00277,00526

FANALE FRECCIA ALOGENO ARANCIONE

HALOGEN INDICATOR LIGHT, ORANGE
FEU DE CLIGNOTANT HALOGÈNE, ORANGE
HALOGEN-BLINKLICHT, ORANGE
LUZ INTERMITENTE HALÓGENA, NARANJA



Articoli a ricambio



27167 Lente a ricambio

Sku	**Brand** / Brand	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Dimensioni** / Dimensions	**Lato** / Side	**Interasse fori** / Hole spacing	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Colore** / Colour	**Note** / Notes	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products	**Certificazioni** / Certifications
27236	Cobo	12-24 V	93x36x54 mm	dx-sx / rh-lh	70 mm	passacavo / grommet	Arancione / Orange	Lampadina non inclusa / Bulb not included	00277,00526	ECE

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FANALE FRECCIA ALOGENO LATERALE

HALOGEN SIDE INDICATOR LIGHT
CLIGNOTANT LATÉRAL HALOGÈNE
HALOGEN-SEITENBLINKLEUCHTE
INTERMITENTE LATERAL HALÓGENO



Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Collegamento elettrico / Electrical connection	Colore / Colour	Note / Notes	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products	Omologazioni / Homologations
00696	12-24 V	dx-sx / rh-lh	42x39 mm	faston 6,3 mm	Arancione / Orange	Lampadina non inclusa / Bulb not included	00398	ECE

FANALE INDICATORE DI DIREZIONE ALOGENO

HALOGEN INDICATOR LIGHT
CLIGNOTANT HALOGÈNE
HALOGEN-BLINKLEUCHTE
INTERMITENTE HALÓGENO



Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Lato / Side	Dimensioni / Dimensions	Collegamento elettrico / Electrical connection	Colore / Colour	Note / Notes	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products	Certificazioni / Certifications
60148	12-24 V	dx-sx / rh-lh	42x70 mm	passacavo / grommet	Arancio / Orange	Lampadina non inclusa / Bulb not included	00451,00525	ECE

FANALE LED RETRONEBBIA E RETROMARCIA 12V

LED REAR FOG LIGHT AND REVERSE LIGHT 12V
FEU LED ANTIBROUILLARD ARRIÈRE ET FEU LED DE RECUL 12V
LED-NEBELSCHLUSSLEUCHTE UND RÜCKFAHRLEUCHTE 12V
LUZ ANTINIEBLA TRASERA Y LUZ DE MARCHA ATRÁS LED 12V



1



2

Sku	Pos.	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Colore / Colour	Lumen	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Certificazioni / Certifications	Omologazioni / Homologations
84498	1	12 V	Retromarcia / Reverse light	bianco / white	110	100,7x28,5x80,7 mm	65 mm	cavo 15 cm / cable 15 cm	ECE, CE, Rohs	ECE
84499	2	12 V	Retronebbia / Rear fog light	rosso / red	110	100,7x28,5x80,7 mm	65 mm	cavo 15 cm / cable 15 cm	ECE, CE, Rohs	ECE

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FANALE LED RETRONEBBIA E RETROMARCIA 9-34V DIAMETRO 140 MM

LED REAR FOG AND REVERSE LIGHT 12V, 140 MM DIAMETER
FANALE LED RETRONEBBIA E RETROMARCIA 9-34V DIAMETRO 140 MM
LED-NEBELSCHLUSS- UND RÜCKFAHRLEUCHTE 9-34V, DURCHMESSER 140 MM
LUZ LED ANTINIEBLA TRASERA Y DE MARCHA ATRÁS 9-34V, DIÁMETRO 140 MM



1



2

Sku	Pos.	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Colore / Colour	Diametro / Diameter	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Temperatura di esercizio / Operating temperature	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Certificazioni / Certifications	Omologazioni / Homologations
84671	1	9-34 V	Fendinebbia / Fog light	rosso / red	140 mm	45 mm	faston 6,3 mm	-40° C / +60° C	IP67	ECE, CE, Rohs	ECE
84672	2	9-34 V	Retromarcia / Reverse light	bianco / white	140 mm	45 mm	faston 6,3 mm	-40° C / +60° C	IP67	ECE, CE, Rohs	ECE

FANALE RETRONEBBIA E RETROMARCIA ALOGENO

HALOGEN REAR FOG LIGHT AND REVERSE LIGHT
FEU ANTIBROUILLARD ARRIÈRE ET FEU DE RECUL HALOGÈNES
HALOGEN-NEBELSCHLUSSLEUCHTE UND RÜCKFAHRLEUCHTE
LUZ ANTINIEBLA TRASERA Y LUZ DE MARCHA ATRÁS HALÓGENAS



1



2

Sku	Pos.	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Colore / Colour	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Collegamento elettrico / Electrical connection	Note / Notes	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products	Certificazioni / Certifications
04356	1	12-24 V	Retronebbia / Reverse light	rosso / red	85,5x49,5x75,5 mm	53 mm	passacavo / grommet	Lampadina non inclusa / Bulb not included	00441,04019	ECE
04357	2	12-24 V	Retromarcia / Rear fog light	bianco / white	85,5x49,5x75,5 mm	53 mm	passacavo / grommet	Lampadina non inclusa / Bulb not included	00441,04019	ECE

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FANALI LED LUCE TARGA

LED LICENSE PLATE LIGHTS
FEUX DE PLAQUE D'IMMATRICULATION LED
LED-KENNZEICHENBELEUCHTUNG
LUCES DE MATRÍCULA LED



1



2



3

Sku	Pos.	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Fissaggio** / Fastening	**Certificazioni** / Certifications
55268	3	LED	12-24 V	112x49x48,8 mm	45 e 72 mm / 45 and 72 mm	Viti M5/ M5 screws	CE / ECE
81219	2	LED	12-24 V	83x30,5x40 mm	45 mm	Viti M5/ M5 screws	CE
55457	1	LED	12-24 V	68x35x37,5 mm	45 mm	Viti M5x20/ M5x20 screws	CE, RoHS

FANALI LUCE TARGA ALOGENI

HALOGEN LICENSE PLATE LIGHTS
FEUX DE PLAQUE D'IMMATRICULATION HALOGÈNES
HALOGEN-KENNZEICHENBELEUCHTUNG
LUCES DE MATRÍCULA HALÓGENAS



1



2

Sku	Pos.	**Brand** / Brand	**Tipo luce** / Light type	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Fissaggio** / Fastening	**Note** / Notes	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products	**Omologazioni** / Homologations
15861	1	Hella	Alogeno / Halogen	80x28x31 mm	45 mm	12-24 V/	viti M6 / M6 screws	Lampadina non inclusa / Bulb not included	00277,00526	ECE
26166	2	Cobo	Alogeno / Halogen	140x44x47 mm	125 mm	12-24 V/	viti M5 / M5 screws	Lampadina non inclusa / Bulb not included	00397,00524	ECE

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.



Kit luci e rimorchi

Light kits for trailers and agricultural vehicles

I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi. / The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

KIT FANALI POSTERIORI LED WIRELESS RICARICABILI

RECHARGEABLE WIRELESS LED REAR LIGHT KIT
KIT DE FEUX ARRIÈRE LED SANS FIL RECHARGEABLES
WIEDERAUFLADBARES KABELLOSES LED-RUCKLEUCHTEN-SET
KITE DE LUCES TRASERAS LED INALAMBRICAS RECARGABLES



Sku	**Tipo luce** / Light type	**Funzioni** / Functions	**Tipo alimentazione** / Power type	**Autonomia** / Autonomy	**Tempo medio ricarica** / Average charging time	**Note** / Notes	**Omologazioni** / Homologations
77015	LED	Posizione, direzione, stop, luce targa / Position, direction indicator, stop, licence plate light	Batteria / Battery	Posizione: 6 h; stop: 3–5 h; direzione: 13 h / Position: 6 h; stop: 3–5 h; direction indicator: 13 h	4-5 h	Frequenza radio: 2,4 GHz; portata massima: 20 m, alimentazione ricarica: 5 V DC – 1 A / Radio frequency: 2.4 GHz; maximum range: 20 m; charging input: 5 V DC – 1 A	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149

KIT LUCI POSTERIORI LED WIRELESS MAGNETICO

WIRELESS LIGHT SET LED MAGNETIC
KIT SIGNALISATION FEUX LED ARRIÈRE SANS FIL MAGNETIQUE
BELEUCHTUNGSSATZ LED MAGNETHALTERUNG WIEDERAUFLADBAR
JUEGO DE LUCES INALÁMBRICO LED MAGNÉTICO



Articoli a ricambio

	**66002**	Fanale posteriore LED dx 12V per kit wireless ricaricabile 66001	66001
	**66003**	Fanale posteriore LED sx 12V per kit wireless ricaricabile 66001	66001
	**66004**	Spina 7 poli con antenna	66001,77007

Sku	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Note** / Notes	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Omologazioni** / Homologations
66001	LED	12 V	Luce posteriore, indicatore di direzione, luce targa, stop / Rear light, turn signal, license plate light, brake light	Spina 7 poli wireless / Wireless 7-pin plug	Posteriore, con magnete / Rear, with magnet	Portata radio fino a 30 m / Radio range up to 30 m	-25° C / +65° C	IP65	ECE

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

KIT LUCI POSTERIORI MAGNETICI LED WIRELESS

WIRELESS MAGNETIC LED REAR LIGHT KIT
KIT FEUX ARRIÈRE LED SANS FIL MAGNÉTIQUES
KABELLOSES MAGNETISCHES LED-RÜCKLEUCHTENSET
KABELLOSES MAGNETISCHES LED-RÜCKLEUCHTENSET



1



2

Articoli a ricambio

	**66004**	Spina 7 poli con antenna	66001,77007
	**77002**	Fanale posteriore LED dx 12-24V per kit wireless ricaricabile 77001	77001
	**77003**	Fanale posteriore LED sx 12-24V per kit wireless ricaricabile 77001	77001
	**77004**	Spina 7 poli wireless ricambio per art. 77001	77001
	**77005**	Caricatore USB, ricambio per art. 77001	77001
	**77009**	Fanale posteriore LED dx 12V per kit wireless ricaricabile 77007	77007
	**77010**	Fanale posteriore LED sx 12V per kit wireless ricaricabile 77007	77007

Sku	**Pos.**	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Note** / Notes	**Descrizione** / Description	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Omologazioni** Homologations
77001	1	LED	12-24V	Luce posteriore, indicatore di direzione, luce targa, stop, retronebbia / Rear light, turn signal, license plate light, brake light	Spina 7 poli wireless / Wireless 7-pin plug	Posteriore, con magnete / Rear, with magnet	Portata radio fino a 30 m /	Caricatore accendisigari: permette la visualizzazione delle singole funioni dei fanali e lo stato di carica della batteria / Cigarette lighter charger: allows the display of individual tail-light functions and the battery's state of charge	-40° C / +65° C	IP67	ECE
77007	2	LED	12V	Luce posteriore, indicatore di direzione, luce targa, stop, retronebbia / Rear light, turn signal, license plate light, brake light	Spina 7 poli wireless / Wireless 7-pin plug	Posteriore, con magnete / Rear, with magnet	Portata radio fino a 30 m /		-40° C / +65° C	IP67	ECE

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

KIT LUCI POSTERIORI A LED 12-24V

LED REAR LIGHT KIT 12–24V
KIT DE FEUX ARRIÈRE LED
LED-RÜCKLEUCHTEN-SET 12–24V
KIT DE LUCES TRASERAS LED 12–24V



1



2



3

Sku	Pos.	Tipo luce / Light type	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lunghezza cavo / Cable length	Collegamento elettrico / Electrical connection	Fissaggio / Fastening
76490	1	LED	12-24 V DC	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa / Position light, turn indicator, brake light, license plate light	Fanale-spina 7 poli: 7,5 m; fanale-fanale: 2,5 m / Light to 7-pin plug: 7.5 m; light to light: 2.5 m	Spina 7 poli/ 7-pin plug	posteriore, con magneti / Rear, with magnets
76491	2	LED	12-24 V DC	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa / Position light, turn indicator, brake light, license plate light	Fanale-spina 7 poli: 7,5 m; fanale-fanale: 2,5 m / Light to 7-pin plug: 7.5 m; light to light: 2.5 m	Spina 7 poli/ 7-pin plug	posteriore, con magneti / Rear, with magnets
76492	3	LED	12-24 V DC	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa / Position light, turn indicator, brake light, license plate light	Fanale-spina 7 poli: 7,5 m; fanale-fanale: 2,5 m / Light to 7-pin plug: 7.5 m; light to light: 2.5 m	Spina 7 poli/ 7-pin plug	posteriore, con viti / Rear, with screws

KIT LUCI POSTERIORI LED MAGNETICO

REAR LIGHT LED SET MAGNETIC
KIT SIGNALISATION FEUX ARRIÈRE LED MAGNETIQUE
BELEUCHTUNGSSATZ LED MAGNETHALTERUNG
JUEGO DE LUCES LED MAGNÉTICO





Articoli a ricambio



33426 Kit magnete



75275 Fanale posteriore LED dx/sx 13,5V 105,6x36,4x 97,9 mm



02929 Spina 7 poli 12-24 V in plastica con chiusura a vite e cappuccio

Sku	Tipo luce / Light type	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lunghezza cavo / Cable length	Collegamento elettrico / Electrical connection	Fissaggio / Fastening	Temperatura di esercizio / Operating temperature	Omologazioni / Homologations
75991	LED	12 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, luce targa, stop, catarifrangente / Tail light, turn indicator, license plate light, brake light, reflector	lunghezza 7,5 m / 2,5 m tra fanali / Length 7 m + 2.5 m between the lights	Spina 7 poli/ 7-pin plug	Posteriore, con magnete / Rear, with magnet	-20° C / +50° C	ECE
75992	LED	12 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, luce targa, stop, catarifrangente / Tail light, turn indicator, license plate light, brake light, reflector	lunghezza 12 m / 4 m tra fanali / Length 12 m + 4 m between the lights	Spina 7 poli/ 7-pin plug	Posteriore, con magnete / Rear, with magnet	-20° C / +50° C	ECE
75993	LED	12 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, luce targa, stop, catarifrangente / Tail light, turn indicator, license plate light, brake light, reflector	lunghezza 14 m / 4 m tra fanali / Length 14 m + 4 m between the lights	Spina 7 poli/ 7-pin plug	Posteriore, con magnete / Rear, with magnet	-20° C / +50° C	ECE

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

KIT LUCI POSTERIORI LED CON MAGNETE, TRIANGOLI, 12 M + 2,5 M

LED REAR LIGHT KIT WITH MAGNET, TRIANGLES, 12 M + 2.5 M
KIT FEUX ARRIÈRE LED AVEC AIMANT, TRIANGLES, 12 M + 2,5 M
LED-RÜCKLEUCHTENSET MIT MAGNET, DREIECKE, 12 M + 2,5 M
KIT DE LUCES TRASERAS LED CON IMÁN, TRIÁNGULOS, 12 M + 2,5 M



Articoli a ricambio

	**33426**	Kit magnete
	**75275**	Fanale posteriore LED dx/sx 13,5V 105,6x36,4x 97,9 mm
	**02929**	Spina 7 poli 12-24 V in plastica con chiusura a vite e cappuccio
	**10370**	Catarifrangente triangolare rosso con fori

Sku	Tipo luce / Light type	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lunghezza cavo / Cable length	Collegamento elettrico / Electrical connection	Fissaggio / Fastening	Temperatura di esercizio / Operating temperature	Omologazioni / Homologations
KES.102	LED	12 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa, catarifrangente / Position light, turn signal, brake light, license plate light, reflector	lunghezza 12 m / 2,5 m tra fanali / 12 m + 2.5 m between lighting units	Spina 7 poli/ 7-pin plug	Posteriore, con magnete / Rear, with magnetic mount	-20° / +50° C	ECE

KIT LUCI POSTERIORI LED

REAR LIGHT LED SET
KIT SIGNALISATION FEUX ARRIÈRE LED
BELEUCHTUNGSSATZ
JUEGO DE LUCES TRASERA LED





Articoli a ricambio

	**02929**	Spina 7 poli 12-24V in plastica con chiusura a vite e cappuccio
	**75275**	Fanale posteriore LED dx/sx 13,5V 105,6x36,4x 97,9 mm

Sku	Tipo luce / Light type	Tensione nominale / Rated voltage	Funzioni / Functions	Lunghezza cavo / Cable length	Collegamento elettrico / Electrical connection	Fissaggio / Fastening	Temperatura di esercizio / Operating temperature	Omologazioni Homologations
60088	LED	12 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, luce targa, stop, catarifrangente / Position light, turn signal, brake light, license plate light, reflector	lunghezza 7,5 m / 2,5 m tra fanali / 7.5 m + 2.5 m between lighting units	Spina 7 poli / 7-pin plug	Posteriore, con viti / Rear, with screw mounting	-20° C / +50° C	ECE

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

KIT LUCI POSTERIORI LED

REAR LIGHT LED SET
KIT SIGNALISATION FEUX ARRIÈRE LED
BELEUCHTUNGSSATZ LED
JUEGO DE LUCES TRASERA LED






Articoli a ricambio

	**00407**	Catarifrangente Ø 60 mm bianco con vite M5
	**44426**	Catarifrangente triangolare rosso con viti
	**76442**	Fanale posteriore LED dx/sx 12-24V Ø 140 mm.
	**02929**	Spina 7 poli 12-24 V in plastica con chiusura a vite e cappuccio

Sku	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Omologazioni** / Homologations
76418	LED	12-24 V	Indicatore di direzione, luce di posizione, stop, catarifrangenti / Direction indicator, position light, brake light, reflectors	lunghezza 10 m + 4 m tra fanali / 10 m + 4 m between lighting units	Spina 7 poli/ 7-pin plug	Posteriore, con viti / Rear, with screws	-40° C / +65° C	ECE

KIT LUCI POSTERIORI LED 12/24V, 8 M+2,5 M

LED REAR LIGHT KIT 8 M+2,5 M
KIT SIGNALISATION FEUX ARRIÈRE LED, 8 M+2,5 M
BELEUCHTUNGSSATZ LED 8 M+2,5 M
JUEGO DE LUCES TRASERA LED 8 M+2,5 M





Articoli a ricambio

	**77011**	Fanale posteriore LED 12-24V, lato sinistro, 245x40x151 mm
	**77012**	Fanale posteriore LED 12-24V, lato destro, 245x40x151 mm
	**02929**	Spina 7 poli 12-24 V in plastica con chiusura a vite e cappuccio
	**81219**	Luce targa a LED 10-30 V

Sku	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening
76487	LED	12-24 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa, fendinebbia posteriore / Position light, direction indicator, brake light, number plate light, rear fog light	8 m + 2,5 m	Spina 7 poli / 7-pin plug	Con viti / With screws

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

KIT LUCI POSTERIORI LED CAVI CON CONNETTORI, 7,6 M + 2,5 M

LED REAR LIGHT KIT 12V, CABLES WITH CONNECTORS, 7.6 M + 2.5 M
KIT FEUX ARRIÈRE LED 12V, CÂBLES AVEC CONNECTEURS, 7,6 M + 2,5 M
LED-RÜCKLEUCHTENSET 12V, KABEL MIT STECKVERBINDERN, 7,6 M + 2,5 M
KIT DE LUCES TRASERAS LED 12V, CABLES CON CONECTORES, 7,6 M + 2,5 M



1



2



3



4

Articoli a ricambio

	**33426**	Kit magnete
	**00407**	Catarifrangente Ø 60 mm bianco con vite M5
	**75275**	Fanale posteriore LED dx/sx 13,5V 105,6x36,4x 97,9 mm
	**DIS.2410**	Lamiera porta targa
	**02929**	Spina 7 poli 12-24 V in plastica con chiusura a vite e cappuccio
	**01367**	Catarifrangente Ø 60 mm arancione con vite M5

Sku	**Pos.**	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening
75994	1-2	LED	12 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa, catarifrangente / Position light, turn indicator, brake light, license plate light, reflector	lunghezza 7,6 m + 2,5 m tra fanali / Cable length 7.6 m + 2.5 m between lights	Spina 7 poli/ 7-pin plug	Posteriore, con magnete / Rear, with magnetic fixing
75995	3-4	LED	12 V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa, catarifrangente / Position light, turn indicator, brake light, license plate light, reflector	lunghezza 7,6 m + 2,5 m tra fanali / Cable length 7.6 m + 2.5 m between lights	Spina 7 poli/ 7-pin plug	Posteriore, con viti / Rear, with screw fixing

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

KIT LUCI POSTERIORI ALOGENE 12V

HALOGEN REAR LIGHT KIT 12V
KIT FEUX ARRIÈRE HALOGÈNES 12V
HALOGEN-RÜCKLEUCHTENSET 12V
KIT DE LUCES TRASERAS HALÓGENAS 12V



1




2



3

Articoli a ricambio

	**33426**	Kit magnete
	**55368**	Fanale posteriore alogeno dx 100x95x50 mm
	**DIS.2410**	Lamiera porta targa
	**02929**	Spina 7 poli 12-24 V in plastica con chiusura a vite e cappuccio
	**55369**	Fanale posteriore alogeno sx 100x95x50 mm
	**55359**	Catarifrangente triangolare rosso 154×136 mm con fori di fissaggio
	**00440**	Lampadina alogena P21/5W 12V 21/5W BAY15d
	**00441**	Lampadina alogena P21 12V 21W BA15s

Sku	**Pos.**	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Fissaggio** / Fastening	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Contenuto** / Content
76443	1	Alogeno / Halogen	12 V	7,5 m + 2,5 m tra fanali / 7.5 m + 2.5 m between lighting units	posteriore, con magneti / Rear, with magnets	Spina 7 poli/ 7-pin plug	Lampadine incluse / Bulbs included
76445	1	Alogeno / Halogen	12 V	10 m + 4 m tra fanali / 10 m + 4 m between lighting units	posteriore, con magneti / Rear, with magnets	Spina 7 poli/ 7-pin plug	Lampadine incluse / Bulbs included
76446	2	Alogeno / Halogen	12 V	7,5 m + 2,5 m tra fanali / 7.5 m + 2.5 m between lighting units	posteriore, con viti / Rear, with screws	Spina 7 poli/ 7-pin plug	Lampadine incluse / Bulbs included
76447	2	Alogeno / Halogen	12 V	10 m + 4 m tra fanali / 10 m + 4 m between lighting units	posteriore, con viti / Rear, with screws	Spina 7 poli/ 7-pin plug	Lampadine incluse / Bulbs included
76448	3	Alogeno / Halogen	12 V	7,5 m + 2,5 m tra fanali / 7.5 m + 2.5 m between lighting units	posteriore, con magneti / Rear, with magnets	Spina 7 poli/ 7-pin plug	Lampadine incluse / Bulbs included

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

KIT LUCI POSTERIORI ALOGENE

REAR LIGHT SET
KIT SIGNALISATION FEUX ARRIÈRE
BELEUCHTUNGSSATZ
JUEGO DE LUCES TRASERA





Articoli a ricambio

	**00407**	Catarifrangente Ø 60 mm bianco con vite M5
	**02817**	Fanale posteriore alogeno dx 160x71x70 mm
	**44426**	Catarifrangente triangolare rosso con viti
	**02818**	Fanale posteriore alogeno sx 160x71x70 mm
	**02929**	Spina 7 poli 12-24 V in plastica con chiusura a vite e cappuccio
	**00397**	Lampadina alogena R5W 12V 5W BA15s
	**00441**	Lampadina alogena P21 12V 21W BA15s

Sku	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Fissaggio** / Fastening	**Funzioni** / Functions	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Note** / Notes
02874	Alogeno / Halogen	12 V	Posteriore, con viti / Rear, screw-mounted	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa / Tail light, turn indicator, brake light, license plate light	lunghezza 7 m + 2,5 m tra fanali/ Length 7 m + 2.5 m between the lights	Spina 7 poli / 7-pin plug	Lampadine incluse / Bulbs included

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

KIT LUCI POSTERIORI ALOGENE 12V CON STAFFE RIBALTABILI

HALOGEN REAR LIGHT KIT 12V WITH TILTING BRACKETS
KIT FEUX ARRIÈRE HALOGÈNES 12V AVEC SUPPORTS BASCULANTS
HALOGEN-RÜCKLEUCHTENSET 12V MIT KLAPPBAREN HALTERUNGEN
KIT DE LUCES TRASERAS HALÓGENAS 12V CON SOPORTES ABATIBLES


1


2


3


4


5


6

Articoli a ricambio

	**00407**	Catarifrangente Ø 60 mm bianco con vite M5
	**44426**	Catarifrangente triangolare rosso con viti
	**55368**	Fanale posteriore alogeno dx 100x95x50 mm
	**02929**	Spina 7 poli 12-24 V in plastica con chiusura a vite e cappuccio
	**55369**	Fanale posteriore alogeno sx 100x95x50 mm
	**55359**	Catarifrangente triangolare rosso 154×136 mm con fori di fissaggio
	**00440**	Lampadina alogena P21/5W 12V 21/5W BAY15d
	**00441**	Lampadina alogena P21 12V 21W BA15s

Sku	**Pos.**	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Fissaggio** / Fastening
68608	1-2	Alogeno / Halogen	12V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa / Position light, turn indicator, brake light, license plate light	7,5 m + 2,5 m tra fanali / 7.5 m + 2.5 m between lighting units	Spina 7 poli/ 7-pin plug	Staffe verticali ribaltabili a scatto / Vertical snap-lock folding brackets
68609	3-4	Alogeno / Halogen	12V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa / Position light, turn indicator, brake light, license plate light	7,5 m + 2,5 m tra fanali / 7.5 m + 2.5 m between lighting units	Spina 7 poli/ 7-pin plug	Staffe orizzontali ribaltabili a scatto / Horizontal snap-lock folding brackets
68610	5-6	Alogeno / Halogen	12V	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa / Position light, turn indicator, brake light, license plate light	7,5 m + 2,5 m tra fanali / 7.5 m + 2.5 m between lighting units	Spina 7 poli/ 7-pin plug	Staffe orizzontali ribaltabili a molla / Horizontal spring-loaded folding brackets

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

KIT LUCI ANTERIORI E POSTERIORI ALOGENE

REAR AND HEADLIGHT SET
KIT SIGNALISATION FEUX ARRIÈRE ET FEU AVANT
BELEUCHTUNGSSATZ
JUEGO DE LUCES TRASERA Y DELANTERA






Sku	Tipo luce / Light type	Tensione nominale / Rated voltage	Lunghezza cavo / Cable length	Collegamento elettrico / Electrical connection	Fissaggio / Fastening	Contenuto / Content
02910	Alogeno / Halogen	12 V	4 m	Presa 7 poli / 7-pin socket	Posteriore, anteriore, con viti, staffe / Rear, front, with screws, brackets	Fanali posteriori e anteriori con lampadine, fusibile 7,5 A, fusibile 8 A, portafusibile, interruttore stop, presa 7 poli, piastra portapresa, blocchetto 6 vie, intermittenza 12 V, spia frecce, deviatore frecce e staffe / Front and rear lights with bulbs, 7.5 A fuse, 8 A fuse, fuse holder, brake switch, 7-pin socket, socket plate, 6-way connector, 12 V flasher, indicator warning light, indicator switch, and brackets

KIT PANNELLI 423X423 MM OMOLOGATI TPESC / DIN 11030 CON FANALI POSTERIORI LED 12V

PANEL KIT 423X423 MM APPROVED TPESC/DIN11030 WITH 12V LED REAR LIGHTS
KIT PANNEAUX 423X423 MM HOMOLOGUÉS TPESC / DIN 11030 AVEC FEUX ARRIÈRE LED 12V
TAFELSATZ 423X423 MM, ZUGELASSEN NACH TPESC / DIN 11030, MIT 12V LED-RÜCKLEUCHTEN
KIT DE PANELES 423X423 MM HOMOLOGADOS TPESC / DIN 11030 CON LUCES TRASERAS LED 12V



Articoli a ricambio

	**02929**	Spina 7 poli 12-24V in plastica con chiusura a vite e cappuccio
	**0F07296**	Fanale posteriore LED sx 12V, 99,7x30x92,7 mm
	**0F07297**	Fanale posteriore LED dx 12V, 99,7x30x92,7 mm



Sku	Tipo luce / Light type	Tensione nominale / Rated voltage	Dimensioni / Dimensions	Funzioni / Functions	Contenuto / Content	Omologazioni Homologations	Note / Notes
57823	LED	12 V	423x423	Luce di posizione, indicatore di direzione, luce stop e luce targa / Position light, direction indicator, brake light, and license plate light	2 pannelli 423x423 mm retroriflettenti con fanali posteriori	ECE, TPESC, DIN 11030	Lunghezza cavo 5 m + 7 m tra pannelli / Cable length 5 m + 7 m between panels

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

BARRA LUCI LED 12V 1400÷ 2100 MM, CAVO 7,5 M

LIGHT BOARD LED 12V 1400÷ 2100 MM, 7,5 M CABLE
RAMPE DE SIGNALISATION LED 12V 1400÷ 2100 MM, CÂBLE 7,5 M
LEUCHTBALKEN LED 12V 1400÷ 2100 MM, 7,5M KABEL
BARRA DE LUCES LED 12V 1400÷ 2100 MM, 7,5 M CABLE



Articoli a ricambio

	**02929**	Spina 7 poli 12-24V in plastica con chiusura a vite e cappuccio
	**02930**	Presa 7 poli 12-24V in palstica
	**10370**	Triangolo rifrangente rosso con fori
	**75275**	Fanale posteriore LED dx/sx 13,5V 105,6x36,4x 97,9 mm



Sku	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lunghezza minima** / Min. length	**Lunghezza massima** / Max. length	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Funzioni** / Functions	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Materiali** / Material
85459	LED	12 V	1400 mm	2100 mm	7,5 m	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, luce targa / Position light, direction indicator, brake light, and license plate light	Spina 7 poli / 7-pin plug	Alluminio / Aluminium

BARRA LUCI 12V 1400 ÷ 2100 MM, CAVO 7 M

LIGHT BOARD 12V 1400÷ 2100 MM, 7 M CABLE
RAMPE DE SIGNALISATION 12V 1400÷ 2100 MM, CÂBLE 7 M
LEUCHTBALKEN 12V 1400÷ 2100 MM, 7 M KABEL
BARRA DE LUCES 12V 1400÷ 2100 MM, 7 M CABLE



Articoli a ricambio

	**00440**	Lampadina alogena P21/5W 12V 21/5W BAY15d
	**00441**	Lampadina alogena P21 12V 21W BA15s
	**02929**	Spina 7 poli 12-24 V in plastica con chiusura a vite e cappuccio
	**02930**	Presa 7 poli 12-24 V in plastica
	**10370**	Catarifrangente triangolare rosso con fori
	**76433**	Fanale posteriore alogeno dx 105x50x97 mm
	**76434**	Fanale posteriore alogeno sx 105x50x97 mm

Sku	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lunghezza minima** / Min. length	**Lunghezza massima** / Max. length	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Funzioni** / Functions	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Materiali** / Material
76444	Alogeno / Halogen	12 V	1400 mm	2100 mm	7 m	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, luce targa / Position light, direction indicator, brake light, and license plate light	Spina 7 poli / 7-pin plug	Alluminio / Aluminium

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

BARRA REGOLABILE 1200 ÷ 1800 MM CON FANALI POSTERIORI 12V

LIGHT BOARD WITH 12V REAR LIGHTS, 1200 ÷ 1800 MM
RAMPE DE SIGNALISATION AVEC FEUX ARRIÈRE 12V, 1200 ÷ 1800 MM
LEUCHTBALKEN MIT 12V RÜCKLEUCHTEN 1200 ÷ 1800 MM
BARRA DE LUCES TRASERA 12V, 1200 ÷ 1800 MM



1



2

Articoli a ricambio

	**02921**	Spina 7 poli 12-24 V in plastica con chiusura a scatto
	**0F07296**	Fanale posteriore LED sx 12V, 99,7x30x92,7 mm
	**44426**	Catarifrangente triangolare rosso con viti
	**55368**	Fanale posteriore alogeno dx 100x95x50 mm
	**02929**	Spina 7 poli 12-24 V in plastica con chiusura a vite e cappuccio
	**0F07297**	Fanale posteriore LED dx 12V, 99,7x30x92,7 mm
	**55369**	Fanale posteriore alogeno sx 100x95x50 mm

Sku	**Pos.**	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lunghezza minima** / Min. length	**Lunghezza massima** / Max. length	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Funzioni** / Functions	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Materiali** / Material
44899	2	LED	12 V	1200 mm	1800 mm	7 m	Luce di posizione, Stop, Indicatore di direzione, Luce targa / Position light, brake light, turn indicator, license plate light	Spina 7 poli (non collegata al cavo) / 7-pin plug	Alluminio / Aluminium
44859	1	Alogeno / Halogen	12 V	1200 mm	1800 mm	7 m	Luce di posizione, Stop, Indicatore di direzione, Luce targa / Position light, direction indicator, brake light, and license plate light	Spina 7 poli (non collegata al cavo) / 7-pin plug	Alluminio / Aluminium

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

BARRA REGOLABILE 1000-1600 MM CON FANALI POSTERIORI ALOGENI 12V

ADJUSTABLE LIGHT BAR 1000–1600 MM WITH 12 V HALOGEN REAR LIGHTS
BARRE RÉGLABLE DE 1000 À 1600 MM AVEC FEUX ARRIÈRE HALOGÈNES 12 V
VERSTELLBARE LICHTLEISTE 1000–1600 MM MIT 12 V HALOGEN-RÜCKLEUCHTEN
BARRA AJUSTABLE DE 1000–1600 MM CON PILOTOS TRASEROS HALÓGENOS DE 12 V



Sku	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lunghezza massima** / Max. length	**Lunghezza minima** / Min. length	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Funzioni** / Functions	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Materiali** / Material
71411	Alogeno / Halogen	12 V	1600 mm	1000 mm	7,5 m/	Luce di posizione, indicatore di direzione, stop, luce targa / Tail light, brake light, turn indicator and license plate light (for 520×120 mm license plates)	Spina 7 poli / 7-pin plug	acciaio zincato

BARRA LUCI 750 MM, CAVO 4,5 M

LIGHT BOARD 750 MM, 4,5 M CABLE
RAMPE DE SIGNALISATION 750 MM, CÂBLE 4,5 M
LEUCHTBALKEN 750 MM, 4,5M KABEL
BARRA DE LUCES 750 MM, 4,5 M CABLE



Articoli a ricambio

	**55368**	Fanale posteriore alogeno dx 100x95x50 mm
	**02929**	Spina 7 poli 12-24 V in plastica con chiusura a vite e cappuccio
	**55369**	Fanale posteriore alogeno sx 100x95x50 mm
	**00440**	Lampadina alogena P21/5W 12V 21/5W BAY15d
	**00441**	Lampadina alogena P21 12V 21W BA15s

Sku	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lunghezza** / Length	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Funzioni** / Functions	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Materiali** / Material	**Note** / Notes
44857	Alogeno / Halogen	12 V	750 mm	4,5 m	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, luce targa/ Position light, brake light, direction indicator, license plate light	Spina 7 poli / 7-pin plug	PVC	Lampadine incluse / Bulbs included.

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

BARRA LUCI 1050 MM, CAVO 4,5 M

LIGHT BOARD 1050 MM, 4,5 M CABLE
RAMPE DE SIGNALISATION 1050 MM, CÂBLE 4,5 M
LEUCHTBALKEN 1050 MM, 4,5M KABEL
BARRA DE LUCES 1050 MM, 4,5 M CABLE



Articoli a ricambio

	**02929**	Spina 7 poli 12-24 V in plastica con chiusura a vite e cappuccio
	**55369**	Fanale posteriore alogeno sx 100x95x50 mm
	**55359**	Catarifrangente triangolare rosso 154×136 mm con fori di fissaggio
	**00440**	Lampadina alogena P21/5W 12V 21/5W BAY15d
	**00441**	Lampadina alogena P21 12V 21W BA15s

Sku	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Funzioni** / Functions	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Materiali** / Material	**Note** / Notes
44863	Alogeno / Halogen	12 V	4,5 m	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, luce targa/ Position light, brake light, direction indicator, license plate light	Spina 7 poli / 7-pin plug	PVC	Lampadine incluse / Bulbs included

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PARAURTI NON REGOLABILI CON FANALI LED 12V

FIXED LIGHT BOARDS WITH 12V LED REAR LIGHTS
RAMPES DE SIGNALISATION FIXES AVEC FEUX ARRIÈRE LED 12V
FESTE LEUCHTBALKEN MIT 12V LED-RÜCKLEUCHTEN
BARRAS DE LUCES FIJAS CON LUCES TRASERAS LED 12V







Articoli a ricambio

	**02929**	Spina 7 poli 12-24 V in plastica con chiusura a vite e cappuccio
	**55268**	Fanale targa LED 12-24 V
	**84494**	Fanale posteriore LED dx 12V 243,6x48x148,5 mm
	**84495**	Fanale posteriore LED sx 12V 243,6x48x148,5 mm

Sku	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lunghezza** / Length	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Funzioni** / Functions	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Materiali** / Material
76991	LED	12 V	1500 mm	7,5 m	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, retromarcia, fendinebbia, luce targa / Position light, brake light, direction indicator, reverse light, rear fog light, license plate light	Spina 7 poli / 7-pin plug	Ferro / Steel
76993	LED	12 V	1600 mm	7,5 m	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, retromarcia, fendinebbia, luce targa / Position light, brake light, direction indicator, reverse light, rear fog light, license plate light	Spina 7 poli / 7-pin plug	Ferro / Steel
76995	LED	12 V	1700 mm	7,5 m	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, retromarcia, fendinebbia, luce targa / Position light, brake light, direction indicator, reverse light, rear fog light, license plate light	Spina 7 poli / 7-pin plug	Ferro / Steel
76996L	LED	12 V	1800 mm	7,5 m	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, retromarcia, fendinebbia, luce targa / Position light, brake light, direction indicator, reverse light, rear fog light, license plate light	Spina 7 poli / 7-pin plug	Ferro / Steel
76998	LED	12 V	2000 mm	7,5 m	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, retromarcia, fendinebbia, luce targa / Position light, brake light, direction indicator, reverse light, rear fog light, license plate light	Spina 7 poli / 7-pin plug	Ferro / Steel
77000	LED	12 V	2200 mm	7,5 m	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, retromarcia, fendinebbia, luce targa / Position light, brake light, direction indicator, reverse light, rear fog light, license plate light	Spina 7 poli / 7-pin plug	Ferro / Steel

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PARAURTI CON FANALI LED 12-24V

LIGHT BOARD LED 12-24V
RAMPE DE SIGNALISATION LED 12-24V
LEUCHTBALKEN LED 12-24V
BARRA DE LUCES LED 12-24V



Articoli a ricambio

	**02929**	Spina 7 poli 12-24 V in plastica con chiusura a vite e cappuccio
	**55266**	Fanale posteriore LED dx 12-36V, 240x55x140 mm
	**55267**	Fanale posteriore LED sx 12-36V, 240x55x140 mm
	**55268**	Fanale targa LED 12-24 V
	**63102**	Luce ingombro DX LED 12-36V con luce anteriore, laterale e posteriore
	**63103**	Luce ingombro SX LED 12-36V con luce anteriore, laterale e posteriore

Sku	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lunghezza** / Length	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Funzioni** / Functions	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Materiali** / Material
68600	LED	12-24 V	1800 mm	7 m	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, retromarcia, retronebbia, luce targa / Position light, brake light, direction indicator, reverse light, rear fog light, license plate light	Spina 7 poli / 7-pin plug	Alluminio / Aluminium
68604	LED	12-24 V	2000 mm	7 m	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, retromarcia, retronebbia, luce targa / Position light, brake light, direction indicator, reverse light, rear fog light, license plate light	Spina 7 poli / 7-pin plug	Alluminio / Aluminium

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PARAURTI NON REGOLABILI CON FANALI ALOGENI 12V

FIXED LIGHT BOARDS WITH 12V HALOGEN REAR LIGHTS
RAMPES DE SIGNALISATION FIXES AVEC FEUX ARRIÈRE HALOGÈNES 12V
FESTE LEUCHTBALKEN MIT 12V HALOGEN-RÜCKLEUCHTEN
BARRAS DE LUCES FIJAS CON LUCES TRASERAS HALÓGENAS 12V





Articoli a ricambio

	**00277**	Lampadina alogena 12V 5W C5W SV8.5-8 11x39
	**00440**	Lampadina alogena P21/5W 12V 21/5W BAY15d
	**00441**	Lampadina alogena P21 12V 21W BA15s
	**02929**	Spina 7 poli 12-24 V in plastica con chiusura a vite e cappuccio
	**55395**	Fanale posteriore alogeno dx 12V 246X63x149 mm
	**55396**	Fanale posteriore alogeno sinistro 120V 246x63x149 mm

Sku	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lunghezza** / Length	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Funzioni** / Functions	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Materiali** / Material	**Note** / Notes
76990	Alogeno / Halogen	12 V	1500 mm	7,5 m	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, retromarcia, retronebbia, luce targa / Position light, brake light, direction indicator, reverse light, rear fog light, license plate light	Spina 7 poli / 7-pin plug	Ferro / Steel	Lampadine incluse / Bulbs included
76992	Alogeno / Halogen	12 V	1600 mm	7,5 m	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, retromarcia, retronebbia, luce targa / Position light, brake light, direction indicator, reverse light, rear fog light, license plate light	Spina 7 poli / 7-pin plug	Ferro / Steel	Lampadine incluse / Bulbs included
76994	Alogeno / Halogen	12 V	1700 mm	7,5 m	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, retromarcia, retronebbia, luce targa / Position light, brake light, direction indicator, reverse light, rear fog light, license plate light	Spina 7 poli / 7-pin plug	Ferro / Steel	Lampadine incluse / Bulbs included
76996	Alogeno / Halogen	12 V	1800 mm	7,5 m	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, retromarcia, retronebbia, luce targa / Position light, brake light, direction indicator, reverse light, rear fog light, license plate light	Spina 7 poli / 7-pin plug	Ferro / Steel	Lampadine incluse / Bulbs included
76997	Alogeno / Halogen	12 V	2000 mm	7,5 m	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, retromarcia, retronebbia, luce targa / Position light, brake light, direction indicator, reverse light, rear fog light, license plate light	Spina 7 poli / 7-pin plug	Ferro / Steel	Lampadine incluse / Bulbs included
76999	Alogeno / Halogen	12 V	2200 mm	7,5 m	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, retromarcia, retronebbia, luce targa / Position light, brake light, direction indicator, reverse light, rear fog light, license plate light	Spina 7 poli / 7-pin plug	Ferro / Steel	Lampadine incluse / Bulbs included

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PARAURTI CON FANALI ALOGENI 12V

LIGHT BOARD 12V
RAMPE DE SIGNALISATION 12V
LEUCHTBALKEN 12V
BARRA DE LUCES 12V



1



2

Articoli a ricambio

	**00405**	Fanale targa	
	**02929**	Spina 7 poli 12-24V in plastica con chiusura a vite e cappuccio	
	**76477D**	Fanale posteriore alogeno dx 237x58,6x135,5 mm	
	**76477S**	Fanale posteriore alogeno sx 237x58,6x135,5 mm	
	**76485**	Lente a ricambio	76477D
	**76486**	Lente a ricambio	76477S

Sku	**Pos.**	**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lunghezza** / Length	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Funzioni** / Functions	**Collegamento elettrico** / Electrical connection	**Materiali** / Material	**Note** / Notes
68602	1	Alogeno / Halogen	12 V	1800 mm	7 m / Cable lenght 0,5m + extension cable 7m	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, retromarcia, retronebbia, luce targa / Position lamp, stop lamp, direction indicator, reversing lamp, rear fog lamp, number plate lamp	Spina 7 poli / 7-pin plug	Alluminio / Aluminium	Paraurto sottoposto a verniciatura per cataforesi anti-corrosione. / Board painted by cataphoresis process anticorrosion
68603	2	Alogeno / Halogen	12 V	1800 mm	7 m / Cable lenght 0,5m + extension cable 7m	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, retromarcia, retronebbia, luce targa / Position lamp, stop lamp, direction indicator, reversing lamp, rear fog lamp, number plate lamp	Spina 7 poli / 7-pin plug	Alluminio / Aluminium	Paraurto sottoposto a verniciatura per cataforesi anti-corrosione. / Board painted by cataphoresis process anticorrosion
68606	1	Alogeno / Halogen	12 V	2000 mm	7 m / Cable lenght 0,5m + extension cable 7m	Luce di posizione, stop, indicatore di direzione, retromarcia, retronebbia, luce targa / Position lamp, stop lamp, direction indicator, reversing lamp, rear fog lamp, number plate lamp	Spina 7 poli / 7-pin plug	Alluminio / Aluminium	Paraurto sottoposto a verniciatura per cataforesi anti-corrosione. / Board painted by cataphoresis process anticorrosion

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

SET STAFFE

REAR MOUNT BRACKET SET
JEU DE SUPPORTS DE MONTAGE ARRIÈRE
HINTERE HALTERUNG
JUEGO DE SOPORTES TRASEROS



Sku	**Descrizione** / Description	**Interasse fori** / Hole spacing
02428	Staffa a L / L-bracket	58 mm per montaggio fanale / 58 mm for lamp mounting

SET STAFFE RIBALTABILI

TILTING BRACKET SET
JEU DE SUPPORTS RABATTABLES
KLAPPHALTERUNGEN
JUEGO DE SOPORTES TRASEROS ABATIBLES



1



2

Sku	Pos.	**Lato** / Side	**Modello** / Model	**Materiali** / Material
55391	1	Dx / Rh	ribaltabile a scatto / Snap flip-up	Zincata argento / Silver zinc-plated
55392	1	Sx / Lh	ribaltabile a scatto / Snap flip-up	Zincata argento / Silver zinc-plated
55393	2	Dx / Rh	ribaltabile a molla / Spring flip-up	Zincata argento / Silver zinc-plated
55394	2	Sx / Lh	ribaltabile a molla / Spring flip-up	Zincata argento / Silver zinc-plated

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.



Pannelli e catadiottri

Warning panels and reflectors

I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi./ The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

PANNELLI IN ALLUMINIO PER SEGNALAZIONE DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE - OMOLOGAZIONE EUROPEA

ALUMINIUM PANELS FOR AGRICULTURAL EQUIPMENT WARNING – EUROPEAN HOMOLOGATION
PANNEAUX EN ALUMINIUM POUR LA SIGNALISATION DES ÉQUIPEMENTS AGRICOLES – HOMOLOGATION EUROPÉENNE
ALUMINIUM-WARNTAFELN FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE GERÄTE – EUROPESE HOMOLOGATIE
PANELES DE ALUMINIO PARA SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS – HOMOLOGACIÓN EUROPEA





Omologazioni per la circolazione stradale in tutti i paesi europei. Conforme al regolamento ECE 70, Classe 5 - Rif. Regolamento Europeo ECE 86 (MOTHER REG. 2015/208) / *Approved for road use in all European countries. Compliant with ECE Regulation 70, Class 5 - Ref. European Regulation ECE 86 (MOTHER REG. 2015/208)*

Sku	**Linea** / Line	**Dimensioni** / Dimensions	**Materiali** / Material	**Fissaggio** / Fastening	**Note** / Notes
55343	Pannello singolo / Single panel	282x282 mm	Alluminio / Aluminium	Con viti (non incluse) / With screws (not included)	Con angoli arrotondati/ With rounded corners
55344	Kit da 2 pannelli / 2-panel kit	282x282 mm	Alluminio / Aluminium	Con viti (non incluse) / With screws (not included)	Con angoli arrotondati/ With rounded corners
60096	Kit da 2 pannelli / 2-panel kit	423x423 mm	Alluminio / Aluminium	Con viti (non incluse) / With screws (not included)	Con angoli arrotondati/ With rounded corners
55443	Kit da 2 pannelli / 2-panel kit	423x282 mm	Alluminio / Aluminium	Con viti (non incluse) / With screws (not included)	Con angoli arrotondati/ With rounded corners

KIT PANNELLI ADESIVI PER SEGNALAZIONE DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE, OMOLOGAZIONE EUROPEA

ADHESIVE PANEL KIT APPROVED FOR MARKING AGRICULTURAL EQUIPMENT, EUROPEAN HOMOLOGATION
KIT PANNEAUX ADHÉSIFS POUR LA SIGNALISATION DES ÉQUIPEMENTS AGRICOLES, HOMOLOGATION EUROPÉENNE
KIT MIT SELBSTKLEBENDEN TAFELN, EUROPESE HOMOLOGATIE
KIT DE PANELES ADHESIVOS HOMOLOGADOS PARA SEÑALIZAR EQUIPOS AGRÍCOLAS, HOMOLOGACIÓN EUROPEA

Omologazioni per la circolazione stradale in tutti i paesi europei. Conforme al regolamento R104, Classe F - Rif. Regolamento Europeo ECE 86 (MOTHER REG. 2015/208) / *Approved for road use in all European countries. Compliant with Regulation R104, Class F - Ref. European Regulation ECE 86 (MOTHER REG. 2015/208)*


Sku		**Linea** / Line	**Dimensioni** / Dimensions	**Fissaggio** / Fastening
55345		Kit 2 pannelli / 2-panel kit	282x282	Adesivo / Adhesive
55346		Kit 2 pannelli / 2-panel kit	423x423	Adesivo / Adhesive
55347		Kit 2 pannelli / 2-panel kit	423x282	Adesivo / Adhesive
55348		Kit 2 pannelli / 2-panel kit	846x141	Adesivo / Adhesive
55349		Kit 2 pannelli / 2-panel kit	423x141	Adesivo / Adhesive

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PANNELLO IN ALLUMINIO PER SEGNALAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE 423X423 - ITALIA

ALUMINIUM WARNING PANEL FOR AGRICULTURAL EQUIPMENT 423X423 – ITALY
PANNEAU EN ALUMINIUM POUR SIGNALISATION DES ÉQUIPEMENTS AGRICOLES 423X423 – ITALIE
ALUMINIUM-WARNTAFEL FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE GERÄTE 423X423 – ITALIEN
PANEL DE ALUMINIO PARA SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS 423X423 – ITALIA






Omologato per la circolazione stradale italiana / *Approved for use on Italian roads*


Sku		**Dimensioni** / Dimensions	**Materiali** / Material	**Fissaggio** / Fastening	**Note** / Notes
04030	Pannello singolo	423x423	Alluminio / Aluminium	Con viti (non incluse), la scritta TOP del pannello deve sempre risultare sul lato più alto / With screws (not included) – "TOP" marking must face upward	Con angoli arrotondati/ With rounded corners

KIT 2 PANNELLI IN ALLUMINIO PER SEGNALAZIONE DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE 564X282 - ITALIA

KIT WITH 2 ALUMINIUM PANELS FOR AGRICULTURAL EQUIPMENT 564X282 – ITALY
KIT DE 2 PANNEAUX EN ALUMINIUM POUR LA SIGNALISATION DES ÉQUIPEMENTS AGRICOLES 564X282 – ITALIE
SATZ MIT 2 ALUMINIUM-WARNTAFELN FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE GERÄTE 564X282 – ITALIEN
KIT DE 2 PANELES DE ALUMINIO PARA SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS 564X282 – ITALIA








Omologato per la circolazione stradale italiana / *Approved for use on Italian roads*

Sku	**Linea** / Line	**Dimensioni** / Dimensions	**Materiali** / Material	**Fissaggio** / Fastening	**Note** / Notes
04031	Kit 2 pannelli / 2-panel kit	564x282	Alluminio / Aluminium	Con viti (non incluse), la scritta TOP del pannello deve sempre risultare sul lato più alto / With screws (not included) – "TOP" marking must face upward	Con angoli arrotondati / With rounded corners

PANNELLO IN ALLUMINIO PER SEGNALAZIONE CARICHI SPORGENTI 500X500 - ITALIA

ALUMINIUM PANEL FOR OVERHANGING LOAD 500X500 – ITALY
PANNEAU EN ALUMINIUM POUR LA SIGNALISATION DE CHARGES DÉBORDANTES 500X500 – ITALIE
ALUMINIUM-WARNTAFEL FÜR ÜBERSTEHENDE LADUNG 500X500 – ITALIEN
PANEL DE ALUMINIO PARA SEÑALIZACIÓN DE CARGAS SOBRESALIENTES 500X500 – ITALIA




Omologato per la circolazione stradale italiana / *Approved for use on Italian roads*

Sku	**Linea** / Line	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Materiali** / Material	**Fissaggio** / Fastening	**Note** / Notes
04034	Pannello singolo / Single panel	500x500	456	Alluminio / Aluminium	Con viti (non incluse) per 4 fori rivettati ø 9 mm/ Pannel with 4 riveted holes and rounded corners ø 9 mm	Con angoli arrotondati / With rounded corners

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

KIT 2 PANNELLI IN ALLUMINIO PER RIMORCHIO CON PORTATA ≥ 3500 KG - ITALIA

KIT WITH 2 ALUMINIUM PANELS FOR TRAILER WITH CAPACITY ≥ 3500 KG – ITALY
KIT DE 2 PANNEAUX EN ALUMINIUM POUR REMORQUE AVEC CAPACITÉ ≥ 3500 KG – ITALIE
SATZ MIT 2 ALUMINIUM-WARNTAFELN FÜR ANHÄNGER MIT EINER TRAGFÄHIGKEIT ≥ 3500 KG – ITALIEN
KIT DE 2 PANELES DE ALUMINIO PARA REMOLQUE CON CAPACIDAD ≥ 3500 KG – ITALIA




Omologato per la circolazione stradale italiana / *Approved for use on Italian roads*

Sku	**Linea** / Line	**Dimensioni** / Dimensions	**Materiali** / Material	**Fissaggio** / Fastening	**Note** / Notes
04065	Kit 2 pannelli / 2-panel kit	565x196 / 562x196	Alluminio / Aluminium	Con viti (non incluse) / With screws (not included)	Con angoli arrotondati/ With rounded corners

KIT 2 PANNELLI AUTOCARRO E MOTRICE PORTATA ≥ 3500 KG

KIT OF 2 PANELS FOR TRUCK AND TRACTOR UNIT PAYLOAD ≥ 3500 KG
KIT DE 2 PANNEAUX POUR CAMION ET TRACTEUR ROUTIER, CHARGE UTILE ≥ 3500 KG
SATZ MIT 2 TAFELN FÜR LKW UND ZUGMASCHINE, NUTZLAST ≥ 3500 KG
KIT DE 2 PANELES PARA CAMIÓN Y CABEZA TRACTORA, CARGA ÚTIL ≥ 3500 KG




Omologato per la circolazione stradale italiana / *Approved for use on Italian roads*

Sku	**Linea** / Line	**Dimensioni** / Dimensions	**Materiali** / Material	**Fissaggio** / Fastening	**Note** / Notes
59791	Kit 2 pannelli / 2-panel kit	565x132	Alluminio / Aluminium	Con viti (non incluse) / With screws (not included)	Con angoli arrotondati/ With rounded corners

KIT 2 PANNELLI IN ALLUMINIO PER SEGNALARE LE ATTREZZATURE AGRIC. 423X282 - FRANCIA E GERMANIA

KIT WITH 2 ALU PANELS FOR AGRICULTURAL EQUIPMENT 423X282 – FR. AND GERMANY
KIT DE 2 PANNEAUX EN ALU PR LA SIGNAL. DES ÉQUIP. AGRIC. 423X282 – FR. ET ALL.
SATZ MIT 2 ALU-WARNTAFELN FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE GERÄTE 423X282 – FRANKREICH UND DEUTSCHLAND
KIT DE 2 PANELES DE ALUMINIO PARA SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS 423X282 – FRANCIA Y ALEMANIA




Omologazione per la circolazione stradale tedesca DIN 11030 e francese TP ESC / *Approved for road use in Germany (DIN 11030) and France (TP ESC)*

Sku	**Linea** / Line	**Dimensioni** / Dimensions	**Materiali** / Material	**Fissaggio** / Fastening	**Note** / Notes
57818	Kit 2 pannelli / 2-panel kit	423x282	Alluminio / Aluminium	Con viti (non incluse) / With screws (not included)	Con angoli arrotondati/ With rounded corners

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

KIT 2 PANNELLI PER SEGNALARE LE ATTREZZATURE AGRIC. 423X423 FORI RIVETTATI - FRANCIA E GERMANIA

KIT WITH 2 ALU PANELS FOR AGRICULTURAL EQUIPMENT WARNING 423X423 WITH RIVETED HOLES – FR/DE
KIT DE 2 PANNEAUX EN ALU PR LA SIGNAL. DES ÉQUIP. AGRIC. 423X423 AV. TROUS RIVETÉS – FR. ET ALL.
SATZ MIT 2 ALU-WARNTAFELN FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE GERÄTE 423X423 MIT GENIETETEM LOCH – FRANKREICH UN
KIT DE 2 PANELES DE ALUMINIO PARA SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS 423X423 CON AGUJEROS REMACHADOS



Omologazione per la circolazione stradale tedesca DIN 11030 e francese TP ESC / *Approved for road use in Germany (DIN 11030) and France (TP ESC)*

Sku	**Linea** / Line	**Dimensioni** / Dimensions	**Materiali** / Material	**Fissaggio** / Fastening	**Note** / Notes
60089	Kit 2 pannelli / 2-panel kit	423x423	Alluminio / Aluminium	Con viti (non incluse) per 4 fori rivettati ø 9 mm / With screws (not included) for 4 riveted holes Ø 9 mm	Con angoli arrotondati/ With rounded corners

PANNELLI IN ALLUMINIO DI SEGNALAZIONE DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE 423X423 - FRANCIA E GERMANIA

ALUMINIUM WARNING PANELS FOR AGRICULTURAL EQUIPMENT 423X423 – FRANCE AND GERMANY
PANNEAUX EN ALUMINIUM DE SIGNALISATION DES ÉQUIPEMENTS AGRICOLES 423X423 – FRANCE ET ALLEMAGNE
ALUMINIUM-WARNTAFELN FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE GERÄTE 423X423 – FRANKREICH UND DEUTSCHLAND
PANELES DE ALUMINIO DE SEÑALIZACIÓN PARA EQUIPOS AGRÍCOLAS 423X423 – FRANCIA Y ALEMANIA



Omologazione per la circolazione stradale tedesca DIN 11030 e francese TP ESC / *Approved for road use in Germany (DIN 11030) and France (TP ESC)*

Sku	**Linea** / Line	**Dimensioni** / Dimensions	**Materiali** / Material	**Fissaggio** / Fastening	**Note** / Notes
57821	Pannello singolo / Single panel	423x423	Alluminio / Aluminium	Lato destro, con viti (non incluse) / Right side, with screws (not included)	Con angoli arrotondati/ With rounded corners
57822	Pannello singolo / Single panel	423x423	Alluminio / Aluminium	Lato sinistro, con viti (non incluse) / Lh side, with screws (not included)	Con angoli arrotondati/ With rounded corners

KIT 2 PANNELLI IN FERRO ZINCATO PER SEGNALAZIONE DELLE ATTREZZATURE AGRIC. 564X282 - GERMANIA

KIT WITH 2 GALVANIZED STEEL PANELS FOR AGRICULTURAL EQUIPMENT WARNING 564X282 – GERMANY
KIT DE 2 PANNEAUX EN ACIER GALVANISÉ PR LA SIGNAL. DES ÉQUIP. AGRIC. 564X282 – ALL.
SATZ MIT 2 VERZINKTEN STAHL-WARNTAFELN FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE GERÄTE 564X282 – DEUTSCHLAND
KIT DE 2 PANELES DE ACERO GALVANIZADO PARA SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS 564X282 – ALEMANIA



Omologazione per la circolazione stradale tedesca DIN 11030 / *Approved for road use in Germany (DIN 11030)*

Sku	**Linea** / Line	**Dimensioni** / Dimensions	**Materiali** / Material	**Fissaggio** / Fastening	**Note** / Notes
57817	Kit 2 pannelli / 2-panel kit	564x282	Ferro zincato / Zinc plated	Con viti (non incluse) / With screws (not included)	Con angoli arrotondati/ With rounded corners

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

TRIANGOLO VEICOLO FERMO

WARNING TRIANGLE FOR BROKEN-DOWN VEHICLE
TRIANGLE DE SIGNALISATION POUR VÉHICULE EN PANNE
WARNDREIECK FÜR PANNENFAHRZEUG
TRIÁNGULO DE SEÑALIZACIÓN PARA VEHÍCULO AVERIADO




Sku	**Lunghezza** / Length	**Altezza** / Height	**Materiali** / Material	**Confezionamento** / Packaging
04035	46 cm	40,50 cm	Base a croce, in ferro / Iron cross base	Astuccio / Case

TRIANGOLO VEICOLI LENTI E RELATIVI RIMORCHI

HAZARD TRIANGLE SLOW TRAFFIC LRV
TRIANGLE DE DANGER LRV À CIRCULATION LENTE
GEFAHRENDREIECK LANGSAMVERKEHR LRV
TRIÁNGULO DE PELIGRO TRÁFICO LENTO LRV





Omologazioni per la circolazione stradale in tutti i paesi europei. Conforme al regolamento ECE 69.01 / *Approved for road use in all European countries. Compliant with ECE Regulation 69.01*

Sku	**Linea** / Line	**Dimensioni** / Dimensions	**Materiali** / Material	**Fissaggio** / Fastening
12439	Pannello singolo / Single panel	365x365	Alluminio / Aluminium	Con viti (non incluse), parte posteriore del veicolo / To ensure stable mounting, use 2 appropriate screws to fix the triangle to the vehicle surface

NASTRO RIFLETTENTE PER SUPERFICI RIGIDE

REFLECTIVE TAPE - CONTOUR MARKER
BANDEROLE RÉFLECTORISÉE
MARKIERUNGSBAND REFLEKTIEREND
BANDEROLA REFLECTANTE



Sku	**Colore** / Colour	**Lunghezza** / Length	**Larghezza** / Width	**Note** / Notes
57857	Giallo / Yellow	50 m	50 mm	Omologato conforme al regolamento ECE ONU 104 ed ECE 48 / ECE R104 and ECE R48 approved
57858	Bianco / White	50 m	50 mm	Omologato conforme al regolamento ECE ONU 104 ed ECE 48 / ECE R104 and ECE R48 approved
57859	Rosso / Red	50 m	50 mm	Omologato conforme al regolamento ECE ONU 104 ed ECE 48 / ECE R104 and ECE R48 approved

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SEGNALE LIMITE DI VELOCITÀ - ITALIA


VEHICLE SPEED LIMIT - ITALY
PANNEAU DE LIMITATION DE VITESSE – ITALIE
GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSSCHILD – ITALIEN
SEÑAL DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD - ITALIA

Omologato per la circolazione stradale italiana / *Approved for use on Italian roads*

Sku	img.	**Velocità massima** / Max. speed	**Materiali** / Material	**Diametro** / Diameter
04023		40 km/h	Alluminio / Aluminium	200 mm
04033		40 km/h	Adesivo / Self-adhesive	200 mm
59108		70 km/h	Adesivo / Self-adhesive	200 mm
59109		80 km/h	Adesivo / Self-adhesive	200 mm

PORTATARGA CON CERNIERA

NUMBERPLATE HOLDER WITH HINGE
PORTE PLAQUE AVEC CHARNIERE
NUMMERSCHILDHALTER MIT SCHARNIER
NÚMERO PORTA PLACA CON BISAGRA




Sku	**Dimensioni** / Dimensions	**Materiali** / Material	**Note** / Notes
55318	165x165 mm	Inox / Stainless steel	con cerniera / with hinge

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

LAMIERA PORTATARGA


LICENSE PLATE BRACKET
SUPPORT DE PLAQUE EN TÔLE
NUMMERNSCHILDHALTER AUS BLECH
SOPORTE DE PLACA DE CHAPA



Sku	**Materiali** / Material	**Dimensioni** / Dimensions
DIS.2410	lamiera / Metal sheet	250x165

TARGA RIPETITRICE BIFACCIALE PER RIMORCHI AGRICOLI

DOUBLE-SIDED NUMBER PLATE FOR AGRICULTURAL TRAILERS
PLAQUE DOUBLE FACE DE SIGNALISATION POUR REMORQUE AGRICOLE
DOPPELSEITIGES NUMMERNSCHILD FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE ANHÄNGER
TARGA REPETIDOR BIFACCIALE PARA REMOLQUES AGRÍCOLAS






Sku	**Linea** / Line	**Colore** / Colour	**Dimensioni** / Dimensions	**Materiali** / Material	**Note** / Notes
09250	bifacciale / Double-sided	Bianco e Giallo / White and yellow	165x165 mm	Alluminio / Aluminium	La targa ripetitrice omologata deve essere obbligatoriamente richiesta in Motorizzazione, quelle che esistono in commercio sono targhe ripetitrici provvisorie, ossia in attesa di quella definitiva./ The approved doubleside number plate must be compulsorily requested in the Motorization, those that exist on the market are temporary repeater plates, that is, pending the definitive one.

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

NUMERI E LETTERE ADESIVI PER TARGHE RIPETITRICI


ADHESIVE NUMBERS AND LETTERS FOR LICENSE PLATES
CHIFFRES ET LETTRES ADHÉSIFS POUR PLAQUES D'IMMATRICULATION
SELBSTKLEBENDE ZAHLEN UND BUCHSTABEN FÜR NUMMERNSCHILDER
NÚMEROS Y LETRAS ADHESIVOS PARA PLACAS

Sku		Sku		Sku		Sku	
09251		09261		09271		09281	
09252		09262		09272		37346	
09253		09263		09273		37347	
09254		09264		09274		37348	
09255		09265		09275		37349	
09256		09266		09276			
09257		09267		09277			
09258		09268		09278			
09259		09269		09279			
09260		09270		09280			


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

KIT NUMERI E LETTERE ADESIVI PER TARGA RIPETITRICE

ADHESIVE NUMBERS AND LETTERS KIT FOR REPEATER PLATE
KIT DE CHIFFRES ET LETTRES ADHÉSIFS POUR PLAQUE RÉPÉTITRICE
KIT MIT SELBSTKLEBENDEN ZAHLEN UND BUCHSTABEN FÜR WIEDERHOLUNGSKENNZEICHEN
KIT DE NÚMEROS Y LETRAS ADHESIVAS PARA PLACA REPETIDORA



1



2

Sku	Pos.	**Contenuto** / Content	**Fissaggio** / Fastening	**Dimensioni** / Dimensions
55555	1	Numeri: 0,1,2,3,4,5,6/9,7,8	adesivo / Self-adhesive	30x60 mm
55556	2	Lettere: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z	adesivo / Self-adhesive	30x60 mm

CATARIFRANGENTI TRIANGOLARI


TRIANGULAR REFLECTORS
CATADIOPTRES TRIANGULAIRES
DREIECKIGE RÜCKSTRAHLER
REFLECTORES TRIANGULARES

Sku	img.	**Colore** / Colour	**Fissaggio** / Fastening	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Materiali** / Material
44426		rosso / red	Prigioniero M5x16 mm / M5x16 mm screw	160x140 mm	85 mm	PMMA
10370		Rosso / Red	Fori M5 / M5 holes	155 x137 mm	70 mm	Metacrilato/ Acrylic
55359		Rosso / Red	Fori M5 / M5 holes	154x136 mm	69,5 mm	ABS
64441		Rosso / Red	Adesivo / Self-adhesive	120x135 mm		Metacriliato/ Acrylic

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CATARIFRANGENTI ROTONDI

ROUND REFLECTORS
CATADIOPTRES RONDS
RUNDE RÜCKSTRAHLER
REFLECTORES REDONDOS



1



1



2



3

Sku	Pos.	Colore / Colour	Fissaggio / Fastening	Diametro / Diameter
00407	1 /1	Bianco / White	Prigioniero M5 / M5 screw	60 mm
00408	1 /1	Rosso / Red	Prigioniero M5 / M5 screw	60 mm
00410	1 /1	Rosso / Red	Prigioniero M5 / M5 screw	80 mm
00476	1 /1	Bianco / White	Prigioniero M5 / M5 screw	80 mm
00477	1 /1	Arancione / Orange	Prigioniero M5 / M5 screw	80 mm
01367	1 /1	Arancione / Orange	Prigioniero M5 / M5 screw	60 mm
01649	1 /3	Bianco / White	Adesivo / Self-adhesive	60 mm
01650	1 /3	Arancione / Orange	Adesivo / Self-adhesive	60 mm
01651	1 /3	Rosso / Red	Adesivo / Self-adhesive	60 mm
04410	1 /1	Rosso / Red	Prigioniero M6 / M6 screw	85 mm
04476	1 /1	Bianco / White	Prigioniero M6 / M6 screw	85 mm
04477	1 /1	Arancione / Orange	Prigioniero M6 / M6 screw	85 mm
10371	1 /2	Bianco / White	Con foro 5,5 mm / With 5.5 mm hole	60 mm
10372	1 /2	Arancione / Orange	Con foro 5,5 mm / With 5.5 mm hole	60 mm
10373	1 /2	Rosso / Red	Con foro 5,5 mm / With 5.5 mm hole	60 mm

CATARIFRANGENTI RETTANGOLARI CON VITE

RECTANGULAR REFLECTORS WITH SCREW
CATADIOPTRES RECTANGULAIRES AVEC VIS
RECHTECKIGER RÜCKSTRAHLER MIT SCHRAUBE
REFLECTORES RECTANGULARES CON TORNILLO



Sku	Colore / Colour	Fissaggio / Fastening	Dimensioni / Dimensions	Interasse fori / Hole spacing	Materiali / Material
06113	Rosso / Red	con 2 prigionieri M6 / with 2 stud bolt	95,5x58,5 mm	45 mm	Metalcrilato/ Acrylic
69302	Arancione / Orange	con 2 prigionieri M6 / with 2 stud bolt	95,5x58,5 mm	45 mm	Metalcrilato/ Acrylic

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CATARIFRANGENTI RETTANGOLARI

RECTANGULAR REFLECTORS
CATADIOPTRES RECTANGULAIRES
RECHTECKIGER RÜCKSTRAHLER
REFLECTORES RECTANGULARES

Sku	img.	**Colore** / Colour	**Fissaggio** / Fastening	**Dimensioni** / Dimensions	**Interasse fori** / Hole spacing	**Materiali** / Material
03917		Bianco / White	Adesivo / Self-adhesive	57x39 mm		Metacrilato/ Acrylic
03918		Arancione / Orange	Adesivo / Self-adhesive	57x39 mm		Metacrilato/ Acrylic
03919		Rosso / Red	Adesivo / Self-adhesive	57x39 mm		Metacrilato/ Acrylic
33920		Bianco / white	Adesivo / Self-adhesive	106x7,5x50 mm		PMMA
33921		Arancione / amber	Adesivo / Self-adhesive	106x7,5x50 mm		PMMA
33922		rosso / red	Adesivo / Self-adhesive	106x7,5x50 mm		PMMA
19735		Rosso / Red	2 fori ø 4 mm / 2 holes Ø 4 mm	107x51 mm	90 mm	Metacrilato/ Acrylic
19736		Arancione / Orange	2 fori ø 4 mm / 2 holes Ø 4 mm	107x51 mm	90 mm	Metacrilato/ Acrylic

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.



Prese e spine

Sockets and plugs

I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi./ The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

PRESE UNIPOLARI

SOCKETS 1 PIN
PRISE 1 PÔLES
STECKDOSE 1-POLIG
TOMAS DE 1 POLOS

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Modello** / Model	**Terminali** / Terminals	**Note** / Notes
02947		12-24 V	Unipolare / Single-pole	A faston piatto 6,3 mm / Flat faston 6.3 mm	
02949		12-24 V	Unipolare / Single-pole	A faston piatto 6,3 mm / Flat faston 6.3 mm	Con coperchio / With cover

PRESE BIPOLARI

SOCKETS 2 PIN
PRISE 2 PÔLES
STECKDOSE 2-POLIG
TOMAS DE 2 POLOS

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Modello** / Model	**Terminali** / Terminals	**Note** / Notes
02924		12-24 V	Bipolare / Double-pole	A faston piatto 6,3 mm / Flat faston 6.3 mm	Con coperchio / With cover
02948		12-24 V	Bipolare / Double-pole	A faston piatto 6,3 mm / Flat faston 6.3 mm	
02984		12-24 V	Bipolare / Double-pole	A faston piatto 6,3 mm / Flat faston 6.3 mm	Con coperchio / With cover
22926		12-24V	Bipolare / Double-pole	A vite / Screw	
55442		12 V	Bipolare / Double-pole	A vite / Screw	Con coperchio / With cover

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PRESE 2 POLI
SOCKETS 2 PIN
PRISE 2 PÔLES
STECKDOSE 2-POLIG
TOMAS DE 2 POLOS

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Terminali** / Terminals	**Note** / Notes
02928		12-24 V	A faston piatto 6,3 mm / Flat faston 6.3 mm	Con coperchio / With cover

PRESE 3 POLI
SOCKETS 3 PIN
PRISE 3 PÔLES
STECKDOSE 3-POLIG
TOMAS DE 3 POLOS

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Modello** / Model	**Terminali** / Terminals	**Materiali** / Material	**Note** / Notes
16524		12-24 V	3 poli / 3-pole	A faston piatto 6,3 mm / Flat faston 6.3 mm	Plastica / Plastic	Con coperchio / With cover
19036		12-24 V	3 poli / 3-pole	A faston piatto 6,3 mm / Flat faston 6.3 mm	Plastica / Plastic	Con coperchio / With cover
26957		12-24 V	3 poli / 3-pole	A faston piatto 6,3 mm / Flat faston 6.3 mm	Plastica / Plastic	Con coperchio / With cover
60237		12-24 V	3 poli / 3-pole	A faston piatto 6,3 mm / Flat faston 6.3 mm	Plastica / Palstic	Con coperchio / With cover

PRESE 4 POLI
SOCKETS 4 PIN
PRISE 4 PÔLES
STECKDOSE 4-POLIG
TOMAS DE 4 POLOS

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Modello** / Model	**Terminali** / Terminals	**Note** / Notes
84428		12-24 V	4 poli / 4-pole	A serrafilo / Wire clamp	Con coperchio / With cover

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PRESE 7 POLI

SOCKETS 7 PIN
PRISE 7 PÔLES
STECKDOSE 7-POLIG
TOMAS DE 7 POLOS

Articoli a ricambio

	**03967**	Staffa per il fissaggio delle presa a 7 vie	02930,06501
	**04491**	Guarnizione posteriore in gomma per presa a 7 poli, con attacchi serrafilo	02930,06501,37352

Sku	**img.**	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Modello** / Model	**Terminali** / Terminals	**Note** / Notes
02930		12-24 V	7 poli / 7-pole	A serrafilo / Wire clamp	Con coperchio/ With cover
37352		12-24 V	7 poli / 7-pole	A faston piatto 6,3 mm / Flat faston 6.3 mm	Con coperchio/ With cover
06501		12-24 V	7 poli / 7-pole	A serrafilo / Wire clamp	Con coperchio/ With cover
12580		12-24 V	7 poli / 7-pole	A serrafilo / Wire clamp	Con coperchio/ With cover

PRESE 13 POLI

SOCKETS 13 PIN
PRISE 13 PÔLES
STECKDOSE 13-POLIG
TOMAS DE 13 POLOS

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Modello** / Model	**Terminali** / Terminals	**Note** / Notes
51691		12-24 V	13 poli / 13-pole	A serrafilo / Wire clamp	Con coperchio / With cover

SPINE 2 POLI

PLUG 2 PIN
FICHE 2 PÔLES
STECKER 2-POLIG
ENCHUFE DE 2 POLOS

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Modello** / Model	**Terminali** / Terminals	**Materiali** / Material	**Certificazioni** / Certifications
02927		12-24 V	2 poli / 2-pole	A faston piatto 6,3 mm / Flat faston 6.3 mm	Plastica / Plastic housing	CE, RoHS

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SPINE 3 POLI

PLUG 3 PIN
FICHE 3 PÔLES
STECKER 3-POLIG
ENCHUFE DE 3 POLOS

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Modello** / Model	**Terminali** / Terminals	**Materiali** / Material	**Note** / Notes
16525		12-24 V	3 poli / 3-pole	A faston piatto 6,3 mm / Flat faston 6.3 mm	Plastica / Plastic	
19035		12-24 V	3 poli / 3-pole	A faston piatto 6,3 mm / Flat faston 6.3 mm	Plastica / Plastic	Con cappuccio / With cap
19057		12-24 V	3 poli / 3-pole	A faston piatto 6,3 mm / Flat faston 6.3 mm	Plastica / Plastic	Con cappuccio / With cap

SPINE 4 POLI

PLUG 4 PIN
FICHE 4 PÔLES
STECKER 4-POLIG
ENCHUFE DE 4 POLOS

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Modello** / Model	**Terminali** / Terminals
84427		12-24 V	4 poli / 4-pole	A serrafilo / Wire clamp

SPINE 7 POLI

PLUG 7 PIN
FICHE 7 PÔLES
STECKER 7-POLIG
ENCHUFE DE 7 POLOS

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Modello** / Model	**Terminali** / Terminals
02921		12-24 V	7 poli / 7-pole	A serrafilo / Wire clamp
02929		12-24 V	7 poli / 7-pole	A serrafilo / Wire clamp
06502		12-24 V	7 poli / 7-pole	A serrafilo / Wire clamp

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

SPINE 13 POLI

PLUG 13 PIN
FICHE 13 PÔLES
STECKER 13-POLIG
ENCHUFE DE 13 POLOS

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Modello** / Model	**Terminali** / Terminals
51690		12-24 V	13 poli / 13-pole	A serrafilo / Wire clamp

ADATTATORE

ADAPTOR
ADAPTATEUR
ADAPTER
ADAPTADOR

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Modello** / Model	**Terminali** / Terminals	**Note** / Notes
36771		12-24 V	spina 7/ presa13 poli / 7-pole plug / 13-pole socket	A serrafilo / Wire clamp	Con coperchio / With cover
51689		12-24 V	spina 13/ presa 7 poli / 13-pole plug / 7-pole socket	A serrafilo / Wire clamp	Con coperchio / With cover

PRESE E SPINE ISOBUS

ISOBUS SOCKETS AND PLUGS
PRISES ET FICHES ISOBUS
ISOBUS-STECKDOSEN UND -STECKER
ENCHUFES Y TOMAS ISOBUS

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Modello** / Model	**Linea** / Line	**Colore** / Colour	**Note** / Notes
68152		12 V	9 poli / 9-pole	Active	Nero / Black	Con coperchio / With cover
68153		12 V	9 poli / 9-pole	Passive	Grigio / Grey	Con coperchio / With cover

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PRESE USB

USB SOCKET
PRISE USB
STECKDOSE USB
ENCHUFE USB

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Modello** / Model	**Attacco** / Attachment	**Note** / Notes
57179		Input: 12V; Output 5V	USB Tipo A e C / USB Type-A and Type-C output	Terminali 6,3 mm / Faston 6,3 mm	Con coperchio / With cover
F24166		Input: 12V; Output: 5V	USB tipo A / USB type A	Cavo 600 mm / Cable length 600 mm	Con coperchio / With cover

PRESA ACCENDISIGARI

CIGARETTE SOCKET
FICHE POUR ALLUME-CIGARE
STECKER FÜR ZIGARETTENANZÜNDER
ENCHUFE PARA ENCENDEDOR CIGARILLO

Sku	img.	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Fissaggio** / Fastening	**ø foro** / Hole ø	**Terminali** / Terminals	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
64474		12 V	16 A	a pannello Ø28 mm / Panel cut-out Ø28 mm	diametro interno presa 21 mm / Socket inner diameter: 21 mm	A faston piatto 6,3 mm/ Flat faston 6.3 mm	-30°C / + 60°C

PROLUNGHE

EXTENSION CABLE
CÂBLE DE RALLONGE
VERLÄNGERUNGSKABEL
CABLE ALARGADOR

Sku	img.	**Tipo** / Type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lunghezza** / Length
04490		cavo spiralato con spine 7 poli / Coiled cable with 7-pole plugs	12-24 V	3,50 m
12645		prolunga con spine 7 poli / Extension cable with 7-pole plugs	12-24 V	3000 mm
12646		prolunga con presa e spina 7 poli / Extension with 7-pin socket and plug	12-24 V	3000 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PROLUNGA ELETTRICA CON PRESA MULTIPLA

POWER CABLE WITH MULTIPLE SOCKETS
CÂBLE D'ALIMENTATION AVEC PRISE MULTIPLE
STROMKABEL MIT MEHRFACHSTECKDOSE
CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA MÚLTIPLE

Sku	**img.**	**Tipo** / Type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lunghezza** / Length
55460		Prolunga con doppia presa 3 poli / Extension cable with dual 3-pin socket	12 V	4500 mm
55461		Prolunga con doppia presa 3 poli / Extension cable with dual 3-pin socket	12 V	200 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.



Intermittenze, centraline e relays

Flashers, control units, relays

I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi./ The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

CENTRALINE PRERISCALDO CANDELETTE E ARRESTO MOTORE

GLOW PLUG PREHEATING CONTROL UNITS AND ENGINE SHUTDOWN UNITS
UNITÉS DE CONTRÔLE DE PRÉCHAUFFAGE DES BOUGIES ET UNITÉS D'ARRÊT MOTEUR
GLÜHKERZEN-VORHEIZSTEUERGERÄTE UND MOTORABSCHALTSTEUERGERÄTE
UNIDADES DE CONTROL DE PRECALENTAMIENTO DE BUJÍAS Y UNIDADES DE PARADA DEL MOTOR



Sku	**Tipo** / Type	**Prodotti compatibili** / Compatible products
63755	12V	12591
63756	24V	12591

CENTRALINE PRERISCALDO CANDELETTE PER MOTORI LOMBARDINI

GLOW PLUG PREHEATING CONTROL UNITS FOR LOMBARDINI ENGINES
UNITÉS DE CONTRÔLE DE PRÉCHAUFFAGE DES BOUGIES POUR MOTEURS LOMBARDINI
GLÜHKERZEN-VORHEIZSTEUERGERÄTE FÜR LOMBARDINI-MOTOREN
UNIDADES DE CONTROL DE PRECALENTAMIENTO DE BUJÍAS PARA MOTORES LOMBARDINI



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Prodotti compatibili** / Compatible products
09179	12 V	57689

LAMPEGGIATORE LED ELETTRONICO 12V 4 PIN PER FANALI A LED

ELECTRONIC LED FLASHER 12V 4 PIN FOR LED LIGHTS
CLIGNOTANT LED ÉLECTRONIQUE 12V 4 BROCHES POUR FEUX LED
ELEKTRONISCHER LED-BLINKER 12V 4 PINS FÜR LED-SCHEINWERFER
INTERMITENTE LED ELECTRÓNICO 12V 4 PINES PARA FAROS LED



Sku	**Modello** / Model	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Prodotti compatibili** / Compatible products
57809	per luci a LED / Fore LED lights	12 V	64581

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

LAMPEGGIATORE LED ELETTRONICO 4 PIN PER FANALI A LED E ALOGENI

ELECTRONIC LED FLASHER 4 PIN FOR LED AND HALOGEN LIGHTS
CLIGNOTANT LED ÉLECTRONIQUE 4 BROCHES POUR FEUX LED ET HALOGÈNES
ELEKTRONISCHER LED-BLINKER 4 PINS FÜR LED- UND HALOGEN-SCHEINWERFER
INTERMITENTE LED ELECTRÓNICO 4 PINES PARA FAROS LED Y HALÓGENOS



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Modello** / Model	**Note** / Notes	**Prodotti compatibili** / Compatible products
63662	12 V	120 W	Con spia / With indicator light	Funziona sia con lampade alogene che con lampade a led indipendenti o collegate senza variazione di frequenza. / Work with halogen lamps and also with indipendent or intercalated led lamps without changing frequency	64581
63663	24 V	240 W	Con spia / With indicator light	Funziona sia con lampade alogene che con lampade a led indipendenti o collegate senza variazione di frequenza. / Work with halogen lamps and also with indipendent or intercalated led lamps without changing frequency	64581

INTERMITTENZE 3 PIN

FLASHER UNIT 3 PIN
UNITÉ CLIGNOTANTE 3 BROCHE
BLINKGEBER 3 PINS
UNIDAD INTERMITENTE 3 PINES



1



2

Sku	Pos.	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Modello** / Model	**Prodotti compatibili** / Compatible products
00707	1	12 V	47-180 W	Con spia / With indicator light	64581
I18013	2	24 V	47-180 W	Con spia / With indicator light	64581

INTERMITTENZA 6 POLI 12V CON SPIA E STAFFA

FLASHER UNIT 12V 6-POLE WITH INDICATOR LIGHT AND BRACKET
UNITÉ CLIGNOTANTE 6 BROCHES 12V AVEC VOYANTS ET SUPPORT
6-POLIGER 12V BLINKGEBER MIT KONTROLLLEUCHTE UND HALTERUNG
UNIDAD INTERMITENTE 6 PINES 12V CON LUZ INDICADORA Y SOPORTE



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Modello** / Model	**Prodotti compatibili** / Compatible products
00708	12 V	Corrente nominale 2+1+1x21 + 5 W 8x21 W	Con spia / With indicator light	12589

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

INTERMITTENZA 12V 4 POLI

FLASHER UNIT 12V 4-POLE
UNITÉ CLIGNOTANTE 12V 4 BROCHES
4-POLIGER BLINKGEBER 12V
UNIDAD INTERMITENTE 12V 4 PINES



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Modello** / Model	**Terminali** / Terminals	**Prodotti compatibili** / Compatible products
I18082	12 V	4X21+2 W	con spia / With indicator light	4 Terminali / 4 Terminals	64581

RELÈ 12V 30-40A CON DIODO

RELAY 12V 30-40A WITH DIODE
RELAIS 12V 30-40A AVEC DIODE
12V 30-40A RELAIS MIT DIODE
RELÉ 12V 30-40A CON DIODO



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Modello** / Model	**Prodotti compatibili** / Compatible products
63765	12 V	30/40 A	Con diodo / With diode	64581

RELÈ 20-30A

RELAY 20-30A
RELAIS 20-30A
20-30A RELAIS
RELÉ 20-30A



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Modello** / Model	**Prodotti compatibili** / Compatible products
02101	12 V	20/30 A	Senza diodo / Without diode	12490,64581,69173
02102	24 V	10/20 A	Senza diodo / Without diode	12490,64581,69173

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

RELÈ DI POTENZA 12V

POWER RELAY 12V
RELAIS DE PUISSANCE 12V
12V LEISTUNGSRELAIS
RELÉ DE POTENCIA 12V



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Modello** / Model
64590	12 V	200 -500 A	Senza diodo / Without diode

RELÈ 12V 30A CON FUSIBILE DI PROTEZIONE

RELAY 12V 30A WITH PROTECTION FUSE
RELAIS 12V 30A AVEC FUSIBLE DE PROTECTION
RELAIS 12V 30A MIT SCHUTZSICHERUNG
RELÉ 12V 30A CON FUSIBLE DE PROTECCIÓN



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Modello** / Model
63769	12 V	Con fusibile di protezione 30 A, senza diodo / With 30 A protection fuse, without diode

MICRO RELÈ

MICRO RELAY
MICRO RELAIS
MIKRORELAIS
MICRO RELÉ



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Modello** / Model	**Prodotti compatibili** / Compatible products
64584	12 V	10/20 A	Con diodo / With diode	60063
64585	24 V	10/20 A	Con diodo / With diode	60063

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

RELÈ 3 PIN

RELAY 3
RELAIS 3 BROCHES
3-POLIGES RELAIS
RELÉ DE 3 PINES



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Modello** / Model	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Prodotti compatibili** / Compatible products
57688	12 V	70 A	Senza diodo / Without diode	-40° / +125° C	57689
60064	24 V	40 A	Senza diodo / Without diode	-40° / +125° C	57689

MICRO RELÈ

MICRO RELAY
MICRO RELAIS
MIKRORELAIS
MICRO RELÉ

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Modello** / Model	**Prodotti compatibili** / Compatible products
60061		12 V	10/20 A	Senza diodo / Without diode	60063
60062		24 V	10/20 A	Senza diodo / Without diode	60063

RELÈ SENZA DIODO

RELAY WITHOUT DIODE
RELAIS SANS DIODE
RELAIS OHNE DIODE
RELÉ SIN DIODO



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Modello** / Model	**Prodotti compatibili** / Compatible products
63767	12 V	30/40 A	Senza diodo / Without diode	64581
63768	24 V	20/10 A	Senza diodo / Without diode	64581

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

ACCESSORI RELAYS

RELAY ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR RELAIS
RELAIS-ZUBEHÖR
ACCESORIOS PARA RELÉS

Sku		**Modello** / Model	**Prodotti compatibili** / Compatible products
12490		Base per relè / Relay socket	00707,02101,02102,57809,63662,63663,63765,63767,63768,I18013,I18082
64581		Base per rele' / Relay socket	00707,02101,02102,57809,63662,63663,63765,63767,63768,I18013,I18082
69173		Base per relè / Relay socket	00707,02101,02102,57809,63662,63663,63765,63767,63768,I18013,I18082
57689		Base per relè con staffa / Relay socket with bracket	09179,57688,60064
60063		Base per micro relè / Micro relay socket with bracket	60061,60062,64584,64585

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.



Spie di controllo e strumenti


Control lights and gauges

I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi./ The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

SPIE ROTONDE

ROUND DASHBOARD WARNING LIGHTS
VOYANTS LUMINEUX RONDS POUR TABLEAU DE BORD
RUNDE WARNLEUCHTEN FÜR ARMATURENBRETT
LUCES DE ADVERTENCIA REDONDAS PARA EL TABLERO





Lampadina non inclusa art. 26049 12V, attacco a faston 6,3x0,8 e art. 26050 24V, attacco a faston 6,3x0,8 / *Bulb not included art. 26049 12V, 6.3x0.8 faston connector and art. 26050 24V, 6.3x0.8 faston connector*


Sku		**Colore** / Colour	**Funzioni** / Functions
S14181		Rosso / Red	Neutra - nessun simbolo / Neutral – no symbol
S14151		Rosso / Red	Generatore / Alternator
S14152		Rosso / Red	Pressione olio / Oil pressure
S14153		Rosso / Red	Temperatura acqua / Water temperature
S14155		Rosso / Red	Filtro aria / Air filter
S14156		Rosso / Red	Luci di parcheggio / Parking lights
S14180		Rosso / Red	Avaria freni / Brake failure Fallo de frenosDéfaillance des freins
S14175		Arancione / Orange	Neutra - nessun simbolo / Neutral – no symbol
S14157		Arancione / Orange	Riserva carburante / Fuel reserve
S14158		Arancione / Orange	Candelette / Glow plugs


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

Sku		**Colore** / Colour	**Funzioni** / Functions
S14159		Arancione / Orange	Marcia lenta / Low speed
S14160		Arancione / Orange	Marcia veloce / High speed
S14182		Verde / Green	Neutra - nessun simbolo / Neutral – no symbol
S14161		Verde / Green	Indicatori di direzione (frecce) / Turn indicator
S14162		Verde / Green	Luce di posizione / Position light
S14163		Verde / Green	Anabbagliante / Low beam lights
S14164		Verde / Green	Marcia A-R / Forward / Reverse gear
S14165		Blu / Blue	Abbagliante / High beam

SPIE QUADRATE

SQUARE DASHBOARD WARNING LIGHTS
VOYANTS LUMINEUX CARRÉS POUR TABLEAU DE BORD
QUADRATISCHE WARNLEUCHTEN FÜR ARMATURENBRETT
LUCES DE ADVERTENCIA CUADRADAS PARA EL TABLERO





Lampadina non inclusa art. L26005.O 12V 3W T10 e art. L26016.O 24V 3W T10 / *Bulb not included art. L26005.O 12V 3W T10 and art. L26016.O 24V 3W T10*

Sku		**Colore** / Colour	**Funzioni** / Functions
02844		Rosso / Red	Neutra – nessun simbolo / Neutral – no symbol
02854		Rosso / Red	Batteria scarica / Battery discharged
08060		Rosso / Red	Freno a mano / Parking brake

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

Sku		**Colore** / Colour	**Funzioni** / Functions
08065		Rosso / Red	Pressione olio / Oil pressure
08066		Rosso / Red	Temperatura acqua / Water temperature
S14004		Rosso / Red	Filtro aria intasato / Air filter clogged
S14019		Rosso / Red	Temperatura olio meccanico / Engine oil temperature
S14024		Giallo / Yellow	Neutra – nessun simbolo / Neutral – no symbol
08069		Giallo / Yellow	Riserva carburante / Low fuel
08083		Giallo / Yellow	Candelette / Glow plugs
S14042		Giallo / Yellow	Marcia lenta / Low speed
02843		Verde / Green	Neutra – nessun simbolo / Neutral – no symbol
02853		Verde / Green	Frecce / Turn indicator
08067		Verde / Green	Luce di posizione / Position lights
02855		Blu / Blue	Neutra – nessun simbolo / Neutral – no symbol
08068		Blu / Blue	Abbagliante / High beam
08084		Blu / Blue	Lampada rotante / Rotating beacon
S14044		Nero / Black	Tappo / Cap

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CONTAORE 12-24V

HOUR METER 12-24V
COMPTEUR D'HEURES 12-24V
BETRIEBSSTUNDENZÄHLER 12-24V
CONTADOR DE HORAS 12-24V

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Diametro** / Diameter	**Specifiche** / Specifications	**Pinout** / Pinout	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
24444		12-24 V	52 mm	spia lampeggiante di funzionamento / Flashing indicator light	Attacco a faston 6,3 mm / 6.3 mm faston connection	-20°C/+80°C
IME.107-01		12-24 V	60 mm	spia lampeggiante di funzionamento / Flashing indicator light	Attacco a faston 6,3 mm / 6.3 mm faston connection	-20°C/+80°C

CONTAORE

HOUR METER
COMPTEUR D'HEURES
BETRIEBSSTUNDENZÄHLER
CONTADOR DE HORAS

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Tipo visualizzazione** / Display type	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
58595		12-80 V	Analogico / Analog	IP66	-40° / + 85° C
66134		10-24 V	Digitale / Digital	IP66	-20°C/+75°C
68595		10-24 V	Analogico / Analog	IP65	-20°C/+75°C

CONTAORE ADATTABILE A FIAT 4334916

HOUR METER COMPATIBLE WITH FIAT 4334916
COMPTEUR D'HEURES COMPATIBLE AVEC FIAT 4334916
BETRIEBSSTUNDENZÄHLER PASSEND FÜR FIAT 4334916
CONTADOR DE HORAS COMPATIBLE CON FIAT 4334916



Sku	Applicazioni		Rif. Orig.	
	Brand	**Modello**	**Brand**	**Cod. Originale**
10676	FIAT	CINGOLATI SERIE ORO, 450, 480, 500, 540, 550, 600, 640, 850 SUPER	FIAT	4180290, 4328998, 4334916, 5011839

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CONTAORE E CONTAGIRI

HOUR METER AND TACHOMETER
COMPTEUR D'HEURES ET COMPTE-TOURS
BETRIEBSSTUNDENZÄHLER UND DREHZAHLMESSER
CONTADOR DE HORAS Y CUENTAVUELTAS

Sku		Applicazioni		Rif. Orig.	
		Brand	**Modello**	**Brand**	**Cod. Originale**
41917		MASSEY FERGUSON	FE35	MASSEY FERGUSON	1850093M93
41921		MASSEY FERGUSON	35	MASSEY FERGUSON	894428M91
41934		MASSEY FERGUSON	165, 168, 175, 178, 185, 188	MASSEY FERGUSON	898489M91

CONTAGIRI CON CONTAORE 12-24V CON TECNOLOGIA STEPPER MOTOR 4000 RPM

TACHOMETER WITH HOUR METER 12-24V WITH STEPPER MOTOR TECHNOLOGY 4000 RPM
TACHYMÈTRE AVEC COMPTEUR D'HEURES 12-24V AVEC TECHNOLOGIE MOTEUR PAS À PAS 4000 TR/MIN
DREHZAHLMESSER MIT BETRIEBSSTUNDENZÄHLER 12-24V MIT SCHRITTMOTOR-TECHNOLOGIE 4000 U/MIN
TACÓMETRO CON CONTADOR DE HORAS 12-24V CON TECNOLOGÍA DE MOTOR PASO A PASO 4000 RPM



Art. ricambio IME.125 connettore / *Spare part IME.125 connector*

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Tipo visualizzazione** / Display type	**Diametro di foratura** / Drilling diameter	**Illuminazione** / Lighting	**Pinout** / Pinout	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
09174	10-32 V	analogico - digitale	100 mm	Presente / Available	Connettore Minifit Jr a 4 poli	IP65 frontale , retro IP30	-20° / + 85° C
58597	10-32 V	analogico - digitale	80 mm	Presente / Available	Connettore Minifit Jr a 4 poli	IP65 frontale , retro IP30	-20° / + 85° C

INDICATORI TEMPERATURA ACQUA

WATER TEMPERATURE GAUGES
INDICATEURS DE TEMPÉRATURE DE L'EAU
WASSERTHERMOMETER
INDICADORES DE TEMPERATURA DEL AGUA

Art. ricambio IME.122 connettore / *Spare part IME.122 connector*

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Tipo visualizzazione** / Display type	**Scala** / Scale	**Ohm** / Ohm	**Illuminazione** / Lighting	**Diametro di foratura** / Drilling diameter	**Pinout** / Pinout	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
01914		12 V	Analogico / Analog	40°-120° C	1220 - 88	Presente / Available	52,5 mm	Connettore Minifit Jr a 4 poli / 4-pin Mini-Fit Jr connector	IP65 frontale, IP30 retro	-25° / +85° C
09176		24 V	Analogico / Analog	40°-120° C	1220 88	Presente / Available	52,5 mm	Connettore Minifit Jr a 4 poli / 4-pin Mini-Fit Jr connector	IP65 frontale, IP30 retro	-25° / +85° C

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

INDICATORI TEMPERATURA ACQUA 12V

WATER TEMPERATURE GAUGE 12V
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE DE L'EAU 12V
12V WASSERTHERMOMETER
INDICADOR DE TEMPERATURA DEL AGUA 12V



Art. ricambio IME.122 connettore / *Spare part IME.122 connector*

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Tipo visualizzazione / Display type	Scala / Scale	Ohm / Ohm	Illuminazione / Lighting	Diametro di foratura / Drilling diameter	Pinout / Pinout	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Temperatura di esercizio / Operating temperature
63906	12 V	Analogico / Analog	Grafica	203 - 18	Presente/ Available	52,5 mm	Connettore Minifit Jr a 4 poli / 4-pin Mini-Fit Jr connector	IP65 frontale, IP30 retro	-25° / +85° C

INDICATORI TEMPERATURA ACQUA CAPILLARE

CAPILLARY WATER TEMPERATURE GAUGE
JAUGE DE TEMPÉRATURE DE L'EAU À CAPILLAIRE
KAPILLAR-TEMPERATURANZEIGE FÜR WASSER
INDICADOR DE TEMPERATURA DEL AGUA CAPILAR

Sku		Tipo visualizzazione / Display type	Scala / Scale	Tipo alimentazione / Power type	Filettatura femmina / Female threading	Filettatura maschio / Male threading	Lunghezza / Length	Diametro di foratura / Drilling diameter	Illuminazione / Lighting
01909		analogico / analog	grafica	Meccanico / Mechanical	5/8"x18	1/2"	80 cm	52,5 mm	presente / available
01940		analogico / analog	grafica	Meccanico / Mechanical	5/8"x18	1/2"	1,32 m	52,5 mm	presente / available
01941		analogico / analog	grafica	Meccanico / Mechanical	5/8"x18	1/2"	1,67 m	52,5 mm	presente / available
01942		analogico / analog	grafica	Meccanico / Mechanical	5/8"x18	1/2"	2,07 m	52,5 mm	presente / available
02000		analogico / analog	grafica	Meccanico / Mechanical	5/8"x18	1/2"	1,78 m	52,5 mm	presente / available

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

INDICATORE TEMPERATURA ACQUA E LIVELLO CARBURANTE

WATER TEMPERATURE AND FUEL LEVEL GAUGE
JAUGE TEMPÉRATURE EAU ET NIVEAU CARBURANT
ANZEIGE WASSERTEMPERATUR UND KRAFTSTOFFSTAND
INDICADOR TEMPERATURA AGUA Y NIVEL COMBUSTIBLE



Sku	Brand / Brand	Modello / Model	MPN / MPN
41964	CNH	Serie Oro: 450, 480, 500, 550, 600, 640	4334917

INDICATORE LIVELLO CARBURANTE

FUEL LEVEL INDICATOR
INDICATEUR DE NIVEAU DE CARBURANT
KRAFTSTOFFSTAND-ANZEIGER
INDICADOR DE NIVEL DE CARBURANTE



Art. ricambio IME.122 connettore / *Spare part IME.122 connector*

Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Tipo visualizzazione / Display type	Scala / Scale	Ohm / Ohm	Diametro di foratura / Drilling diameter	Pinout / Pinout	Illuminazione / Lighting	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Temperatura di esercizio / Operating temperature
09172	12 V	analogico / analog	0-4/4	5-332	52,5 mm	connettore Minifit Jr 4 poli / 4-pin Mini-Fit Jr connector	presente / available	IP65 frontale, IP30 retro	-25° / +85° C
09173	24 V	analogico / analog	0-4/4	5-332	52,5 mm	connettore Minifit Jr 4 poli / 4-pin Mini-Fit Jr connector	presente / available	IP65 frontale, IP30 retro	-25° / +85° C

INDICATORE PRESSIONE OLIO

OIL PRESSURE GAUGE
MANOMETRE DE PRESSION D'HUILE
ÖLDRUCKMANOMETER
INDICADOR PRESIÓN ACEITE

Sku		Tensione nominale / Rated voltage	Tipo alimentazione / Power type	Scala / Scale	Filettatura maschio / Male threading	Filettatura femmina / Female threading	Diametro di foratura / Drilling diameter	Grado protezione ip / Degree of protection ip
00676		12 V	Meccanico / Mechanical	0-7 bar	10x1		52,5 mm	IP65 frontale
00660		12 V	Meccanico / Mechanical	0-7 bar		3/8" -24UNF	52,5 mm	IP65 frontale
00621		12 V	Meccanico / Mechanical	0-8 bar	1/8" - 27NPT		52,5 mm	IP65 frontale

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PRESSOSTATO OLIO MOTORE 12V 1/8 27 NPTF

ENGINE OIL PRESSURE SWITCH 12V 1/8-27 NPTF
PRESSOSTAT D'HUILE MOTEUR 12V 1/8-27 NPTF
ÖLDRUCKSCHALTER FÜR MOTOR 12V 1/8-27 NPTF
PRESOSTATO DE ACEITE DE MOTOR 12V 1/8-27 NPTF



Articoli a ricambio



55572 Kit porta femmina 2 vie SuperSeal

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Filettatura femmina** / Female threading	**Chiave** / Spanner	**Numero vie** / Number of ways	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip
55902	12 V	1/8 27 NPTF	22	2	IP67

PRESSOSTATO PER STRUMENTO PRESSIONE OLIO

OIL PRESSURE SWITCH
INTERRUPTEUR PRESSION D'HUILE
ÖLDRUCKSCHALTER
INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE ACEITE



Sku	**Filettatura maschio** / Male threading	**Passo** / Pitch	**Chiave** / Spanner	**Scala** / Scale	**Taratura** / Calibration	**Modello** / Model
03745	M14	1,5	19	0-8 bar	Veglia	1 polo

INDICATORE PRESSIONE OLIO

OIL PRESSURE GAUGE
MANOMETRE DE PRESSION D'HUILE
ÖLDRUCKMANOMETER
INDICADOR PRESIÓN ACEITE



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Tipo alimentazione** / Power type	**Scala** / Scale	**Diametro di foratura** / Drilling diameter	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Pinout** / Pinout	**Ohm** / Ohm	**Illuminazione** / Lighting
01915	12 V	Elettrico / Electric	0-8 bar	52,5 mm	IP65 frontale, IP30 posteriore	Connettore Minifit Jr a 4 poli / 4-pin Minifit Jr connector	245-20	presente / available

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

VOLTMETRO
VOLTMETER
INDICATEUR VOLTMÈTRE
ÖLDRUCKMANOMETER
VOLTÍMETRO



Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Tipo visualizzazione / Display type	Escursione / Excursion	Pinout / Pinout	Illuminazione / Lighting	Diametro di foratura / Drilling diameter	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Temperatura di esercizio / Operating temperature
09170	12 V	analogico / analog	8 -16 V	Connettore Minifit Jr a 4 poli / 4-pin Mini-Fit Jr connector	presente/ available	52,5 mm	IP65 frontale	-25° / +85° C

CRUSCOTTO PER MOTOAGRICOLE
DASHBOARD FOR AGRICULTURAL VEHICLES
TABLEAU DE BORD POUR VÉHICULES AGRICOLES
ARMATURENBRETT FÜR LANDWIRTSCHAFTSFAHRZEUGE
TABLERO PARA VEHÍCULOS AGRÍCOLAS

Sku		Descrizione / Description	Dimensioni / Dimensions
02821		Corpo cruscotto con fori per l'allestimento personalizzato dell'impianto luci / Dashboard body with holes for customized lighting system setup	140,6x124,5x85,5mm
02840		Cruscotto non cablato per motoagricole provviste di batteria. Comprende quadro avviamento 0-1-2, quadro luce 4 posizioni con clacson, deviatore per frecce, spia verde, spia rossa, spia con vetro nero per poter inserire una ulteriore funzione. / Unwired dashboard for agricultural machines with battery. Includes: ignition switch 0-1-2, 4-position light switch with horn, turn signal switch, green indicator light, red indicator light, and black-lens indicator light for an additional function	140,6x124,5x85,5mm

PANNELLO STRUMENTI
INSTRUMENT PANEL
TABLEAU DE BORD
INSTRUMENTENTAFEL
PANEL DE INSTRUMENTOS



Sku	Descrizione / Description
10619	Quadro strumenti completo adattabile al rif. Fiat 4334915. / Complete instrument panel adaptable to Fiat ref. 4334915

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PANNELLO STRUMENTI

INSTRUMENT PANEL
TABLEAU DE BORD
INSTRUMENTENTAFEL
PANEL DE INSTRUMENTOS



Sku	Descrizione / Description
10620	Quadro strumenti completo adattabile al rif. Fiat 5133783. / Complete instrument panel adaptable to Fiat ref. 5133783

TERMISTORI

THERMISTANCE
THERMISTANCE
THERMISTOR
TERMISTOR TEMPERATURA



Sku	Filettatura maschio / Male threading	Ohm / Ohm	Passo / Pitch	Chiave / Spanner	Temperatura di esercizio / Operating temperature
03741	M22x1,5	1380 ± 150 Ω @ 40 °C / 300 ± 25 Ω @ 80 °C / 158 ± 13 Ω @ 100 °C / 89 ± 6 Ω @ 120 °C / 41 ± 3 Ω @ 150 °C	1,5 mm	25.4 mm	Max 200 °C
03742	M16x1,5	1440 ± 144 Ω @ 40 °C / 330 ± 32 Ω @ 80 °C / 178 ± 18 Ω @ 100 °C	1,5 mm	22 mm	Max. 150 °C
03743	M14×1,5	1440 ± 144 Ω @ 40 °C / 330 ± 32 Ω @ 80 °C / 178 ± 18 Ω @ 100 °C	1,5 mm	19 mm	Max 150 °C

PRESSOSTATI PER SPIA OLIO MOTORE

OIL PRESSURE SWITCHES FOR ENGINE OIL WARNING LIGHT
PRESSOSTAT D'HUILE
ÖLDRUCKSCHALTER
CONMUTADOR DE PRESIÓN ACEITE

Sku		Filettatura maschio / Male threading	Passo / Pitch	Contatti elettrici / Electrical contacts	Pressione massima / Maximum pressure	Chiave / Spanner	Pinout / Pinout	Materiali / Material
03695		M12	1.5	NC	0,50 Bar	22	6,3 mm	Acciaio / Steel
03697		1/8"	27 NPTF	NC	0,60 Bar	22	6,3 mm	Acciaio / Steel
03698		M12	1,75	NC	1,70 Bar	22	6,3 mm	Acciaio / Steel
03740		M12	1.5	NC	0,60 Bar	22	6,3 mm	Acciaio / Steel

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SENSORE DI LIVELLO CARBURANTE AD ASTA

FUEL SENDER
FLOTTEURS DE RÉSERVOIR
TANK FLOATERS
AFORADOR DE COMBUSTIBLE

Sku		**Brand** / Brand	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Scala** / Scale	**Taratura** / Calibration	**Note** / Notes	**Pinout** / Pinout	**Materiali** / Material
01193		Cobo	12-24 V	313	Livello carburante: E: 313 mm; 1/4: 264 mm; 2/4: 169 mm ; 4/4: 31, 5 mm / Fuel level: E: 313 mm; 1/4: 264 mm; 2/4: 169 mm; 4/4: 31.5 mm	2 tubi, senza filtro di aspirazione / 2 tubes, without suction filter	Cavo 150 mm con connettore AMP / 150 mm cable with AMP connector	plastica / plastic
01194		Cobo	12-24 V	389	Livello carburante E: 389 mm; R: 368 mm; 1/4: 338 mm; 2/4: 225 mm; 4/4: 41 mm; / Fuel level: E: 389 mm; R: 368 mm; 1/4: 338 mm; 2/4: 225 mm; 4/4: 41 mm;	2 tubi, senza filtro di aspirazione / 2 tubes, without suction filter	Cavo 800 mm con connettore AMP / 800 mm cable with AMP connector	plastica / plastic
56862		Ama	12-24 V	313	Livello carburante E: 313 mm; 1/4: 264 mm; 2/4: 169 mm; 4/4: 31.5 mm / Fuel level: E: 313 mm; 1/4: 264 mm; 2/4: 169 mm; 4/4: 31.5 mm	2 tubi, senza filtro di aspirazione / 2 tubes, without suction filter	Cavo 150 mm con connettore AMP / 150 mm cable with AMP connector	metallo / metal
56875		Ama	12-24 V	389	Livello carburante E: 389 mm; R: 368 mm; 1/4: 338 mm; 2/4: 225 mm; (4/4): 41 mm / Fuel level: E: 389 mm; R: 368 mm; 1/4: 338 mm; 2/4: 225 mm; (4/4): 41 mm	2 tubi, senza filtro di aspirazione / 2 tubes, without suction filter	Cavo 500 mm con connettore AMP / 500 mm cable with AMP connector	metallo / metal

SENSORI DI LIVELLO CARBURANTE AD ASTA

FUEL SENDER
FLOTTEURS DE RÉSERVOIR
TANK FLOATERS
AFORADOR DE COMBUSTIBLE



Sku	**Brand** / Brand	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lunghezza** / Length	**Taratura** / Calibration	**Materiali** / Material	**Note** / Notes	**Fissaggio** / Fastening	**Diametro** / Diameter	**Pinout** / Pinout
27248	Cobo	12-24 V	89,40 cm	Livello carburante: E: 224 ÷ 877 mm; R: 206÷791,5 mm; 1/4: 197÷747,5 mm; 2/4: 134,5÷438 mm; 4/4: 30,5÷103,5 mm / Fuel level empty: 224 ÷ 877 mm; Fuel level reserve: 206 ÷ 791.5 mm; Fuel level 1/4: 197 ÷ 747.5 mm; Fuel level 2/4: 134.5 ÷ 438 mm; Fuel level full (4/4): 30.5 ÷ 103.5 mm	metallo/ metal	Senza filtro di aspirazione / Without suction filter	Con viti 6 fori Ø 4,5 mm, Foratura Ø 60,3 mm / With 6 screws, 6 holes Ø 4.5 mm, drilling Ø 60.3 mm	60,3 mm	diretto al dispositivo / Device-direct connection

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

SENSORI DI LIVELLO CARBURANTE A TUBO

FUEL SENDER
FLOTTEURS DE RÉSERVOIR
TANK FLOATERS
AFORADOR DE COMBUSTIBLE



Articoli a ricambio



55573 Kit porta femmina 3 vie SuperSeal

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lunghezza** / Length	**Ohm** / Ohm	**Taratura** / Calibration	**Note** / Notes	**Materiali** / Material	**Fissaggio** / Fastening	**Diametro** / Diameter	**Pinout** / Pinout
58587	12-24 V	37,40 cm	5-330	Livello carburante: E: 374 mm; R: 315 mm; 1/4: 284 mm; 2/4: 220 mm ; 4/4: 64 mm; / Fuel level: E: 374 mm; R: 315 mm; 1/4: 284 mm; 2/4: 220 mm ; 4/4: 64 mm;	2 tubi, con filtro di aspirazione e scarico/ 2 tubes, without suction filter	alluminio / aluminium	Con viti 6 fori Ø 5,3 mm, Foratura Ø 60,3 mm / 6 holes Ø 5.3 mm, drilling Ø 60.3 mm	60,3 mm	Cavo 200 mm con connettore AMP 3 vie / 200 mm cable, AMP 3-way connector
58589	12-24 V	42 cm	5-330	Livello carburante: E: 420 mm; R: 362 mm; 1/4: 311 mm; 2/4: 260 mm ; 4/4: 65 mm; / Fuel level: E: 420 mm; R: 362 mm; 1/4: 311 mm; 2/4: 260 mm ; 4/4: 65 mm;	2 tubi, con filtro di aspirazione e scarico/ 2 tubes, without suction filter	alluminio / aluminium	Con viti 6 fori Ø 5,3 mm, Foratura Ø 60,3 mm / 6 holes Ø 5.3 mm, drilling Ø 60.3 mm	60,3 mm	Cavo 200 mm con connettore AMP 3 vie / 201 mm cable, AMP 3-way connector
G31137	12-24 V	29 cm	5-330	Livello carburante: E: 290 mm; R: 262 mm; 1/4: 198 mm; 2/4: 130 mm ; 4/4: 41,2 mm; / Fuel level: E: 290 mm; R: 262 mm; 1/4: 198 mm; 2/4: 130 mm ; 4/4: 41,2 mm;	2 tubi, con filtro di aspirazione e scarico/ 2 tubes, without suction filter	alluminio / aluminium	Con viti 6 fori Ø 5,3 mm, Foratura Ø 60,3 mm / 6 holes Ø 5.3 mm, drilling Ø 60.3 mm	60,3 mm	Cavo 200 mm con connettore AMP 3 vie / 202 mm cable, AMP 3-way connector

SENSORE DI LIVELLO CARBURANTE 12-24V AD ASTA, PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE 489,5 MM

ROD-TYPE FUEL LEVEL SENSOR 12–24V, INSTALLATION DEPTH 489.5 MM
CAPTEUR DE NIVEAU DE CARBURANT À TIGE 12–24V, PROFONDEUR D'INSTALLATION 489,5 MM
KRAFTSTOFF-FÜLLSTANDSSENSOR MIT STAB 12–24V, EINBAUTIEFE 489,5 MM
SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE TIPO VARILLA 12–24V, PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN 489,5 MM



Sku	**Brand** / Brand	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lunghezza** / Length	**Taratura** / Calibration	**Materiali** / Material	**Note** / Notes	**Fissaggio** / Fastening	**Pinout** / Pinout
NH5150091	Cobo	12-24 V	48,95 cm	Livello carburante: E: 472 mm; 1/4: 430 mm; 2/4: 304 mm ; 4/4:37 mm	plastica/ plastic	Senza filtro di aspirazione / Without suction filter	Con viti 6 fori Ø 4,2 mm, Foratura Ø 60,3 mm / 6-hole Ø 4.2 mm, drilling Ø 60.3 mm, with screws	Cavo 200 mm con connettore AMP 2 vie / 200 mm cable, AMP 2-way connector

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SENSORE DI LIVELLO CARBURANTE AD ASTA

FUEL SENDER
FLOTTEURS DE RÉSERVOIR
TANK FLOATERS
AFORADOR DE COMBUSTIBLE



Sku	**Brand** / Brand	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Lunghezza** / Length	**Taratura** / Calibration	**Materiali** / Material	**Note** / Notes	**Fissaggio** / Fastening	**Pinout** / Pinout
10624	Ama	12-24 V	35 cm	Livello carburante: E: 333 mm; R: 300 mm; 2/4: 186 mm ; 4/4: 40 mm;	metallo/ metal	Senza filtro di aspirazione / Without suction filter	Con viti 6 fori Ø 4,5 mm, Foratura Ø 60,3 mm / 6-hole Ø 4.2 mm, drilling Ø 60.3 mm, with screws	faston 6,3 mm / 6,3 mm faston

INTERRUTTORI A LEVETTA

TOGGLE SWITCHES
INTERRUPTEURS À BASCULE
KIPPSCHALTER
INTERRUPTORES DE PALANCA



Articoli a ricambio



64529 Cappuccio di protezione completo con dado

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Funzioni** / Functions	**Contatti elettrici** / Electrical contacts	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
64416	250-400 V	15-10 A	MOM-OFF-MOM	6,3 in lega argento/nichel / 6,3 silver/ nickel alloy	-20° / +50° C
64423	250-400 V	15-10 A	ON-OFF	6,3 in lega argento/nichel / 6,3 silver/ nickel alloy	-20° / +50° C
64526	250-400 V	15-10 A	ON-ON	6,3 in lega argento/nichel / 6,3 silver/ nickel alloy	-20° / +50° C
64527	250-400 V	15-10 A	ON-OFF-MOM	6,3 in lega argento/nichel / 6,3 silver/ nickel alloy	-20° / +50° C
64528	250-400 V	15-10 A	ON-OFF-ON	6,3 in lega argento/nichel / 6,3 silver/ nickel alloy	-20° / +50° C

INTERRUTTORIE A LEVETTA ON-OFF

TOGGLE SWITCHES ON-OFF
INTERRUPTEURS À BASCULE ON-OFF
KIPPSCHALTER ON-OFF
INTERRUPTORES DE PALANCA ON-OFF



Sku	**Funzioni** / Functions	**Materiali** / Material	**Note** / Notes
00786	ON-OFF	plastica / plastic	attacco a faston 6,3 mm / 6,3 mm faston terminals

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

INTERRUTTORI A TIRETTO

PULL SWITCHES
INTERRUPTEURS À TIRETTE
ZUGSCHALTER
INTERRUPTORES DE TIRO

Sku	img.	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**ø di foratura** / Drilling ø
44621		12 V	10 A	Ø 14,2 mm
44622		12 V	10 A	Ø 14,2 mm

INTERRUTTORI LUCI DI ARRESTO A SCATTO RAPIDO

QUICK-ACTION BRAKE LIGHT SWITCHES
INTERRUPTEURS DE FEU DE FREIN À DÉCLENCHEMENT RAPIDE
SCHNELLAUSLÖSENDE BREMSLICHTSCHALTER
INTERRUPTORES DE LUZ DE FRENO DE ACCIÓN RÁPIDA

Articoli a ricambio

	**01121D**	Cappuccio di protezione per deviatore art. 01121
	**09864**	Cappuccio di protezione per deviatore art. 09863

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Brand** / Brand	**Modello** / Model	**Contatti elettrici** / Electrical contacts	**Connettore** / Connector	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
01121		12-24 V	Cobo	Scatto rapido / Snap-action	3	faston 6,3 mm / 6,3 mm faston	IP65	-20° / + 85° C
09863		12-24 V	Cobo	Scatto rapido / Snap-action	4	connettore non incluso Art. I05010.2 / Connector not included Art. I05010.2	IP67	-20° / + 85° C
55687		12-24 V	Ama	Scatto rapido / Snap-action	4	Art. 55574 non incluso / Pn 55574 not included	IP67	-40°C; +85°C
55688		12-24 V	Cobo	Scatto rapido / Snap-action	4		IP66	-40°C; +85°C
55689		12-24 V	Cobo	Scatto rapido / Snap-action	3	Art. 55573 non incluso / Pn 55573 not included	IP67	-20°C a +85°C

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

INTERRUTTORI LUCI FRENO MECCANICO

BRAKE LIGHT SWITCH
CONTACTEUR DE FEU STOP
BREMSLICHTSCHALTER
INTERRUPTOR LUZ FRENO



Sku	**Modello** / Model	**Filettatura maschio** / Male threading	**Passo** / Pitch	**Chiave** / Spanner	**Altezza** / Height
05523	Meccanico / Mechanical	M12	1,5	19	54,50 mm
05590	Meccanico / Mechanical	M12	1,5	19	70 mm

INTERRUTTORI LUCI FRENO A MOLLA

BRAKE LIGHT SWITCH WITH SPRING
CONTACTEUR DE FEU STOP À RESSORT
BREMSLICHTSCHALTER MIT FEDER
INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO CON RESORTE



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Modello** / Model	**Funzioni** / Functions	**Carico max 12V** / Max. load 12V	**Carico max 24V** / Max. load 24V	**Contatti elettrici** / Electrical contacts
03956	12-24 V	a molla / spring-loaded	Posizione a riposo disinserito (NA) / Reset position disconnected (NA)	5A	2,5A/	Viti M3 / M3 screws
03957	12-24 V	a molla / spring-loaded	Posizione a riposo inserito (NC) / Reset position connected (NC)	5A	2,5A/	Viti M3 / M3 screws

INTERRUTTORE LUCI FRENO IDRAULICO

BRAKE LIGHT HYDRAULIC SWITCH
INTERRUPTEUR HYDRAULIQUE DE FEU STOP
HYDRAULISCHER SCHALTER DES STOP-LICHTS
INTERRUPTOR HIDRÁULICO DE LA LUZ DE FRENO



Sku	**Modello** / Model	**Filettatura maschio** / Male threading	**Passo** / Pitch	**Chiave** / Spanner	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
09180	idraulico / hydraulic	M10	1	22	IP54	-15° / +100° C

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

INTERRUTTORE LUCI DI ARRESTO MECCANICO M12X1,25

MECHANICAL BRAKE LIGHT SWITCH M12X1.25
INTERRUPTEUR MÉCANIQUE DE FEU DE FREIN M12X1,25
MECHANISCHER BREMSLICHTSCHALTER M12X1,25
INTERRUPTOR MECÁNICO DE LUZ DE FRENO M12X1,25



Sku	**Funzioni** / Functions	**Modello** / Model	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Carico max 12V** / Max. load 12V	**Filettatura maschio** / Male threading	**Passo** / Pitch	**Chiave** / Spanner	**Contatti elettrici** / Electrical contacts
02429	luci arresto / break light switch	Meccanico / Mechanical	12 V	6A	M12	1,25	19	2

INTERRUTTORE LUCI FRENO

BRAKE LIGHT SWITCH
INTERRUPTEUR DE FEU STOP
BREMSLICHTSCHALTER
INTERRUPTOR LUZ FRENO



Sku	**Brand** / Brand	**Modello** / Model	**Chiave** / Spanner	**Filettatura maschio** / Male threading
15528	Ama	idraulico / hydraulic	22	1/8x27 NPTF

INTERRUTTORI DI FINECORSA

LIMIT SWITCH
INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE
ENDSCHALTER
INTERRUPTORES DE FIN DE CARRERA

Sku		**Modello** / Model	**Funzioni** / Functions	**Pinout** / Pinout	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Prodotti compatibili** / Compatible products
55712		a pistoncino / with plunger	1NO+1NC	con connettore Deutsch integrato / Integrated Deutsch connector	IP67	-25° / +70° C	57623,57683
55713		con comando a rotella / with roller	1NO+1NC	con connettore Deutsch integrato / Integrated Deutsch connector	IP67	-25° / +70° C	57623,57683
55714		ad asta a molla / with spring rod	1NO+1NC	con connettore Deutsch integrato / Integrated Deutsch connector	IP67	-25° / +70° C	57623,57683
I15070		ad asta a molla / with spring rod	1NO+1NC	foro per PG 13,5 pressca-vo / Hole for PG 13.5 cable gland	IP67	-25° / +80° C	57623,57683
I15121		con comando a rotel-la / with spring rod	1NO+1NC / 1NO+1NC fast action	foro per PG 13,5 pressca-vo / Hole for PG 13.5 cable gland	IP67	-25° / +80° C	57623,57683

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

INTERRUTTORE A PULSANTE PNEUTRON SIMBOLO FRECCIA

PNEUTRON PUSH BUTTON SWITCH
INTERRUPTEUR À BOUTON PNEUTRON
PNEUTRON DRUCKTASTER
INTERRUPTOR DE BOTÓN PNEUTRON

Sku		**Brand** / Brand	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Illuminazione** / Lighting	**Funzioni** / Functions	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Descrizione** / Description	**Prodotti compatibili** / Compatible products
55621		Pneutron	48 V	no	Sollevamento/ abbassamento / Raise/Lower	IP67 attacco – IP64 parte superiore	0,3	-25°C a 100°C	SAME DEUTZ FAHR / SAME 2.7659.182.0, DEUTZ FAHR 2.7659.182.0	55573
55622		Pneutron	48 V	no	Sollevamento/ abbassamento / Raise/Lower	IP67 attacco – IP64 parte superiore	0,3	-25°C a 100°C	SAME DEUTZ FAHR / SAME 0441 2688, DEUTZ FAHR 0441 2688	55573
55623		Pneutron	48 V	no	Sollevamento/ abbassamento / Raise/Lower	IP67 attacco – IP64 parte superiore	0,3	-25°C a 100°C	SAME DEUTZ FAHR / SAME 2.7659.141.0, DEUTZ FAHR 2.7659.141.2	55573
55624		Pneutron	48 V	no	Sollevamento/ abbassamento / Raise/Lower	IP67 attacco – IP64 parte superiore	0,3	-25°C a 100°C	FENDT / FENDT G 816.860.100.201	55573

INTERRUTTORE A PULSANTE PNEUTRON

PNEUTRON PUSH BUTTON SWITCH
INTERRUPTEUR À BOUTON PNEUTRON, SYMBOLE DE FLÈCHE
PNEUTRON DRUCKTASTER, PFEILSYMBOL
INTERRUPTOR DE BOTÓN PNEUTRON, SÍMBOLO DE FLECHA

Sku		**Brand** / Brand	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Illuminazione** / Lighting	**Funzioni** / Functions	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Descrizione** / Description	**Prodotti compatibili** / Compatible products
55625		Pneutron	48 V	no	Sollevatore alzato / Hitch up	IP67 attacco – IP64 parte superiore	0,5	-25°C a 100°C	MASSEY FERGUSON, VALTRA / Massey Ferguson 4 284 628 M1, Massey Ferguson 4 270 313 M2, Valtra 36186100	55573
55626		Pneutron	48 V	no	Sollevatore abbassato / Hitch down	IP67 attacco – IP64 parte superiore	0,5	-25°C a 100°C	MASSEY FERGUSON, VALTRA / Massey Ferguson 4 284 627 M1, Massey Ferguson 4 270 312 M2, Valtra 36186000	55573
55627		Pneutron	48 V	no	Sollevatore abbassato / Hitch down	IP67 attacco – IP64 parte superiore	0,5	-25°C a 100°C	MASSEY FERGUSON / Massey Ferguson 3714138M1	55573
55628		Pneutron	48 V	no	Sollevatore alzato / Hitch up	IP67 attacco – IP64 parte superiore	0,5	-25°C a 100°C	MASSEY FERGUSON / Massey Ferguson 4 284 628 M2	55573
55629		Pneutron	48 V	no	Sollevatore abbassato / Hitch down	IP67 attacco – IP64 parte superiore	0,5	-25°C a 100°C	MASSEY FERGUSON / Massey Ferguson 4 284 627 M2	55573

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

Sku		Brand / Brand	Tensione nominale / Rated voltage	Illuminazione / Lighting	Funzioni / Functions	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Intensità di corrente / Current intensity	Temperatura di esercizio / Operating temperature	Descrizione / Description	Prodotti compatibili / Compatible products
55630		Pneutron	16 V	no	Sollevatore alzato / Hitch up	IP67 attacco – IP64 parte superiore	max 100 mA	-25°C a 100°C	CLAAS, RENAULT / Class 2158 218 0, Renault 77000 76 389	55573
55633		Pneutron	16 V	no	Sollevatore abbassato / Hitch down	IP67 attacco – IP64 parte superiore	100 mA	-25°C a 100°C	CLAAS, RENAULT / CLAAS 1091 050 1, 2158 219 0, Renault 77000 76 390	55573
55634		Pneutron	16 V	no	Sollevatore alzato / Hitch up	IP67 attacco – IP64 parte superiore	max 100 mA	-25°C a 100°C	FENDT / FENDT G 716.861.100.040	55573
55635		Pneutron	16 V	no	Sollevatore abbassato / Hitch down	IP67 attacco – IP64 parte superiore	max 100 mA	-25°C a 100°C	FENDT / FENDT G 716.861.100.030	55573
55638		Pneutron	48 V	no	Sollevatore alzato / Hitch up	IP67 attacco – IP64 parte superiore	0,5	-25°C a 100°C	SAME, DEUTZ FAHR / SAME 2.7659.348.0, DEUTZ FAHR 2.7659.348.0	55573
55639		Pneutron	48 V	no	Sollevatore alzato / Hitch up	IP67 attacco – IP64 parte superiore	165 mA	-25°C a 100°C	CNH / CNH 47057241, CNH 1-40-558-048	55573
55643		Pneutron	48 V	no	Sollevatore abbassato parte destra / Hitch down	IP67 attacco – IP64 parte superiore	0,5	-25°C a 100°C	SAME, DEUT FAHR / SAME 2.7659.347.0, DEUTZ FAHR 2.7659.347.0	55573
55644		Pneutron	48 V	no	Sollevatore abbassato parte sinistra / Hitch down	IP67 attacco – IP64 parte superiore	165 mA	-25°C a 100°C	CNH / CNH 47057242, CNH 1-40-558-047	55573
55645		Pneutron	48 V	no	Sollevatore alzato / Hitch up	IP67 attacco – IP64 parte superiore	0,5	-25°C a 100°C	MERLO, CLAAS / MERLO 071 311, CLAAS 1089 420 1, CLAAS 2158 226 0	55573
55646		Pneutron	48 V	no	Sollevatore abbassato / Hitch down	IP67 attacco – IP64 parte superiore	0,5	-25°C a 100°C	MERLO, CLAAS / MERLO 071 310, CLAAS 1089 419 1, CLAAS 2158 225 0	55573

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

INTERRUTTORI A PULSANTE PNEUTRON, PRESA DI FORZA PTO

PNEUTRON PUSH BUTTON SWITCHES, POWER TAKE-OFF (PTO)
INTERRUPTEURS À BOUTON PNEUTRON, PRISE DE FORCE (PTO)
PNEUTRON DRUCKTASTER, KRAFTABNEHMER (PTO)
INTERRUPTORES DE BOTÓN PNEUTRON, TOMA DE FUERZA (PTO)

Sku		**Brand** / Brand	**Funzioni** / Functions	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Connettore** / Connector	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Illuminazione** / Lighting	**Descrizione** / Description	**Prodotti compatibili** / Compatible products
55647		Pneutron	Presa di forza PTO / PTO	48 V	0,3	AMP 3 poli	IP67 attacco – IP64 parte superiore	-25°C a 100°C	no	SAME, DEUTZ FAHR / SAME 2.7659.177.0/20, DEUTZ FAHR 2.7659.177.0/20	55573
55648		Pneutron	Presa di forza PTO / PTO	48 V	0,5	AMP 3 poli	IP67 attacco – IP64 parte superiore	-25°C a 100°C	no	JOHN DEERE, CLAAS / JOHN DEERE AL112561, CLAAS 0011 805.1	55573
55649		Pneutron	Presa di forza PTO / PTO	48 V	0,5	AMP 3 poli	IP67 attacco – IP64 parte superiore	-25°C a 100°C	no	JOHN DEERE, KRAMER, WACKER / JOHN DEERE AL208892, KRAMER 1000 335 101, WACKER 1000 335 101	55573
55650		Pneutron	Presa di forza PTO ON/OFF / PTO ON/OFF	48 V	0,5	AMP 3 poli	IP67 attacco – IP64 parte superiore	-25°C a 100°C	no	MASSEY FERGUSON, VALTRA / MASSEY FERGUSON 4 284 629 M1, MASSEY FERGUSON 4 271 992 M2, VALTRA 36483900	55573
55651		Pneutron	Presa di forza PTO / PTO	16 V	max 100 mA	AMP 3 poli	IP67 attacco – IP64 parte superiore	-25°C a 100°C	no	SAME, DEUTZ FAHR / SAME 04411533/10, SAME 2.7659.350.0, DEUTZ FAHR 4411533/10, DEUTZ FAHR 2.7659.350.0	55573
55652		Pneutron	Presa di forza PTO / PTO	48 V	max 20 mA	AMP 3 poli	IP67 attacco – IP64 parte superiore	-25°C a 100°C	no	CNH / CNH 82016444	55573
55653		Pneutron	Presa di forza PTO / PTO	16 V	max 100 mA	AMP 3 poli	IP67 attacco – IP64 parte superiore	-25°C a 100°C	no	FENDT / FENDT G 312.970.090.011	55573
55654		Pneutron	Presa di forza PTO / PTO	48 V	0,5	AMP 3 poli	IP67 attacco – IP64 parte superiore	-25°C a 100°C	no	CNH / CNH 82025543	55573
55655		Pneutron	Presa di forza PTO, stop / PTO Stop	70 V	0,5	AMP 3 poli	IP67 attacco – IP64 parte superiore	-25°C a 100°C	no	CLAAS, RENAULT / CLAAS 2158 217 0, CLAAS 77000 38 690, RENAULT 2158 217 0, RENUALT 77000 38 690	55573

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

INTERRUTTORI A PULSANTE

PNEUTRON PUSH-BUTTON SWITCHES
INTERRUPTEURS À BOUTON-POUSSOIR PNEUTRON
PNEUTRON-DRUCKTASTER
INTERRUPTORES DE BOTÓN PULSADOR PNEUTRON

Articoli a ricambio



I36104 Blocchetto per interruttore Pneutron

Sku		**Brand** / Brand	**Funzioni** / Functions	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Note** / Notes
I36006		Pneutron	Emergenza / Hazard	12 V	IP67	Art. I36104 Connettore non incluso / Art. I36104 connector not included
I36007		Pneutron	Lampada rotante / Rotating beacon	12 V	IP67	Art. I36104 Connettore non incluso / Art. I36104 connector not included
I36010		Pneutron	Emergenza / Hazard	24 V	IP67	Art. I36104 Connettore non incluso / Art. I36104 connector not included
I36011		Pneutron	Faro da lavoro / Work light	12 V	IP67	Art. I36104 Connettore non incluso / Art. I36104 connector not included
I36012		Pneutron	Freno parcheggio / Parking brake	12 V	IP67	Art. I36104 Connettore non incluso / Art. I36104 connector not included
I36013		Pneutron	Freccia / Turn indicator	12 V	IP67	Art. I36104 Connettore non incluso / Art. I36104 connector not included
I36015		Pneutron	Neutro / Neutral	12 V	IP67	Art. I36104 Connettore non incluso / Art. I36104 connector not included
I36022		Pneutron	Clacson	12 V	IP67	Art. I36104 Connettore non incluso / Art. I36104 connector not included

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

INTERRUTTORI A PULSANTE D'EMERGENZA LUMINOSO 12V COMPATIBILE NH 5122659

ILLUMINATED EMERGENCY PUSH BUTTON SWITCHES 12V, COMPATIBLE WITH NH 5122659
INTERRUPTEURS D'ARRÊT D'URGENCE LUMINEUX 12V, COMPATIBLES AVEC NH 5122659
LEUCHTENDE NOT-AUS-DRUCKTASTER 12V, PASSEND FÜR NH 5122659
INTERRUPTORES DE BOTÓN DE EMERGENCIA ILUMINADOS 12V, COMPATIBLES CON NH 5122659



Sku	**Funzioni** / Functions	**Illuminazione** / Lighting	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Contatti elettrici** / Electrical contacts	**Diametro di foratura** / Drilling diameter	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
14446	Emergenza / Hazard	presente / available	14A - 12V; 7A - 24V	12V	faston 6,3x0,8	28,4 mm	-40°C a +50°C

PULSANTE AVVIAMENTO

START BUTTON
BOUTON DE DÉMARRAGE
ANLASSERDRUCKKNOPF
PULSADOR DEL ARRANQUE





Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Diametro di foratura** / Drilling diameter	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Note** / Notes
00083	12-24 V	ON-OFF	22,5 mm	IP66 frontale	-40° / +90° C	Intercambiabile Cobo 17.153.000. Riferimenti originali: Fiat CNH 5127282; Fiat CNH 2050622; Same S.3050.0022.

INTERRUTTORE A PULSANTE PER AVVISATORE ACUSTICO

PUSH BUTTON SWITCH FOR HORN
INTERRUPTEUR À BOUTON POUR AVERTISSEUR SONORE
DRUCKTASTER FÜR SIGNALHORN
INTERRUPTOR DE BOTÓN PARA AVISADOR ACÚSTICO



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Carico max 12V** / Max. load 12V	**Carico max 24V** / Max. load 24V	**Contatti elettrici** / Electrical contacts	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
00459	12-24V	20 A	15 A	faston 6,3 mm	21,4 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PULSANTE AVVISATORE ACUSTICO

HORN BUTTON
BOUTON D'AVERTISSEUR SONORE
HUPKNOPF
BOTÓN DE CLAXON



Sku	**Brand** / Brand	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Carico max 12V** / Max. load 12V	**Carico max 24V** / Max. load 24V	**Contatti elettrici** / Electrical contacts	**Diametro di foratura** / Drilling diameter	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
59703	Cobo	12-24 V	Avvisatore acustico / Horn	25A	25A	faston 6,3 mm	22,5 mm	IP40	-20° / +40° C

PULSANTI DI MASSA

BATTERY DISCONNECT SWITCHES
INTERRUPTEURS DE DÉCONNEXION DE MASSE
MASSE-SCHALTER
INTERRUPTORES DE DESCONEXIÓN DE MASA

Sku		**Descrizione** / Description
02093		Pulsante di massa cromato con attacco a vite / Ground button with screw terminal
55335		Pulsante di massa con attacco a fascetta per manubrio 7/8" o 1", cavo lungo 120 cm. / Kill switch,fits all 7/8 or 1" hndles,wire 120 cm.

PULSANTE ARRESTO EMERGENZA

EMERGENCY STOP BUTTON
INTERRUPTEUR D'ARRÊT D'URGENCE
NOT-AUS SCHALTER
BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA



Articoli a ricambio



09868 Corpo pulsante

Sku	**Diametro di foratura** / Drilling diameter	**Dimensioni** / Dimensions	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
09867	22 mm	Cappuccio rosso Ø 40mm / Red cap Ø 40 mm	IP66	-25° / +70° C

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PULSANTIERA CON FUNGO DI EMERGENZA

EMERGENCY STOP PUSH BUTTON BOX
BOUTON POUSSOIR.D'ARRET D'URGENCE
NOT-AUS SCHALTERGEHÄUSE
CAJA DE PULSADOR PARADA DE EMERGENCIA



Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Specifiche / Specifications	Dimensioni / Dimensions	Note / Notes	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Temperatura di esercizio / Operating temperature
55325	12-24 V	aggancio/sgancio a rotazione / twist-on / twist-off	Pulsantiera 70x70x83 mm; Pulsante Ø 40 mm / Push button panel 70×70×83 mm; Push button Ø 40 mm	con elemento di contatto NC/ with NC contact element	IP65	-25° / + 70° C

INTERRUTTORI A PULSANTE PER BLOCCO AVVIAMENTO

PUSH-BUTTON SWITCH FOR START BLOCKING
INTERRUPTEUR À BOUTON-POUSSOIR POUR BLOCAGE DE DÉMARRAGE
DRUCKTASTENSCHALTER FÜR STARTBLOCKIERUNG
INTERRUPTOR DE BOTÓN PULSADOR PARA BLOQUEO DE ARRANQUE



Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Carico max 12V / Max. load 12V	Carico max 24V / Max. load 24V	Passo / Pitch	Filettatura maschio / Male threading	Contatti elettrici / Electrical contacts	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Temperatura di esercizio / Operating temperature	Connettore / Connector
I15010	12-24 V	25A	15A	1,5	M16	4	IP67	-20° / +40° C	Per connessione: art. 01880 Faston femmina 0,5-2 e art. 02581 cappuccio coprifaston / Connection with Art. 01880 female Faston 0.5–2 and Art. 02581 Faston cap

INTERRUTTORE LUCI DI EMERGENZA

SWITCH FOR HAZARD LIGHTS
INTERRUPTEUR POUR FEUX DE DÉTRESSE
DRUCKTASTER FÜR WARNBLINKANLAGE
INTERRUPTOR PARA LUCES DE EMERGENCIA



Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Intensità di corrente / Current intensity	Contatti elettrici / Electrical contacts
V2.8639.002.0	12-24 V	5-10 A	NC/NO/scambio

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

INTERRUTTORI BASCULANTI
ROCKER SWITCHES
INTERRUPTEURS À BASCULE
WIPPSCHALTER
INTERRUPTORES BASCULANTES

Articoli a ricambio

	**59053**	Tappo copri-foro basculante	59058
	**59056**	Mostrina per 3 interruttori	59058

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Funzioni** / Functions	**Illuminazione** / Lighting	**Modello** / Model	**Dimensioni** / Dimensions
59058		12 V	Indicatore di direzione / Turn indicator	presente / available	ON-OFF-ON	500x260x430
59059		12 V	Freno a mano / Handbrake	presente / available	ON-OFF	500x260x430
59060		12 V	Emergenza / Hazard lights	presente / available	ON-OFF	500x260x430
59061		12 V	Lampada rotante / Rotating beacon	presente / available	ON-OFF	500x260x430
59062		12 V	Tergicristalli / Wipers	presente / available	ON-OFF	500x260x430
59064		12 V	Luce di posizione / Position light	presente / available	OFF-ON-ON	500x260x430
59065		12 V	Anabbagliante / Low beam	presente / available	ON-OFF	500x260x430
59066		12 V	Abbagliante / High beam	presente / available	ON-OFF	500x260x430

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

DEVIOFRECCE

TURN SIGNAL SWITCH
COMMODO DE CLIGNOTANTS
BLINKERSCHALTER
INTERRUPTOR DE INTERMITENTES

Sku		**Brand** / Brand	**Funzioni** / Functions	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Contatti elettrici** / Electrical contacts	**ø di foratura** / Drilling ø	**Tensione nominale** / Rated voltage
01355		No brand	Indicatore sinistro – Posizione neutra – Indicatore destro / Left turn signal – Neutral position – Right turn signal	IP 53	3	22,5 mm	12-24 V
11256		Cobo	Freccia sx - OFF - Freccia dx + lampeggio / Left indicator – OFF – Right indicator + hazard lights	IP53	5 contatti	22.5 mm	12/24 V

DEVIOFRECCE

TURN SIGNAL SWITCH
COMMODO DE CLIGNOTANTS
BLINKERSCHALTER
INTERRUPTOR DE INTERMITENTES



Sku	**Brand** / Brand	**Funzioni** / Functions	**Tensione nominale** / Rated voltage	**ø piantone** / Pivot ø
0D12310	Ama	Freccia dx, freccia sx, clacson / Rh turn signal, Lh turn signal, horn	12-24 V	45 mm

DEVIO LUCI

LIGHT SWITCH
COMMUTATEUR DE FEUX
LICHTSCHALTER
COMMUTADOR DE LUCES



Sku	**Brand** / Brand	**Funzioni** / Functions	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Diametro piantone** / Pivot diameter
0D12144	Valeo	Anabbaglianeti, abbaglianti, lampeggio, frecce, clacson / Low beam, high beam, flashing, turn signals, horn	12-24 V	45 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

DEVIO LUCI

LIGHT SWITCH
COMMUTATEUR DE FEUX
LICHTSCHALTER
COMMUTADOR DE LUCES



Sku	**Funzioni** / Functions	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Brand** / Brand	**Diametro piantone** / Pivot diameter
0D12171	Anabbaglianti, abbaglianti, lampeggio, frecce, clacson / Low beam, high beam, flashing, turn signal, horn	12-24 V	Valeo	45 mm

DEVIO LUCI

LIGHT SWITCH
COMMUTATEUR DE FEUX
LICHTSCHALTER
COMMUTADOR DE LUCES



Sku	**Funzioni** / Functions	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Brand** / Brand	**Diametro piantone** / Pivot diameter
0D12165	Abbaglianti, anabbaglianti, lampeggio, clacson, frecce, lavacristallo, 1° velocità tergi, 2° velocità tergi / High beam, low beam, headlight flasher, horn, turn signals, windshield washer, low wiper speed, high wiper speed	12-24 V	Valeo	45 mm

DEVIO LUCI CON FISSAGGIO A CRUSCOTTO

LIGHT SWITCH WITH DASHBOARD MOUNTING
COMMUTATEUR D'ÉCLAIRAGE AVEC FIXATION AU TABLEAU DE BORD
LICHTSCHALTER MIT ARMATURENBRETTBEFESTIGUNG
INTERRUPTOR DE LUCES CON FIJACIÓN AL SALPICADERO



Sku	**Funzioni** / Functions	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Brand** / Brand
00899	Clacson, anabbagliante, abbagliante, lampeggio, frecce / Horn, lights, flash light, turn indicator	12-24 V	Cobo

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

DEVIO MARCE

GEAR SELECTOR SWITCH
COMMUTATEUR DE VITESSE
GANGWAHLSCHALTER
COMMUTADOR DE MARCHAS




Sku	Funzioni / Functions	Tensione nominale / Rated voltage	Brand / Brand	Diametro piantone / Pivot diameter	Note / Notes
0D12162	Marcia avanti con sicurezza, marcia indietro con sicurezza, cambio velocità 1-2 / Safe forward drive, safe reverse drive, speed shift 1-2	12-24 V	Valeo	45 mm	Art. 0D12134.C-2 kit staffa di fissaggio, non inclusa / Art. 0D12134.C-2 mounting bracket kit, not included

QUADRO AVVIAMENTO 0-1

IGNITION SWITCH 0-1
CONTACTEUR DE DÉMARRAGE 0-1
ZÜNDSCHALTER 0-1
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 0-1





Articoli a ricambio



Q13010.P Chiave di accensione 2 pz

Sku	Diametro di foratura / Drilling diameter
04058	22,5 mm

QUADRO AVVIAMENTO

IGNITION SWITCH
CONTACTEUR DE DÉMARRAGE
ZÜNDSCHALTER
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO





Articoli a ricambio



57686 Chiave di accensione

Sku	Diametro di foratura / Drilling diameter
63066	26,5 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

QUADRO AVVIAMENTO 0-1-2

IGNITION SWITCH 0-1-2
CONTACTEUR DE DÉMARRAGE 0-1-2
ZÜNDSCHALTER 0-1-2
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 0-1-2



0	OFF
1	Servizi *Services*
2	Avviamento *Starting*

Articoli a ricambio



00546 Chiave di accensione

Sku	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
04158	22,5 mm

QUADRO AVVIAMENTO 0-1-2

IGNITION SWITCH 0-1-2
CONTACTEUR DE DÉMARRAGE 0-1-2
ZÜNDSCHALTER 0-1-2
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 0-1-2



0	OFF
1	Servizi *Services*
2	Avviamento *Starting*

Articoli a ricambio



00546 Chiave di accensione

Sku	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
69584	22,5 mm

QUADRO AVVIAMENTO 0-1-P-2

IGNITION SWITCH 0-1-2
CONTACTEUR DE DÉMARRAGE 0-1-2
ZÜNDSCHALTER 0-1-2
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 0-1-2



0	OFF
1	Servizi *Services*
P	Preriscaldo *Preheating*
2	Avviamento *Starting*

Sku	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
69585	22,5 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

QUADRO AVVIAMENTO 0-1-2

IGNITION SWITCH 0-1-2
CONTACTEUR DE DÉMARRAGE 0-1-2
ZÜNDSCHALTER 0-1-2
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 0-1-2





Sku	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
12333	22,5 mm

QUADRO AVVIAMENTO

IGNITION SWITCH
CONTACTEUR DE DÉMARRAGE
ZÜNDSCHALTER
INTERRUPTOR DE ARRANQUE





Sku	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
63068	22,5 mm

QUADRO AVVIAMENTO

IGNITION SWITCH
CONTACTEUR DE DÉMARRAGE
ZÜNDSCHALTER
INTERRUPTOR DE ARRANQUE





Articoli a ricambio



63069 Chiave di accensione

Sku	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
63067	26,5 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

QUADRO AVVIAMENTO CON PRERISCALDO

IGNITION SWITCH WITH PREHEATING
CONTACTEUR DE DÉMARRAGE AVEC PRÉCHAUFFAGE
ZÜNDSCHALTER MIT VORHEIZUNG
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CON PRECALENTAMIENTO



0	OFF
1	Servizi *Services*
2	Preriscaldo *Preheating*
3	Avviamento *Starting*

Sku	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
41981	16x14,1 mm

QUADRO AVVIAMENTO

IGNITION SWITCH
CONTACTEUR DE DÉMARRAGE
ZÜNDSCHALTER
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO



0	OFF
1	Servizi *Services*
2	Preriscaldo *Preheating*
3	Avviamento *(con antiripetizione) Starting*

Articoli a ricambio



62491 Chiave di accensione

Sku	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
60129	26,5 mm

QUADRO AVVIAMENTO CON PRERISCALDO CON 4 POSIZIONI CHIAVE

IGNITION SWITCH WITH PREHEATING, 4 KEY POSITIONS
CONTACTEUR DE DÉMARRAGE AVEC PRÉCHAUFFAGE, 4 POSITIONS DE CLÉ
ZÜNDSCHALTER MIT VORHEIZUNG, 4 SCHLÜSSELPOSITIONEN
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CON PRECALENTAMIENTO, 4 POSICIONES DE LLAVE



P	Preriscaldo *Preheating*
0	OFF
1	Servizi *Services*
2	Avviamento *Starting*

Articoli a ricambio



00546 Chiave di accensione

Sku	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
01397	22,5 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

QUADRO AVVIAMENTO

IGNITION SWITCH
CONTACTEUR DE DÉMARRAGE
ZÜNDSCHALTER
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO



P	**Preriscaldo** *Preheating*
0	**OFF**
1	**Servizi** *Services*
2	**Avviamento** *Starting*

Articoli a ricambio



00546 Chiave di accensione

Sku	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
69586	22,5 mm

QUADRO AVVIAMENTO

IGNITION SWITCH
CONTACTEUR DE DÉMARRAGE
ZÜNDSCHALTER MIT VORHEIZUNG
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO



P	**Luci Parcheggio** *Parking*
0	**OFF**
1	**Servizi** *Services*
2	**Avviamento** *Starting*

Articoli a ricambio



00546 Chiave di accensione

Sku	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
00769	22,5 mm

QUADRO AVVIAMENTO

IGNITION SWITCH
CONTACTEUR DE DÉMARRAGE
ZÜNDSCHALTER
INTERRUPTOR DE ARRANQUE



P	**Luci Parcheggio** *Parking*
0	**OFF**
1	**Servizi** *Services*
2	**Avviamento** *Starting*

Articoli a ricambio



62497 Chiave di accensione

Sku	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
62496	25,5 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

QUADRO AVVIAMENTO

IGNITION SWITCH
CONTACTEUR DE DÉMARRAGE
ZÜNDSCHALTER
INTERRUPTOR DE ARRANQUE



P	**Luci Parcheggio** *Parking*
0	**OFF**
1	**Servizi** *Services*
2	**Avviamento** *(con antiripetizione) Starting*

Articoli a ricambio



00546 Chiave di accensione

Sku	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
69583	22,5 mm

QUADRO AVVIAMENTO

IGNITION SWITCH
CONTACTEUR DE DÉMARRAGE
ZÜNDSCHALTER
INTERRUPTOR DE ARRANQUE



P	**Luci Parcheggio** *Parking*
0	**OFF**
1	**Servizi** *Services*
2	**Avviamento** *(con antiripetizione) Starting*

Articoli a ricambio



00546 Chiave di accensione

Sku	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
69582	22.5 mm

QUADRO AVVIAMENTO

IGNITION SWITCH
CONTACTEUR DE DÉMARRAGE
ZÜNDSCHALTER
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO



P	**Luci Parcheggio** *Parking*
0	**OFF**
1	**Servizi** *Services*
2	**Preriscaldo** *Preheating*
3	**Avviamento** *(senza antiripetizione) Starting*

Articoli a ricambio



57686 Chiave di accensione

Sku	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
57685	26,6 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

QUADRI AVVIAMENTO

IGNITION SWITCHES
CONTACTEURS DE DÉMARRAGE
ZÜNDSCHALTER
INTERRUPTORES DE ARRANQUE



P	**Luci Parcheggio** *Parking*
0	**OFF**
1	**Servizi** *Services*
2	**Preriscaldo** *Preheating*
3	**Avviamento** *(con antiripetizione) Starting*

Articoli a ricambio



62491 Chiave di accensione

Sku	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
62490	26,5 mm

QUADRO AVVIAMENTO

IGNITION SWITCH
CONTACTEUR DE DÉMARRAGE
ZÜNDSCHALTER
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO



P	**Luci Parcheggio** *Parking*
0	**OFF**
1	**Servizi** *Services*
2	**Preriscaldo** *Preheating*
3	**Avviamento** *(con antiripetizione) Starting*

Articoli a ricambio



57686 Chiave di accensione

Sku	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
60139	26,5 mm

QUADRO LUCE

LIGHT SWITCH
COMMODO D'ÉCLAIRAGE
LENKSTOCKSCHALTER
CONMUTADOR DE LUCES



0	**OFF**
1	**Luci di Posizione** *Position light*
2	**Luci anabbaglianti** *Low beam*
3	**Luci abbaglianti** *High beam*

Sku	**Brand** / Brand	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
00413	Cobo	22,5 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

QUADRO LUCE

LIGHT SWITCH
COMMODO D'ÉCLAIRAGE
LENKSTOCKSCHALTER
CONMUTADOR DE LUCES



P	Luci parcheggio *Parking light*
0	OFF
1	Luci di posizione *Position light*
2	Luci anabbaglianti *Low beam*
3	Luci abbaglianti *High beam*

Articoli a ricambio



00545 CHIAVE DI ACCENSIONE ADATTA PER FIAT

Sku	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
00453	22,5 mm

COMMUTATORE LUCI

LIGHT SELECTOR SWITCH
COMMUTATEUR DE LUMIÈRES
LICHTUMSCHALTER
CONMUTADOR DE LUCES



0	OFF
1	Luci di Posizione *Position light*
2	Luci anabbaglianti *Low beam*
3	Luci abbaglianti *High beam*
Push	Clacson *Horn*

Sku	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
00414	22,5 mm

COMMUTATORE LUCI

LIGHT SELECTOR SWITCH
COMMUTATEUR DE LUMIÈRES
LICHTUMSCHALTER
CONMUTADOR DE LUCES



0	OFF
1	Luci di Posizione *Position light*
2	Luci anabbaglianti *Low beam*
3	Luci abbaglianti *High beam*
Push	Clacson *Horn*

Sku	**Diametro di foratura** / Drilling diameter
00455	22,5 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.



Lampadine

Light bulbs

I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi./ The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

LAMPADINE ALOGENE

HALOGEN BULBS
AMPOULES HALOGÈNES
HALOGENLAMPEN
BOMBILLAS HALÓGENAS

Sku		**Modello** / Model	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Attacco out** / Attack out
26049		Per spie / For warning lights	12 V	1 W	faston 6,3x0,8
26050		Per spie / For warning lights	24 V	1 W	faston 6,3x0,9
L26031.0		T5	12 V	1,2 W	W2x4,6d
00324		BA7s	12 V	2 W	BA7s
00451		T3W	12 V	3 W	BA9s
00525		T3W	24 V	3 W	BA9s
00398		W3W	12 V	3 W	W2,1x9,5d
00277		C5W	12 V	5 W	SV8,5
00526		C5W	24 V	5 W	SV8,5-8
00397		R5W	12 V	5 W	BA15s
00524		R5W	24 V	5 W	BA15s

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

Sku		**Modello** / Model	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Attacco out** / Attack out
56896		W5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d
12581		C10W	12 V	10 W	SV8,5-8
03874		R10W	12 V	10 W	BA15s
00440		P21/5W	12 V	21/5 W	BAY15d
00501		P21/5W	24 V	21/5 W	BAY15d
00441		P21W	12 V	21 W	BA15s
04019		P21W	24 V	21 W	BA15s
26065		H27W12	12 V	27 W	PGJ13
00295		R2	12 V	45/40 W	P45t
L26012		R2	24 V	55/50 W	P45t
00439		S2	12 V	45/40 W	BA20d
00391		S2	24 V	50/45 W	BA20d

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

Sku		**Modello** / Model	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Attacco out** / Attack out
00299		H3	12 V	55 W	PK22s
00446		H3	24 V	70 W	PK22s
55385		HB4	12 V	51 W	P22d
08048		H1	12 V	55 W	P14,5s
08049		H1	24 V	70 W	P14,5s
00373		H4	12 V	60/55 W	P43t
61529		H4	12 V	60/55 W	P45t
12629		H4	24 V	60/55 W	P45t
00375		H4	24 V	75/70 W	P43t

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

ESPOSITORE LAMPADINE

HALOGEN BULBS DISPLAY
PRÉSENTOIR POUR AMPOULES HALOGÈNES
HALOGENLAMPEN-AUSSTELLER
EXPOSITOR DE BOMBILLAS HALÓGENAS



Sku	**Altezza** / Height	**Lunghezza** / Length	**Larghezza** / Width	**Contenuto** / Content
WCT-ESPLAMPADIN	920 mm	660 mm	600 mm	16 ganci / 16 hooks

LAMPADINE ALOGENE BLISTER

HALOGEN BULBS IN BLISTER PACK
AMPOULES HALOGÈNES EN BLISTER
HALOGENLAMPEN IM BLISTERPACK
BOMBILLAS HALÓGENAS EN BLÍSTER

Sku		**Modello** / Model	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Attacco out** / Attack out	**Confezionamento** / Packaging
00451C		T3W	12 V	3 W	BA9s	Blister 2 pz
00398C		W3W	12 V	3 W	W2,1x9,5d	Blister 2 pz
00277C		C5W	12 V	5 W	SV8,5	Blister 2 pz
00397C		R5W	12 V	5 W	BA15s	Blister 2 pz
12581C		C10W	12 V	10 W	SV8,5-8	Blister 2 pz
03874C		R10W	12 V	10 W	BA15s	Blister 2 pz
00440C		P21/5W	12 V	21/5 W	BAY15d	Blister 2 pz

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

Sku		**Modello** / Model	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Attacco out** / Attack out	**Confezionamento** / Packaging
00441C		P21W	12 V	21 W	BA15s	Blister 2 pz
00295C		R2	12 V	45/40 W	P45t	Box appendibile 1 pz
00439C		S2	12 V	45/40 W	BA20d	Box appendibile 1 pz
00299C		H3	12 V	55 W	PK22s	Blister 1 pz
08048C		H1	12 V	55 W	P14,5s	Blister 1 pz
56904C		H7	12 V	55 W	PX26d	Blister 1 pz
00373C		H4	12 V	60/55 W	P43t	Blister 1 pz

LAMPADINE OSRAM ALOGENE

OSRAM HALOGEN BULBS
OSRAM AMPOULES HALOGÈNES
OSRAM HALOGENLAMPEN
OSRAM BOMBILLAS HALÓGENAS

Sku		**Modello** / Model	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Attacco out** / Attack out
34511		W3W	12 V	3 W	W2,1x9,5d
34514		C5W	12 V	5 W	SV8,5
34508		R5W	12 V	5 W	BA15s

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

Sku		**Modello** / Model	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Potenza nominale** / Rated power	**Attacco out** / Attack out
64433		W5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d
34509		R10W	12 V	10 W	BA15s
34507		P21/5W	12 V	21/5 W	BAY15d
34505		P21W	12 V	21 W	BA15s
34517		H3	12 V	55 W	PK22s
34528		H3	24 V	70 W	PK22s
34516		H1	12 V	55 W	P14,5s
34536		H7	12 V	55 W	PX26d
34518		H4	12 V	60/55 W	P43t
61539		HB3	12 V	60 W	P20d

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.



Cavi elettrici e guaine

Electric cables and sleeves

I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi./ The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

CAVO ELETTRICO MULTIPOLARE H05VV-F

MULTICORE ELECTRICAL CABLE H05VV-F
CÂBLE ÉLECTRIQUE MULTICONDUCTEUR H05VV-F
MEHRADRIGES ELEKTROKABEL H05VV-F
CABLE ELÉCTRICO MULTIPOLAR H05VV-F



Sku	**Modello** / Model	**Sezione** / Section	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Diametro cavo** / Cable diameter	**Colore** / Colour	**Materiali** / Material	**Contenuto** / Content
19160	H05VV-F	2x1,00	300/500 V	Max 60° C	6,60 mm	Guaina nera, fili: blu e marrone / Black sheath, conductors: blue and brown	Isolante: mescola PVC, guaina esterna: mescola PVC / Insulation: PVC compound, outer sheath: PVC compound	Matassa 100 m / 100 m coil
19644	H05VV-F	2x1,50	300/500 V	Max 60° C	7,50 mm	Guaina nera, fili: blu e marrone / Black sheath, conductors: blue and brown	Isolante: mescola PVC, guaina esterna: mescola PVC / Insulation: PVC compound, outer sheath: PVC compound	Matassa 100 m / 100 m coil
19645	H05VV-F	2x2,50	300/500 V	Max 60° C	9,30 mm	Guaina nera, fili: blu e marrone / Black sheath, conductors: blue and brown	Isolante: mescola PVC, guaina esterna: mescola PVC / Insulation: PVC compound, outer sheath: PVC compound	Matassa 100 m / 100 m coil
19648	H05VV-F	3x1,50	300/500 V	Max 60° C	8,10 mm	Guaina nera, fili: nero, blu e marrone / Black sheath, conductors: black, blue and brown	Isolante: mescola PVC, guaina esterna: mescola PVC / Insulation: PVC compound, outer sheath: PVC compound	Matassa 100 m / 100 m coil
19651	H005V-F	4x1,00	300/500 V	Max 60° C	8 mm	Guaina nera, fili: grigio, marrone, nero, giallo/verde / Black sheath, wires: grey, brown, black, yellow/ green	Isolante: mescola PVC, guaina esterna: mescola PVC / Insulation: PVC compound, outer sheath: PVC compound	Matassa 100 m / 100 m coil
19652	H05VV-F	4x1,50	300/500 V	Max 60° C	7,80 mm	Guaina nera, fili: nero, rosso, blu e bianco / Black sheath, conductors: black, red, blue and white	Isolante: mescola PVC, guaina esterna: mescola PVC / Insulation: PVC compound, outer sheath: PVC compound	Matassa 100 m / 100 m coil
19655	H05VV-F	5x1,50	300/500 V	Max 60° C	10,10 mm	Guaina: Nero, Fili: Nero - Blu - Marrone - Giallo - Rosso / Jacket: Black, Cores: Black, Blue, Brown, Yellow, Red	Isolante: Mescola PVC, Guaina esterna: Mescola PVC	Matassa 100 m / 100 m coil
02957	H05VV-F	5x1,00	300/500 V	Max 60° C	8,50 mm	Guaina: Nero, Fili: Nero - Blu - Marrone - Giallo - Rosso / Black sheath, conductors: black, blue, brown, yellow and red	Isolante: mescola PVC, guaina esterna: mescola PVC / Insulation: PVC compound, outer sheath: PVC compound	Matassa 100 m / 100 m coil
02958	FROR	7x1	300/500 V	-15°C; +70° C	8,50 mm	Guaina nera, fili: nero, blu, rosso, verde, giallo, bianco e marrone / Black sheath, conductors: black, blue, red, green, yellow, white and brown	Isolante: mescola PVC, guaina esterna: mescola PVC / Insulation: PVC compound, outer sheath: PVC compound	Matassa 100 m / 100 m coil
19659	FROR	7x1,5 / 7x1,6	450/750V	-15°C; +70° C	8,50 mm	Guaina nera, fili: nero, blu, rosso, verde, giallo e bianco / Black sheath, conductors: black, blue, red, green, yellow and white	Isolante: mescola PVC, guaina esterna: mescola PVC / Insulation: PVC compound, outer sheath: PVC compound	Matassa 100 m / 100 m coil

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CAVO UNIPOLARE F3

UNIPOLAR CABLE F3
CÂBLE UNIPOLAIRE ÉLECTRIQUE F3
UNIPOLARES KABEL F3
CABLE UNIPOLAR ELÉCTRICO F3



Sku	**Modello** / Model	**Sezione** / Section	**Tensione di esercizio** / Operating voltage	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Diametro cavo** / Cable diameter	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Colore** / Colour	**Contenuto** / Content
85565	F3 105°	1x1,00	300 V	11,0 A	2,10 mm	-40° / +105° C	Guaina: Nero, Fili: Nero / Sheath: Black, Wires: Black	Matassa in box 100 m / 100 m coil in box
85567	F3 105°	1x1,00	300 V	11,0 A	2,10 mm	-40° / +105° C	Guaina: Grigio, Fili: Grigio / Sheath: Grey, Wires: Grey	Matassa in box 100 m / 100 m coil in box
85568	F3 105°	1x1,00	300 V	11,0 A	2,10 mm	-40° / +105° C	Guaina: Verde, Fili: Verde / Sheath: Green, Wires: Green	Matassa in box 100 m / 100 m coil in box
85572	F3 105°	1x1,50	300 V	14,0 A	2,40 mm	-40° / +105° C	Guaina: Nero, Fili: Nero / Sheath: Black, Wires: Black	Matassa in box 100 m / 100 m coil in box
85573	F3 105°	1x1,50	300 V	14,0 A	2,40 mm	-40° / +105° C	Guaina: Grigio, Fili: Grigio / Sheath: Grey, Wires: Grey	Matassa in box 100 m / 100 m coil in box
85574	F3 105°	1x1,50	300 V	14,0 A	2,40 mm	-40° / +105° C	Guaina: Verde, Fili: Verde / Sheath: Green, Wires: Green	Matassa in box 100 m / 100 m coil in box
85575	F3 105°	1x1,50	300 V	14,0 A	2,40 mm	-40° / +105° C	Guaina: Rosso, Fili: Rosso / Sheath: Red, Wires: Red	Matassa in box 100 m / 100 m coil in box
85576	F3 105°	1x2,50	300 V	20,0 A	3 mm	-40° / +105° C	Guaina: Nero, Fili: Nero / Sheath: Black, Wires: Black	Matassa in box 100 m / 100 m coil in box
85577	F3 105°	1x2,50	300 V	20,0 A	3 mm	-40° / +105° C	Guaina: Rosso, Fili: Rosso / Sheath: Red, Wires: Red	Matassa in box 100 m / 100 m coil in box
85578	F3 105°	1x2,50	300 V	20,0 A	3 mm	-40° / +105° C	Guaina: Marrone, Fili: Marrone / Sheath: Brown, Wires: Brown	Matassa in box 100 m / 100 m coil in box
85579	F3 105°	1x4,00	300 V	28,0 A	3,70 mm	-40° / +105° C	Guaina: Nero, Fili: Nero / heath: Black, Wires: Black	Matassa in box 100 m / 100 m coil in box
85580	F3 105°	1x4,00	300 V	28,0 A	3,70 mm	-40° / +105° C	Guaina: Rosso, Fili: Rosso / Sheath: Red, Wires: Red	Matassa in box 100 m / 100 m coil in box
85583	F3 105°	1x6,00	300 V	37,0 A	4,30 mm	-40° / +105° C	Guaina: Rosso, Fili: Rosso / Sheath: Red, Wires: Red	Matassa in box 100 m / 100 m coil in box

NASTRO ISOLANTE

NASTRO ISOLANTE
INSULATING TAPES
BANDE ISOLANTE
ISOLIERBÄNDER



Sku	**Colore** / Colour	**Lunghezza** / Length	**Larghezza** / Width	**Note** / Notes
59009	Nero	10 m	1,50 cm	NOTE: - Conforme alle normative IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certificato VOC, RoHS 2.0 e REACH - Resistente al calore fino a +90° C -Elevato potere isolante / NOTE: - Compliant with IEC 60454-3-1 standards (VDE, IMQ, SEMKO), VOC certified, RoHS 2.0 and REACH - Heat resistant up to +90°C - High insulating power

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

TUBO CORRUGATO DI PROTEZIONE CHIUSO

CLOSED PROTECTIVE CORRUGATED TUBE
TUBE DE PROTECTION ONDULÉ FERMÉ
SCHUTZSCHLAUCH GEWELLT, GESCHLOSSEN
TUBO CORRUGADO DE PROTECCIÓN CERRADO



Sku	**Sezione** / Section	**Diametro esterno** / Outer diameter	**Diametro interno** / Inlet diameter	**Confezionamento** / Packaging
12594	NW 4,5mm	7,1 mm	5 mm	100 m
12595	NW 7,5 mm	9,9 mm	6,9 mm	100 m
12596	NW 8,5mm	11,6 mm	8,5 mm	50 m
12597	NW 10,00mm	12,7 mm	10,1 mm	50 m
12598	NW 13,00mm	15,8 mm	12,9 mm	50 m
12599	NW 17,00mm	21 mm	16,8 mm	50 m
12600	NW 22,00mm	25,5 mm	21,8 mm	50 m

TUBO CORRUGATO DI PROTEZIONE APERTO

OPEN PROTECTIVE CORRUGATED TUBE
TUBE DE PROTECTION ONDULÉ OUVERTE
SCHUTZSCHLAUCH GEWELLT, OFFEN
TUBO CORRUGADO DE PROTECCIÓN ABIERTO



Sku	**Diametro esterno** / Outer diameter	**Diametro interno** / Inlet diameter	**Confezionamento** / Packaging
63071	7,1 mm	4,5 mm	100 m
63072	9,9 mm	7,5 mm	50 m
63073	11,5 mm	8,5 mm	50 m
63074	12,7 mm	10 mm	50 m
63075	15,8 mm	13 mm	50 m
63076	21 mm	17 mm	50 m
63077	25,5 mm	22 mm	50 m

GUAINA TERMORETRAIBILE CON ADESIVO

ADHESIVE LINED HEAT SHRINK TUBE
GUAINE THERMORETRACTABLE AVEC ADHESIF
SCHRUMPFSCHLAUCH KLEBER
MANGUERA ENCOGIBLE CON ADHESIVO



Sku	**Sezione** / Section	**Tipo** / Type	**Colore** / Colour	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Contenuto** / Content
64463	Rapporto di restringimento 3:1 / Shrink ratio: 3:1	19/6 mm	Nero / Black	-55° / 110° C , temperatura di restringimento 95° C / -55° to +110 °C, shrink temperature 95 °C	2 m

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.



Accessori cablaggio elettrico

Electrical wiring accessories

I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi./ The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

FUSIBILI LAMELLARI

BLADE FUSES
FUSIBLES À LAME
FLACHSICHERUNGEN
FUSIBLES DE CUCHILLA



Sku	**Colore** / Colour	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Contenuto** / Content
F17181	Nero / Black	1 A	100 pz / 100 pcs
F17089	Grigio / Grey	2 A	100 pz / 100 pcs
F17002	Viola / Purple	3 A	100 pz / 100 pcs
F17003	Rosa / Pink	4 A	100 pz / 100 pcs
F17004	Beige / Light brown	5 A	100 pz / 100 pcs
03879	Marrone / Brown	7,5 A	100 pz / 100 pcs
03875	Rosso / Red	10 A	100 pz / 100 pcs
03875C	Rosso	10 A	10 pezzi / 10 pcs
03876	Blu / Blue	15 A	100 pz / 100 pcs
03876C	Blu	15 A	10 pezzi / 10 pcs
03884	Giallo / Yellow	20 A	100 pz / 100 pcs
03880	Bianco / White	25 A	100 pz / 100 pcs
03885	Verde / Green	30 A	100 pz / 100 pcs
F17074	Arancione / Orange	40 A	100 pz / 100 pcs

ASSORTIMENTO FUSIBILI LAMELLARI

BLADE FUSE ASSORTMENT
ASSORTIMENT DE FUSIBLES À LAME
SORTIMENT FLACHSICHERUNGEN
SURTIDO DE FUSIBLES DE CUCHILLA



Sku	**Modello** / Model	**Contenuto** / Content
75748	3A 1 pz; 5A 1 pz: 7,5A 1 pz; 10A 2 pz ; 15A 1 pz; 20A 2 pz ; 25A 1 pz; 30A 1 pz	10 pezzi
1001828	5A 1 pz, 7,5A 1 pz, 10A 2 pz, 15A 2 pz, 20A 2 pz, 25A 1 pz, 30A 1 pz	10 pezzi
85428	3A 12 pz, 5A 12 pz. 7,5A 12 pz, 10A 12 pz, 15A 12 pz, 20A 12 pz, 25A 12 pz, 30A 12 pz, estrattore 1 pz	96 pezzi

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FUSIBILI LAMELLARI MINI


MINI BLADE FUSES
FUSIBLES MINI À LAME
MINI-FLACHSICHERUNGEN
FUSIBLES DE CUCHILLA MINI



Sku	**Colore** / Colour	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Contenuto** / Content
F17170	Viola / Purple	3 A	100 pz / 100 pcs
58599	Beige / Light brown	5 A	100 pz / 100 pcs
58600	Marrone / Brown	7,5 A	100 pz / 100 pcs
58601	Rosso / Red	10 A	100 pz / 100 pcs
58602	Blu / Blue	15 A	100 pz / 100 pcs
58603	Giallo / Yellow	20 A	100 pz / 100 pcs
58604	Naturale / Natural	25 A	100 pz / 100 pcs
58605	Verde / Green	30 A	100 pz / 100 pcs

ASSORTIMENTO FUSIBILI LAMELLARI MINI

MINI BLADE FUSE ASSORTMENT
ASSORTIMENT DE FUSIBLES À LAME MINI
MINI-FLACHSICHERUNGS-SORTIMENT
SURTIDO DE FUSIBLES DE CUCHILLA MINI



Sku	**Modello** / Model	**Contenuto** / Content
1001827	5A 1 pz, 7,5A 1 pz, 10A 2 pz, 15A 2 pz, 20A 2 pz, 25A 1 pz, 30A 1 pz	10 pezzi / 10 pcs

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FUSIBILI LAMELLARI MAXI

MAXI BLADE FUSES
FUSIBLES MAXI À LAME
MAXI-FLACHSICHERUNGEN
FUSIBLES DE CUCHILLA MAXI



Sku	**Colore** / Colour	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Contenuto** / Content
59809	Giallo / Yellow	20 A	20 pz / 20 pcs
59810	Verde / Green	30 A	20 pz / 20 pcs
59811	Arancio / Orange	40 A	20 pz / 20 pcs
59812	Rosso / Red	50 A	20 pz / 20 pcs
59813	Blu / Blue	60 A	20 pz / 20 pcs
59814	Marrone / Brown	70 A	20 pz / 20 pcs
59815	Bianco / White	80 A	20 pz / 20 pcs
59816	Viola / Purple	100 A	20 pz / 20 pcs

FUSIBILI A SILURO

CONTINENTAL FUSES
FUSIBLES CONTINENTAL
SICHERUNGEN CONTINENTAL
FUSIBLES CONTINENTAL



Sku	**Colore** / Colour	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Contenuto** / Content
11910	Giallo / Yellow	5 A	300 pz / 300 pcs
02358	Nero / Black	8 A	300 pz / 300 pcs
11911	Bianco / White	10 A	300 pz / 300 pcs
01381	Verde / Green	16 A	300 pz / 300 pcs
02397	Marrone / Brown	25 A	300 pz / 300 pcs
01694	Rosso / Red	40 A	300 pz / 300 pcs

ASSORTIMENTO FUSIBILI A SILURO

CONTINENTAL FUSE ASSORTMENT
ASSORTIMENT DE FUSIBLES CONTINENTAL
SORTIMENT CONTINENTAL-SICHERUNGEN
SURTIDO DE FUSIBLES CONTINENTAL



Sku	**Contenuto** / Content	**Modello** / Model
85429	75 fusibili a siluro, 3 portafusibili / 75 continental fuse, 3 fuse holder	2A 10 pz, 5A 15 pz, 8A 20 pz, 16A 15 pz, 25A 15 pz, Portfusibile 1 pz

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

ASSORTIMENTO FUSIBILI A SILURO E LAMELLARI

BLADE AND CONTINENTAL FUSE ASSORTMENT
ASSORTIMENT DE FUSIBLES À LAME ET CONTINENTAL
SORTIMENT CONTINENTAL- UND FLACHSICHERUNGEN
SURTIDO DE FUSIBLES CONTINENTAL Y DE CUCHILLA



Sku	Linea / Line	Contenuto / Content	Modello / Model
00263	Fusibili a siluro e bilama	600 pz	Fusibili a siluro: 8A 150 pz, 16A 150 pz, 40A 100 pz. Fusibili bilama: 7,5A 50 pz, 10A 50 pz, 15A 50 pz, 25A 50 pz

FUSIBILI A NASTRO

STRIP FUSES
FUSIBLES À RUBAN
STREIFENSICHERUNG
FUSIBLES A CINTA



Sku	Tipo / Type	Contenuto / Content
F17018	30A	50 pz / 50 pcs
F17019	40A	50 pz / 50 pcs
F17020	50A	50 pz / 50 pcs
F17021	60A	50 pz / 50 pcs
F17022	80A	50 pz / 50 pcs
F17023	100A	50 pz / 50 pcs

FUSIBILI MEGA

MEGA FUSES
FUSIBLES MEGA
MEGA-SICHERUNGEN
FUSIBLES MEGA



Sku	Intensità di corrente / Current intensity	Contenuto / Content
F17105	100 A	5 pz / 5 pcs
F17106	125 A	5 pz / 5 pcs
F17107	150 A	5 pz / 5 pcs
F17109	175 A	5 pz / 5 pcs
F17110	200 A	5 pz / 5 pcs
F17112	250 A	5 pz / 5 pcs
F17153	300 A	3 pz / 3 pcs

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FUSIBILI MIDSCREW

MIDSCREW FUSES
MIDSCREW FUSIBLES
MIDSCREW SICHERUNGEN
MIDSCREW FUSIBLES



Sku	**Colore** / Colour	**Intensità di corrente** / Current intensity	**Contenuto** / Content
55477	arancione / orange	30 A	10 pz / 10 pcs
55478	verde / green	40 A	10 pz / 10 pcs
55479	rosso / red	50 A	10 pz / 10 pcs
55480	giallo / yellow	60 A	10 pz / 10 pcs
55481	marrone / brown	70 A	10 pz / 10 pcs
55482	bianco / white	80 A	10 pz / 10 pcs
55483	blu / blue	100 A	10 pz / 10 pcs
55484	rosa / pink	125 A	10 pz / 10 pcs
55485	grigio / grey	150 A	10 pz / 10 pcs
55486	viola / purple	200 A	10 pz / 10 pcs

PORTAFUSIBILI PER FUSIBILI LAMELLARI

FUSE HOLDER BOX FOR BLADE FUSES
BOÎTE PORTE-FUSIBLES POUR FUSIBLES À LAME
SICHERUNGSHALTERBOX FÜR FLACHSICHERUNGEN
CAJA PORTAFUSIBLES PARA FUSIBLES DE CUCHILLA

Sku		**Numero poli** / Number of poles	**Note** / Notes	**Contenuto** / Content
11912		1	Fusibili e terminali non inclusi / Fuses and terminals not included	20 pz / 20 pcs
02842		1	Fusibile 7,5A incluso / 7.5 A fuse included	10 pz / 10 pcs
03881		6	Fusibili non inclusi / Fuses not included	2 pz / 2 pcs
55448		6	Cobo, fusibili non inclusi / Blade fuses not included	2 pz / 2 pcs
03883		8	Fusibili non inclusi / Fuses not included	2 pz / 2 pcs
03882		12	Fusibili non inclusi / Fuses not included	1 pz / 1 pcs
F17047		8	Fusibili non inclusi / Fuses not included	2 pz / 2 pcs

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PORTAFUSIBILI TENUTA STAGNA PER FUSIBILI MINI E LAMELLARI

WATERPROOF FUSE HOLDER FOR MINI AND BLADE FUSES
PORTE-FUSIBLE ÉTANCHE POUR FUSIBLES MINI ET À LAME
WASSERDICHTER SICHERUNGSHALTER FÜR MINI- UND FLACHSICHERUNGEN
PORTAFUSIBLES IMPERMEABLE PARA FUSIBLES MINI Y DE CUCHILLA



Sku	Numero poli / Number of poles	Modello / Model	Note / Notes	Contenuto / Content
58608	1	per fusibile lamellare mini / For mini blade fuses	Fusibile non incluso / Fuse not included	10 pz / 10 pcs
58609	1	Per fusibile bilama / For blade fuses	Fusibile non incluso / Fuse not included	10 pz / 10 pcs

PORTAFUSIBILE PER FUSIBILI LAMELLARI MAXI CON ATTACCO A FASTON

FUSE HOLDER FOR MAXI BLADE FUSES WITH FASTON CONNECTION
PORTE-FUSIBLE POUR FUSIBLES À LAME MAXI AVEC CONNEXION FASTON
SICHERUNGSHALTER FÜR MAXI-FLACHSICHERUNGEN MIT FASTON-ANSCHLUSS
PORTAFUSIBLE PARA FUSIBLES DE CUCHILLA MAXI CON CONEXIÓN FASTON



Sku	Numero poli / Number of poles	Modello / Model	Note / Notes	Contenuto / Content
F17187	1	Per fusibile lamellare Maxi / For Maxi blade fuse	Terminali inclusi, fusibile non incluso / Terminals included, fuse not included	4 pz/ 4 pcs

PORTAFUSIBILE MAXI COMPONIBILE

MODULAR MAXI FUSE HOLDER
PORTE-FUSIBLE MAXI MODULABLE
MODULARER MAXI-SICHERUNGSHALTER
PORTAFUSIBLES MAXI COMPONIBLE



Sku	Numero poli / Number of poles	Modello / Model	Note / Notes	Contenuto / Content
F17133	1	per fusibili lamellari Maxi / For maxi blade fuse	Fusibile non incluso / Fuse not included	5 pz / 5 pcs

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PORTAFUSIBILI PER FUSIBILI A SILURO

CONTINENTAL FUSE HOLDER BOX
BOÎTE PORTE-FUSIBLES POUR FUSIBLES CONTINENTAL
CONTINENTAL-SICHERUNGSHALTERBOX
CAJA PORTAFUSIBLES PARA FUSIBLES CONTINENTAL

Sku		**Numero poli** / Number of poles	**Note** / Notes	**Contenuto** / Content
01372		1	Fusibile 8 A incluso / 8 A fuse included	20 pz / 20 pcs
15563		6	Fusibili inclusi / Fuses included	1 pz / 1 pcs

PORTAFUSIBILE PER FUSIBILI A NASTRO

FUSE HOLDER FOR STRIP FUSES
PORTE-FUSIBLE POUR FUSIBLES À RUBAN
SICHERUNGSHALTER FÜR STREIFENSICHERUNG
PORTAFUSIBLE PARA FUSIBLES DE CINTA



Sku	**Numero poli** / Number of poles	**Note** / Notes	**Contenuto** / Content
F17025	1	Fusibile non incluso / Fuse not included	5 pz / 5 pcs

PORTAFUSIBILE PER FUSIBILI MEGA

FUSE HOLDER FOR MEGA FUSE
PORTE-FUSIBLE POUR FUSIBLE MEGA
SICHERUNGSHALTER FÜR MEGA-SICHERUNG
PORTAFUSIBLE PARA FUSIBLE MEGA



Sku	**Numero poli** / Number of poles	**Note** / Notes	**Contenuto** / Content
F17113	1	Fusibile tipo Mega, non incluso, da ordinare separatamente. / Fuse not included	2 pz / 2 pcs

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PORTAFUSIBILI MIDSCREW

MIDSCREW FUSE HOLDER
MIDSCREW PORTE-FUSIBLE
MIDSCREW SICHERUNGSHALTER
MIDSCREW PORTAFUSIBLE



Sku	Numero poli / Number of poles	Note / Notes	Contenuto / Content
55487	1	Fusibile non incluso / Fuse not included	3 pz / 3 pcs

TERMINALI CONNEX

CONNEX TERMINALS
COSSES CONNEX
CONNEX-KABELSCHUHE
TERMINALES CONNEX



1



2

Sku	Pos.	Modello / Model	Sezione / Section	Intensità di corrente / Current intensity	Linea / Line	Contenuto / Content
57683	1	connex maschio / male connex	AWG 2,0 -0,75 mm²	15 A	1062-16-0122	40 pz / 40 pcs
57684	2	connex femmina / female connex	AWG 2,0 -0,75 mm²	15 A	1060-16-0122	40 pz / 40 pcs

TERMINALI

TERMINALS
COSSES
KABELSCHUHE
TERMINALES

Sku		Modello / Model	Linea / Line	Sezione / Section	Materiali / Material	Contenuto / Content
01880		terminale femmina / female terminal	serie 6,3 mm	1,0 ÷ 2,5 mm²	Ottone / Brass	200 pz / 200 pcs
01880C		terminale femmina / female terminal	serie 6,3 mm	1,0 ÷ 2,5 mm²	Ottone / Brass	10 pz / 10 pcs
01881		terminale maschio / male terminal	serie 6,3 mm / 6.3 mm series	1,0 ÷ 2,5 mm²	Ottone / Brass	200 pz / 200 pcs
01882		terminale maschio / male terminal	cilindrico Ø 4 / cylindrical Ø 4	0,75 ÷ 2,0 mm²	Ottone / Brass	200 pz / 200 pcs

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

Sku		Modello / Model	Linea / Line	Sezione / Section	Materiali / Material	Contenuto / Content
01883		terminale femmina / female terminal	cilindrico Ø 4 / cylindrical Ø 4	1,0 ÷ 2,5 mm²	Ottone / Brass	200 pz / 200 pcs
02582		terminale femmina con gancio / female terminal with latch	serie 6,3 mm per connessioni multiple / 6.3 mm series for multiple connections	1,0 ÷ 2,5 mm²	Ottone / Brass	200 pz / 200 pcs
02582C		terminale femmina con gancio / female terminal with latch	serie 6,3 mm per connessioni multiple / 6.3 mm series for multiple connections	1,0 ÷ 2,5 mm²	Ottone / Brass	10 pz / 10 pcs
02583		terminale maschio con gancio / male terminal with latch	serie 6,3 mm per connessioni multiple / 6.3 mm series for multiple connections	1,0 ÷ 2,5 mm²	Ottone / Brass	100 pz / 100 pcs
02583C		terminale maschio con gancio / male terminal with latch	serie 6,3 mm per connessioni multiple / 6.3 mm series for multiple connections	1,0 ÷ 2,5 mm²	Ottone / Brass	10 pz / 10 pcs
02588		terminale / terminal	ad occhiello Ø 6 / eyelet Ø 6	3,0 ÷ 6,0 mm²	Ottone / Brass	100 pz / 100 pcs
11914		terminale femmina / female terminal	serie 6,3 mm / 6.3 mm series	1,0 ÷ 2,5 mm²	Rame / Copper	200 pz / 200 pcs
64582		capocorda preisolato / pre-insulated terminal	ad occhiello Ø 8 / eyelet Ø 8	35 mm²	Rame elettrolitico / ETP Copper	25 pz / 25 pcs
64583		capocorda preisolato / pre-insulated terminal	ad occhiello Ø 10 / eyelet Ø 10	35 mm²	Rame elettrolitico / ETP Copper	25 pz / 25 pcs

TERMINALI ISOLATI TERMORETRAIBILI

HEAT SHRINK INSULATED TERMINALS
COSSES ISOLÉES THERMORÉTRACTABLES
WÄRMESCHRUMPF-ISOLIERTE KABELSCHUHE
TERMINALES AISLADOS TERMORRETRÁCTILES



Sku	Colore / Colour	Sezione / Section	Contenuto / Content
58611	Rosso / Red	0,75- 1,25 mm²	40 pz / 40 pcs
58612	Blu / Blue	1,25 - 2,50 mm²	20 pz / 20 pcs
58613	Giallo / Yellow	2,50 - 6,00 mm²	20 pz / 20 pcs

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

TERMINALI MASCHIO E FEMMINA

MALE AND FEMALE TERMINALS
TERMINAUX MÂLES ET FEMELLES
MÄNNLICHE UND WEIBLICHE STECKVERBINDER
TERMINALES MACHO Y HEMBRA

Sku		Colore / Colour	Sezione / Section	Dimensioni / Dimensions	Contenuto / Content
51759		Rosso / Red	0,25÷1mm²	6,3x0,8mm	200 pz / 200 pcs
51760		Blu / Blue	1÷2,5mm²	6,3x0,8mm	200 pz / 200 pcs

TERMINALI FEMMINA PREISOLATI

PRE-INSULATED FEMALE TERMINALS
TERMINAUX FEMELLES PRÉISOLÉS
VORGEISOLIERTE FLANSCHVERBINDER
TERMINALES HEMBRA PREAISLADOS



Sku	Colore / Colour	Sezione / Section	Dimensioni / Dimensions	Lunghezza / Length	Contenuto / Content
51750	Rosso / Red	0,25÷1,65 mm²	6,4x0,8mm	2,10 cm	200 pz/ 200 pcs
51751	Blu / Blue	1,04 - 2,63 mm²	4,8x0,5mm	1,90 cm	200 pz/ 200 pcs
51752	Blu / Blue	1,04 - 2,63 mm²	6,4x0.8 mm	2,10 cm	200 pz/ 200 pcs
51753	Giallo / Yellow	2,63 - 6,64 mm²	6,4x0,8mm	2,40 cm	200 pz/ 200 pcs
51754	Giallo / Yellow	2,63 - 6,64 mm²	9,4x1 mm	3,01 cm	100 pz/ 100 pcs

TERMINALI FEMMINA COMPLETAMENTE ISOLATI

INSULATED FEMALE TERMINALS
TERMINAUX FEMELLES ISOLÉS
VOLLSTÄNDIG ISOLIERTE FLANSCHVERBINDER
TERMINALES HEMBRA TOTALMENTE AISLADOS



Sku	Colore / Colour	Sezione / Section	Dimensioni / Dimensions	Contenuto / Content
51756	Blu / Blue	1,04÷2,63 mm²	6,4x0,8 mm	200 pz / 200 pcs
51755	Rosso / Red	0,25÷1,65 mm²	6,4X0,8 mm	200 pz / 200 pcs

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

TERMINALI MASCHIO 6,35X0,8 MM

MALE TERMINALS 6.35X0.8 MM
TERMINAUX MÂLES 6,35X0,8 MM
MÄNNLICHE STECKVERBINDER 6,35X0,8 MM
TERMINALES MACHO 6,35X0,8 MM



Sku	**Colore** / Colour	**Sezione** / Section	**Dimensioni** / Dimensions	**Contenuto** / Content
51757	Rosso / Red	0,25÷1,65 mm²	6,35x0,8 mm	200 pz / 200 pcs
51758	Blu / Blue	1,04÷2,63 mm²	6,35x0,8 mm	200 pz / 200 pcs

TERMINALI CILINDRICI

CYLINDRICAL TERMINALS
COSSES CYLINDRIQUES
ZYLINDRISCHE KABELSCHUHE
TERMINALES CILÍNDRICOS



Sku	**Colore** / Colour	**Sezione** / Section	**Diametro** / Diameter	**Materiali** / Material	**Note** / Notes	**Contenuto** / Content
51767	Blu / Blue	1,04÷2,63mm²	5 mm	PVC	Temperatura 75°C, 300V/ 75°C Temperature, 300 V	200 pz / 200 pcs
51768	Blu / Blue	1,04÷2,63mm²	5 mm	PVC	Temperatura 75°C, 300V/ 75°C Temperature, 300 V	200 pz / 200 pcs

TERMINALI AD OCCHIELLO A DOPPIA TENUTA

DOUBLE-SEALED RING TERMINALS
COSSES À ŒILLET À DOUBLE ÉTANCHÉITÉ
RINGKABELSCHUHE MIT DOPPELTER ABDICHTUNG
TERMINALES DE ANILLO CON DOBLE SELLADO



Sku	**Colore** / Colour	**Diametro** / Diameter	**Sezione** / Section	**Lunghezza** / Length	**Materiali** / Material	**Note** / Notes	**Contenuto** / Content
51761	Blu / Blue	3,7 mm	1,04÷2,63mm²	2,06 cm	PVC	Temperatura 75°C, 600V / 75 °C Temperature, 600 V	200 pz / 200 pcs
51762	Blu / Blue	5,3 mm	1,04÷2,63mm²	2,30 cm	PVC	Temperatura 75°C, 600V / 75 °C Temperature, 600 V	200 pz / 200 pcs
51763	Blu / Blue	6,4 mm	1,04÷2,63mm²	2,81 cm	PVC	Temperatura 75°C, 600V / 75 °C Temperature, 600 V	200 pz / 200 pcs
51764	Blu / Blue	8,4 mm	1,04÷2,63mm²	2,81 cm	PVC	Temperatura 75°C, 600V / 75 °C Temperature, 600 V	100 pz / 100 pcs
51765	Giallo / Yellow	8,4 mm	2,63÷6,64mm²	3,49 cm	PVC	Temperatura 75°C, 600V / 75 °C Temperature, 600 V	100 pz / 100 pcs
75940	Blu / Blue	10 mm	1,5÷2,5mm²	3,09 cm	PVC	Temperatura 75°C, 600V / 75 °C Temperature, 600 V	200 pz / 200 pcs
51766	Giallo / Yellow	10,5 mm	2,63÷6,64mm²	1,05 cm	PVC	Temperatura 75°C, 600V / 75 °C Temperature, 600 V	100 pz / 100 pcs

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CAPOCORDA TUBOLARE PER CONDUTTORI IN RAME

TUBULAR TERMINAL FOR COPPER CONDUCTORS
BORNIER TUBULAIRE POUR CONDUCTEURS EN CUIVRE
ROHRKLEMME FÜR KUPFERLEITER
TERMINAL TUBULAR PARA CONDUCTORES DE COBRE



Sku	**Modello** / Model	**Sezione** / Section	**Diametro** / Diameter	**Lunghezza** / Length	**Materiali** / Material	**Contenuto** / Content
62486	Vite M8 / M8 screw	10 mm²	4,6 mm	3,05 cm	Rame ETP stagnato/ Tinned ETP Copper	25 pz / 25 pcs
62487	Vite M10 / M10 screw	10 mm²	4,6 mm	3,45 cm	Rame ETP stagnato/ Tinned ETP Copper	25 pz / 25 pcs
62488	Vite M8 / M8 screw	25 mm²	7 mm	3,60 cm	Rame ETP stagnato/ Tinned ETP Copper	25 pz / 25 pcs
62489	Vite M10 / M10 screw	25 mm²	7 mm	4 cm	Rame ETP stagnato/ Tinned ETP Copper	25 pz / 25 pcs
09182	Vite M8 / M8 screw	35 mm²	8,9 mm	3,85 cm	Rame ETP stagnato/ Tinned ETP Copper	25 pz / 25 pcs
09183	Vite M10 / M10 screw	35 mm²	8,9 mm	4,25 cm	Rame ETP stagnato/ Tinned ETP Copper	25 pz / 25 pcs
62492	Vite M8 / M8 screw	50 mm²	10 mm	4,05 cm	Rame ETP stagnato/ Tinned ETP Copper	10 pz / 10 pcs
62493	Vite M10 / M10 screw	50 mm²	10 mm	4,45 cm	Rame ETP stagnato/ Tinned ETP Copper	10 pz / 10 pcs
62494	Vite M8 / M8 screw	70 mm²	11,3 mm	4,60 cm	Rame ETP stagnato/ Tinned ETP Copper	10 pz / 10 pcs
62495	Vite M10 / M10 screw	70 mm²	11,3 mm	5 cm	Rame ETP stagnato/ Tinned ETP Copper	10 pz / 10 pcs

ASSORTIMENTO CAPICORDA

ASSORTMENT OF TERMINALS
ASSORTIMENT DE COSSES
SORTIMENT VON KABELSCHUHEN
SURTIDO DE TERMINALES



Sku	**Brand** / Brand	**Contenuto** / Content
85427	Ama	157 pezzi/ 157 pcs

CAPOCORDA CON FISSAGGIO A PIASTRA

TERMINAL WITH PLATE FASTENING
BORNIER AVEC FIXATION PAR PLAQUE
KABELSCHUH MIT PLATTENBEFESTIGUNG
TERMINAL CON FIJACIÓN A PLACA



Sku	**Sezione** / Section	**Diametro** / Diameter	**Materiali** / Material	**Contenuto** / Content
64481	25 ÷ 35 mm²	foro 8,5 mm / 8,5 mm hole	Ottone stagnato / Tinned Brass	10 pz / 10 pcs
64482	25 ÷ 35 mm²	foro 10,5 mm / 10, 5 mm hole	Ottone stagnato / Tinned Brass	10 pz / 10 pcs
64483	50 ÷ 70 mm²	foro 10,5 mm / 10,5 mm hole	Ottone stagnato / Tinned Brass	10 pz / 10 pcs
64484	50÷70 mm²	foro 12,5 mm / 12,5 mm hole	Ottone stagnato / Tinned Brass	10 pz / 10 pcs

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

BLOCCHETTI CONNESSIONE

CONNECTOR HOUSINGS
CONNECTEURS
STECKVERBINDERGEHÄUSE
CONOCTORES



Sku	**Numero poli** / Number of poles	**Modello** / Model	**Terminali** / Terminals	**Prodotti compatibili** / Compatible products	**Contenuto** / Content
12492	1	Femmina (porta maschio) / Female terminal (accepts male)	Non inclusi / Not included	02583	200 pz/ 200 pcs
12493	1	Maschio (porta femmina) / Male terminal (accepts female)	Non inclusi / Not included	02582	200 pz/ 200 pcs
12582	2	Femmina (porta maschio) / Female terminal (accepts male)	Non inclusi / Not included	02583	100 pz/ 100 pcs
12583	2	Maschio (porta femmina) / Male terminal (accepts female)	Non inclusi / Not included	02582	100 pz/ 100 pcs
12584	3	Femmina (porta maschio) / Female terminal (accepts male)	Non inclusi / Not included	02583	100 pz/ 100 pcs
12585	3	Maschio (porta femmina) / Male terminal (accepts female)	Non inclusi / Not included	02582	100 pz/ 100 pcs
12586	4	Femmina (porta maschio) / Female terminal (accepts male)	Non inclusi / Not included	02583	50 pz/ 50 pcs
12587	4	Maschio (porta femmina) / Male terminal (accepts female)	Non inclusi / Not included	02582	50 pz/ 50 pcs
12588	6	Femmina (porta maschio) / Female terminal (accepts male)	Non inclusi / Not included	02583	40 pz/ 40 pcs
12589	6	Maschio (porta femmina) / Male terminal (accepts female)	Non inclusi / Not included	02582	50 pz/ 50 pcs
12590	8	Femmina (porta maschio) / Female terminal (accepts male)	Non inclusi / Not included	02583	40 pz/ 40 pcs
12591	8	Maschio (porta femmina) / Male terminal (accepts female)	Non inclusi / Not included	02582	40 pz/ 40 pcs
12592	11	Femmina (porta maschio) / Female terminal (accepts male)	Non inclusi / Not included	02583	10 pz/ 10 pcs
12593	11	Maschio (porta femmina) / Male terminal (accepts female)	Non inclusi / Not included	02582	10 pz/ 10 pcs

BLOCCHETTO A 3 VIE PORTAFEMMINA

3-WAY TERMINAL BLOCK
BARRETTE À 3 VOIES
3-POLIGER KLEMMENBLOCK
BLOQUE DE TERMINALES DE 3 VÍAS



Sku	**Descrizione** / Description	**Contenuto** / Content
12491	Blocchetto a 3 vie portafemmina per lampade proiettore H4 e R2 (asimmetriche) / 3 way connector for H4 & R2 bulb,20,5x26,7x23 mm.	10 pz / 10 pcs

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CONNETTORI CONNEX

PLUG HOUSING
BOÎTIER DE CONNECTEUR
STECKERGEHÄUSE
CAJA PARA ENCHUFE

Sku		**Brand** / Brand	**Modello** / Model	**Numero poli** / Number of poles	**Terminali** / Terminals	**Note** / Notes	**Prodotti compatibili** / Compatible products	**Contenuto** / Content
57621		Deutsch	Maschio con piastrino / Male connector with wedge lock	2	Non inclusi / Not included	DT06-25+W2S Con piastra / With plate	57683	5 pz / 5 pcs
57622		Deutsch	Maschio con piastrino / Male connector with wedge lock	3	Non inclusi / Not included	DT06-35+W3S Con piastra / With plate	57683	5 pz / 5 pcs
57623		Deutsch	Maschio con piastrino / Male connector with wedge lock	4	Non inclusi / Not included	DT06-55+W4S Con piastra / With plate	57683	4 pz / 4 pcs
57624		Deutsch	Maschio con piastrino / Male connector with wedge lock	6	Non inclusi / Not included	DT06-65+W4S Con piastra / With plate	57683	4 pz / 4 pcs
57625		Deutsch	Maschio con piastrino / Male connector with wedge lock	8	Non inclusi / Not included	DT06-85+W8S Con piastra / With plate	57683	4 pz / 4 pcs
57627		Deutsch	Femmina con piastrino / Female connector with wedge lock	2	Non inclusi / Not included	DT04-2P+W2P Con piastra / With plate	57684	5 pz / 5 pcs
57628		Deutsch	Femmina con piastrino / Female connector with wedge lock	3	Non inclusi / Not included	DT04-3P+W3P Con piastra / With plate	57684	5 pz / 5 pcs
57629		Deutsch	Femmina con piastrino / Female connector with wedge lock	4	Non inclusi / Not included	DT04-4P+W4P Con piastra / With plate	57684	4 pz / 4 pcs
57630		Deutsch	Femmina con piastrino / Female connector with wedge lock	6	Non inclusi / Not included	DT04-6P+W6P Con piastra / With plate	57684	4 pz / 4 pcs
57631		Deutsch	Femmina con piastrino / Female connector with wedge lock	8	Non inclusi / Not included	DT04-8P+W8P Con piastra / With plate	57684	4 pz / 4 pcs

KIT CONNETTORE E CONTATTO

SET OF CONNECTOR AND CONTACT PIN
JEU DE CONNECTEUR ET CONTACT DE PIVOT
SATZ STECKERGEHÄUSE MIT STIFTKONTAKT
JUEGO DE CONECTOR Y TERMINAL DE CONTACO

Gommini e terminali inclusi / *Rubber pads and terminals included*

Sku		**Brand** / Brand	**Sezione** / Section	**Numero poli** / Number of poles	**Contenuto** / Content
55471		AMP	1-1,5 mm²	1	10 pz / 10 pcs
55571		AMP	1-1,5 mm²	1	10 pz / 10 pcs
55472		AMP	1-1,5 mm²	2	10 pz / 10 pcs

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

Sku		Brand / Brand	Sezione / Section	Numero poli / Number of poles	Contenuto / Content
55572		AMP	1-1,5 mm²	2	10 pz / 10 pcs
55473		AMP	1-1,5 mm²	3	10 pz / 10 pcs
55573		AMP	1-1,5 mm²	3	10 pz / 10 pcs
55474		AMP	1-1,5 mm²	4	10 pz / 10 pcs
55574		AMP	1-1,5 mm²	4	10 pz / 10 pcs
55475		AMP	1-1,5 mm²	5	5 pz / 5 pcs
55575		AMP	1-1,5 mm²	5	5 pz / 5 pcs
55476		AMP	1-1,5 mm²	6	5 pz / 5 pcs
55576		AMP	1-1,5 mm²	6	5 pz / 5 pcs

KIT ASSORTIMENTO CONNETTORI SUPERSEAL

SUPERSEAL CONNECTOR ASSORTMENT KIT
KIT D'ASSORTIMENT DE CONNECTEURS SUPERSEAL
SUPERSEAL-STECKVERBINDER-SORTIMENT
KIT SURTIDO DE CONECTORES SUPERSEAL



Sku	Contenuto / Content	Note / Notes
55470	Connettore porta maschio 1 via 5 pz, Connettore porta femmina 1 via 5 pz, Connettore porta maschio 2 vie 10 pz, Connettore porta femmina 2 vie 10 pz, Connettore porta maschio 3 vie 5 pz, Connettore porta femmina 3 vie 5 pz, Connettore porta maschio 4 vie 5 pz, Connettore porta femmina 4 vie 5 pz, Connettore porta maschio 5 vie 5 pz, Connettore porta femmina 5 vie 5 pz, Connettore porta maschio 6 vie 4 pz, Connettore porta femmina 6 vie 4 pz. Teminale maschio sez. 1-1,5 200 pz, Terminale femmina sez. 2,6.-3,3 200 pz. Gommino stagno rosso sez. 2,6-3,3 200 pz, Gommino stagno giallo sez. 1,8-2,4 200 pz / 5x Male connector 1 pin, 5x Female connector 1 pin, 10x Male connector 2 pin, 10x Female connector 2 pin, 5x Male connector 2 pin, 5x Female connector 2 pin, 5x Male connector 3 pin, 5x Female connector 3 pin, 5x Male connector 4 pin, 5x Female connector 4 pin, 4x Male connector 6 pin, 4x Female connector 6 pin, 200x Male terminal 1-1,5, 200x Female terminal2,6-3,3, 200x Red wire seal, 200x Yellow wire seal.	868 pcs

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.


GIUNTI DI DERIVAZIONE

QUICK SPLICE CONNECTORS
CONNECTEURS DE DÉRIVATION RAPIDES
SCHNELLABZWEIGVERBINDER
CONECTORES DE DERIVACIÓN RÁPIDA

Sku		**Colore** / Colour	**Sezione** / Section	**Dimensioni** / Dimensions	**Note** / Notes	**Contenuto** / Content
11915		Rosso / Red	0,25 ÷1,65 mm²	20x27 mm	Temperatura 105°C, 600V / 105°C Temperature, 600V	100 pz / 100 pcs
11916		Blu / Blue	1,04 ÷ 2,63mm²	20x27 mm	Temperatura 105°C, 600V / 105°C Temperature, 600V	50 pz / 50 pcs

CONNETTORI BIPOLARI AD ALTA CORRENTE

HIGH CURRENT BIPOLAR PLUGS
FICHE BIPOLAIRES HAUTE INTENSITÉ
HOCHSTROM-BIPOLARSTECKER
ENCHUFE BIPOLARES DE ALTA CORRIENTE



1



2

Sku	Pos.	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Numero poli** / Number of poles	**Colore** / Colour	**Sezione** / Section	**Note** / Notes	**Contenuto** / Content
17422	1	24 V	bipolare / bipolar	Rosso / Red	13,5 mm² (6 AWG)	Contatti inclusi / Contacts included	4 pz / 4 pcs
17421	1	36 V	bipolare / bipolar	Grigio / Grey	13,5 mm² (6 AWG)	Contatti inclusi / Contacts included	4 pz / 4 pcs
P19038	2	48 V	bipolare / bipolar	Blu / Blue	13,5 mm² (6 AWG)	Contatti inclusi / Contacts included	1 pz / 1 pcs

CAPPUCCI PER TERMINALI

TERMINAL COVERS
CAPUCHONS POUR BORNES
KAPPEN FÜR KABELSCHUHE
TAPAS PARA TERMINALES



1



2

Sku	Pos.	**Modello** / Model	**Lunghezza** / Length	**Dimensioni** / Dimensions	**Prodotti compatibili** / Compatible products	**Contenuto** / Content
02146	1	Maschio / Male	22,50 mm	Fori: 10,5 mm, 6,4 mm / Holes: 10,5 mm, 6,4 mm	01881	400 pz / 400 pcs
02581	2	Femmina / Female	22,40 mm	Fori: 9 mm, 6 mm / Holes: 9 mm, 6 mm	01880	400 pz / 400 pcs

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CAPPUCCI DI PROTEZIONE PER CAPOCORDA

PROTECTION CAPS FOR TERMINAL
COUPELLES DE PROTECTION POUR COSSES DE CÂBLE
SCHUTZKAPPEN FÜR KABELSCHUHE
TAPAS DE PROTECCIÓN PARA TERMINALES

Sku		**Lunghezza** / Length	**Materiali** / Material	A	B	**Contenuto** / Content
19588		4,10 cm	PVC	15 mm	7,5 mm	20 pz / 20 pcs
19589		5,65 cm	PVC	19 mm	16 mm	20 pz / 20 pcs
62184		6 cm	PVC	22,5 mm	23 mm	40 pz / 40 pcs
62198		4,10 cm	PVC	30 mm	41x17,7 mm	10 pz / 10 pcs

CAPPUCCI DI PROTEZIONE

PROTECTIVE CAPS
CAPUCHONS DE PROTECTION
SCHUTZKAPPEN
CAPUCHONES DE PROTECCIÓN

Sku		**Descrizione** / Description	**Contenuto** / Content
M21129		Cappuccio grande 55X18X70 mm in PVC, colore nero, per blocchetto 8 vie femmina art. 12590 / Large cap 55x18x70 mm in PVC, black color, for 8-way female block item 12590	20 pz / 20 pcs
M21130		Cappuccio piccolo 45x18x55 mm in PVC colore nero per blocchetto 8 vie maschio art. 12591 / Small cap 45x18x55 mm in PVC, black color, for 8-way male block item 12591	20 pz / 20 pcs

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.



Avvisatori acustici

Audible warning devices

I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi./ The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

AVVISATORI ACUSTICI ELETTROMAGNETICI A DISCO DIAMETRO 90 MM

ELECTROMAGNETIC DISC HORNS, 90 MM DIAMETER
AVERTISSEURS SONORES ÉLECTROMAGNÉTIQUES À DISQUE, DIAMÈTRE 90 MM
ELEKTROMAGNETISCHE SCHEIBENHUPEN, DURCHMESSER 90 MM
AVISADORES ACÚSTICOS ELECTROMAGNÉTICOS DE DISCO, DIÁMETRO 90 MM



Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Emissioni sonore / Sound emissions	Frequenza / Frequency	Assorbimento di corrente / Current consumption	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Materiali / Material	Certificazioni / Certifications	Specifiche / Specifications
00437	12 V	113 dB	430 Hz	<4A	IP65	acciaio / steel	ECE-R10, ECE-R28	n. 2 terminali faston 6,3 mm / No. 2 Faston terminals 6,3 mm
04508	24 V	113 dB	430 Hz	<2A	IP65	acciaio / steel	ECE-R10, ECE-R28	n. 2 terminali faston 6,3 mm / No. 2 Faston terminals 6.3 mm
04509	36/48 V	113 dB	430 Hz	<1,2A	IP65	acciaio / steel	ECE-R10, ECE-R28	n. 2 terminali faston 6,3 mm / No. 2 Faston terminals 6.3 mm

AVVISATORI ACUSTICI ELETTROMAGNETICI A DISCO 105~118DB

ELECTROMAGNETIC DISC HORN 105–118 DB
AVERTISSEUR ACOUSTIQUE ÉLECTROMAGNÉTIQUE À DISQUE 105–118 DB
ELEKTROMAGNETISCHE SCHEIBENHUPE 105–118 DB
AVISADOR ACÚSTICO ELECTROMAGNÉTICO DE DISCO 105–118 DB

Sku		Tensione nominale / Rated voltage	Emissioni sonore / Sound emissions	Frequenza / Frequency	Assorbimento di corrente / Current consumption	Grado protezione ip / Degree of protection ip	Materiali / Material	Certificazioni / Certifications	Diametro / Diameter	Collegamento elettrico / Electrical connection
77434		12 V	105~118 dB	350 Hz	3,5 A	IP66	acciaio / steel	ECE-R28, CE	70 mm	faston 6,3 mm / 6,3 mm faston
77435		12 V	105~118 dB	420 Hz	4,5 A	IP66	acciaio / steel	ECE-R28, ECE-R10, CE	92 mm	connettore Deutsch DT06-2S, art. 57621, 57683 non inclusi / Deutsch connector, pnt. 57621, 57683 not included
77436		24 V	105~118 dB	420 Hz	4,5 A	IP66	acciaio / steel	ECE-R28, ECE-R10, CE	92 mm	connettore Deutsch DT06-2S, art. 57621, 57683 non inclusi / Deutsch connector, pn. 57621, 57683 not included
77437		12V	105~118 dB	420 Hz	3A	IP66	acciaio / steel	ECE-R10, ECE-R28	92 mm	faston 6,3 mm / 6,3 mm faston
77438		24V	105~118 dB	420 Hz	3A	IP66	acciaio / steel	ECE-R10, ECE-R29	92 mm	faston 6,3 mm / 6,3 mm faston

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.


AVVISATORE ACUSTICO ELETTROMAGNETICO A CHIOCCIOLA

ELECTROMAGNETIC SNAIL HORN
AVERTISSEUR SONORE ÉLECTROMAGNÉTIQUE À TROMPE EN COLIMAÇON
ELEKTROMAGNETISCHE SCHNECKENHUPE
AVISADOR ACÚSTICO ELECTROMAGNÉTICO TIPO CARACOL

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Emissioni sonore** / Sound emissions	**Frequenza** / Frequency	**Assorbimento di corrente** / Current consumption	**Materiali** / Material	**Certificazioni** / Certifications	**Collegamento elettrico** / Electrical connection
51354		12 V	105~118 dB	500 Hz	4,5 A	acciaio, ABS / steel. ABS	ECE-R28, CE	faston 6,3 mm / 6,3 mm faston

AVVISATORI RETROMARCIA

BACKUP ALARMS
AVERTISSEURS DE RECUL
RÜCKFAHRWARNER
AVISADORES DE MARCHA ATRÁS



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Emissioni sonore** / Sound emissions	**Tipo di suono** / Sound type	**Frequenza** / Frequency	**Assorbimento di corrente** / Current consumption	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Certificazioni** / Certifications
09865	12V	108 dB	Intermittente / Intermittent	2800 Hz	300mA	IP67	CE
09866	24V	108 dB	Intermittente / Intermittent	2800 Hz	300mA	IP67	RoHS
19732	10-100V	≥90 dB	Intermittente / Intermittent	2800 Hz	200mA	IP67	CE, RoHS

AVVISATORE ACUSTICO RETROMARCIA 10-100V

REVERSING ALARM 10–100V
AVERTISSEUR DE RECUL 10–100V
RÜCKFAHRWARNER 10–100V
AVISADOR ACÚSTICO DE MARCHA ATRÁS 10–100V

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Emissioni sonore** / Sound emissions	**Tipo di suono** / Sound type	**Frequenza** / Frequency	**Assorbimento di corrente** / Current consumption	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Certificazioni** / Certifications	**Collegamento elettrico** / Electrical connection
55357		10-120V	92 dB	Intermittente / Intermittent	1400 Hz	300 mA	IP67	CE, RoHS	cavi / cable
65357		12-110 V	103~111 dB	Intermittente / Intermittent	700~2800 Hz	1,0 A	IP67	ECE-R10, CE	connettore, art. 55572 non incluso / Connector, pn 55572 not included

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

AVVISATORI RETROMARCIA

BACKUP ALARMS
AVERTISSEURS DE RECUL
RÜCKFAHRWARNER
AVISADORES DE MARCHA ATRÁS



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Emissioni sonore** / Sound emissions	**Frequenza** / Frequency	**Assorbimento di corrente** / Current consumption	**Diametro** / Diameter	**Grado protezione ip** / Degree of protection ip	**Certificazioni** / Certifications
27243	6–28 V	≥ 90 dB / 30 cm	2900 ± 500 Hz	≤ 20 mA/	35,8 mm	IP54	CE, REACH

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.



Sistemi video

Camera systems

I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi./ The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

SISTEMI VIDEO 5" HD

5" HD VIDEO SYSTEM WITH MONITOR AND CAMERA
SYSTÈME VIDÉO HD 5" AVEC MONITEUR ET CAMÉRA
5"-HD-VIDEOSYSTEM MIT MONITOR UND KAMERA
SISTEMA DE VÍDEO HD DE 5" CON MONITOR Y CÁMARA





Articoli a ricambio

	**0A27320**	Supporto di fissaggio che include due basi a sfera tonde e un braccio a doppia presa che consente una regolazione quasi infinita
	**55801**	Monitor 5,6" HD 4:3 per kit 55800
	**55802**	Camera waterproof 12V per kit 55800, 55804, 55806
	**84689**	Cavo a ricambio 20 m per 80819, 55800, 55804, 55806

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Monitor** / Monitor	**Risoluzione** / Resolution	**Camera** / Camera	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Certificazioni** / Certifications
55800	12-24V	Formato 4:3, luminosità 300 cd/m², contrasto 300:1, sistema video PAL/NTSC / Bildformat 4:3, Helligkeit 300 cd/m², Kontrast 300:1, Videosystem PAL/NTSC	640 × RGB × 480	CMOS, 700 TVL, lente 2,5 mm, illuminazione minima 0 Lux (LED acceso), 12 V DC / CMOS, 700 TVL, 2.5 mm lens, minimum illumination 0 Lux (LED on), 12 V DC	-20° C / +70° C	CE, RoHS, REACH, IP69K (camera)

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

KIT VIDEOCAMERA 7" AI CON RILEVAMENTO OSTACOLI

7" AI CAMERA KIT WITH OBSTACLE DETECTION
KIT CAMÉRA 7" AVEC IA ET DÉTECTION D'OBSTACLES
7" KI-KAMERAKIT MIT HINDERNISERKENNUNG
KIT DE CÁMARA 7" CON IA Y DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS





Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Modello / Model	Funzioni / Functions	Monitor / Monitor	Risoluzione / Resolution	Camera / Camera	Certificazioni / Certifications
55804AI	12-24V	7"	Rilevamento AI degli ostacoli con segnalazioni visive e sonore; rilevamento pedoni fino a 15 m e veicoli fino a 40 m; registrazione video su scheda SD fino a 128 GB / AI obstacle detection with visual and audible alerts; pedestrian detection up to 15 m and vehicle detection up to 40 m; video recording on SD card up to 128 GB	Formato 16:9, luminosità 500 cd/m², contrasto 800:1, sistema video AHD720P PAL/NTSC e CVBS PAL/NTSC / 16:9 aspect ratio, brightness 500 cd/m², contrast 800:1, AHD720P PAL/NTSC and CVBS PAL/NTSC video system	1024 × RGB × 600/	AHD 720P, 600 TVL, lente 2,5 mm, illuminazione minima 0 Lux (LED acceso), 12 V DC / AHD 720P, 600 TVL, 2.5 mm lens, minimum illumination 0 Lux (LED on), 12 V DC	CE, RoHS, UKCA

KIT VIDEOCAMERA 7" HD

VIDEO CAMERA KIT 7" HD
KIT CAMÉRA VIDÉO 7" HD
7"-HD-VIDEOKAMERA-KIT
7"-HD-VIDEOKAMERA-KIT



Articoli a ricambio

	**0A27320**	Supporto di fissaggio che include due basi a sfera tonde e un braccio a doppia presa che consente una regolazione quasi infinita	
	**55802**	Camera waterproof 12V per kit 55800, 55804, 55806	
	**55805**	Monitor 7" HD 16:9 per kit 55804	55804
	**84689**	Cavo a ricambio 20 m per 80819, 55800, 55804, 55806	


Sku	Tensione nominale / Rated voltage	Modello / Model	Monitor / Monitor	Risoluzione / Resolution	Camera / Camera	Temperatura di esercizio / Operating temperature
55804	12-24 V	7"	Formato 16:9, luminosità 450 cd/m², contrasto 500:1, sistema video PAL/NTSC/AUTO / 16:9 aspect ratio, brightness 450 cd/m², contrast 500:1, PAL/NTSC/AUTO video system	800 × RGB × 480	600 TVL, lente 2,5 mm, illuminazione minima 0 Lux (LED acceso), 12 V DC / 600 TVL, 2,5-mm-Objektiv, Mindestbeleuchtung 0 Lux (LED eingeschaltet), 12 V DC	-20 °C / +70 °C

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

KIT VIDEOCAMERA 7" HD

VIDEO CAMERA KIT 7" HD
KIT CAMÉRA VIDÉO 7" HD
7"-HD-VIDEOKAMERA-KIT
7"-HD-VIDEOKAMERA-KIT





Articoli a ricambio

	**0A27320**	Supporto di fissaggio che include due basi a sfera tonde e un braccio a doppia presa che consente una regolazione quasi infinita
	**55802**	Camera CMOS 120° IP69K per kit videocamera 55800, 55804, 55806, 55830
	**84689**	Cavo a ricambio 20 m per 80819, 55800, 55804, 55806

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Modello** / Model	**Monitor** / Monitor	**Risoluzione** / Resolution	**Camera** / Camera	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature
55825	12-24V	7"	Formato 16:9, luminosità 450 cd/m², contrasto 500:1, sistema video PAL/NTSC / 16:9 aspect ratio, brightness 450 cd/m², contrast 500:1, PAL/NTSC video system	800 × RGB × 480	CMOS, 600 TVL, lente 2,5 mm, illuminazione minima 0 Lux (LED acceso), 12 V DC / CMOS, 600 TVL, 2.5 mm lens, minimum illumination 0 Lux (LED on), 12 V DC	-20 °C / +70 °C

MONITOR 7" HD WATERPROOF

MONITOR 7" HD WATERPROOF
MONITEUR 7 POUCES HD ÉTANCHE
MONITOR 7" HD WASSERDICHT
MONITOR HD IMPERMEABLE DE 7 PULGADAS





Articoli a ricambio

	**0A27320**	Supporto di fissaggio che include due basi a sfera tonde e un braccio a doppia presa che consente una regolazione quasi infinita
	**55802**	Camera waterproof 12V per kit 55800, 55804, 55806
	**84689**	Cavo a ricambio 20 m per 80819, 55800, 55804, 55806

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Monitor** / Monitor	**Risoluzione** / Resolution	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Certificazioni** / Certifications
55830	12-24 V DC	Formato 16:9, luminosità 450 cd/m², contrasto 500 / 16:9 format, brightness 450 cd/m², contrast 500:1	800 × RGB × 480		CE, RoHS, UKCA, IP69K

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

KIT VIDEOCAMERA WIRELESS 7"

WIRELESS VIDEO CAMERA KIT 7"
KIT CAMÉRA VIDÉO SANS FIL 7
7"-FUNK-VIDEOKAMERA-KIT
KIT DE VIDEOCÁMARA INALÁMBRICA DE 7"





Articoli a ricambio


	**0A27320**	Supporto di fissaggio che include due basi a sfera tonde e un braccio a doppia presa che consente una regolazione quasi infinita
	**84689**	Cavo a ricambio 20 m per 80819, 55800, 55804, 55806

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Modello** / Model	**Monitor** / Monitor	**Risoluzione** / Resolution	**Camera** / Camera	**Certificazioni** / Certifications
55808	12-24 V	7"	Formato 16:9, sistema video PAL/NTSC automatico / 16:9 aspect ratio, automatic PAL/NTSC video system	800 × RGB × 480	Wireless digitale 2,4 GHz, CMOS 1/3", 600 TVL, 18 LED IR, 12–24 V DC / Digital Wireless 2,4 GHz, 1/3"-CMOS, 600 TVL, 18 IR-LEDs, 12–24 V DC	CE, RoHS, REACH, RED, IP69K (camera)

KIT VIDEOCAMERA WIRELESS 7"

WIRELESS VIDEO CAMERA KIT 7"
KIT CAMÉRA VIDÉO SANS FIL 8
7"-FUNK-VIDEOKAMERA-KIT
KIT DE VIDEOCÁMARA INALÁMBRICA DE 7"





Articoli a ricambio

	**0A27320**	Supporto di fissaggio che include due basi a sfera tonde e un braccio a doppia presa che consente una regolazione quasi infinita	
	**55817**	Camera wireless CMOS waterproof 12-24V per kit 55814, 55815	55814

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Modello** / Model	**Monitor** / Monitor	**Risoluzione** / Resolution	**Camera** / Camera	**Certificazioni** / Certifications
55814	Monitor: 12-24V; Camera: 12V	7"	Monitor a colori: 7" HD; Luminosità 450cd/M²; Contrasto: 500:1; Trasmissione radio FH; Radio frequenza: 1HMHz; Potenza di trasmissione 27dBm; Bande di frequenza: 2400-2483MHZ; Multilingua	Monitor: 800*R.G.B.*480; Camera: 976(H)*494(V)	Sensore: CMOS; Banda di frequenza: 2400-2483.5MHZ; Rapporto di onda stazionaria 2:1; Potenza di trasmissione: 20dBm; Modulazione: FSK; Compressione video: MPEG4; Video format PAL/NTSC / Sensor: CMOS; frequency band: 2400–2483.5MHz; standing wave ratio: 2:1; transmission power: 20dBm; modulation: FSK; video compression: MPEG4; video format: PAL/NTSC	CE, RoHS, REACH, RED, IP69K (camera)

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

KIT VIDEOCAMERA MAGNETICO WIRELESS 7" AHD CON CAMERA A BATTERIA RICARICABILE

WIRELESS AHD CAMERA MONITOR SYSTEM 7", MAGNETIC CAMERA WITH BUILT-IN RECHARGEABLE BATTERY
SYSTÈME MONITEUR CAMÉRA AHD SANS FIL 7", CAMÉRA MAGNÉTIQUE AV. BATTERIE RECHARGEABLE INTÉGRÉE
KABELLOSES AHD-KAMERA-MONITORSYSTEM 7", MAGNETISCHE KAMERA MIT INTEGRIERTEM AKKU
SISTEMA DE MONITOR DE CÁMARA AHD INALÁMBRICO DE 7", CÁMARA MAGNÉTICA CON BATERÍA RECARGABLE INTEGRAD





Articoli a ricambio


	**0A27320**	Supporto di fissaggio che include due basi a sfera tonde e un braccio a doppia presa che consente una regolazione quasi infinita	
	**55822**	Camera wireless magnetica a batteria ricaricabile per art. 55821	55821

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Modello** / Model	**Monitor** / Monitor	**Risoluzione** / Resolution	**Camera** / Camera	**Certificazioni** / Certifications
55821	12-24V	7"	Luminosità 450 cd/m², contrasto 500:1 / Brightness 450 cd/m², contrast 500:1	1024 × RGB × 600	AHD 720P, CMOS 1/3,7", base magnetica, batteria ricaricabile integrata 3,7 V / 7800 mAh, tempo di ricarica 4,5 h, autonomia 10,5 h / 6,5 h con LED accesi / AHD 720P, 1/3.7" CMOS, magnetic base, built-in rechargeable battery 3.7 V / 7800 mAh, charging time 4.5 h, operating time 10.5 h / 6.5 h with LEDs on	CE, RoHS, RED, IP69K (camera)

KIT VIDEOCAMERA WIRELESS 9"

WIRELESS VIDEO CAMERA KIT 9"
KIT CAMÉRA VIDÉO SANS FIL 8
9"-FUNK-VIDEOKAMERA-KIT
KIT DE VIDEOCÁMARA INALÁMBRICA DE 9"





Articoli a ricambio

	**0A27320**	Supporto di fissaggio che include due basi a sfera tonde e un braccio a doppia presa che consente una regolazione quasi infinita	
	**55802**	Camera waterproof 12V per kit 55800, 55804, 55806	
	**55807**	Monitor 9" HD 12-24V 16:9 QUAD split monitor per kit 55806	55806
	**84689**	Cavo a ricambio 20 m per 80819, 55800, 55804, 55806	

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Tipo** / Type	**Modello** / Model	**Monitor** / Monitor	**Risoluzione** / Resolution	**Camera** / Camera	**Certificazioni** / Certifications
55806	12-24V	A cavo / Wired	9"	Formato 16:9, contrasto 500:1, sistema video PAL/NTSC / 16:9 aspect ratio, contrast 500:1, PAL/NTSC video system	800 × RGB × 480	CMOS, 600 TVL, lente 2,5 mm, illuminazione minima 0 Lux (LED acceso), 12 V DC / CMOS, 600 TVL, 2.5 mm lens, minimum illumination 0 Lux (LED on), 12 V DC	CE, RoHS, REACH, IP69K (camera)

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

KIT VIDEOCAMERA WIRELESS 9"

WIRELESS VIDEO CAMERA KIT 9"
KIT CAMÉRA VIDÉO SANS FIL 9
9"-FUNK-VIDEOKAMERA-KIT
KIT DE VIDEOCÁMARA INALÁMBRICA DE 9"





Articoli a ricambio

	**0A27320**	Supporto di fissaggio che include due basi a sfera tonde e un braccio a doppia presa che consente una regolazione quasi infinita	
	**55817**	Camera wireless CMOS waterproof 12-24V per kit 55814, 55815	55814

Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Tipo** / Type	**Modello** / Model	**Monitor** / Monitor	**Risoluzione** / Resolution	**Camera** / Camera	**Certificazioni** / Certifications
55815	Monitor: 12-24V; Camera: 12V	Wireless	9"	Monitor a colori: 9" HD; Luminosità 450cd/M²; Contrasto: 500:1, trasmissione radio FH; Radio frequenza: 1HMHz; Potenza di trasmissione 27dBm; Bande di frequenza: 2400-2483MHZ; Multilingua; Audio disponibile / Color monitor: 9" HD; brightness 450cd/m²; contrast: 500:1; FH radio transmission; radio frequency: 1HMHz; transmission power: 27dBm; frequency bands: 2400–2483MHz; multilingual; audio available.	Monitor: 800*R.G.B.*480; Camera: 976(H)*494(V)	Sensore: CMOS; Banda di frequenza: 2400-2483.5MHZ; Rapporto di onda stazionaria 2:1; Potenza di trasmissione: 20dBm; Video format PAL/NTSC / Sensor: CMOS; frequency band: 2400–2483.5MHz; standing wave ratio: 2:1; transmission power: 20dBm; video format: PAL/NTSC.	CE, RoHS, REACH, RED, IP69K (camera)

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.



Accessori cabina

Cabin accessories

I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi./ The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

SPAZZOLE TERGICRISTALLI MODELLO METAL AD ARCHETTO

METAL MODEL BRACKET-TYPE WIPER BLADES
BALAIS D'ESSUIE-GLACE À ARMATURE – MODÈLE METAL
BÜGELWISCHERBLÄTTER – MODELL METAL
ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS CON SOPORTE – MODELO METAL



Sku	**Brand** / Brand	**Modello** / Model	**Lunghezza** / Length	**Linea** / Line	**Materiali** / Material	**Contenuto** / Content
01222	Hella	Archetto / Conventional windshield wiper blade	450 mm / 18 in	Metal	Parte gommata rivestita di grafite/ Graphite-coated rubber	Spazzola + 3 adattatori per ganci / Wiper blade with 3 hook adapters
01223	Hella	Archetto / Conventional windshield wiper blade	550 mm / 22 in	Metal	Parte gommata rivestita di grafite/ Graphite-coated rubber	Spazzola + 2 adattatori per ganci / Wiper blade with 2 hook adapters
01225	Hella	Archetto / Metal frame windshield wiper blade	600 mm / 24 in	Metal	Parte gommata rivestita di grafite/ Graphite-coated rubber element	Spazzola + 2 adattatori per ganci / Wiper blade with 2 hook adapters
01283	Hella	Archetto / Conventional windshield wiper blade	400 mm / 16 in	Metal	Parte gommata rivestita di grafite/ Graphite-coated rubber	Spazzola + 2 adattatori per ganci / Wiper blade with 2 hook adapters
01284	Hella	Archetto / Conventional windshield wiper blade	500 mm	Metal	Parte gommata rivestita di grafite/ Graphite-coated rubber	Spazzola + 2 adattatori per ganci / Wiper blade with 2 hook adapters
69388	Hella	Archetto / Bracket wiper blade	350 mm	Metal	Parte Gommata rivestita di grafite/ Rubber section with graphite coating	Spazzola + 3 adattatori per ganci / Wiper blade + 3 hook adapters
69389	Hella	Archetto / Bracket wiper blade	375 mm	Metal	Parte Gommata rivestita di grafite/ Rubber section with graphite coating	Spazzola + 3 adattatori per ganci / Wiper blade + 3 hook adapters
69391	Hella	Archetto / Bracket wiper blade	475 mm	Metal	Parte Gommata rivestita di grafite/ Rubber section with graphite coating	Spazzola + 3 adattatori per ganci / Wiper blade + 3 hook adapters
69392	Hella	Archetto / Bracket wiper blade	525 mm	Metal	Parte Gommata rivestita di grafite/ Rubber section with graphite coating	Spazzola + 2 adattatori per ganci / Wiper blade + 2 hook adapters
69393	Hella	Archetto / Bracket wiper blade	575 mm	Metal	Parte Gommata rivestita di grafite/ Rubber section with graphite coating	Spazzola + 2 adattatori per ganci / Wiper blade + 2 hook adapters
69394	Hella	Archetto / Bracket wiper blade	650 mm	Metal	Parte Gommata rivestita di grafite/ Rubber section with graphite coating	Spazzola + 2 adattatori per ganci / Wiper blade + 2 hook adapters

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SPAZZOLE TERGICRISTALLI CLEANTECH A LAMA PIATTA

CLEANTECH FLAT BLADE WIPER BLADES
BALAIS D'ESSUIE-GLACE CLEANTECH À LAME PLATE
CLEANTECH FLACHBALKEN-WISCHERBLÄTTER
ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS CLEANTECH DE LÁMINA PLANA



Sku	**Brand** / Brand	**Modello** / Model	**Linea** / Line	**Lunghezza** / Length	**Contenuto** / Content	**Note** / Notes
69428	Hella	Lama piatta / Flat blade	Cleantech	375 mm	Spazzola + 2 adattatori per ganci/ Wiper blade + 2 hook adapters	Adatto per superficie curva / Compatible with curved surfaces
69429	Hella	Lama piatta / Flat blade	Cleantech	400 mm	Spazzola + 5 adattatori per ganci/ Wiper blade + 5 hook adapters	Adatto per superficie curva / Compatible with curved surfaces
69430	Hella	Lama piatta / Flat blade	Cleantech	450 mm	Spazzola + 6 adattatori per ganci/ Wiper blade + 6 hook adapters	Adatto per superficie curva / Compatible with curved surfaces
69431	Hella	Lama piatta / Flat blade	Cleantech	475 mm	Spazzola + 5 adattatori per ganci/ Wiper blade + 5 hook adapters	Adatto per superficie curva / Compatible with curved surfaces
69432	Hella	Lama piatta / Flat blade	Cleantech	500 mm	Spazzola + 5 adattatori per ganci/ Wiper blade + 5 hook adapters	Adatto per superficie curva / Compatible with curved surfaces
69433	Hella	Lama piatta / Flat blade	Cleantech	525 mm	Spazzola + 4 adattatori per ganci/ Wiper blade + 4 hook adapters	Adatto per superficie curva / Compatible with curved surfaces
69434	Hella	Lama piatta / Flat blade	Cleantech	550 mm	Spazzola + 7 adattatori per ganci/ Wiper blade + 7 hook adapters	Adatto per superficie curva / Compatible with curved surfaces
69435	Hella	Lama piatta / Flat blade	Cleantech	600 mm	Spazzola + 7 adattatori per ganci/ Wiper blade + 7 hook adapters	Adatto per superficie curva / Compatible with curved surfaces

SPAZZOLA TERGICRISTALLI 400 MM ATTACCO A DUE VITI

WIPER BLADE 400 MM WITH TWO-SCREW MOUNTING
BALAI D'ESSUIE-GLACE 400 MM AVEC FIXATION À DEUX VIS
WISCHBLATT 400 MM MIT BEFESTIGUNG MIT ZWEI SCHRAUBEN
ESCOBILLA DE LIMPIAPARABRISAS DE 400 MM CON FIJACIÓN DE DOS TORNILLOS



Sku	**Lunghezza** / Length	**Modello** / Model	**Note** / Notes
12471	400 mm	Attacco a due viti / 2-bolt mounting	Per vetro curvo / For curved windshields

BRACCI REGOLABILI E FISSI PER TERGICRISTALLI

ADJUSTABLE AND FIXED WIPER ARMS
BRAS D'ESSUIE-GLACE RÉGLABLES ET FIXES
VERSTELLBARE UND FESTE WISCHERARME
BRAZOS DE LIMPIAPARABRISAS AJUSTABLES Y FIJOS



Sku	**Tipo** / Type	**Attacco** / Attachment	**Lunghezza minima** / Min. length	**Lunghezza massima** / Max. length
01304	regolabile / adjustable	Asse motore: A8xM6 / A8xM6	300 mm	400 mm
01308	regolabile / adjustable	Asse motore Ø 6 mm / Motor shaft: Ø 6 mm	300 mm	400 mm
01311	regolabile / adjustable	A8xM6	400 mm	500 mm
A27411	Fisso / Fixed	Asse motore Ø 6 mm / Ø 6 mm motor shaft	550 mm	550 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

BRACCIO PER TERGICRISTALLI 382 MM

WIPER ARM 382 MM
BRAS DE BALAI ESSUIE-GLACE 382 MM
WISCHERARM 382 MM
BRAZO DE LIMPIAPARABRISAS 382 MM



Sku	**Lunghezza** / Length	**Attacco** / Attachment
12465	38,20 cm	Asse motore: C10xM8C10xM8

BRACCI PER TERGICRISTALLI PARALLELI

PARALLEL WIPER ARMS
BRAS D'ESSUIE-GLACE PARALLÈLES
PARALLELE ARME FÜR SCHEIBENWISCHER
BRAZOS PARALELOS PARA LIMPIAPARABRISAS



Sku	**Tipo** / Type	**Attacco** / Attachment	**Note** / Notes	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
12467	pantografo fisso / pantograph	Asse motore: C10×M8 / Motor shaft C10×M8		12461
12468	pantografo fisso / pantograph	Asse motore C10xM8 / Motor shaft C10×M8	Con spruzzatore lato sx / With left-side washer nozzle	12461

MOTORE TERGICRISTALLI 12V ANGOLO 110°

WIPER MOTOR 12V, 110° SWEEP ANGLE
MOTEUR D'ESSUIE-GLACE 12V, ANGLE DE BALAYAGE 110°
12V-WISCHERMOTOR, WISCHWINKEL 110°
MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS 12V, ÁNGULO DE BARRIDO 110°



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Angolo** / Angle	**Lunghezza massima** / Max. length	**A**	**B**	**Note** / Notes
12459	12 V	110 °	500 mm	Lunghezza asse 115 mm / Shaft length 115 mm	Lunghezza filettatura 99 mm / Thread length 99 mm	1 velocità - Coppia di avviamento 6,0 Nm - Coppia di esercizio 0,9 Nm - Interruttore integrato - Senza arresto automatico - Senza filtro EMC - Senza protezione termica / 1 speed - Starting torque 6.0 Nm - Operating torque 0.9 Nm - Integrated switch - No self-parking - No EMC filter - No thermal protection

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

MOTORI TERGICRISTALLI ATTACCO A8XM6

WIPER MOTORS WITH A8XM6 SHAFT
MOTEURS D'ESSUIE-GLACE AVEC AXE A8XM6
WISCHERMOTOREN MIT A8XM6-ANSCHLUSS
MOTORES DE LIMPIAPARABRISAS CON EJE A8XM6



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Angolo** / Angle	**A**	**B**	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
01340	12 V	105 °	Lunghezza asse 71 mm / Shaft length 71 mm	Lunghezza filettatura 44 mm / Thread length 44 mm	01304,01311
01344	12 V	105 °	Lunghezza asse 124 mm / Shaft length 124 mm	Lunghezza filettatura 97 mm / Thread length 97 mm	01304,01311
12723	12 V	85 °	Lunghezza asse 71 mm / Shaft length 71 mm	Lunghezza filettatura 44 mm / Thread length 44 mm	01304,01311

MOTORE TERGICRISTALLI 12V ANGOLO 90°

WIPER MOTOR 12V, 90° SWEEP ANGLE
MOTEUR D'ESSUIE-GLACE 12V, ANGLE DE BALAYAGE 90°
12V-WISCHERMOTOR, WISCHWINKEL 90°
MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS 12V, ÁNGULO DE BARRIDO 90°



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Angolo** / Angle	**Attacco** / Attachment	**Note** / Notes	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
12461	12 V	90 °	Asse motore conico A10XM8 / A10 × M8 tapered motor shaft	1 velocità - Coppia di esercizio 2 Nm - Coppia di spunto ≤12 Nm - Angolo di rotazione 90° - Parcheggio automatico (90° AN) - Filtro EMC - Protezione termo-amperometrica / Single speed - Operating torque 2 Nm - Starting torque ≤12 Nm - Sweep angle 90° - Automatic park (90° AN) - EMC filter - Thermal overload protection	12467,12468

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

KIT LAVACRISTALLI

WINDSCREEN WASHER KIT
KIT LAVE-GLACE
SCHEIBENWASCHANLAGEN-KIT
KIT DE LAVADO DE PARABRISAS



Sku	**Descrizione** / Description	**Tipo** / Type
57687	Borsa con elettropompa per lavacristallo 12V 2 LT, 250x270mm, interasse occhielli di fissaggio 125 mm / Bag with electropump for windshield washer 12V 2 LT,250x270mm,interaxis fixing eyelets 125 mm	borsa con elettropompa / bag with electric pump

ACCENDISIGARI 12V

12V CIGARETTE LIGHTER
ALLUME-CIGARE 12V
ZIGARETTENANZÜNDER 12V
ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS 12V



Sku	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Diametro di foratura** / Drilling diameter	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Note** / Notes
55423	12V	28 mm	-20°C a +55°C	Dopo 10 secondi: 480°C; dopo 20 secondi: 380°C / After 10 seconds: 480 °C; after 20 seconds: 380 °C

PLAFONIERA

CEILING LIGHT
PLAFONNIER
DECKENLEUCHTE
LÁMPARA DE TECHO

Sku		**Tipo luce** / Light type	**Tensione nominale** / Rated voltage	**Dimensioni** / Dimensions	**Materiale lente** / Lens material	**Corpo faro** / Light body	**Modello** / Model	**Prodotti compatibili Ama**/ Ama compatible products
55305		LED	12-24 V	343x33 mm	Acrilico / Acrylic lens	Alluminio / Aluminum housing	Con interruttore. Rotazione luce 180° / With switch. 180° light rotation	
55787		Alogeno / Halogen	12 o 24 V	136x37,4x70,7	PC+ABS	PC+ABS	accensione a pressione / push ON/OFF	00526,12581

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.



Alternatori e regolatori

Alternators and voltage regulators

I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi./ The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

ALTERNATORI DI CORRENTE

CURRENT ALTERNATORS
ALTERNATEURS DE COURANT
STROMGENERATOREN
ALTERNADORES DE CORRIENTE



Sku	**Tipo**/ Type	**Rif. Orig.**	
		Brand	**Cod. Originale**
01456	faston 6,3 mm	LOMBARDINI	1157-153, 1157153, 1157153/154, 283.1156.090, 30521156090
		RUGGERINI	2410
		SLANZI	01409

REGOLATORI

VOLTAGE REGULATORS
RÉGULATEURS DE TENSION
SPANNUNGSREGLER
REGULADORES DE VOLTAJE

Sku		**Tensione nominale** / Rated voltage	**Descrizione** / Description
01465		12 V	Regolatore 12V Controfase con luce spia carica batteria e signale W / Regulator 12V Opposite with battery charge warning light and signal W
60289		12 V	Regolatore 12V Paralelo con luce spia carica batteria e segnale W / Regulator 12V Parallel with charging battery warning light and signal W

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

WCT-2026CAT-8

A.M.A. S.p.A.
Accessori Macchine Agricole

Via Puccini, 28 - 42018 San Martino in Rio, RE (Italy)
Tel +39 0522 636911 - Fax +39 0522 695753
www.ama.it - ama@ama.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

SCARICA IL CATALOGO
e consultalo comodamente dal tuo PC.

DOWNLOAD THE CATALOGUE
and keep it handy on your PC.

8 033807 920556

Copyright © 2000-2026. Tutti i diritti riservati. Marchi e loghi, registrati e non registrati, di proprietà di AMA SPA.